```
 GNU nano 4.8                    1.sh                        Modified
#!/bin/bash

read -p "Enter your grade (a,b,c,d): " grade

if [[ "$grade" == "A" || "$grade" == "a" ]];then
        echo "YOU ARE GREAT"
elif [[ "$grade" == "B" ||"$grade" == "b" ]];then
        echo "YOU ARE NOT THAT GREAT"
elif [[ "$grade" == "C" || "$grade" == "c" || "$grade" == "D" || "$grade" == "d" ]];then
        echo "YOU ARE WEAK"
else
        echo "Invalid input"
fi
```

خط ۱: مشخص می‌کند که این فایل یک اسکریپت Bash است و باید توسط مفسر باش اجرا شود.

خط ۲: پیامی را به کاربر نمایش می‌دهد، منتظر می‌ماند تا کاربر متنی را تایپ کند و آن متن را در یک متغیر ذخیره می‌کند.

خط ۳: بررسی می‌کند که آیا متنی که کاربر وارد کرده، برابر با حرف A (بزرگ یا کوچک) هست یا خیر.

خط ٤: اگر شرط خط قبلی درست باشد، پیامی مبنی بر عالی بودن وضعیت کاربر چاپ می‌کند.

خط ۵: اگر شرط اول درست نبود، بررسی می‌کند که آیا ورودی کاربر برابر با حرف B (بزرگ یا کوچک) هست یا خیر.

خط ۶: اگر شرط مربوط به حرف B درست باشد، پیامی متفاوت برای کاربر چاپ می‌کند.

خط ۷: اگر هیچ‌کدام از شروط بالا درست نبود، بررسی می‌کند که آیا ورودی یکی از حروف C یا D (بزرگ یا کوچک) هست یا خیر.

خط ۸: اگر ورودی C یا D باشد، پیامی مبنی بر ضعیف بودن وضعیت کاربر چاپ می‌کند.

خط ۹: این بخش تعیین می‌کند که اگر کاربر چیزی غیر از حروف A، B، C یا D وارد کرد، چه اتفاقی بیفتد.

خط ۱۰: پیامی چاپ می‌کند که به کاربر اطلاع می‌دهد ورودی او معتبر و شناخته شده نیست.

خط ۱۱: پایان ساختار شرطی را اعلام می‌کند و به برنامه می‌فهماند که بخش بررسی نمرات تمام شده است.

خروجی کد:

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/1$ ./1.sh
Enter your grade (a,b,c,d): a
YOU ARE GREAT
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/1$ ./1.sh
Enter your grade (a,b,c,d): b
YOU ARE NOT THAT GREAT
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/1$ ./1.sh
Enter your grade (a,b,c,d): d
YOU ARE WEAK
```

```
  GNU nano 4.8                                  2.sh
#!/bin/bash

read -p "Enter your grade (0<x<=20): " grade

if [ "$grade" -ge 17 ];then
        echo "YOU ARE GREAT"
elif [[ "$grade" -ge 13 && "$grade" -le 17 ]];then
        echo "You are not that great "
elif [[ "$grade" -le 10 ]];then
        echo "YOU ARE LOSER"
else
        echo "You are WEAK"
fi
```

خط ۱: تعیین می‌کند که این اسکریپت باید توسط مفسر باش (Bash) اجرا شود.

خط ۲: نمره را از کاربر دریافت کرده و در یک متغیر ذخیره می‌کند.

خط ۳: بررسی می‌کند که آیا نمره وارد شده ۱۷ یا بیشتر است.

خط ۴: در صورت درست بودن شرط قبلی، پیامی مبنی بر عالی بودن وضعیت چاپ می‌کند.

خط ۵: اگر شرط اول درست نبود، بررسی می‌کند که آیا نمره بین ۱۳ تا ۱۷ است یا خیر.

خط ۶: در صورت درست بودن این شرط، پیامی مبنی بر معمولی بودن وضعیت چاپ می‌کند.

خط ۷: اگر هیچ‌کدام از شروط بالا درست نبود، بررسی می‌کند که آیا نمره ۱۰ یا کمتر است.

خط ۸: در صورت درست بودن این شرط، پیام بازنده بودن را چاپ می‌کند.

خط ۹: برای تمام نمراتی که در شروط بالا نبودند (مثل ۱۱ و ۱۲) این بخش اجرا می‌شود.

خط ۱۰: پیامی مبنی بر ضعیف بودن وضعیت کاربر چاپ می‌کند.

خط ۱۱: پایان بخش دستورات شرطی را اعلام می‌کند.

خروجی:

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/1$ ./2.sh
Enter your grade (0<x<=20): 20
YOU ARE GREAT
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/1$ ./2.sh
Enter your grade (0<x<=20): 16
You are not that great
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/1$ ./2.sh
Enter your grade (0<x<=20): 12
You are WEAK
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/1$ ./2.sh
Enter your grade (0<x<=20): 9
YOU ARE LOSER
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/1$
```

```
  GNU nano 4.8                                          3.sh
#!/bin/bash


read -p "Enter your choosen path (e.g /bin/bash): " path

if [[ -f "$path" ]];then
        echo "it's a file"
elif [[ -d "$path" ]];then
        echo "it's a diractory"
else
        echo "invalid input"
fi
```

خط ۱: تعیین می‌کند که این اسکریپت باید توسط مفسر باش (Bash) اجرا شود.

خط ۲: از کاربر می‌خواهد یک مسیر (مثل آدرس یک فایل یا پوشه) را وارد کند و آن را در متغیری ذخیره می‌کند.

خط ۳: بررسی می‌کند که آیا مسیر وارد شده توسط کاربر، یک «فایل» معمولی است یا خیر.

خط ۴: اگر مسیر مربوط به یک فایل باشد، پیامی چاپ می‌کند که می‌گوید این یک فایل است.

خط ۵: اگر شرط اول درست نبود، بررسی می‌کند که آیا مسیر وارد شده یک «دایرکتوری» یا همان پوشه است یا خیر.

خط ۶: اگر مسیر مربوط به یک پوشه باشد، پیامی چاپ می‌کند که می‌گوید این یک دایرکتوری است.

خط ۷: این بخش زمانی اجرا می‌شود که مسیر وارد شده نه فایل باشد و نه پوشه (یا اصلاً وجود نداشته باشد).

خط ۸: پیامی مبنی بر نامعتبر بودن ورودی چاپ می‌کند.

خط ۹: پایان ساختار شرطی را اعلام می‌کند.

خروجی:

```
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/1$ ./3.sh
Enter your choosen path (e.g /bin/bash): test
it's a diractory
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/1$ ./3.sh
Enter your choosen path (e.g /bin/bash): 1.sh
it's a file
ubuntu@ubuntu-VirtualBox:~/Desktop/1$
```