کاربرد اصلی #! (شیبنگ) در لینوکس این است که وقتی در اولین خط یک فایل متنی نوشته شود، به سیستم عامل می‌گوید این فایل یک اسکریپت است و برای اجرای آن باید از برنامه‌ای که بعد از #! آمده استفاده کند.

بدون #! اگر فایل را مستقیماً اجرا کنید، سیستم فرض می‌کند فایل باینری است یا با شل پیش‌فرض اجرا می‌شود که ممکن است خطا بدهد. با #! شما مشخص می‌کنید که اسکریپت شما با bash اجرا شود یا پایتون یا پرل یا هر مفسر دیگری. مثلاً اگر بنویسید #!/bin/bash پس از آن دستورات شل می‌نویسید، سپس فایل را با chmod +x قابل اجرا می‌کنید و بعد با ./نام‌فایل اجرا می‌کنید.

به این ترتیب لازم نیست هر بار بنویسید bash filename.sh. یک مثال کامل: فایل test.py را ایجاد کنید، خط اول آن #!/usr/bin/env python۳ باشد، خط دوم print("Hello")، سپس در ترمینال دستور chmod +x test.py و بعد ./test.py را بزنید. خروجی Hello را می‌بینید بدون اینکه نیاز به تایپ python۳ test.py باشد. این کاربرد اصلی #! است: تعیین مفسر برای اجرای مستقیم اسکریپت.

مفسرهای شل:

```
#!/bin/bash
#!/usr/bin/env bash
#!/bin/sh
#!/bin/dash
#!/bin/zsh
#!/bin/ksh
#!/bin/csh
#!/bin/tcsh
```

مفسرهای زبان‌های اسکریپت‌نویسی:

```
#!/usr/bin/env python3
#!/usr/bin/python3
#!/usr/bin/perl
#!/usr/bin/env ruby
#!/usr/bin/php
#!/usr/bin/env node
#!/usr/bin/tclsh
```

مفسرهای تخصصی پردازش متن:

```
#!/usr/bin/awk -f
#!/bin/sed -f
```