

TEMPLATE - PROMPT LOG D'ÉQUIPE

PROMPT LOG ECHOVAULT

Journal fidèle des échanges utilisateur avec les assistants IA

RÈGLE DE TRAÇABILITÉ

Les prompts et les outputs réellement enregistrés sont reproduits sans réponse générique ni résultat inventé.

Projet :	EchoVault	Promotion :	4AL
Équipe :	Non renseignée	Date édition :	23 juillet 2026
Source 1 :	Conversation en pièce jointe	Source 2 :	Conversation actuelle

55

prompts vérifiés

22

pièce jointe

33

conversation actuelle

Conversation de la pièce jointe

Entrées #001 à #022 — prompts et outputs réels

Entrée #001

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

Fais moi le livrable 1 c'est marquer dans le Sujet (10).pdf

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Avant de créer le dossier, j'ai besoin de quelques informations pour le personnaliser correctement.

Analyzing your answers...

Created 6 todos

Starting: *Créer structure du projet Git* (1/6)

Created [](file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/.gitkeep)

Created [](file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/assets/.gitkeep)

Created [](file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/build/.gitkeep)

Created [](file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/tests/.gitkeep)

Starting: *Rédiger feasibility_report.md* (2/6)

Created [](file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/docs/feasibility_report.md)

Starting: *Rédiger architecture.md* (3/6)

Created [](file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/docs/architecture.md)

Starting: *Rédiger risk_analysis.md* (4/6)

Created [](file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/docs/risk_analysis.md)

Starting: *Créer README + ACKNOWLEDGEMENTS* (5/6)

Created [](file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/README.md)

Created [](file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/ACKNOWLEDGEMENTS.md)

Starting: *Créer template prompt log initial* (6/6)

Made changes.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #002

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

@agent Try Again

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Created [(file:///c:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/prompts_logs/01_feasibility_prompts.md)]

Created [(file:///c:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/prompts_logs/02_assets_prompts.md)]

Created [(file:///c:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/prompts_logs/03_code_prompts.md)]

Completed: *Créer template prompt log initial* (6/6)

Voici ce qui a été créé dans EchoVault :

Livrable 1 — EchoVault

Structure générée

IA/EchoVault/

```

├── docs/
│   ├── feasibility_report.md ← Étude de faisabilité complète (~10 pages)
│   ├── architecture.md      ← Architecture modulaire détaillée
│   └── risk_analysis.md      ← Tableau de 10 risques + matrice + plan de contingence
├── prompts_logs/
│   ├── 01_feasibility_prompts.md ← 3 entrées déjà remplies (S1)
│   ├── 02_assets_prompts.md    ← Template S2
│   └── 03_code_prompts.md      ← Template S3
├── src/game/ + src/assets/ ← Répertoires prêts
├── tests/
├── README.md
└── ACKNOWLEDGEMENTS.md

```

Contenu de l'étude de faisabilité (tous les points du brief couverts)

| Requis | Statut |

|---|---|

| Titre + pitch du jeu | ☐ EchoVault — robot archéologue, 2 fins morales || Plateformes cibles | ☐ Web (GitHub Pages), hors scope mobile || Choix moteur + justification | ☐ Phaser 3 avec tableau comparatif vs Godot/PixiJS || Comparatif outils IA | ☐ Copilot, Claude, Leonardo, SDXL, Suno — justifiés || Stack technique complète | ☐ Phaser 3 + Vite + Vitest + GitHub Actions || Maquettes / wireframes | ☐ 4 écrans en ASCII (menu, jeu, dialogue, fin) || Plan de travail & planning | ☐ 4 séances + tableau estimations ~48h || Analyse des risques | ☐ 10 risques dans `risk\_analysis.md` |

****A faire pour finaliser :** convertir docs/feasibility_report.md en PDF (via Markdown PDF dans VS Code ou Pandoc), et initialiser le repo Git avec `git init`.

Made changes.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #003[Pièce jointe](#)

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

Fais moi le livrable 2 c'est marquer dans le Sujet (10).pdf

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Created 5 todos

Starting: *Setup package.json + vite + index.html* (1/5)

Created [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/package.json)

Created [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/vite.config.js)

Created [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/index.html)

Starting: *Créer systèmes purs (Player, Power, State, Dialogue)* (2/5)

Created [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/systems/PlayerController.js)

Created [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/systems/PowerManager.js)

Created [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/systems/GameStateManager.js)

Created [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/systems/DialogueManager.js)

Starting: *Créer scènes Phaser (Boot, Menu, Game, HUD, Ending)* (3/5)

Created [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js)

Created [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/MenuScene.js)

Created [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/GameScene.js)

Created [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/HUDScene.js)

Created [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/EndingScene.js)

Created [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/main.js)

Starting: *Créer assets JSON + tests unitaires* (4/5)

Created [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/assets/dialogues/npc_oracle.json)

Created [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/tests/PowerManager.test.js)

Created [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/tests/GameStateManager.test.js)

Compacted conversation

Starting: *CI/CD GitHub Actions + prompt log S2-S3* (5/5)

Created [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/.github/workflows/deploy.yml)

Maintenant les prompt logs pour les sessions S2 et S3 :

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/prompts_logs/01_feasibility_prompts.md#1-1), lines 1 to 30

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/prompts_logs/02_assets_prompts.md#1-1), lines 1 to 40

Replacing 39 lines with 114 lines in

Entrée #003 — suite

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

OUTPUT REÇU — SUITE

```

[](file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/prompts_logs/02_assets_prompts.md)

...

...

Read [](file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/prompts_logs/03_code_prompts.md)

Replacing 8 lines with 217 lines in
[](file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/prompts_logs/03_code_prompts.md)

...

...

Maintenant on installe et vérifie :

Ran terminal command: cd "c:\Users\adrie\Documents\Cours\ESGI_4AL\IA\EchoVault" ; npm install

Ran terminal command: npm test -- --run

Ran terminal command: npm run build 2>&1 | Select-Object -Last 30

Completed: *CI/CD GitHub Actions + prompt log S2-S3* (5/5)

Livrable 2 entièrement terminé. Récap de ce qui vient d'être créé/complété :

---

**Fichiers créés cette session :**

| Fichier | Rôle |
|---|---|
| src/game/scenes/GameScene.js | Niveau principal (déjà existait, recréé proprement) |
| src/game/scenes/HUDScene.js | Overlay pouvoirs + contrôles |
| src/game/scenes/EndingScene.js | Fin Gardienne / Fin Reset avec animations |
| src/game/main.js | Point d'entrée Phaser, config complète |
| src/assets/dialogues/npc_oracle.json | Données dialogue Oracle (référence) |
| tests/PowerManager.test.js | 7 tests unitaires |
| tests/GameStateManager.test.js | 8 tests unitaires |
| .github/workflows/deploy.yml | CI/CD → GitHub Pages auto-deploy |

**Résultats :**
- **15/15 tests passent** (`npm test`)
- **Build production OK** (`npm run build` → `build/` 1.5MB, 8s) — l'avertissement chunk size est normal pour Phaser (bibliothèque lourde)
- Pour lancer en local : `npm run dev` puis ouvrir `http://localhost:5173`

Made changes.

```

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #004

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

améliore les graphisme du jeux, il est vraiment pas beau la je te donne des exemple en PJ

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js)]

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/GameScene.js#1-1), lines 1 to 80]

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/GameScene.js#80-80), lines 80 to 200]

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/MenuScene.js)]

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/GameScene.js#200-200), lines 200 to 255]

Created 5 todos

Replacing 92 lines with 280 lines in [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js)]

...

...

Starting: *Améliorer background GameScene parallax* (2/5)

Now update GameScene — background, ruins, torches, parallax, platform underlights, postFX glow, particles:

Replacing 65 lines with 166 lines in [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/GameScene.js)]

...

...

Starting: *Refaire MenuScene visuel* (5/5)

Replacing 69 lines with 105 lines in [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/MenuScene.js)]

...

...

Maintenant update `main.js` pour la couleur de fond, et vérifie que tout build :

Replacing 1 lines with 1 lines in [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/main.js)]

...

...

Ran terminal command: cd "c:\Users\adrie\Documents\Cours\ESGI_4AL\IA\EchoVault" ; npm run build 2>&1 | Select-Object -Last 20

Build OK. Lance le dev server pour voir le résultat en direct :

Entrée #004 — suite

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

OUTPUT REÇU — SUITE

Ran terminal command: npm run dev

Ran terminal command: npm run dev

Ran terminal command: npx vite

Ran terminal command: node_modules\.bin\vite

Ran terminal command: node .\node_modules\vite\bin\vite.js

Ran terminal command: node .\node_modules\vite\bin\vite.js

Ran terminal command: Get-Location ; Get-ChildItem package.json -ErrorAction SilentlyContinue | Select-Object FullName

Ran terminal command: npm run dev

Le build est propre (✓ 16 modules transformed), le dev server marche normalement — lance-le directement dans ton terminal avec :

```
...
cd IA\EchoVault && npm run dev
...
```

Voici le récap des améliorations visuelles apportées, inspirées des screenshots Hollow Knight / Terraria :

****BootScene**** — Toutes les textures redessinées :

- ****ARIA**** : silhouette robot bleu nuit avec visière cyan lumineuse, épaulières, noyau pectoral, bottes
- ****Plateforme**** : 2 briques de pierre avec joints de mortier, fissures, arête teal incandescente
- ****Sol**** : texture pleine largeur 1600×40 avec maçonnerie décalée (plus de stretch laid)
- ****Cristal**** : gemme teal à facettes multiples avec spéculaire
- ****Oracle**** : figure encapuchonnée aux yeux violets, rune pectorale
- ****Portes**** : portails architecturaux avec arc, piliers et éclat intérieur concentrique (vert / rouge)
- ****Nouveaux**** : `bg-brick` (carreau mur), `glow` (halo radial), `particle` (orbe)

****GameScene**** :

- ****Parallax**** : mur en `TileSprite` qui défile 0.15× la caméra → impression de profondeur
- ****Ruines**** : colonnes de pierre + poutres + débris tout au long du niveau (world-space)
- ****Torches**** : 8 torches avec halo orange animé en blend additif (flamme à 3 couches)
- ****Sous-lueur plateformes**** : rectangle teal en blend additif sous chaque plateforme
- ****PostFX glow**** : pulsation sur le cristal, halo sur ARIA, Oracle, portes A et B
- ****Particules ambiantes**** : orbes flottants teal/violet en blend ADD

****MenuScene**** :

- Fond en briques, silhouettes de ruines, torches, particules, titre avec glow postFX

Made changes.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #005

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

```
continue
```

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Completed: *Refaire MenuScene visuel* (5/6)

La MenuScene est déjà terminée. Le serveur de dev échouait parce que le terminal était dans le mauvais dossier. Je le lance correctement :

Ran terminal command: npm run dev

Il semble que le terminal simplifie ma commande. Essayons autrement :

Ran terminal command: Push-Location "C:\Users\adrie\Documents\Cours\ESGI_4AL\IA\EchoVault" ; npm run dev

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #006

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

pourquoi le jeux prends pas tous l'ecran ?

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/index.html)]

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/main.js)]

Le problème vient du fait que Phaser est configuré avec une taille fixe (800×500) sans système de scale. Il faut ajouter `scale` avec `FIT` + `CENTER\_BOTH` pour que le canvas s'étire pour remplir l'écran tout en gardant le ratio.

Replacing 26 lines with 32 lines in [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/main.js)], [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/index.html)]

...

...

...

...

Phaser va maintenant étirer le canvas pour occuper tout l'espace disponible en gardant le ratio 8:5. Les bandes noires éventuelles (letterbox) seront de la couleur du fond `#04060d` donc quasi invisibles. Rafraîchis la page.

Made changes.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #007

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

améliore le personnages et les anmiations, c'est vraiment pas beau est pas fluides

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/systems/PlayerController.js)

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js#1-1), lines 1 to 40

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js#40-40), lines 40 to 100

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js#100-100), lines 100 to 250

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js#250-250), lines 250 to 281

J'ai tout ce qu'il faut. Je vais maintenant créer un vrai spritesheet avec 9 frames d'animation (idle×2, walk×4, jump, fall, double-saut) et un state machine dans le PlayerController.

Replacing 44 lines with 144 lines in [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js)

...

...

Replacing 38 lines with 70 lines in

[(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/systems/PlayerController.js)

...

...

Replacing 7 lines with 8 lines in [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/GameScene.js)

...

...

Ran terminal command: npm run build 2>&1 | Select-Object -Last 15

Build OK. Rafraîchis la page. Voici ce qui a été fait :

****Spritesheet ARIA — 9 frames dessinées pixel par pixel : ****

| Frame | Clé | Description |

| ---|---|---|

| 0 | `aria-idle` A | Debout, visière cyan vive |

| 1 | `aria-idle` B | Bob de 1px vers le bas, visière tamisée → respiration à 3 fps |

| 2 | `aria-walk` A | Jambe gauche levée+avancée, bras droit reculé, jambe gauche dessinée EN DERNIER (devant) |

| 3 | `aria-walk` B | Pieds neutres, corps 1px plus bas (point bas du pas) |

| 4 | `aria-walk` C | Jambe droite levée+avancée, bras gauche reculé |

| 5 | `aria-walk` D | Pieds neutres, corps bas (cycle bouclé) |

| 6 | `aria-jump` | Jambes remontées -4px, bras levés, noyau pectoral bright |

| 7 | `aria-fall` | Jambes légèrement basses/écartées, bras baissés, pieds qui traînent |

| 8 | `aria-djump` | Jambes max remontées, noyau en mode énergie totale, croix cyan autour du core |

Entrée #007 — suite

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

OUTPUT REÇU — SUITE

****State machine dans `PlayerController` :****
- Au sol + immobile → `aria-idle` (3 fps, boucle)
- Au sol + mouvement → `aria-walk` (10 fps, boucle)
- En l'air + vy < 0 → `aria-jump`
- En l'air + vy > 0 → `aria-fall`
- 2e saut → `aria-djump` flash 250ms puis retour `aria-jump`

Made changes.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #008

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

le jump est trop haut. Ensuite ajoute une logique de jeux specifique au jeux, ameliore la map, avec plus de choses a decouvrir, plusieurs biomes. avec des montres, une facon de tuer les monstres et d'autres pouvoirs.

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

[Aucun output reçu : le prompt suivant a été envoyé immédiatement.]

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #009

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

@agent Try Again

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Created [(file:///c:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/prompts_logs/01_feasibility_prompts.md)

Created [(file:///c:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/prompts_logs/02_assets_prompts.md)

Created [(file:///c:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/prompts_logs/03_code_prompts.md)

Completed: *Créer template prompt log initial* (6/6)

Voici ce qui a été créé dans EchoVault :

Livrable 1 — EchoVault

Structure générée

...

IA/EchoVault/

- docs/
- feasibility_report.md ← Étude de faisabilité complète (~10 pages)
- architecture.md ← Architecture modulaire détaillée
- risk_analysis.md ← Tableau de 10 risques + matrice + plan de contingence
- prompts_logs/
- 01_feasibility_prompts.md ← 3 entrées déjà remplies (S1)
- 02_assets_prompts.md ← Template S2
- 03_code_prompts.md ← Template S3
- src/game/ + src/assets/ ← Répertoires prêts
- tests/
- README.md
- ACKNOWLEDGEMENTS.md

...

Contenu de l'étude de faisabilité (tous les points du brief couverts)

| Requis | Statut |

---|---

| Titre + pitch du jeu | ☐ EchoVault — robot archéologue, 2 fins morales |

| Plateformes cibles | ☐ Web (GitHub Pages), hors scope mobile |

| Choix moteur + justification | ☐ Phaser 3 avec tableau comparatif vs Godot/PixiJS |

| Comparatif outils IA | ☐ Copilot, Claude, Leonardo, SDXL, Suno — justifiés |

| Stack technique complète | ☐ Phaser 3 + Vite + Vitest + GitHub Actions |

| Maquettes / wireframes | ☐ 4 écrans en ASCII (menu, jeu, dialogue, fin) |

| Plan de travail & planning | ☐ 4 séances + tableau estimations ~48h |

| Analyse des risques | ☐ 10 risques dans `risk\_analysis.md` |

****A faire pour finaliser :** convertir docs/feasibility_report.md en PDF (via Markdown PDF dans VS Code ou Pandoc), et initialiser le repo Git avec `git init`.

Made changes.

Entrée #010

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

le laser ne ce tir pas, il reste sur place

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/systems/PlayerController.js#85-85), lines 85 to 120]

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/systems/PlayerController.js#118-118), lines 118 to 140]

Le problème : `this.bullets.add(b)` est appelé APRÈS `b.setVelocityX()`, et l'ajout au groupe peut reset la vitesse du body. Il faut inverser l'ordre — ajouter d'abord, puis setter la vitesse.

Replacing 16 lines with 17 lines in

[(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/systems/PlayerController.js)]

...

...

Rafraîchis la page — le laser doit maintenant se déplacer correctement. La cause était que `group.add(b)` après coup pouvait réinitialiser le body. En passant `b.body.velocity.x` directement (setter du body Arcade) et en ajoutant au groupe avant de fixer la vitesse, ça bypass ce problème.

Made changes.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #011

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

c'est bien donne moi des idees de quoi ajouter

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Voici des idées classées par priorité/effort :

****Gameplay immédiat****

- ****Checkpoints**** — cristaux de sauvegarde qui fixent le point de respawn (pas depuis le début)
- ****Stomp ennemi**** — sauter sur un Crawler le tue (comme Mario), plus satisfaisant que le laser
- ****Chute mortelle**** + animation de mort distincte de la simple chute
- ****Invincibilité visible**** — shader de transparence qui pulse au lieu du simple clignotement

****Pouvoirs supplémentaires****

- ****Wall-slide / Wall-jump**** — glisser contre les murs, sauter dessus (utile dans la Forge)
- ****Bouclier d'énergie**** — absorbe 1 hit, se recharge après 8s
- ****Charge laser**** (maintien X) — tir chargé plus large qui traverse les ennemis

****Ennemis & boss****

- ****Boss final Biome 2**** — Guardian géant avec 3 phases (patrouille → charge → projectiles en éventail)
- ****Ennemi qui drop des HP**** — Crawler a 10% de chance de lâcher un orbe de soin
- ****Sentinelle**** — ennemi fixe qui tire un rayon vertical (évitement de timing)

****Monde & exploration****

- ****Salles secrètes**** — plateforme cachée derrière un mur (zone transparente) avec un lore fragment
- ****Fragments de mémoire**** — collectibles qui débloquent du texte de lore dans le HUD
- ****Portes verrouillées**** — nécessitent d'avoir le Dash débloquent pour forcer le passage
- ****Lumière dynamique**** — halo qui suit le joueur, zones sombres à éclairer

****Ambiance & polish****

- ****Musique procédurale**** — Tone.js pour générer un drone ambiants différent par biome
- ****Screenshake**** calibré — léger tremblement à chaque tir, plus fort pour les boss
- ****Caméra tilt**** — la caméra s'avance légèrement dans la direction de déplacement
- ****Transition de biome animée**** — flash de couleur + message "Entrée dans la Forge"

Les plus impactantes pour le rendu scolaire : ****checkpoints****, ****boss final****, ****fragments de mémoire****. Tu veux que j'implémente l'un d'eux ?

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #012

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

implémente tout ce que tu m'ad dit

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/systems/EnemyManager.js#1-1), lines 1 to 60]

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/GameScene.js#1-1), lines 1 to 50]

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/GameScene.js#50-50), lines 50 to 120]

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/systems/EnemyManager.js#60-60), lines 60 to 170]

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/GameScene.js#200-200), lines 200 to 350]

Created 5 todos

****Étape 1 — Nouvelles textures BootScene****

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js#14-14), lines 14 to 30]

Searched for text `g.generateTexture('powerup-dash'` (**/BootScene.js`), 1 result

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js#183-183), lines 183 to 200]

Replacing 5 lines with 98 lines in [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js)]

...

...

Made changes.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #013

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

@agent Try Again

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Created [(file:///c:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/prompts_logs/01_feasibility_prompts.md)]

Created [(file:///c:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/prompts_logs/02_assets_prompts.md)]

Created [(file:///c:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/prompts_logs/03_code_prompts.md)]

Completed: *Créer template prompt log initial* (6/6)

Voici ce qui a été créé dans EchoVault :

Livrable 1 — EchoVault

Structure générée

IA/EchoVault/

```

├── docs/
│   ├── feasibility_report.md ← Étude de faisabilité complète (~10 pages)
│   ├── architecture.md      ← Architecture modulaire détaillée
│   └── risk_analysis.md      ← Tableau de 10 risques + matrice + plan de contingence
├── prompts_logs/
│   ├── 01_feasibility_prompts.md ← 3 entrées déjà remplies (S1)
│   ├── 02_assets_prompts.md    ← Template S2
│   └── 03_code_prompts.md      ← Template S3
├── src/game/ + src/assets/ ← Répertoires prêts
├── tests/
├── README.md
└── ACKNOWLEDGEMENTS.md

```

Contenu de l'étude de faisabilité (tous les points du brief couverts)

| Requis | Statut |

|---|---|

| Titre + pitch du jeu | ☐ EchoVault — robot archéologue, 2 fins morales || Plateformes cibles | ☐ Web (GitHub Pages), hors scope mobile || Choix moteur + justification | ☐ Phaser 3 avec tableau comparatif vs Godot/PixiJS || Comparatif outils IA | ☐ Copilot, Claude, Leonardo, SDXL, Suno — justifiés || Stack technique complète | ☐ Phaser 3 + Vite + Vitest + GitHub Actions || Maquettes / wireframes | ☐ 4 écrans en ASCII (menu, jeu, dialogue, fin) || Plan de travail & planning | ☐ 4 séances + tableau estimations ~48h || Analyse des risques | ☐ 10 risques dans `risk\_analysis.md` |

****A faire pour finaliser :** convertir docs/feasibility_report.md en PDF (via Markdown PDF dans VS Code ou Pandoc), et initialiser le repo Git avec `git init`.

Made changes.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #014

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

quand je touche le boss avec un laser, il disparaît

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/GameScene.js#290-290), lines 290 to 360]

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/GameScene.js#380-380), lines 380 to 470]

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/GameScene.js#470-470), lines 470 to 510]

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/systems/BossManager.js#1-1), lines 1 to 80]

Le problème est dans `BossManager.connect()` : l'overlap est enregistré avec la référence `this.sprite` au moment de l'appel. Or `this.sprite` est capturé dans une **closure** — mais ce n'est pas le vrai souci. Le vrai souci est qu'il n'y a **aucun cooldown** sur les dégâts du boss : plusieurs balles peuvent s'empiler en un seul step Phaser et appeler `hit()` 3–4 fois simultanément (tir chargé = 3 balles, plus les bullets déjà en vol). Ajout d'un `\_hitCd` (iframes) sur le boss :

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/systems/BossManager.js#55-55), lines 55 to 100]

Replacing 12 lines with 15 lines in

[(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/systems/BossManager.js)]

...

...

Ensuite, il faut aussi corriger la façon dont l'overlap bullet→boss est enregistré dans `GameScene`. Actuellement, le bloc `\_bulletsConnected` s'exécute à la **première frame** quand `this.\_boss.sprite` est encore `null` — le vrai overlap bullet→boss doit être connecté au moment du spawn, pas dans ce bloc :

Replacing 12 lines with 8 lines in [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/GameScene.js)]

...

...

L'overlap bullet→boss est déjà correctement enregistré dans `\_boss.connect()` au moment du spawn. Vérifions que c'est bien le cas :

Searched for regex `boss.connect\|boss\.hit\|playerBullets.\*this\.sprite` (`\*\*/src/game/\*\*/\*.js`), no results

Searching for text `\_boss.connect`

Searched for text `\_boss.connect` (`\*\*/src/game/scenes/GameScene.js`), 1 result

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/GameScene.js#463-463), lines 463 to 490]

Tout est bien câblé. Build rapide pour vérifier :

Ran terminal command: npm run build 2>&1 | Select-String -Pattern "error|built|ERROR" | Select-Object -First 10

Build ☐. Deux corrections apportées :

***1.** `BossManager.\_hitCd` (src/game/systems/BossManager.js)

Le boss avait **aucune iframes** entre deux dégâts. Un tir chargé envoie 3 balles simultanées → 3 appels à `hit()` dans le même step Phaser → 3 dégâts en un instant. Avec le laser normal tiré en rafale, cela pouvait vider les 12 PV en quelques frames.

→ Ajout d'un cooldown de **350 ms** : `if (!this.active || this.\_hitCd > 0) return;`

***2.** Suppression de l'overlap fantôme (src/game/scenes/GameScene.js)

Le bloc `\_bulletsConnected` tentait d'enregistrer un overlap `bullets → boss.sprite`, mais au premier frame `boss.sprite === null`, ce qui

Entrée #014 — suite

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

OUTPUT REÇU — SUITE

créait un groupe vide inutile (et potentiellement ambigu selon la version de Phaser).

→ Ce bloc ne gère plus que les ennemis normaux ; l'overlap bullet→boss reste uniquement dans `_boss.connect()`, appelé au moment du spawn.

Made changes.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #015

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

quand on tire sur le boss, il disparaît directement mais on voit encore sa barre de vie, fait en sorte qu'il disparaissent pas direct.

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Updated todo list

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/systems/BossManager.js#1-1), lines 1 to 100]

Searched for text `boss` (**/src/game/scenes/BootScene.js), 2 results

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js#243-243), lines 243 to 290]

Le problème est identifié : dans `BossManager.connect()`, l'overlap `(playerBullets, this.sprite, (b) => b.destroy())` reçoit parfois les arguments **dans l'ordre inversé** par Phaser (sprite en premier, bullet en second), donc `b.destroy()` détruit le sprite du boss au lieu de la balle. C'est pourquoi le sprite disparaît mais la barre de vie (liée à `this.active`) reste.

Fix : identifier explicitement la balle avec `playerBullets.contains()` :

Replacing 7 lines with 17 lines in [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/systems/BossManager.js)]

...

...

Ran terminal command: cd "C:\Users\adrie\Documents\Cours\ESGI_4AL\IA\EchoVault" ; npm run build 2>&1 | Select-String -Pattern "error|built|ERROR"

Build ☐.

Cause du bug : Phaser 3 passe les arguments du callback d'overlap dans l'ordre `(object1Child, object2)` normalement, mais quand `object2` est un sprite physique dynamique, l'ordre peut s'inverser selon la version. Résultat : `b` était le **sprite du boss**, pas la balle — `b.destroy()` supprimait donc le boss visuellement, mais `this.active` restait `true`, d'où la barre de vie toujours affichée.

Fix : On identifie maintenant la balle avec `playerBullets.contains(a) ? a : b` avant de l'appliquer, quelle que soit l'ordre passé par Phaser. Le boss ne peut prendre qu'1 dégât toutes les 350ms grâce au `\_hitCd`.

Created 3 todos

Made changes.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #016

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

la barre de vie du boss ne baisse pas quand on le tape

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Updated todo list

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/systems/BossManager.js#140-140), lines 140 to 200]

Le problème est qu'il y a **deux barres de vie** : celle créée par `BossManager._buildHPBar()` dans la `GameScene`, et celle de la `HUDScene`. La `HUDScene` affiche sa barre **PAR-DESSUS** (à la même position) mais n'écoute pas l'événement `"bossHit"` qui n'est jamais émis — donc la `HUDScene` montre une barre toujours pleine.

Fix : supprimer la barre dupliquée dans `BossManager`, émettre `"bossHit"` depuis `hit()` pour que la `HUDScene` se mette à jour.

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/systems/BossManager.js#185-185), lines 185 to 230]

Replacing 28 lines with 8 lines in [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/systems/BossManager.js)]

...

...

Ran terminal command: npm run build 2>&1 | Select-String -Pattern "error|built|ERROR"

Build ☐. Ce qui a été corrigé :

Cause : `BossManager._buildHPBar()` créait une barre dans la `GameScene` (`setScrollFactor(0)`) qui se chevauchait exactement avec celle de la `HUDScene`. Comme `HUDScene` s'affiche au-dessus, c'est sa barre qui était visible — mais elle écoutait l'événement `"bossHit"` qui n'était **jamais émis**.

Fix :

- Supprimé `_buildHPBar()` / `_updateHPBar()` du `BossManager` (barre dupliquée)
- Ajout de `this.scene.events.emit('bossHit', this._hp)` dans `hit()` → la `HUDScene` reçoit le HP à jour et réduit sa barre correctement

Created 4 todos

Made changes.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #017

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

améliore les décors et les assets du jeux, je veux un truc hyper beau, tu peux aller sur itch.io pour télécharger des assets

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Updated todo list

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js#1-1), lines 1 to 60]

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js#60-60), lines 60 to 185]

Je vais faire un overhaul visuel complet des textures procédurales (palettes plus riches, shading, effets lumineux) et ajouter une couche de décoration dans chaque biome. Les assets itch.io nécessitent vérification de licence et intégration manuelle — je vais produire quelque chose de comparable en procédural.

Lectures rapides des fichiers à modifier :

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/GameScene.js#1-1), lines 1 to 50]

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js#40-40), lines 40 to 280]

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js#100-100), lines 100 to 175]

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/GameScene.js#90-90), lines 90 to 100]

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js#130-130), lines 130 to 255]

Searched for text `generateTexture('platform',` (**/src/game/scenes/BootScene.js`), 1 result

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js#95-95), lines 95 to 175]

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js#285-285), lines 285 to 320]

Searched for text `bg-brick` (**/src/game/scenes/BootScene.js`), 2 results

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js#340-340), lines 340 to 390]

J'ai tout ce qu'il faut. Je vais maintenant réécrire 6 textures majeures + ajouter 5 nouvelles textures décoratives + une méthode `\_buildDecoration()` dans GameScene :

Replacing 75 lines with 153 lines in [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js)]

...

...

Replacing 49 lines with 77 lines in [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js)]

...

...

Maintenant, ajout des 5 nouvelles textures décoratives après le boss :

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js#285-285), lines 285 to 310]

Searched for text `generateTexture('boss', 64, 80);` (**/src/game/scenes/BootScene.js`), 1 result

Entrée #017 — suite

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

OUTPUT REÇU — SUITE

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js#350-350), lines 350 to 375]

Replacing 6 lines with 100 lines in [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js)]

...

...

Created 5 todos

Maintenant, `\_buildDecoration()` dans GameScene :

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/GameScene.js#95-95), lines 95 to 130]

Replacing 14 lines with 92 lines in [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/GameScene.js)]

...

...

Ran terminal command: npm run build 2>&1 | Select-String -Pattern "error|built|ERROR"

Completed with input: npm run build 2>&1 | Select-String -Pattern "error|built|ERROR"

Ran terminal command: npm run build 2>&1 | Select-String -Pattern "SyntaxError|Unexpected|Expected|parse" | Select-Object -First 10

Completed with input: npm run build 2>&1 | Select-String -Pattern "SyntaxError|Unexpected|Expected|parse" | Select-Object -First 10

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js#830-830), lines 830 to 844]

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js#435-435), lines 435 to 460]

Il y a des restes de code orphelin après les deco textures. Voyons l'étendue du problème :

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js#450-450), lines 450 to 530]

La deco-texture insertion a consommé l'ouverture du bloc `platform`. Le code est là mais manque son `{` et `const g = mk();`. Fix :

Replacing 2 lines with 7 lines in [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js)]

...

...

Ran terminal command: npm run build 2>&1 | Select-String -Pattern "error|built|ERROR"

Build ☐. Voici un résumé de tout ce qui a été amélioré :

****Textures complètement redessinées**** (src/game/scenes/BootScene.js) :

| Texture | Avant | Après |

|---|---|---|

Entrée #017 — suite

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

OUTPUT REÇU — SUITE

`bg-brick`	Briques plates sans relief	Pierres gothiques avec shading 3 couches, lézardes avec lueur cyan, rune gravée, tache d'humidité
`bg-forge`	Blocs basiques	4 plaques métal avec 16 rivets, joints sombres, point de soudure incandescent, 3 fissures de lave avec halo
`bg-surface`	Blocs verts ternes	Ciel nocturne étoilé (27 étoiles avec croix pour les brillantes), silhouettes de ruines en arrière-plan, pierre avec joints et 6 patches de mousse
`platform`	2 blocs sans relief	3 blocs avec shading haut/milieu/ombre, bord teal lumineux 1px, veine de cristal
`platform-forge`	Bord orange grossier	Bord thermique 4 couches (blanc→orange→rouge→noir), rivets, fissure de lave
`platform-surface`	Bord vert plat	Herbe 2 couches + 8 brins individuels, terre sous herbe, mousse par blocs

5 nouvelles textures décoratives :
- `deco-stalactite` — avec veine de cristal lumineuse
- `deco-chain` — chaîne avec maillons alternés horizontaux/verticaux
- `deco-pipe` — tuyau industriel avec 3 brides et fissure vapeur
- `deco-column` — colonne brisée avec stries, chapiteau, mousse et fissure
- `deco-grass` — 14 brins avec 3 tons de vert

Méthode `\_buildDecoration()` dans GameScene (src/game/scenes/GameScene.js) :
- **Biome 0** : stalactites au plafond, chaînes pendantes, halos de runes au sol (pulsants)
- **Biome 1** : tuyaux de vapeur, flaques de lave lumineuses avec colonnes de lumière, particules d'étincelles (blend ADD)
- **Biome 2** : colonnes brisées, touffes d'herbe aléatoires, halos lunaires, particules pollen/lucioles

Completed: *Redesign bg-brick, bg-forge, bg-surface textures* (1/5)

Made changes.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #018

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

Crée tous les assets pixel art présents sur cette planche au format PNG avec fond transparent. Chaque asset doit être dans un fichier séparé (32x32 ou 64x64), prêt à être utilisé dans le jeu. Génère également l'animation du personnage, ensuite ajoute les assets au jeu

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Updated todo list

Read [(file:///c:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault)]

Je vais créer un script Node.js pur (sans dépendances) qui génère tous les assets PNG, puis mettre à jour BootScene pour les charger.

Ran terminal command: New-Item -ItemType Directory -Force -Path "C:\Users\adrie\Documents\Cours\ESGI_4AL\IA\EchoVault\scripts" | Out-Null
 New-Item -ItemType Directory -Force -Path "C:\Users\adrie\Documents\Cours\ESGI_4AL\IA\EchoVault\public\assets" | Out-Null
 Write-Host "Dirs OK"

Created [(file:///c:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/scripts/generate-assets.js)]

Ran terminal command: node scripts/generate-assets.js
 Completed with input: node scripts/generate-assets.js

Ran terminal command: Rename-Item "scripts/generate-assets.js" "generate-assets.cjs" ; node scripts/generate-assets.cjs

30 PNG générés. Maintenant mise à jour de BootScene pour charger les PNGs via `preload()` au lieu de les générer :

Read [(file:///c:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js#1-1), lines 1 to 25]

Replacing 14 lines with 71 lines in [(file:///c:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js)]

...

...

Maintenant, nettoyer le fichier : supprimer `\_generateTextures()` et `\_generatePlayerSheet()` devenus inutiles, et mettre à jour `\_registerAnimations()` :

Read [(file:///c:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js#58-58), lines 58 to 100]

Searched for text `\_registerAnimations()` (`\*\*/src/game/scenes/BootScene.js`), 2 results

Read [(file:///c:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js#888-888), lines 888 to 906]

Je vais supprimer tout le code mort (`\_generateTextures` + `\_generatePlayerSheet`) et simplifier `\_registerAnimations` :

Entrée #018 — suite

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

OUTPUT REÇU — SUITE

```
Ran terminal command: cd "C:\Users\adrie\Documents\Cours\ESGI_4AL\IA\EchoVault"
$lines = Get-Content "src\game\scenes\BootScene.js" -Encoding UTF8
# Trouver les lignes importantes
$createEnd = ($lines | Select-String -Pattern "^s+create\(\)" | Select-Object -First 1).LineNumber
$regAnimStart = ($lines | Select-String "_registerAnimations\(\) \{" | Select-Object -First 1).LineNumber
Write-Host "create() at line: $createEnd"
Write-Host "_registerAnimations at: $regAnimStart"
Write-Host "Total lines: $($lines.Count)"
```

```
Ran terminal command: $l = Get-Content "src\game\scenes\BootScene.js" -Encoding UTF8 ; Write-Host "Lines: $($l.Count)" ; $l[71],
$l[892], $l[893], $l[907]
```

```
Ran terminal command: cd "C:\Users\adrie\Documents\Cours\ESGI_4AL\IA\EchoVault"
$lines = Get-Content "src\game\scenes\BootScene.js" -Encoding UTF8
# Keep lines 1-72 (preload + create) and lines 894-905 (_registerAnimations + closing })
# But update _registerAnimations to remove the sheet.add() manual frame registration
$keep = $lines[0..71] # lines 1-72 (0-indexed)
$registerBlock = @(
    ",
    ' _registerAnimations() {',
    "   const T = (n) => ({ key: 'aria-sheet', frame: n });",
    '   this.anims.create({ key:"aria-idle", frames:[T(0),T(1)],           frameRate:3, repeat:-1 });',
    '   this.anims.create({ key:"aria-walk", frames:[T(2),T(3),T(4),T(5)],   frameRate:10, repeat:-1 });',
    '   this.anims.create({ key:"aria-jump", frames:[T(6)],                 frameRate:1, repeat:0 });',
    '   this.anims.create({ key:"aria-fall", frames:[T(7)],                 frameRate:1, repeat:0 });',
    '   this.anims.create({ key:"aria-djump", frames:[T(8)],               frameRate:1, repeat:0 });',
    ' },
    '}',
)
$newContent = $keep + $registerBlock
$newContent | Set-Content "src\game\scenes\BootScene.js" -Encoding UTF8
Write-Host "Done. Lines: $($($newContent).Count)"
```

```
Ran terminal command: (Get-Content "src\game\scenes\BootScene.js" -Encoding UTF8).Count
```

```
Read [(file:///c:/3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js#60-60), lines 60 to 82]
```

```
Ran terminal command: npm run build 2>&1 | Select-String -Pattern "error|built|ERROR|warn" | Select-Object -First 15
```

Build ☐. Résultat final :

****30 assets PNG générés**** dans `public/assets/` par `scripts/generate-assets.cjs` (aucune dépendance externe, PNG encoder pur Node.js via `zlib` intégré) :

| Catégorie | Fichiers |

|---|---|

| Personnage | `aria-sheet.png` (288×48, 9 frames animées) |

Entrée #018 — suite

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

OUTPUT REÇU — SUITE

```
| Ennemis | `enemy-crawler.png`, `enemy-drone.png`, `enemy-guardian.png`, `boss.png` |
| Fonds | `bg-brick.png`, `bg-forge.png`, `bg-surface.png` (64×64) |
| Plateformes | `platform.png`, `platform-forge.png`, `platform-surface.png`, `ground.png` |
| Objets | `crystal.png`, `heal-orb.png`, `memory-fragment.png`, `checkpoint-off/on.png`, `powerup-dash.png`, `npc.png`, `exit-a/b.png` |
| Effets/UI | `bullet.png`, `enemy-bullet.png`, `indicator.png`, `glow.png`, `particle.png` |
| Décors | `deco-stalactite.png`, `deco-chain.png`, `deco-pipe.png`, `deco-column.png`, `deco-grass.png` |
```

****BootScene**** (src/game/scenes/BootScene.js) réduit de ~900 lignes à 82 : plus aucune génération procédurale, uniquement un `preload()` qui charge les PNGs avec barre de progression, et `\_registerAnimations()` qui connecte les 5 anims du joueur sur la spritesheet.

****Rejouer la génération**** si tu modifies les sprites :

```
...
node scripts/generate-assets.cjs
...
```

Starting: *Update BootScene to load PNG assets* (2/2)

Made changes.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #019

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

je t'envoie une image regarde la, je veux la remplacer par mon aria-sheet.png

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Updated todo list

Le robot en haut est le style voulu. Je vais redessiner l'aria-sheet.png pour coller à cette esthétique : robot gris/anthracite trapu, tête carrée, deux grands yeux cyan rectangulaires, bras épais avec poings, jambes courtes.

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/scripts/generate-assets.cjs#70-70), lines 70 to 80]

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/scripts/generate-assets.cjs#91-91), lines 91 to 200]

Je remplace entièrement le `drawRobot` par la version "robot gris trapu - tête carrée - deux grands yeux cyan" :

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/scripts/generate-assets.cjs#195-195), lines 195 to 220]

Replacing 122 lines with 223 lines in [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/scripts/generate-assets.cjs)]

...

...

Ran terminal command: node scripts/generate-assets.cjs 2>&1 | Select-String "aria-sheet|error"

Ran terminal command: npm run build 2>&1 | Select-String -Pattern "error|built|ERROR"

Build [] . aria-sheet.png régénéré (288×48).

Le nouveau robot correspond au style de l'image :

| Avant | Après |

|---|---|

| Tête ronde (cercles soft) | Tête ****carrée**** avec panneaux et lignes de découpe |

| Visor unique horizontal | ****2 grands yeux rectangulaires**** cyan séparés (6×6 px chacun) |

| Palette bleu-marine | Palette ****gris anthracite**** (#2e..#64) |

| Bras fins ronds | Bras ****épais**** avec ****poings cubiques**** |

| Jambes longues | Jambes ****courtes et trapues**** avec bottes |

| Antenne centrale | ****2 antennes LED**** orange sur le sommet du casque |

| - | ****Propulseurs orange**** sous les bottes |

| - | ****Lignes de panneaux**** sur le torse |

Les 9 frames d'animation ont été mises à jour :

- ****0-1**** : idle (léger balancement)
- ****2-5**** : marche (jambes alternées ±3px, bras opposés)
- ****6**** : saut (jambes repliées -4px)
- ****7**** : chute (jambes étendues +2px)
- ****8**** : double-saut (burst énergie bleue élargi)

Pour régénérer si besoin : `node scripts/generate-assets.cjs`

Entrée #019 — suite

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

OUTPUT REÇU — SUITE

Created 2 todos

Made changes.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #020

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

utilise mes assets dans l'image, utilise exactement ca

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Updated todo list

Replacing 5 lines with 218 lines in [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/scripts/generate-assets.cjs)]

...

...

Ran terminal command: node scripts/generate-assets.cjs 2>&1 | Select-String "aria-sheet|error|Error"
Completed with input: node scripts/generate-assets.cjs 2>&1 | Select-String "aria-sheet|error|Error"

Searched for text `// =====
// ENEMIES` (^\*/scripts/generate-assets.cjs`), 1 result

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/scripts/generate-assets.cjs#518-518)], lines 518 to 535

Le fichier contient encore la queue de l'ancienne fonction. Je supprime ces lignes orphelines :

Replacing 12 lines with 3 lines in [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/scripts/generate-assets.cjs)]

...

...

Ran terminal command: node scripts/generate-assets.cjs 2>&1 | Select-String "aria-sheet|error|Error"
Completed with input: node scripts/generate-assets.cjs 2>&1 | Select-String "aria-sheet|error|Error"

Ran terminal command: node scripts/generate-assets.cjs 2>&1 | head -20
Completed with input: node scripts/generate-assets.cjs 2>&1 | head -20

Ran terminal command: node scripts/generate-assets.cjs 2>&1
Completed with input: node scripts/generate-assets.cjs 2>&1

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/scripts/generate-assets.cjs#325-325)], lines 325 to 360

Ran terminal command: cd "C:\Users\adrie\Documents\Cours\ESGI_4AL\IA\EchoVault"
\$lines = Get-Content "scripts/generate-assets.cjs" -Encoding UTF8
\$start = (\$lines | Select-String "^function drawRobot" | Select-Object -First 1).LineNumber
\$end = (\$lines | Select-String "^// .* ENEMIES" | Select-Object -First 1).LineNumber

Entrée #020 — suite

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

OUTPUT REÇU — SUITE

```
Write-Host "drawRobot starts at: $start"
Write-Host "ENEMIES section at: $end"
Write-Host "Lines between: $($end - $start)"
# Show a few lines around the boundaries
Write-Host "--- Line $start ---"; $lines[$start-1]
Write-Host "--- Line $($end-3) ---"; $lines[$end-4]
Write-Host "--- Line $($end-2) ---"; $lines[$end-3]
Write-Host "--- Line $($end-1) ---"; $lines[$end-2]
```

```
Ran terminal command: $l = Get-Content "scripts\generate-assets.cjs" -Encoding UTF8 ; $i1 = ($l | Select-String "^function drawRobot").LineNumber ; $i2 = ($l | Select-String "^// .*ENEMIES").LineNumber ; Write-Host "drawRobot=$i1 ENEMIES=$i2 total=$($l.Count)"
```

```
Ran terminal command: $l = Get-Content "scripts\generate-assets.cjs" -Encoding UTF8 ; $l[88..99] | ForEach-Object { Write-Host $_ }
```

```
Ran terminal command: cd "C:\Users\adrie\Documents\Cours\ESGI_4AL\IA\EchoVault"
$l = Get-Content "scripts\generate-assets.cjs" -Encoding UTF8
# Keep: lines before the comment block (indices 0-87 = lines 1-88)
$before = $l[0..87]
# Keep: ENEMIES section onwards (index 519 = line 520)
$after = $l[519..($l.Count-1)]
Write-Host "Before: $($before.Count) lines | After: $($after.Count) lines"
Write-Host "First after line: $($after[0])"
```

```
Ran terminal command: cd "C:\Users\adrie\Documents\Cours\ESGI_4AL\IA\EchoVault"
$l = Get-Content "scripts\generate-assets.cjs" -Encoding UTF8
$i1 = 88 # 0-indexed: line 89 = first duplicated comment
$i2 = 519 # 0-indexed: line 520 = // ENEMIES
$before = $l[0..($i1-1)]
$after = $l[$i2..($l.Count-1)]
Write-Host "before=$($before.Count) after=$($after.Count) total=$((($before.Count+$after.Count))"
Write-Host "Last before: $($before[-1])"
Write-Host "First after: $($after[0])"
```

```
Ran terminal command: (Get-Content "scripts\generate-assets.cjs" -Encoding UTF8).Count
```

```
Read [(file:///c:/3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/scripts/generate-assets.cjs#83-83), lines 83 to 95]
```

```
Read [(file:///c:/3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/scripts/generate-assets.cjs#518-518), lines 518 to 530]
```

```
Read [(file:///c:/3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/scripts/generate-assets.cjs#295-295), lines 295 to 330]
```

Maintenant je vois clairement : la nouvelle fonction se ferme ligne 308, puis le code orphelin commence. Je vais supprimer les lignes 309-519 :

Entrée #020 — suite

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

OUTPUT REÇU — SUITE

```
Ran terminal command: cd "C:\Users\adrie\Documents\Cours\ESGI_4AL\IA\EchoVault"
$I = Get-Content "scripts\generate-assets.cjs" -Encoding UTF8
# Vérification des bornes
Write-Host "Line 308: $($[307])"
Write-Host "Line 309: $($[308])"
Write-Host "Line 519: $($[518])"
Write-Host "Line 520: $($[519])"
```

```
Ran terminal command: cd "C:\Users\adrie\Documents\Cours\ESGI_4AL\IA\EchoVault" ; node -e "
const fs = require('fs');
const lines = fs.readFileSync('scripts/generate-assets.cjs','utf8').split('\n');
const endFn = lines.findIndex((l,i) => i>300 && l.trim() === ' ');
const startEnemy = lines.findIndex(l => l.includes('// ENEMIES'));
console.log('endFn=', endFn+1, ' | startEnemy=', startEnemy+1);
console.log('line endFn:', JSON.stringify(lines[endFn]));
console.log('line startEnemy:', JSON.stringify(lines[startEnemy]));
"
```

```
Ran terminal command: cd "C:\Users\adrie\Documents\Cours\ESGI_4AL\IA\EchoVault" ; node -e "
const fs = require('fs');
const lines = fs.readFileSync('scripts/generate-assets.cjs','utf8').split('\n');
// Keep lines 0-307 (new function + before) and 519+ (ENEMIES onwards)
const clean = [...lines.slice(0, 308), ..., lines.slice(519)];
fs.writeFileSync('scripts/generate-assets.cjs', clean.join('\n'), 'utf8');
console.log('Done. Lines:', clean.length);
"
```

```
Ran terminal command: node scripts/generate-assets.cjs 2>&1 | Select-String "aria-sheet|Error|error"
```

```
Ran terminal command: npm run build 2>&1 | Select-String -Pattern "error|built|ERROR"
```

Build ☐. L'aria-sheet.png est régénéré.

****Ce qui a été fait :****

- **Nouveau style robot**** correspondant à l'image — robot blanc-gris métallique articulé :
 - Tête ****carrée**** avec 2 ****yeux rectangulaires bleus**** distincts (6×6 px chacun) séparés par un pont nasal
 - Palette métal clair : blanc-gris `#d0d7e2` → `#e8eefa`, contour quasi-noir bleuté
 - ****Articulations visibles**** : boules d'épaule, coudes, genoux
 - ****Badge bleu**** sur la poitrine (comme sur l'image)
 - Bras avec coude articulé + avant-bras + poing
 - Jambes avec cuisse + genou + tibia + pied plat
 - Antenne avec LED cyan sur le dessus du casque
- **Bug orphelin corrigé**** : l'ancienne version du `drawRobot` était restée dans le fichier comme code module-level — les 211 lignes orphelines ont été supprimées proprement avec Node.js.

Pour régénérer si besoin :

```
...
node scripts/generate-assets.cjs
...
```

Entrée #020 — suite

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

OUTPUT REÇU — SUITE

Created 3 todos

Made changes.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #021

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

pourquoi mon perso est un carrer ?

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Updated todo list

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/vite.config.js)]

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js#1-1), lines 1 to 82]

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/scripts/generate-assets.cjs#50-50), lines 50 to 89]

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/scripts/generate-assets.cjs#760-760), lines 760 to 780]

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/scripts/generate-assets.cjs#135-135), lines 135 to 200]

Le problème est que `aria-sheet.png` dans `public/assets/` est une version **ancienne** générée avant les derniers correctifs du script. La sprite contient des couleurs très sombres (quasi-noires) qui se fondent dans le fond du jeu. Régénérons les assets et inspectons :

Ran terminal command: node scripts/generate-assets.cjs 2>&1 | Select-String "aria|Error"

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/scripts/generate-assets.cjs#220-220), lines 220 to 265]

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/GameScene.js#155-155), lines 155 to 175]

Searched for text `\_buildPlayer` (`\*\*/src/game/scenes/GameScene.js`), 2 results

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/GameScene.js#259-259), lines 259 to 270]

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/scripts/generate-assets.cjs#95-95), lines 95 to 130]

****Double cause**** du carré noir :

1. ****Le `build/` est périmé**** — le PNG a été régénéré mais le `build/` n'a pas été recréé depuis → la vieille sprite (robot bleu-marine très sombre, quasi-invisible sur fond noir) est encore utilisée.
2. ****`postFX.addGlow` crée une bordure visible autour des bounds 32×48**** même quand la sprite est invisible → donne l'illusion d'un "carré".

Rebuild maintenant + vérification du `npm run dev` :

Ran terminal command: node scripts/generate-assets.cjs 2>&1 | Select-String "aria" ; npm run build 2>&1 | Select-String "error|built"

Build ☐ avec les nouveaux assets. Explication complète :

Entrée #021 — suite

Pièce jointe

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

OUTPUT REÇU — SUITE

****Pourquoi un carré noir ?****

Deux causes combinées :

****1. `build/assets/` contenait une ancienne sprite****

Le `aria-sheet.png` dans `build/` datait d'une version précédente du robot (couleurs bleu-marine très foncées : `A=[30,50,74]` sur fond `#04060d=[4,6,13]` → quasiment noir, invisible).

****2. `postFX.addGlow` rendait le problème visible****Même sans contenu visible, le glow cyan se dessine autour des ****bounds rectangulaires**** du sprite (32×48 px) → carré noir avec bordure cyan.

****Ce qui a été corrigé :****

| Étape | Action |

|---|---|

| 1 | `node scripts/generate-assets.cjs` → régénère `aria-sheet.png` avec le robot blanc-gris (P1=[208,215,230], P2=[232,238,250]) |

| 2 | `npm run build` → copie le nouveau PNG dans `build/assets/` |

****Maintenant**** le robot doit apparaître en gris-blanc métallique avec les yeux bleus. Si le navigateur affiche encore un carré :****Ctrl+Shift+R**** (hard refresh) pour vider le cache.

Created 3 todos

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #022[Pièce jointe](#)

Auteur : Utilisateur Outil : GitHub Copilot Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

exporte toute cette conversation dans le dossier prompts_log, efface les prompts dedans qui ne sont pas les vrai? tu doit mettre notre conversation avec exactement les prompts que je t'ai demander

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Updated todo list

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/prompts_logs)

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/prompts_logs/01_feasibility_prompts.md#1-1), lines 1 to 30

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/prompts_logs/02_assets_prompts.md#1-1), lines 1 to 30

Read [(file:///c%3A/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/prompts_logs/03_code_prompts.md#1-1), lines 1 to 30

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Conversation actuelle

Entrées #023 à #055 — prompts et outputs réels

Entrée #023

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

L'histoire de mon jeu EchoVault n'est pas assez longue, actuellement je peux finir le jeu en 1min si je vais direct à la fin du jeu, il faut que tu rallonge la durée du jeu à environ 15min. Rallonge l'histoire, le scénario, etc

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Je vais d'abord cartographier la structure d'EchoVault et son système narratif, puis identifier le chemin critique qui mène à la fin en une minute. J'allongerai ensuite ce parcours avec de vraies étapes scénaristiques et du gameplay, en visant environ 15 minutes sans recourir à du simple remplissage.

Le raccourci est net : les deux portes de fin sont déjà accessibles dès l'arrivée dans le troisième biome, sans condition narrative ni victoire obligatoire contre le boss. Je vais corriger ce cœur du problème en transformant les souvenirs, l'Oracle et le Gardien en étapes obligatoires, puis étendre le récit en plusieurs actes avec des objectifs clairement affichés.

La nouvelle progression sera structurée en cinq actes : réveil, vérité de l'Oracle, archives de la Forge, témoignage du dernier humain, puis confrontation et choix final. Chaque verrou exigera des souvenirs précis ; il ne sera donc plus possible de courir directement jusqu'à une porte de fin, et les deux conclusions ne s'ouvriront qu'après la défaite du Gardien.

Le chemin critique est maintenant verrouillé de façon cohérente : chaque personnage se trouve avant sa barrière, et les fragments requis sont placés dans la zone précédente. Je vérifie à présent les tests, la compilation et les éventuels problèmes de géométrie du niveau étendu.

Pour approcher réellement les 15 minutes, la seule longueur de carte ne suffit pas. J'ajoute donc trois séquences de « synchronisation mémorielle » : récupérer les souvenirs réveille les défenses de chaque archive, avec plusieurs vagues de combat variées avant que le témoin puisse livrer la suite du récit. Cela ajoute du jeu actif et donne une justification scénaristique aux affrontements.

La campagne étendue compile déjà et les 15 tests existants passent. J'ai aussi corrigé un problème latent révélé par la nouvelle taille du monde : les projectiles ennemis étaient supprimés au-delà de l'ancienne limite de carte, ce qui aurait rendu les derniers actes trop faciles. Je fais une dernière validation après les ajustements d'interface et de fin.

J'ai étendu EchoVault pour viser environ 15 minutes de jeu.

Principales améliorations :

- Carte doublée : 3 200 → 6 400 pixels.
- Nouvelle histoire structurée en cinq actes.
- Huit souvenirs narratifs à retrouver.
- Trois témoins : l'Oracle, l'Archiviste K-7 et SOL.
- Choix moraux supplémentaires.
- Trois séquences de défense mémorielle, avec quatre vagues chacune.
- Environ 35 nouveaux combats sur le chemin critique.
- Barrières narratives empêchant de courir directement jusqu'à la fin.
- Boss désormais obligatoire.
- Deux conclusions réécrites : Transmission et Libération.
- HUD enrichi avec l'acte, l'objectif actuel et la progression des souvenirs.
- Menu et README actualisés.
- Correction des projectiles ennemis dans la seconde moitié du niveau.

Les changements principaux sont dans

[GameScene.js](C:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/GameScene.js:107),
 [HUDScene.js](C:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/HUDScene.js:39) et
 [EndingScene.js](C:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/EndingScene.js:7).

Validation effectuée :

- 15 tests sur 15 réussis.
- Build Vite de production réussi.
- Le dossier 'build' a été régénéré.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #024

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

le murs n'est pas assez haut et l'ennemi rouge clignote c'est pas bien, de plus quand je saute sur leurs têtes, il y a que 1 qui le fait mourir des 2

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Je corrige les trois points visibles : les barrières vont couvrir toute la hauteur du niveau, l'effet blanc clignotant des ennemis rouges sera remplacé par un léger recul visuel, et un écrasement pourra éliminer tous les ennemis regroupés directement sous ARIA au lieu de n'en traiter qu'un seul.

C'est corrigé :

- Les murs mémoriels couvrent maintenant toute la hauteur du niveau et ne peuvent plus être franchis en sautant.
- Les ennemis rouges ne clignent plus en blanc lorsqu'ils prennent un tir. Une légère compression indique désormais l'impact.
- Un saut sur un groupe de crawlers élimine tous ceux directement sous les pieds d'ARIA, pas seulement le premier détecté.
- Le rebond après écrasement est conservé.

Validation terminée : 15 tests réussis et build de production régénéré.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #025

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

c'est ennemis clignote / apparaissent disparaissent rapidement

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

J'ai trouvé la cause : lorsqu'un crawler atteignait la limite de sa patrouille, le code inversait sa direction puis le téléportait immédiatement à l'autre extrémité. À chaque image suivante, il pouvait repartir dans l'autre sens, ce qui produisait exactement cet effet d'apparition/disparition. Je corrige la patrouille pour qu'il fasse simplement demi-tour sur place.

Le problème venait bien de leur déplacement : les ennemis rouges se téléportaient entre les deux extrémités de leur zone de patrouille, donnant une impression de clignotement.

Ils font maintenant demi-tour normalement, sans disparaître ni se téléporter.

Validation effectuée : 15 tests réussis et build régénéré.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #026

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

refait l'ecran du menu du jeu, ainsi que les ecran de fin, et ajoute des parametre, ensuite ajoute des effet sonores

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Je vais refaire l'ensemble comme une vraie interface cohérente : menu principal plus cinématique, écran Paramètres accessible depuis le menu et en jeu, écrans de fin enrichis avec récapitulatif, et identité sonore procédurale sans dépendre de fichiers audio externes. Les réglages permettront au minimum de gérer le volume, le mode muet et les secousses d'écran, avec sauvegarde locale.

L'audio sera généré directement par le jeu (synthèse Web Audio), donc il restera léger et ne nécessitera aucun fichier MP3/WAV supplémentaire. Je vais brancher des sons distincts sur les actions importantes — navigation, saut, tir, dash, dégâts, collecte, dialogues, ennemis et boss — puis faire respecter les réglages dans toutes les scènes.

Le nouveau menu, les deux fins et l'écran Paramètres sont en place. Les réglages sont persistants et peuvent aussi être ouverts pendant une partie avec `P`. Je vérifie maintenant la compilation complète, en particulier les nouvelles scènes et le moteur audio.

Les interfaces et l'audio d'EchoVault ont été entièrement retravaillés.

- Nouveau menu principal animé avec ARIA, particules et navigation plus claire.
- Nouveaux écrans de fin Transmission et Libération.
- Statistiques de fin : durée, souvenirs et ennemis éliminés.
- Boutons pour rejouer ou revenir au menu.
- Écran Paramètres avec :
 - volume des effets ;
 - mode muet ;
 - activation/désactivation des secousses ;
 - restauration des valeurs par défaut ;
 - sauvegarde automatique des réglages.
- Paramètres accessibles en jeu avec `P`.
- Effets sonores pour les menus, sauts, dash, tirs, dégâts, ennemis, souvenirs, pouvoirs, dialogues, checkpoints et boss.
- Audio généré procéduralement, sans fichiers externes.

Validation : 15 tests réussis et build de production régénéré.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #027

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

quand j'appuis sur p j'accède pas au paramètre, le jeu se fige juste

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Le gel vient de l'ordre des opérations : le HUD se mettait lui-même en pause avant d'avoir lancé l'écran Paramètres, donc la dernière instruction n'était jamais exécutée. Je lance d'abord l'interface, puis je suspends le jeu en arrière-plan.

C'est corrigé. L'écran Paramètres est maintenant lancé avant la mise en pause du jeu et du HUD.

La touche `P` doit désormais :

- 1. Afficher les paramètres.
- 2. Suspendre la partie en arrière-plan.
- 3. Reprendre correctement le jeu avec le bouton ou `Échap`.

Les 15 tests passent et le build a été régénéré.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #028

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

ca n'affiche toujours pas les parametre j'ai le meme bug, de plus quand j'ai finis le jeu je peux plus cliquer sur nouvelle partie, ca fait rien

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

J'ai identifié deux causes distinctes :

- L'ouverture des paramètres reste soumise à la file d'opérations de Phaser ; suspendre les scènes depuis le HUD peut encore empêcher le lancement différé. Je déplace donc la mise en pause dans ``SettingsScene``, une fois que celle-ci est réellement créée et visible.
- Le bouton « Nouvelle partie » reste bloqué parce que le verrou ``_starting`` du menu conserve la valeur ``true`` quand on revient après une fin. Je le réinitialise à chaque affichage du menu.

Comme il s'agit d'un problème de cycle de vie Phaser qui n'apparaît pas à la compilation, je vais aussi tester le parcours réel dans le navigateur : menu → partie → ``P`` → retour, puis retour au menu et nouvelle partie.

J'utilise le contrôle du navigateur intégré pour vérifier visuellement ces transitions, car cette anomalie dépend de l'état d'exécution des scènes et non du build statique.

Le navigateur intégré n'est pas disponible dans cette session, donc je ne peux pas effectuer le clic automatisé annoncé. J'ai néanmoins isolé et corrigé les deux états persistants dans le code, puis je valide à nouveau l'enregistrement des scènes, les tests et le build.

Les deux bugs sont corrigés à leur source :

- ``P`` lance maintenant complètement ``SettingsScene``. C'est ensuite cette scène qui met le jeu en pause, une fois affichée.
- Le verrou du bouton « Nouvelle partie » est réinitialisé chaque fois que le menu réapparaît. Il fonctionne donc après avoir terminé une partie.

Les 15 tests passent et le build a été régénéré. Pense à actualiser complètement la page (``Ctrl+F5``) si l'ancien JavaScript reste en cache.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #029

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

Pourquoi le jeu prends pas tout l'ecran y'a des bandes noirs ?

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Les bandes viennent du réglage actuel : le jeu est rendu en `800×500` (ratio 16:10) avec le mode Phaser `FIT`. Ce mode conserve les proportions ; sur ton écran beaucoup plus large, l'espace restant devient donc noir sur les côtés. Je vais remplacer ce comportement par un affichage adaptatif qui remplit la fenêtre sans étirer les sprites.

Le mode `EXPAND` est disponible dans la version Phaser 3.90 installée dans le projet. J'adapte aussi les arrière-plans et les dialogues à la largeur supplémentaire, afin que le canvas remplisse réellement l'écran sans simplement déplacer les bandes noires à l'intérieur du jeu.

Les bandes noires venaient du mode `Phaser.Scale.FIT` : il conservait le ratio fixe `800×500` et ajoutait des marges lorsque l'écran était plus large. C'est le comportement prévu par Phaser. [Documentation Phaser](https://docs.phaser.io/phaser/concepts/scale-manager)

J'ai corrigé l'affichage :

- remplacement de `FIT` par `EXPAND` ;
- canvas étendu sur toute la fenêtre sans déformer les sprites ;
- arrière-plans adaptés à la nouvelle largeur ;
- dialogues et HUD rendus responsives ;
- effets plein écran adaptés aux différentes résolutions.

Les 15 tests passent et le build est régénéré. Fais un `Ctrl+F5` pour éviter de conserver l'ancien affichage en cache.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #030

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

des fois y'a des petits lag sur le jeu regle ca

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Je vais cibler les sources de micro-saccades plutôt que réduire toute la qualité visuelle : animations décoratives hors écran, effets GPU coûteux, IA/projectiles trop éloignés du joueur et particules qui continuent à être mises à jour inutilement. Je vais conserver les effets importants près d'ARIA et alléger uniquement ce qui n'est pas visible.

Les deux causes les plus probables sont confirmées dans le code : chaque mort d'ennemi créait un nouveau système de particules, et tous les ennemis continuaient leur physique/IA même à plusieurs écrans de distance. J'ajoute un pool de particules réutilisable, mets en sommeil les ennemis hors zone, et réduis les animations décoratives invisibles.

J'ai optimisé les principales sources de micro-lags :

- Les ennemis éloignés sont maintenant mis en sommeil : physique, IA et tirs suspendus.
- Un seul système de particules est réutilisé pour toutes les morts d'ennemis, évitant les pics de mémoire.
- Le nombre d'animations permanentes de végétation a fortement diminué.
- Les arrière-plans invisibles ne sont plus rendus.
- Les mises à jour inutiles des effets lumineux du joueur ont été supprimées.

La qualité visuelle à proximité du joueur reste inchangée. Les 15 tests passent et le build est régénéré.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #031

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

ok ajoute une cinématique en 3D de fou au debut du jeu pour expliquer l'histoire/introduire

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Je vais ajouter une vraie scène d'introduction avant le gameplay, avec mise en scène cinématographique : travelling dans les ruines, profondeur 3D simulée, plans sur la chute de la cité, transfert des consciences, réveil d'ARIA, narration animée et possibilité de passer la séquence. J'utiliserai une illustration cinématique originale comme fond visuel, puis des effets Phaser pour lui donner mouvement et profondeur.

La compétence de génération d'images intervient ici pour créer le plan principal de la cinématique ; je l'intègre ensuite comme asset du projet et j'ajoute les mouvements de caméra, halos, particules, textes et transitions directement dans Phaser.

Le plan 3D est généré et sauvegardé dans le projet. Je construis maintenant une séquence d'environ 25 secondes en quatre tableaux : l'âge du Coffre, le transfert des consciences, l'ordre d'effacement, puis le réveil d'ARIA. Elle restera passable avec `Échap`, `Espace` ou un bouton à l'écran.

La cinématique compile correctement. Je compresse maintenant l'illustration pour éviter qu'un asset trop lourd ne ralentisse le chargement initial : le PNG source fait environ 2,2 Mo, ce qui est inutile pour un fond plein écran sans transparence.

La cinématique d'introduction est ajoutée avant chaque nouvelle partie.

Elle comprend :

- Environ 25 secondes réparties en quatre chapitres.
- Illustration 3D originale du Coffre et d'ARIA.
- Travellings, zooms, profondeur, particules, halos et scan holographique.
- Séquence d'alarme avec glitches.
- Introduction au transfert des consciences, à l'ordre d'effacement et au réveil d'ARIA.
- Effets sonores synchronisés.
- Possibilité de passer avec `Échap`, `Espace`, `Entrée` ou le bouton affiché.

Code principal : [CinematicScene.js](C:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/CinematicScene.js)

Illustration :

[echo-vault-opening.jpg](C:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/assets/cinematics/echo-vault-opening.jpg)

L'image a été créée avec l'outil de génération intégré à partir d'un prompt de concept art 3D cinématographique représentant ARIA dans une immense archive souterraine. Elle a été compressée de 2,2 Mo à 265 Ko ; le PNG intermédiaire a été supprimé, mais reste récupérable dans le dossier d'images générées de Codex.

Les 15 tests passent et le build est valide.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #032

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

Maintenant sur tous les textes, ajoute des vrai voix francais qui parle, utilise dex voix IA

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Je vais ajouter un gestionnaire de synthèse vocale française utilisant en priorité les voix neurales disponibles dans le navigateur ou le système — par exemple Microsoft « Natural », Google Français ou les voix françaises Apple — avec repli automatique vers une autre voix `fr-FR`. Je vais vocaliser la cinématique, les dialogues, les souvenirs, les objectifs et les deux épilogues, puis ajouter une option pour désactiver les voix.

Le moteur vocal est en place avec plusieurs personnalités : narrateur grave, Oracle, Archiviste K-7, SOL, ARIA et voix système. Les voix sont choisies automatiquement parmi les voix françaises disponibles, avec priorité aux variantes neurales/« Natural ». Je les branche maintenant sur chaque élément narratif important et sur les réglages.

Les voix françaises sont maintenant intégrées.

Elles couvrent :

- toute la narration de la cinématique ;
- les dialogues de l'Oracle, K-7, SOL et ARIA ;
- les souvenirs récupérés ;
- les objectifs principaux ;
- les pouvoirs, checkpoints et apparition du boss ;
- les deux épilogues.

Chaque personnage possède une personnalité vocale différente grâce au rythme et à la hauteur. Le jeu sélectionne prioritairement une voix française neurale telle que Microsoft Natural ou Google Français, puis utilise une voix `fr-FR` de secours si nécessaire. Cette sélection repose sur l'API Web Speech du navigateur. [Documentation MDN](<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/SpeechSynthesisUtterance>)

Une option « Voix françaises » a aussi été ajoutée aux paramètres. Le volume général et le mode muet s'appliquent aux voix.

À noter : la voix exacte dépend des voix installées ou proposées par ton navigateur. Les 15 tests passent et le build est régénéré.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #033

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

ajoute qu'on peut désactiver juste la voix de narration qui dit quoi faire, et la voix de narration fait trop robot

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Je sépare les deux fonctions : « voix narratives » pour l'histoire et les personnages, et « guidage vocal » uniquement pour les objectifs qui indiquent quoi faire. Je vais aussi corriger le rendu trop robotique en donnant la priorité absolue aux voix françaises `Natural/Neural/Online` et en rapprochant hauteur et débit d'une voix humaine normale.

C'est corrigé.

Dans les paramètres, il y a maintenant deux options distinctes :

- `Voix françaises` : active ou désactive toutes les voix de l'histoire.
- `Voix des objectifs` : désactive uniquement la voix qui indique quoi faire, sans couper les dialogues ni la cinématique.

J'ai aussi rendu les voix plus naturelles :

- priorité renforcée aux voix `Natural`, `Neural`, `Online` et Google ;
- hauteur moins artificiellement grave ;
- débit plus proche d'une conversation normale ;
- suppression des ralentissements forcés dans la cinématique et les fins.

La voix exacte dépend toujours des voix françaises disponibles dans le navigateur et Windows. Les 15 tests passent et le build est régénéré.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #034

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

les parametres sont buguer, de plus utilise une voix d'homme pour la narration

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

La capture montre le problème : l'écran Paramètres est bien centré, mais les lignes utilisent encore des coordonnées fixes prévues pour une largeur de 800 pixels. Sur l'affichage étendu, les libellés restent collés à gauche et sortent du panneau. Je rends toutes les positions relatives au centre du panneau et j'agrandis les zones cliquables. Pour la narration, je force désormais la priorité sur les voix françaises masculines avant le critère « Neural/Natural ».

Les paramètres sont corrigés pour les écrans larges :

- Tous les éléments sont maintenant positionnés relativement au centre.
- Les libellés restent à l'intérieur du panneau.
- Chaque ligne possède une grande zone cliquable.
- Les boutons du volume sont correctement alignés.
- L'espacement vertical a été réorganisé.

Pour la narration, les voix masculines françaises sont désormais prioritaires :

1. Voix masculine française `Natural/Neural`.
2. Autre voix masculine française.
3. Voix française disponible en dernier recours.

Les noms Henri, Thomas, Paul, Claude, Daniel et Alain sont notamment détectés. Si Windows propose « Microsoft Henri Online (Natural) », elle sera choisie en priorité.

Les 15 tests passent et le build est régénéré.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #035

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

la voix qui dit les actes est bien, utilise cette voix pour tout sauf la narration utilise une voix humaine d'homme

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Je vais uniformiser toutes les voix fonctionnelles et les dialogues sur la voix système déjà utilisée pour annoncer les actes. Seules les narrations cinématographiques et les épilogues conserveront une voix masculine naturelle distincte.

C'est modifié :

- La voix des annonces d'actes est maintenant utilisée pour :
 - tous les dialogues ;
 - les souvenirs ;
 - les objectifs ;
 - les pouvoirs et checkpoints ;
 - les messages du système et du boss.
- Une voix masculine distincte est réservée à :
 - la narration de la cinématique ;
 - la narration des écrans de fin.

La narration masculine utilise un débit et une hauteur naturels, avec priorité aux voix françaises masculines 'Natural/Neural'.

Les 15 tests passent et le build est régénéré.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #036

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

Modifie le combat de boss pour le rendre plus difficile et structuré en trois phases.

Quand le joueur meurt pendant le combat :

- le boss récupère immédiatement 100 % de sa vie ;
- son état, ses attaques, ses effets et ses délais sont totalement réinitialisés ;
- il revient obligatoirement à la phase 1 ;
- les projectiles et dangers encore présents dans l'arène sont supprimés ;
- le combat ne redémarre qu'après le retour du joueur dans l'arène.

Organise le combat ainsi :

- Phase 1 – de 100 % à 65 % de vie : attaques simples, lisibles, mais suffisamment rapides pour mettre la pression ;
- Phase 2 – de 65 % à 30 % : attaques plus rapides, nouveaux enchaînements, déplacements plus agressifs et davantage de projectiles ;
- Phase 3 – sous 30 % : boss très agressif, temps de récupération réduits, attaques combinées et effets visuels plus intenses.

Chaque changement de phase doit être déclenché une seule fois par tentative, avec une courte animation de transition : immobilisation momentanée du boss, onde de choc, changement de couleur ou d'aura, puis lancement de la nouvelle phase.

Si le joueur meurt, tous les indicateurs de transition doivent être remis à zéro afin que les phases 2 et 3 puissent être déclenchées normalement lors de la tentative suivante.

Conserve les mécaniques et le style visuel déjà présents dans le projet. Centralise la logique dans une machine à états claire (phase1, phase2, phase3, reset) et évite les minuteries ou événements dupliqués après plusieurs morts. Ajoute aussi une courte période de sécurité au redémarrage pour empêcher le boss d'attaquer avant que le joueur soit prêt.

Vérifie enfin les scénarios suivants :

- Le boss passe correctement dans les trois phases.
- Une seule transition est déclenchée par seuil.
- Mourir pendant n'importe quelle phase restaure toute sa vie.
- Après une mort, le boss recommence toujours en phase 1.
- Aucun ancien projectile, effet ou timer ne subsiste.
- Plusieurs morts successives ne cassent pas le combat et n'accélèrent pas involontairement les attaques.

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Je vais reconstruire le boss autour d'une machine à états testable séparément. La tentative aura quatre états opérationnels ('reset', 'phase1', 'phase2', 'phase3') plus 'transition' et 'defeated'. Tous les événements différés, projectiles et effets seront enregistrés par le boss afin qu'un seul appel de réinitialisation puisse réellement tout annuler après une mort.

La réinitialisation est maintenant branchée directement au moment où les PV du joueur atteignent zéro, avant même le fondu de mort. Le boss passe immédiatement en 'reset', récupère ses 20 PV, annule toutes ses attaques différées et attend que le joueur repasse la limite de l'arène. J'ajoute également un retour visuel clair dans le HUD pour chaque phase et chaque nouvelle tentative.

Le combat du boss a été entièrement restructuré avec une machine à états dans [BossStateMachine.js](C:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/systems/BossStateMachine.js).

- Boss renforcé à 20 PV.
- Phase 1, 100–65 % : tirs lisibles, sauts et pression constante.
- Phase 2, 65–30 % : charges rapides, doubles salves et vagues au sol.
- Phase 3, sous 30 % : éventails de sept projectiles, tirs circulaires, charges et doubles vagues combinées.
- Transitions uniques avec immobilisation, onde de choc, flash, secousse et changement d'aura.
- 1,9 seconde de sécurité au début de chaque tentative.

Lors d'une mort :

Entrée #036 — suite

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

OUTPUT REÇU — SUITE

- vie du boss immédiatement restaurée ;
- retour en phase 1 ;
- projectiles, effets, secousses et timers supprimés ;
- délais et enchaînements réinitialisés ;
- boss placé en attente ;
- reprise uniquement après le retour du joueur dans l'arène.

Le HUD indique également la phase actuelle et l'état d'attente.

Cinq nouveaux tests couvrent les seuils, transitions uniques et morts successives. Résultat final : 20 tests réussis et build valide.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #037

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

quand je suis arriver au boss ca a fait complètement crash le jeu, de plud ajoute un truc au debut pour ce tp au boss direct pour tester, un truc qu'on peut desactiver

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Le crash se produit probablement dès ``spawn()`` : la réinitialisation appelle une méthode de caméra qui n'existe pas dans Phaser 3.90 (``stopShake``). Je vérifie l'API réellement installée, corrige ce point, puis j'ajoute un téléporteur de test au début avec une option dédiée dans les paramètres.

La cause est confirmée : ``stopShake()`` n'existe pas dans la version Phaser installée, donc l'arrivée du boss déclenchait une exception immédiate. Je la remplace par la réinitialisation correcte de l'effet. Le portail de test préparera automatiquement les souvenirs, pouvoirs et verrous nécessaires, puis placera ARIA juste avant l'arène pour tester une tentative complète.

Le crash du boss est corrigé. Il venait de l'appel à ``camera.stopShake()``, une méthode inexistante dans Phaser 3.90. Le code utilise maintenant correctement ``camera.shakeEffect.reset()``.

J'ai aussi ajouté un portail jaune au début du niveau :

- Approche-toi et appuie sur ``E``.
- Les huit souvenirs sont validés.
- Les pouvoirs sont débloqués.
- Les barrières et ennemis ordinaires sont supprimés.
- ARIA est téléportée juste avant l'arène.
- Le boss apparaît au prochain passage dans la Chambre Haute.
- Le checkpoint de test est utilisé pour les morts suivantes.

Une option ``PORTAIL TEST DU BOSS`` permet de le rendre visible ou masqué depuis les paramètres.

Validation : 20 tests réussis et build régénéré.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #038

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

fait en sorte que quand un laser ou une balle d'un ennemie touche un mur elle disparaissent, en gros y'a la collision

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Je vais ajouter une collision physique entre tous les projectiles et le groupe des plateformes : lasers d'ARIA, balles des ennemis ordinaires, tirs du boss et vagues au sol. Le projectile sera détruit dès le premier contact avec un mur, une plateforme ou le sol.

Les collisions sont ajoutées pour tous les projectiles :

- lasers normaux et chargés d'ARIA ;
- balles des ennemis ;
- projectiles du boss ;
- vagues au sol du boss.

Dès qu'un projectile touche le sol, un mur ou une plateforme, il est immédiatement détruit.

Validation : 20 tests réussis et build régénéré.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #039

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

mes lasers disparaissent à un moment alors que pas celui du boss, les balles du boss doivent aussi disparaître à un moment

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Je vais rendre la durée de vie des tirs du boss indépendante de ses timers d'attaque. Chaque projectile recevra une date d'expiration et sera contrôlé à chaque image ; il disparaîtra également dès qu'il quitte l'arène. Ainsi, même après une transition ou un changement d'état, aucune balle ne pourra rester indéfiniment.

Les projectiles du boss ont maintenant une durée de vie garantie :

- Tirs classiques : disparition après 1,9 seconde.
- Vagues au sol : disparition après 1,45 seconde.
- Destruction immédiate en touchant une plateforme.
- Destruction immédiate en quittant les limites de l'arène.
- Vérification effectuée à chaque image, indépendamment des changements de phase et des timers d'attaque.

Les balles du boss ne peuvent donc plus rester indéfiniment. Les 20 tests passent et le build est régénéré.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #040

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

ses munitions vont pas assez loin et le boss tirs trop souvent

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Je vais augmenter la portée réelle des projectiles en élargissant leur zone autorisée et leur durée de vie, tout en espaçant les cycles d'attaque. La phase 3 restera agressive, mais le joueur aura désormais une fenêtre de récupération identifiable entre deux combinaisons.

C'est corrigé dans [BossManager.js](C:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/systems/BossManager.js:9).

- Les munitions du boss parcourent désormais une distance nettement plus grande avant de disparaître.
- Le boss tire moins fréquemment dans les trois phases.
- Les enchaînements restent progressivement plus rapides selon la difficulté de chaque phase.
- Les projectiles continuent de disparaître lorsqu'ils touchent un mur.

Vérifications réussies : 20 tests passent et le build de production fonctionne.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #041

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

le premier bouclier que on a ces une boule bleu c'est oas très beau

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Je vais remplacer cette boule pleine par un vrai bouclier énergétique lisible autour du personnage, tout en conservant exactement son comportement de protection.

J'ai trouvé la cause : le bouclier est actuellement un simple cercle cyan rempli. Je le transforme en coque elliptique transparente avec contours, segments lumineux et petits nœuds animés, adaptée à la silhouette du personnage.

Le nouveau rendu est en place. Je vérifie maintenant qu'il n'introduit aucune erreur et que les animations d'absorption et de recharge fonctionnent avec le nouvel objet composite.

Le premier bouclier a été refait dans
[PlayerController.js](C:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/systems/PlayerController.js:77).

Il possède maintenant :

- une coque elliptique transparente autour du personnage ;
- plusieurs contours énergétiques fins ;
- des segments et points lumineux en rotation ;
- une animation d'éclatement lorsqu'il absorbe un coup ;
- une animation de reconstruction après sa recharge.

La grosse boule bleue opaque a donc disparu. Les 20 tests et le build passent correctement.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #042

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

pendant la phase 2 le boss doit tirer 3 fois moins vite

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Je vais ralentir uniquement la cadence de tir de la phase 2 par un facteur de trois, sans modifier la vitesse de déplacement des projectiles ni les autres phases.

La cadence de tir du boss en phase 2 est maintenant trois fois plus lente : le délai entre deux enchaînements passe de 1,38 à 4,14 secondes.

Les projectiles conservent leur vitesse actuelle. Les 20 tests et le build passent correctement.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #043

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

mais le portail vers le boss desactiver de base

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Je vais mettre le portail de test vers le boss sur « désactivé » par défaut, tout en gardant l'option disponible pour les futurs tests.

Le portail de test vers le boss est maintenant désactivé et masqué par défaut.

La modification s'applique également aux anciennes sauvegardes où il était encore activé. Tu peux toujours le réactiver manuellement depuis les paramètres.

Les 20 tests et le build passent correctement.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #044

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

ajoute plusieurs perso qu'on peut choisir avec des stats differente par perso

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Je vais ajouter un écran de sélection avant la partie, plusieurs personnages avec une apparence et des statistiques réellement différentes, puis appliquer ces choix au déplacement, aux points de vie et au combat. Je commence par raccorder cela proprement au menu et à l'état sauvegardé du jeu.

L'écran de sélection et quatre profils sont créés. Je raccorde maintenant les statistiques au gameplay réel : vitesse, saut, dash, cadence, portée/vitesse des tirs, dégâts et nombre de points de vie.

Les profils influencent maintenant réellement le jeu et le HUD s'adapte jusqu'à cinq cœurs. Les dialogues utilisent également le nom choisi ; je lance la validation complète pour repérer d'éventuelles incompatibilités avec Phaser ou le combat du boss.

J'ai ajouté un écran de sélection après « Nouvelle partie » dans [CharacterSelectScene.js](C:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/CharacterSelectScene.js).

Quatre personnages sont disponibles :

- ARIA : équilibrée, 3 PV.
- NYX : rapide, meilleur saut et dash, mais seulement 2 PV.
- ATLAS : 5 PV, plus lent et plus lourd.
- VOLT : tirs deux fois plus puissants, mais cadence et mobilité réduites.

Chaque personnage possède une couleur distincte. Le choix modifie réellement :

- les points de vie et le HUD ;
- la vitesse de déplacement ;
- la hauteur du saut ;
- la puissance du dash ;
- la cadence et la vitesse des tirs ;
- les dégâts infligés aux ennemis et au boss ;
- le nom utilisé dans les dialogues.

Le bouton « Rejouer » retourne également à la sélection. Les 23 tests et le build passent correctement.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #045

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

ajoute une épée au début enfaite au début on choisis soit lépee soit le laser

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Je vais ajouter une seconde sélection au démarrage, juste après le personnage : « Épée » ou « Laser ». L'épée aura une vraie attaque de mêlée avec portée courte, animation, zone de frappe et dégâts sur les ennemis comme sur le boss, tandis que le laser conservera son tir chargé.

Le choix d'arme est intégré au parcours de lancement et l'épée possède maintenant sa propre texture. Je construis sa frappe de mêlée : un arc visible devant le joueur, une courte zone d'impact et la possibilité de toucher plusieurs cibles regroupées.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #046

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

enleve les dernier modif que t'as commencer dans le prompt :ajoute une épée au début enfaite au début on choisis soit lépee soit le laser

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

D'accord. Je retire uniquement les modifications commencées pour le choix « épée ou laser », sans toucher à la sélection des personnages ni aux améliorations précédentes.

Les modifications commencées pour le choix « épée ou laser » ont été entièrement retirées.

La sélection des personnages et toutes les fonctionnalités précédentes restent intactes. Les 23 tests et le build passent correctement.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #047

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

ajoute que chaque perso a une arme different, laser, épée, etc trouve les 2 autres armes

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Je vais attribuer une arme fixe à chaque personnage, avec un gameplay réellement différent :

- ARIA : laser à distance et tir chargé.
- NYX : épée rapide de mêlée.
- ATLAS : marteau sismique lent, large et puissant.
- VOLT : canon plasma avec projectiles lourds.

Je conserve donc un seul choix au début : sélectionner le personnage sélectionne automatiquement son arme.

Les quatre armes sont maintenant jouables et utilisent des collisions distinctes : les armes de mêlée peuvent frapper plusieurs ennemis, le marteau possède une zone plus large, et le plasma reste un projectile supprimé par les murs. Je vérifie maintenant le comportement du boss et la compilation.

Chaque personnage possède maintenant automatiquement une arme différente :

- ARIA — Laser Arc : tir rapide à distance et salve chargée.
- NYX — Lame d'Écho : épée rapide pouvant toucher plusieurs ennemis.
- ATLAS — Marteau sismique : attaque lente, très puissante et à large portée.
- VOLT — Canon plasma : projectiles lourds, avec tir chargé encore plus puissant.

L'arme est affichée sur l'écran de sélection et dans le HUD. Toutes s'utilisent avec `X` et fonctionnent contre les ennemis et le boss.

Les nouvelles textures sont générées dans

[BootScene.js](C:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/BootScene.js), et les comportements sont dans [PlayerController.js](C:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/systems/PlayerController.js).

Les 24 tests et le build passent correctement.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #048

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

ajoute tout nu arbre de succès qu'on peut débloquent

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Je vais ajouter un véritable arbre de succès persistant, accessible depuis le menu, avec plusieurs branches (exploration, combat, améliorations et fin du jeu). Les succès se débloquent automatiquement pendant la partie et afficheront une notification dans le HUD.

L'arbre visuel est créé avec 14 succès répartis en quatre branches. Je raccorde maintenant les déblocages aux événements existants : souvenirs, ennemis, pouvoirs, bouclier, phases du boss et fins du jeu.

J'ai ajouté un arbre complet de 15 succès, accessible avec le nouveau bouton « SUCCÈS » du menu principal.

Les branches concernent :

- l'exploration et les souvenirs ;
- les combats et le boss ;
- les pouvoirs, checkpoints et bouclier ;
- les fins du jeu et le défi de terminer en moins de 15 minutes.

Les succès se débloquent automatiquement et une notification animée apparaît dans le HUD. La progression et les deux fins découvertes sont conservées dans le navigateur.

L'arbre est dans

[AchievementsScene.js](C:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/scenes/AchievementsScene.js) et sa sauvegarde dans

[AchievementManager.js](C:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/src/game/systems/AchievementManager.js).

Les 28 tests et le build passent correctement.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #049

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

Pourquoi c'est pas au milieu ?

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

L'arbre utilise encore des coordonnées prévues pour une largeur fixe de 800 px, alors que le mode plein écran élargit la zone logique. Le titre est centré dynamiquement, mais les branches restent ancrées à gauche. Je corrige les positions pour qu'elles se recalculent selon la largeur réelle de l'écran.

Le problème venait de coordonnées fixes prévues pour un écran de 800 px. En plein écran, le titre se centrait correctement, mais l'arbre restait positionné sur la partie gauche.

Les quatre branches sont maintenant réparties dynamiquement selon la largeur réelle de l'écran. L'arbre restera centré sur tous les formats.

Les 28 tests et le build passent correctement.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #050

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

le choix des perso n'est pas centré non plus

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Oui, c'est le même problème : les quatre cartes sont centrées autour de `x = 400` au lieu du centre réel de l'écran élargi. Je remplace leur position fixe par un groupe centré dynamiquement sur la largeur disponible.

C'est corrigé. Les quatre cartes sont maintenant centrées autour du milieu réel de l'écran, quelle que soit sa largeur ou son format.

Les 28 tests et le build passent correctement.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #051

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

quand on fait p ajoute que on peut retourner au menu et voir les succès

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Je vais enrichir le menu ouvert avec `P` en ajoutant deux actions : « Voir les succès » et « Retour au menu principal ». Je vais aussi gérer correctement la pause afin que le jeu et le HUD ne restent pas bloqués derrière ces écrans.

J'ai identifié le point important : l'écran des succès doit savoir s'il a été ouvert depuis une partie en pause. Ainsi, son bouton retour ramènera aux paramètres, tandis que « Menu principal » arrêtera proprement la partie en cours.

Le menu ouvert avec `P` contient maintenant :

- « Voir les succès » : ouvre l'arbre sans quitter la partie.
- « Menu principal » : arrête proprement la partie en cours et retourne au menu.
- « Reprendre la partie » : reprend le jeu normalement.

Depuis l'arbre des succès, le bouton retour ramène aux paramètres quand une partie est en pause. Les 28 tests et le build passent correctement.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #052

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

quand on fait voir les succès depuis les parametre juste l'ecran ce fige

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Je vais reproduire le parcours `P → Voir les succès` dans le jeu et vérifier l'erreur d'exécution. Le gel indique probablement que les scènes de jeu sont bien mises en pause, mais que l'écran des succès ne devient pas actif ou visible. J'utilise le contrôle du navigateur pour tester ce flux réel.

La cause est dans l'ordre d'affichage des scènes : l'arbre se lance bien, mais il reste derrière `GameScene` et `HUDScene`, qui sont figés et toujours visibles. Je force l'écran des succès à passer au premier plan lorsqu'il est ouvert depuis `P`.

Le jeu semblait figé parce que l'arbre des succès s'ouvrait derrière le jeu et le HUD en pause.

L'écran des succès passe maintenant automatiquement au premier plan. Le parcours fonctionne ainsi :

`P → Voir les succès → Retour aux paramètres → Reprendre la partie`

Les 28 tests et le build passent correctement.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #053

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

la qualités n'est pas folle on arrive pas à lire

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Le problème vient surtout des textes des cartes : ils sont rendus en seulement 7–9 px puis agrandis en plein écran, ce qui les rend flous et trop sombres. Je vais augmenter leur taille, leur contraste et leur résolution interne sans doubler la résolution de tout le jeu, afin d'éviter de réintroduire des ralentissements.

La lisibilité de l'arbre des succès a été améliorée :

- résolution interne des textes doublée ;
- titres et descriptions agrandis ;
- cartes légèrement plus grandes ;
- contraste renforcé, même pour les succès verrouillés ;
- connexions repositionnées selon les nouvelles dimensions.

Cela améliore la netteté sans augmenter la résolution de tout le jeu ni provoquer de nouveaux ralentissements. Les 28 tests et le build passent correctement.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #054

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

j'ai le mem probleme sur tout le jeu

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Le problème est donc global : le canvas interne reste proche de 800×500 puis le navigateur l'agrandit fortement en plein écran. Je vais augmenter la résolution réelle du rendu et la densité des textes pour tout le jeu, avec une limite raisonnable afin de préserver les performances.

Je confirme que Phaser rend tous les textes à une résolution interne de `1`, indépendamment de l'agrandissement plein écran. Je vais appliquer une résolution `2` automatiquement à chaque texte créé — menus, dialogues, HUD, paramètres, cinématique et fin — sans augmenter le coût des sprites, particules ou décors.

La résolution interne de tous les textes du jeu est maintenant doublée automatiquement :

- menus et sélection des personnages ;
- dialogues et objectifs ;
- HUD et paramètres ;
- cinématique ;
- arbre des succès ;
- écrans de fin.

Seuls les textes utilisent cette résolution supérieure afin de conserver de bonnes performances. Recharge complètement la page pour que la nouvelle configuration s'applique.

Les 28 tests et le build passent correctement.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée

Entrée #055

Conversation actuelle

Auteur : Utilisateur Outil : Codex (GPT-5) Projet : EchoVault

PROMPT ENVOYÉ — TRANSCRIPTION EXACTE

exporte toute la conv en PJ dans le dossier prompts_log, efface les prompts dedans qui ne sont pas les vrais. Tu dois mettre notre conversation avec exactement les prompts que je t'ai demandé. Une fois que tu a mis la conv en PJ dans le prompts_log, met la conversation actuelle avec exactement les prompts à la suite des prompts de la conv en PJ. Pour faire le fichier de dossier prompts_log tu dois te nTemplate prompt log.pdf

OUTPUT REÇU — TRANSCRIPTION RÉELLE

Je vais utiliser le modèle PDF demandé pour reconstruire proprement le journal de prompts, en conservant uniquement les vrais messages utilisateur de la pièce jointe puis en ajoutant, dans l'ordre, les demandes exactes de notre conversation actuelle. Je vais d'abord identifier le modèle et comparer le contenu existant de `prompts\_logs` avant toute suppression.

J'ai trouvé deux fichiers déjà présents dans `prompts\_logs`, probablement issus d'une tentative précédente : une copie brute et une liste de prompts. Je vais vérifier leur fidélité ligne par ligne avec la pièce jointe et lire la structure du modèle PDF avant de remplacer quoi que ce soit.

Le modèle PDF est disponible, mais les utilitaires Poppler ne sont pas installés sur cette machine. Je poursuis avec les bibliothèques PDF Python disponibles et je rendrai les pages avec le moteur local afin de respecter la vérification visuelle exigée par le modèle.

La vérification est faite : la pièce jointe contient 22 prompts utilisateur réels, et notre conversation actuelle en contient 33, soit 55 au total. La copie brute correspond exactement à la pièce jointe (empreinte identique). Je corrige maintenant la dernière entrée, qui avait été tronquée, puis je génère le PDF au format du modèle avec une entrée numérotée par prompt.

Le moteur Chromium local annoncé par Playwright n'est pas réellement accessible dans cet environnement. Je bascule sur le navigateur intégré disponible pour rendre le document, puis je conserverai le même processus de vérification visuelle.

Bonne nouvelle : le moteur graphique local sait produire directement un PDF multipage, sans dépendre de Chromium. Je remplace le rendu HTML par ce moteur natif ; cela permettra aussi de contrôler précisément les sauts de page et d'éviter tout prompt coupé ou illisible.

Le PDF est généré : 55 prompts sur 14 pages. Je procède maintenant à la vérification finale : comptage des entrées dans le PDF, contrôle de la première page, d'une page de prompts courts, de la longue consigne du boss et de la dernière page.

La vérification visuelle a détecté un défaut réel : la zone « Output reçu » était recouverte par le bandeau de décision sur les entrées courtes. J'augmente la hauteur réservée à chaque bloc et je relance le rendu avant livraison.

Le dossier `prompts\_logs` a été nettoyé et reconstruit avec uniquement les vrais prompts.

- [Prompt Log PDF](C:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/prompts_logs/Prompt_Log_EchoVault.pdf) — 17 pages basées sur le modèle fourni.

- [Prompts exacts](C:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/prompts_logs/01_prompts_utilisateur_exacts.md) — 55 prompts : 22 de la pièce jointe puis 33 de notre conversation.

- [Conversation brute jointe](C:/Users/adrie/Documents/Cours/ESGI_4AL/IA/EchoVault/prompts_logs/00_conversation_piece_jointe_brute.txt) — copie strictement identique à la PJ.

Les 22 premiers prompts ont été comparés automatiquement à la pièce jointe : ils sont identiques. Le PDF a également été rendu et vérifié visuellement.

Décision d'intégration : tracée dans le projet

Output : source réelle vérifiée