

Contents

1	Guía detallada — Secciones del menú lateral (SGD-GADPR-LM)	1
1.1	1. Visión general del menú	1
1.1.1	1.1 Mapa rápido: menú → ruta	2
1.1.2	1.2 Qué no está en el menú pero es importante	2
1.1.3	1.3 Regla de seguridad (importante)	2
1.2	2. Bloque «Menú» (operación diaria)	2
1.2.1	2.1 Inicio	3
1.2.2	2.2 Documentos	3
1.2.3	2.3 Trámites	5
1.2.4	2.4 Clasificación	5
1.2.5	2.5 Nuevo documento	6
1.3	3. Bloque «Administración» (solo ADMIN)	7
1.3.1	3.1 Usuarios y roles	7
1.3.2	3.2 Auditoría	9
1.3.3	3.3 RespalDOS	10
1.3.4	3.4 Reportes	10
1.3.5	3.5 Configuración	11
1.4	4. Bloque «Catálogos» (solo ADMIN)	12
1.4.1	4.1 Dependencias	12
1.4.2	4.2 Cargos	12
1.4.3	4.3 Tipos documentales	13
1.4.4	4.4 Series	13
1.4.5	4.5 Subseries	13
1.5	5. Pantallas transversales (fuera del menú lateral)	14
1.5.1	5.1 Detalle del documento (/documentos/:id)	14
1.5.2	5.2 Barra superior	14
1.5.3	5.3 Migas de pan (breadcrumbs)	14
1.6	6. Matriz resumida: «¿Quién puede qué en el menú?»	14
1.7	7. Orden recomendado de uso (primera puesta en marcha)	15
1.8	8. Referencias API por módulo (para desarrolladores)	15

1 Guía detallada — Secciones del menú lateral (SGD-GADPR-LM)

Audiencia: usuarios operativos, administradores (**ADMIN**), revisores (**REVISOR**) y evaluadores de la tesis.

Objetivo: explicar **qué contiene cada entrada del menú, cómo funciona, quién puede usarla y cómo se relaciona con el resto del sistema.**

Última revisión:** 2026-05-26 — alineada con frontend/src/layouts/MainLayout.tsx y rutas en frontend/src/app/App.tsx.

Documentos relacionados: [Manual de usuario](#) (pasos operativos) · [Glosario](#) (definiciones) · [Módulo documentos](#) · [Roles y permisos](#).

1.1 1. Visión general del menú

Tras iniciar sesión, el sistema muestra un **menú lateral fijo** (en pantallas pequeñas se abre con el icono ☰ de la barra superior). El menú está dividido en **tres bloques**:

Bloque	Visible para	Propósito general
Menú	Todos los usuarios autenticados	Operación diaria: panel, expedientes, flujo, clasificación y alta de documentos.
Administración	Solo rol ADMIN	Gobierno del sistema: identidades, evidencia, respaldos, reportes y políticas.
Catálogos	Solo rol ADMIN	Datos maestros que alimentan el registro documental (dependencias, cargos, tipos, series).

1.1.1 1.1 Mapa rápido: menú → ruta

Entrada del menú	Ruta	Rol mínimo
Inicio	/	Cualquier usuario autenticado
Documentos	/documentos	Autenticado (+ permiso efectivo DOC_READ en API)
Trámites	/tramites	Autenticado (misma visibilidad que documentos)
Clasificación	/clasificacion	Autenticado (solo lectura)
Nuevo documento	/documentos/nuevo	ADMIN o quien tenga DOC_CREATE
Usuarios y roles	/admin/usuarios	ADMIN
Auditoría	/admin/auditoria	ADMIN
Respaldos	/admin/respaldos	ADMIN
Reportes	/admin/reportes	ADMIN
Configuración	/admin/configuracion	ADMIN
Dependencias	/catalogos/dependencias	ADMIN
Cargos	/catalogos/cargos	ADMIN
Tipos documentales	/catalogos/tipos documentales	ADMIN
Series	/catalogos/series	ADMIN
Subseries	/catalogos/subseries	ADMIN

1.1.2 1.2 Qué no está en el menú pero es importante

- **Mi perfil** (/perfil): menú del **correo** en la barra superior → *Mi perfil*.
- **Cerrar sesión**: mismo menú superior.
- **Detalle de un documento** (/documentos/:id): se abre desde listados, trámites o clasificación; no tiene entrada propia en el menú.
- **Login / recuperar contraseña**: fuera del layout principal (/login, /recuperar, /restablecer).

1.1.3 1.3 Regla de seguridad (importante)

Ocultar una opción en el menú **no** autoriza por sí sola. El **backend** valida JWT, roles (@Roles) y permisos (@Permissions) en cada operación. Si un usuario escribe una URL manualmente sin permiso, verá **403** (página *Forbidden*) y puede quedar registro **AUTHZ_FORBIDDEN** en auditoría.

1.2 2. Bloque «Menú» (operación diaria)

Este bloque es el corazón del SGD para el personal que consulta, registra o hace seguimiento a expedientes.

1.2.1 2.1 Inicio

Ruta: /

Pantalla: Panel principal (DashboardPage).

1.2.1.1 Qué hay en esta sección Es el **tablero de bienvenida** después del login. Resume la actividad del sistema y ofrece accesos rápidos a documentos recientes.

Elemento	Descripción	Quién lo ve
Tarjetas de totales	Cantidad de documentos y pendientes de revisión (estado <i>En revisión</i>), actualizados desde el servidor.	Todos
Tarjetas Usuarios y Alertas	Conteos y avisos operativos (revisiones pendientes, 403 recientes, logins fallidos, respaldo sin verificar, salud API/BD).	Solo ADMIN
Actualizar ahora	Fuerza una nueva consulta al API sin esperar el intervalo automático.	Todos (datos según rol)
Cumplimiento de seguridad	Barras con métricas de los últimos 30 días + último respaldo verificado.	Solo ADMIN
Estado del servicio	Comprueba que API y base de datos respondan (GET /health).	Solo ADMIN
Tabla de expedientes recientes	Últimos documentos visibles para el usuario con enlace al detalle.	Todos (filtrado por visibilidad)
Enlace Ver documentos	Atajo al listado completo.	Todos

1.2.1.2 Cómo funciona (técnicamente)

1. Al cargar la pantalla, el cliente llama **GET /api/v1/dashboard/summary** con el token de sesión.
2. Si el usuario es **ADMIN**, además puede ejecutarse sondeo de **GET /health** en segundo plano.
3. Los números **no son estáticos**: cambian al pulsar *Actualizar ahora* o al vencer el intervalo de refresco automático.
4. Opcionalmente el sistema registra métrica de rendimiento **LCP** del panel (CLIENT_WEB_VITAL_LCP en auditoría) para evidencia de usabilidad.

1.2.1.3 Flujo de uso típico

1. Ingresar al sistema → llegas a **Inicio**.
2. Revisar si hay pendientes de revisión (tarjeta o alertas si eres ADMIN).
3. Abrir un expediente desde la tabla reciente o ir a **Documentos**.

1.2.1.4 Fallos frecuentes

- Totales en cero con documentos existentes: tu usuario no tiene visibilidad (dependencia/confidencialidad) o no hay registros activos.
- «No se pudo conectar con la API»: backend apagado o proxy incorrecto (ver manual §2.2).

1.2.2 2.2 Documentos

Ruta: /documentos

Pantalla: Listado y bandeja documental (DocumentosPage).

1.2.2.1 Qué hay en esta sección Es la **consola principal de expedientes**: buscar, filtrar, paginar, exportar (según rol) y abrir el detalle de cada registro.

Zona de la pantalla	Contenido
Filtros	Texto libre (q), estado, tipo documental, serie/subserie, rango de fechas, criterios por adjunto (nombre, MIME, hash).
Aplicar filtros	Envía los criterios al servidor; la tabla se recarga paginada.
Tabla	Código, asunto, estado, clasificación (serie/subserie), responsable/dependencia, fechas, acciones (Ver).
Paginación	Anterior / siguiente, total de registros y rango visible.
Exportar Excel / PDF	Descarga el conjunto filtrado (hasta tope del servidor, p. ej. 5000 filas).
Pendientes revisión (Excel/PDF)	Exporta solo documentos en En revisión .
Nuevo documento	Botón hacia el formulario de alta (si tienes permiso).
Registrar documento (panel/cuadro)	Formulario rápido de alta en la misma pantalla (misma lógica que <i>Nuevo documento</i>).

1.2.2.2 Cómo funciona la visibilidad El listado **no muestra todo el archivo institucional** a cualquier usuario. El servidor aplica, entre otras reglas:

- **Dependencia** del documento vs dependencia del usuario (salvo **ADMIN**).
- **Nivel de confidencialidad** (PUBLICO, INTERNO, RESERVADO, CONFIDENCIAL — este último muy restringido).
- **Política de acceso** del documento (INHERIT o RESTRICTED con listas ACL).

Por eso dos usuarios con el mismo rol pueden ver **listas distintas**.

1.2.2.3 Búsqueda (q) El texto libre busca en paralelo en: código, asunto, descripción, dependencia, quien registró, tipo documental y clasificación (serie/subserie). Es la herramienta más usada para localizar un expediente sin conocer el ID interno.

1.2.2.4 Estados en el filtro Coinciden con el catálogo formal del ciclo de vida:

Borrador · Registrado · En revisión · Aprobado · Rechazado · Archivado

Cada cambio de estado válido se valida en servidor (`documento-estado.util.ts`).

1.2.2.5 Relación con otras pantallas

- **Trámites**: misma población de documentos, vista Kanban por estado.
- **Clasificación**: agregados por serie/subserie de los documentos **que ya ves** aquí.
- **Detalle** (`/documentos/:id`): edición, adjuntos, revisión, historial.

1.2.2.6 Fallos frecuentes

- Lista vacía: filtros demasiado estrictos, sin permiso `DOC_READ`, o sin documentos en tu ámbito.

- Exportación denegada: usuario no ADMIN (salvo export de pendientes para REVISOR).
- Página lenta: muchos registros; acota fechas o estado antes de exportar.

1.2.3 2.3 Trámites

Ruta: /tramites

Pantalla: Tablero Kanban de flujo (FlujoTramitePage).

1.2.3.1 Qué hay en esta sección Vista **visual del pipeline** documental: cuatro columnas que representan etapas del trámite institucional.

Columna	Estado en BD	Significado operativo
Registrado	REGISTRADO	Expediente formalizado, listo para iniciar revisión u otros trámites.
En revisión	EN_REVISION	Esperando decisión de REVISOR o ADMIN .
Aprobado	APROBADO	Revisión favorable; puede archivar después.
Archivado	ARCHIVADO	Cierre de ciclo operativo (estado terminal en MVP).

Cada **tarjeta** muestra: código del documento, tipo documental, asunto resumido y dependencia.

1.2.3.2 Cómo funciona

1. Al abrir la pantalla (o pulsar **Actualizar**), el cliente llama **GET /api/v1/documentos/tablon-tramites**.
2. El servidor devuelve hasta **150 documentos por columna** (tope de esta vista), ya filtrados por tu visibilidad.
3. **No es un tablero de arrastrar y soltar**: es **solo lectura** para posicionamiento; las transiciones de estado se hacen en el **detalle del documento** (botones *Enviar a revisión*, *Aprobar*, *Rechazar*, cambio de estado ADMIN, etc.).
4. Al hacer clic en una tarjeta, navegas a **/documentos/:id**.

1.2.3.3 Estados fuera del Kanban **Borrador** y **Rechazado** no tienen columna propia. Si existen documentos visibles en esos estados, la pantalla puede mostrar un **aviso** con enlace a **Documentos** filtrando por ese estado.

1.2.3.4 Para quién sirve

- **REVISOR / ADMIN**: panorama rápido de la cola *En revisión*.
- **USUARIO / EDITOR_DOC**: seguimiento del estado de sus expedientes sin usar solo la tabla.
- **CONSULTA**: lectura del flujo en la medida de su visibilidad.

1.2.3.5 Fallos frecuentes

- Columna vacía con documentos en listado: revisar filtros de visibilidad o que el estado en BD no sea el esperado.
- Más de 150 ítems: el aviso indica usar **Documentos** con filtro por estado.

1.2.4 2.4 Clasificación

Ruta: /clasificacion

Pantalla: Cuadro de clasificación documental (ClasificacionDocumentalPage).

1.2.4.1 Qué hay en esta sección Herramienta de **consulta archivística** (ISO 15489): muestra la **estructura** serie → subserie y estadísticas **derivadas de expedientes reales**, sin modificar catálogos.

Zona	Función
Árbol izquierdo — Estructura documental	Series activas y sus subseries (mismo catálogo que en <i>Catálogos</i>).
Ficha de clasificación (al seleccionar nodo)	Código, nombre, descripción del catálogo + métricas de expedientes visibles para ti.
Métricas derivadas	Cantidad de expedientes activos bajo esa serie/subserie; dependencia predominante; nivel de confidencialidad más frecuente.
Conservación (plazo / destino)	Texto honesto si el modelo aún no tiene política de retención en BD (no inventa años).
Tabla de retención (abajo)	Una fila por serie activa con recuento de expedientes visibles; columnas retención/destino en <i>pendiente</i> hasta modelar datos.
Enlaces ADMIN	Accesos rápidos a mantenimiento de Series y Subseries .

1.2.4.2 Cómo funciona

1. **Actualizar** recarga catálogo + **GET .../clasificacion-agregados**.
2. Los conteos usan las **mismas reglas de privacidad** que el listado de **Documentos** (no filtra “en UI” de forma distinta).
3. Es **solo lectura** para roles no administrativos: no crea series ni mueve documentos.

1.2.4.3 Diferencia con «Catálogos → Series/Subseries»

Clasificación	Catálogos (Series/Subseries)
Consulta y métricas de uso	Alta, edición y baja lógica de nodos del árbol
Enfocada en expedientes existentes	Enfocada en definición institucional del árbol
Todos (lectura)	Solo ADMIN

1.2.4.4 Fallos frecuentes

- Árbol vacío: no hay series/subseries **activas** (un ADMIN debe crearlas en Catálogos).
- Expedientes = 0 en ficha: normal si aún no hay documentos clasificados bajo ese nodo para tu cuenta.

1.2.5 2.5 Nuevo documento

Ruta: /documentos/nuevo

Pantalla: Formulario de registro (NuevoDocumentoPage).

1.2.5.1 Quién la ve en el menú Aparece bajo el bloque **Menú** si:

- Eres **ADMIN**, o
- Tu cuenta tiene el permiso **DOC_CREATE** (directo o por rol), según consulta a **GET /rbac/me/permissions**.

Si no cumples eso, la entrada **no se muestra** (pero la API también rechazaría un alta no autorizada).

1.2.5.2 Qué hay en el formulario

Campo / bloque	Descripción
Código	El servidor puede asignar correlativo automático (DOC-0001, DOC-2026-00001, etc.). Solo ADMIN puede fijar código manual distinto.
Asunto / descripción / fecha	Metadatos obligatorios o recomendados del expediente.
Tipo documental	Lista desde catálogo (tipos_documentales).
Serie y subserie	Clasificación archivística obligatoria en MVP.
Estado inicial	Registrado o Borrador (únicos permitidos al crear).
Dependencia propietaria	Puede prellenarse desde la dependencia de tu usuario.
Confidencialidad	Por defecto <i>Interno</i> ; define quién podrá ver el expediente después.
Archivo adjunto	PDF, imágenes u Office (DOCX/XLSX); límite ~50 MB; validación de extensión/MIME.
Validaciones automáticas	Panel que indica si extensión, nombre y metadatos cumplen reglas antes de guardar.

1.2.5.3 Cómo funciona el guardado

1. El cliente envía **POST /api/v1/documentos** (y subida de archivo en flujo integrado o posterior según pantalla).
2. El servidor valida DTO, estado inicial, transiciones, permisos y unicidad de código.
3. Se crea fila en documentos, evento **CREADO** en documento_eventos y trazas en audit_logs cuando corresponda.
4. Tras guardar, normalmente redirige al listado o al detalle.

1.2.5.4 Prerrequisitos institucionales Antes del primer alta útil, un **ADMIN** debe tener poblados **Catálogos** (tipos, series, subseries, y preferiblemente dependencias). Sin catálogo, los desplegables quedan vacíos.

1.2.5.5 Fallos frecuentes

- Código duplicado: elegir otro o dejar autoasignación.
- Catálogo vacío: completar **Tipos / Series / Subseries** en administración.
- 403 al guardar: sin permiso DOC_CREATE o sesión caducada.

1.3 3. Bloque «Administración» (solo ADMIN)

Visible únicamente si tu JWT incluye el rol **ADMIN**. Agrupa funciones de **gobierno, evidencia y cumplimiento** del SGD.

1.3.1 3.1 Usuarios y roles

Ruta: /admin/usuarios

Pantalla: Administración de identidades (UsuariosPage).

1.3.1.1 Qué hay en esta sección Dos grandes áreas en la misma página (diseño vertical a ancho completo):

A) Directorio de usuarios institucionales

Función	Descripción
Listado	Tabla con correo, nombre, dependencia, cargo, roles, estado (activo/suspendido), último ingreso.
Crear usuario	Alta con correo, contraseña temporal, roles, dependencia/cargo opcionales, permisos directos opcionales, invitación por correo si SMTP está configurado.
Editar usuario	Cambiar roles, dependencia, cargo, permisos directos.
Activar / Desactivar	Impide login sin borrar historial.
Restablecer contraseña	Define nueva contraseña administrativamente.
Chips Activos / Total	Resumen rápido del directorio.

B) Matriz rol ↔ permiso (base de datos)

Función	Descripción
Selector de rol	ADMIN, USUARIO, REVISOR, EDITOR_DOC, AUDITOR, CONSULTA, etc.
Casillas por código de permiso	Marca qué puede hacer cada rol en el API (DOC_READ, DOC_FILES_UPLOAD, ...).
Guardar permisos del rol	Persiste en role_permissions; audita ROLE_PERMISSIONS_UPDATED .

También puede mostrarse una **matriz de referencia** (solo lectura) que compara roles vs módulos; no sustituye a la matriz persistida en BD.

1.3.1.2 Cómo funciona el modelo de permisos

Efecto real en API = **unión** de:

1. Permisos de **todos los roles** del usuario (role_permissions).
2. **Permisos directos** (user_permissions) — excepciones por persona.

Los **roles** siguen siendo obligatorios en la cuenta. Si un rol no tiene filas en BD, el usuario puede recibir **403** aunque el nombre del rol sea correcto en pantalla → ejecutar **seed** o guardar matriz.

Tras cambiar permisos directos o roles sensibles, conviene **cerrar sesión y volver a entrar** para refrescar el token.

1.3.1.3 Roles habituales del seed

Rol	Uso típico
ADMIN	Control total; catálogos, usuarios, auditoría, respaldos.
USUARIO	Operación documental básica según matriz.
EDITOR_DOC	Complemento para editar metadatos y adjuntos sin ser ADMIN.
REVISOR	Resolver revisiones y exportar pendientes.
AUDITOR / CONSULTA	Consulta acotada según permisos asignados.

1.3.1.4 Fallos frecuentes

- 403 en toda la administración: tu usuario perdió permisos de ADMIN en BD.
- Correo duplicado al crear: usar otro correo.
- Invitación no llega: revisar SMTP en .env del backend.

1.3.2 3.2 Auditoría

Ruta: /admin/auditoria

Pantalla: Consulta de bitácora (AuditoriaPage).

1.3.2.1 Qué hay en esta sección Visor de la tabla **audit_logs**: eventos de **seguridad y administración** del sistema (no sustituye el historial por documento en documento_eventos, pero se puede correlacionar).

Control	Función
Usuario	Filtrar por actor (actor_user_id) o todos.
Acción	Código exacto (AUTH_LOGIN_OK, DOC_STATE_CHANGED, REPORT_EXPORTED, ...).
Desde / Hasta	Rango de fechas.
Consultar	Aplica filtros y carga tabla paginada.
Actualizar	Repite consulta con mismos filtros.
Exportar Excel / PDF	Hasta 5000 registros con filtros aplicados; audita exportación.

1.3.2.2 Columnas habituales de la tabla

- Fecha/hora · Usuario (nombre o correo) · Acción · Resultado (OK/FAIL) · Recurso · Documento/código expediente (si se puede resolver) · IP / detalles en metadatos.

1.3.2.3 Qué tipo de eventos incluye (ejemplos)

- Autenticación: login OK/FAIL, refresh, logout, reset password, cuenta bloqueada.
- Autorización: **AUTHZ_FORBIDDEN** (intentos de acceso denegado).
- Documentos: cambio de estado, envío/resolución de revisión, exportaciones.
- Usuarios: alta, edición, permisos directos, reset password.
- RBAC: **ROLE_PERMISSIONS_UPDATED**.
- Respaldos: **BACKUP_VERIFIED**, ejecución de backup.
- Política: **SECURITY_POLICY_UPDATED**.
- Rendimiento cliente: **CLIENT_WEB_VITAL_LCP** (métrica del panel).

1.3.2.4 Cómo se usa en la práctica

1. Investigar un incidente («¿quién descargó este expediente?») → filtrar acción relacionada y rango de fechas.
2. Evidencia de tesis → exportar PDF/Excel con filtros acotados.
3. Verificar bloqueos de login → AUTH_LOGIN_FAIL / eventos de cuenta bloqueada.

1.3.2.5 Fallos frecuentes

- Tabla vacía: filtros muy restrictivos o aún no hay eventos en el periodo.
- 403: no eres ADMIN.

1.3.3 3.3 RespalDOS

Ruta: /admin/respaldos

Pantalla: RespalDOS y seguridad (RespalDOSSeguridadPage).

1.3.3.1 Qué hay en esta sección Centro de **continuidad y evidencia de copias** de la base de datos (y opcionalmente archivos en storage/).

Elemento	Función
Ejecutar mysqldump ahora (manual)	Lanza backup inmediato vía API (POST /backup/admin/run-now); genera .sql en carpeta configurada (BACKUP_OUTPUT_DIR). Si BACKUP_INCLUDE_STORAGE_ZIP=true, empaqueta adjuntos junto al volcado SQL.
ZIP de storage (opcional)	Lista eventos BACKUP_VERIFIED (OK/FAIL), origen Manual/Automático, KPI 90 días.
Historial de verificaciones	Documenta que una copia fue probada o falló (FAIL exige notas/motivo).
Registrar verificación manual	Muestra hint textual y expresión cron si el backup automático está activo en el servidor.
Programación / próximo respaldo	<i>Restaurar / Probar respaldo</i> — guía procedimental (la restauración no se hace desde el navegador).
Diálogos orientativos	

1.3.3.2 Cómo funciona el backup automático

- El proceso NestJS puede registrar un **cron** interno según variables BACKUP_AUTOMATED_* en backend/.env.
- Tras cambiar .env, hay que **reiniciar el backend**.
- Cada ejecución (manual o automática) debe dejar rastro auditable cuando se registra verificación.

1.3.3.3 Relación con Inicio La tarjeta de **alertas** en el panel principal puede avisar si **no hay respaldo verificado** reciente; registrar verificación aquí limpia esa señal.

1.3.3.4 Fallos frecuentes

- mysqldump falla: ruta BACKUP_MYSQLDUMP_PATH, credenciales DATABASE_URL, permisos de carpeta.
- Tabla de historial vacía: aún no se registró ninguna verificación OK/FAIL.

1.3.4 3.4 Reportes

Ruta: /admin/reportes

Pantalla: Reportes institucionales (ReportesInstitucionalesPage).

1.3.4.1 Qué hay en esta sección Módulo de **análisis y exportación agregada** (distinto de los botones Excel/PDF dentro de *Documentos*).

Elemento	Función
Periodo (mes)	Acota documentos y gráficos al mes elegido.
Área (dependencia)	Filtro opcional por dependencia propietaria.

Elemento	Función
Tipo documental	Filtro opcional.
Formato preferido	Limita botones PDF o XLSX visibles.
Generar	Aplica filtros y actualiza gráfico Documentos por tipo (hasta 6 tipos con más volumen).
Inventario PDF / XLSX	Exporta listado documental según filtros del periodo.
Actividad por usuario	PDF de auditoría en el rango de fechas del periodo.
Trazabilidad por documento	Enlace/guía hacia detalle del expediente.
Cumplimiento de respaldos	Atajo a pantalla Respaldos .

1.3.4.2 Cómo funciona

- Las exportaciones se generan **en el servidor** (ExcelJS / pdfkit), no en el navegador.
- Cada descarga deja evento **REPORT_EXPORTED** en auditoría con tipo (documentos, auditoria, etc.).
- Los datos respetan el rol **ADMIN** (visión amplia institucional en MVP).

1.3.4.3 Diferencia con exportes en «Documentos»

En Documentos	En Reportes
Mismos filtros de la bandeja actual	Filtros por mes , área y tipo para inventario institucional
Enfoque operativo diario	Enfoque gerencial / evidencia periódica
Incluye «Pendientes revisión» para REVISOR	REVISOR no entra a esta pantalla de menú

1.3.4.4 Fallos frecuentes

- Gráfico vacío: no hay documentos activos en el mes/ámbito seleccionado.
- 403: usuario no ADMIN.

1.3.5 3.5 Configuración

Ruta: /admin/configuracion

Pantalla: Parámetros de seguridad (ConfiguracionSeguridadPage).

1.3.5.1 Qué hay en esta sección Panel de **transparencia y gobierno de políticas de seguridad** (no es configuración de catálogos ni de correo).

Bloque	Contenido
Estado efectivo	Lo que el backend aplica hoy (lectura desde GET /auth/admin/security-summary): JWT, logout, longitud mínima real, etc.
Política institucional (deseada)	Valores que la institución quiere registrar en BD (security_policy): longitudes, intentos, caducidades deseadas, etc.
Guardar política	Persiste y audita SECURITY_POLICY_UPDATED .

1.3.5.2 Cómo funciona (expectativas correctas)

- Guardar la política **documenta** la intención institucional (ISO 15489 — evidencia de gobierno).
- **No todos** los campos «deseables» recalculan el runtime al instante: la pantalla contrasta **Efectivo vs Deseado** para evitar confusión.
- Ejemplo: la política puede pedir 12 caracteres de contraseña, pero el mínimo **efectivo** del DTO puede seguir en 8 hasta que se implemente el enlace completo.

1.3.5.3 Qué no configura esta pantalla

- Catálogos documentales → **Catálogos** en el menú.
- SMTP / correo → variables de entorno del backend.
- Respaldos → pantalla **Respaldos**.

1.3.5.4 Fallos frecuentes

- «Guardé pero no cambió el login»: revisar bloque *Efectivo*; puede requerir desarrollo adicional o variables `.env`.
-

1.4 4. Bloque «Catálogos» (solo ADMIN)

Los catálogos son **datos maestros**: deben existir **antes** de registrar documentos coherentes. Todas las pantallas siguen un patrón similar:

- Tabla de registros activos/inactivos.
 - **Crear / Editar** en diálogo o formulario.
 - Campos típicos: **código** (único), **nombre**, **descripción** opcional, switch **activo**.
 - API protegida con permisos de escritura (`DEPENDENCIAS_WRITE`, `SERIES_WRITE`, ...).
-

1.4.1 4.1 Dependencias

Ruta: /catalogos/dependencias

1.4.1.1 Qué representa Unidades organizativas del GADPR-LM (direcciones, áreas, parroquialización interna, etc.).

1.4.1.2 Para qué se usa en el SGD

- Asignar **dependencia** a usuarios (ámbito de visibilidad).
- Marcar **dependencia propietaria** de un documento.
- Filtrar reportes y agregados de clasificación («área responsable predominante»).

1.4.1.3 Cómo funciona

- CRUD vía API `/api/v1/dependencias` (solo ADMIN en UI).
 - Desactivar una dependencia impide usarla en **nuevos** registros según reglas del formulario; documentos históricos conservan la referencia.
-

1.4.2 4.2 Cargos

Ruta: /catalogos/cargos

1.4.2.1 Qué representa Puestos o funciones del servidor público (secretario, técnico, etc.).

1.4.2.2 Para qué se usa

- Completar el perfil institucional del usuario en **Usuarios y roles**.
- Mostrar contexto organizativo en directorio y reportes (cuando aplica).

1.4.2.3 Cómo funciona

- Opcionalmente vinculado a una **dependencia** (FK).
 - Misma lógica de código único y estado activo.
-

1.4.3 4.3 Tipos documentales

Ruta: /catalogos/tipos-documentales

1.4.3.1 Qué representa Tipologías del documento administrativo: memorando, oficio, informe, acta, etc.

1.4.3.2 Para qué se usa

- Campo obligatorio al **crear documento**.
- Filtros en **Documentos y Reportes**.
- Gráfico «documentos por tipo» en reportes institucionales.

1.4.3.3 Cómo funciona

- Cada documento enlaza exactamente un `tipo_documental_id`.
 - Los códigos suelen ser cortos (MEMO, OFICIO) para reportes y exportaciones legibles.
-

1.4.4 4.4 Series

Ruta: /catalogos/series

1.4.4.1 Qué representa Nivel superior del **cuadro de clasificación archivística** (fondos o series documentales).

1.4.4.2 Para qué se usa

- Estructura del árbol en **Clasificación**.
- Agrupación en tabla de retención (cuando existan políticas).
- Contexto organizativo del expediente (junto con subserie).

1.4.4.3 Cómo funciona

- Una serie tiene muchas **subseries** hijas.
 - Solo registros **activos** aparecen en desplegables de alta documental.
-

1.4.5 4.5 Subseries

Ruta: /catalogos/subseries

1.4.5.1 Qué representa Subdivisión concreta bajo una serie (la clasificación que realmente se asigna al documento en MVP).

1.4.5.2 Para qué se usa

- Campo de clasificación obligatorio en **Nuevo documento** / registro.
- Nodo seleccionable en árbol de **Clasificación**.
- Conteos de expedientes por subserie.

1.4.5.3 Cómo funciona

- Cada subserie pertenece a una **serie** (serie_id).
- Al crear documento se elige subserie (y por tanto serie implícita).
- Desactivar subserie afecta nuevos registros, no borra historial.

1.5 5. Pantallas transversales (fuera del menú lateral)

1.5.1 5.1 Detalle del documento (/documentos/:id)

No es entrada de menú, pero concentra la **operación fina** del expediente:

Área	Funciones
Vista previa	PDF/imagen en navegador (límites de tamaño); lista de versiones de adjuntos.
Archivos digitales	Subir, descargar, historial, eliminar (según permisos DOC_FILES_*).
Metadatos	Ver/editar (DOC_UPDATE); confidencialidad; dependencia.
Flujo de revisión	Enviar a revisión · Aprobar · Rechazar (con motivo obligatorio).
ACL (ADMIN)	Política INHERIT vs RESTRICTED y listas de usuarios/roles autorizados.
Historial	Eventos CREADO / ACTUALIZADO y cambios JSON.

1.5.2 5.2 Barra superior

- Título **SGD-GADPR-LM** y estado de sesión.
- Menú usuario: **Mi perfil**, **Cerrar sesión**.
- En móvil: botón para abrir el drawer del menú.

1.5.3 5.3 Migas de pan (breadcrumbs)

Debajo de la barra, muestra la ruta lógica (Inicio → Documentos → Detalle) para orientarse sin perder contexto.

1.6 6. Matriz resumida: «¿Quién puede qué en el menú?»

Entrada	USUARIO	EDITOR_DOC	REVISOR	ADMIN
Inicio	Sí	Sí	Sí	Sí (+ KPI admin)
Documentos	Si DOC_READ	Si DOC_READ	Si DOC_READ	Sí
Trámites	Sí*	Sí*	Sí*	Sí

Entrada	USUARIO	EDITOR_DOC	REVISOR	ADMIN
Clasificación	Sí (lectura)	Sí	Sí	Sí (+ enlaces catálogo)
Nuevo documento	Si DOC_CREATE	Si DOC_CREATE	Según matriz	Sí
Administración (todas)	No	No	No	Sí
Catálogos (todos)	No	No	No	Sí

*Misma visibilidad de documentos que en el listado.

Nota: REVISOR puede exportar **Pendientes de revisión** desde **Documentos** aunque no vea el menú **Reportes**.

1.7 7. Orden recomendado de uso (primera puesta en marcha)

Para un entorno vacío, el flujo institucional lógico es:

1. **ADMIN** → Catálogos: Dependencias → Cargos → Tipos → Series → Subseries.
2. **ADMIN** → Usuarios y roles: crear cuentas y ajustar matriz de permisos.
3. **ADMIN** o editor → **Nuevo documento**: primer expediente de prueba.
4. Cualquier rol → **Documentos** / **Trámites** / **Clasificación** para consulta.
5. **REVISOR** → detalle → aprobar/rechazar; o exportar pendientes desde **Documentos**.
6. **ADMIN** → **Auditoría** / **Respaldos** / **Reportes** para evidencia de tesis.

1.8 8. Referencias API por módulo (para desarrolladores)

Sección	Endpoints representativos
Inicio	GET /dashboard/summary, GET /health
Documentos	GET/POST/PATCH /documentos, GET /documentos/:id/eventos
Trámites	GET /documentos/tablon-tramites
Clasificación	GET /documentos/clasificacion-agregados + catálogos series/subseries
Nuevo documento	POST /documentos + upload archivos
Usuarios	GET/POST/PATCH /usuarios, GET/PUT /rbac/roles/:codigo/permissions
Auditoría	GET /auditoria, GET /reportes/auditoria.{xlsx,pdf}
Respaldos	POST /backup/admin/run-now, POST /dashboard/admin/backup-verification
Reportes	GET /reportes/documentos.{xlsx,pdf}, gráficos dashboard
Configuración	GET/POST /auth/admin/security-policy
Catálogos	GET/POST/PATCH /dependencias, /cargos, /tipos-documentales, /series, /subseries

Prefijo común: **/api/v1**.

Si el menú del producto cambia (nuevas rutas o roles), actualizar este documento junto con 27-manual-usuario-sgd-gadpr-lm.md y 43-glosario-terminos.md.