

הנחיות ליצירת תשריט בתים משותפים - נספחים טכניים

מערכת רימון
משרד המשפטים

תקציר: הנחיות והוראות טכניות עבור
עורך התשריט, ליצירת תשריט בית
משותף על כל תרשימי: תרשים
סביבה, תרשים חלקה, תרשים בית
משותף (מודל רב שכבתי).

תוכן העניינים

נספח ט' – הוראות להכנת תשריט לרישום בית משותף עבור עורך התשריט..... 3

3	כללי.....	1.
3	הנחיות כלליות.....	2.
5	הגדרת ישויות גרפיות.....	3.
5	פירוט קבצי הגשה.....	4.
11	שכבות וישויות חובה עבור כל קובץ הגשה.....	5.
13	מאפיינים נלווים (METADATA).....	6.
14	טבלת שטחים.....	7.
15	שעבודים.....	8.
15	זיקות הנאה.....	8.1.
15	הפקעות.....	8.2.
16	חכירות.....	8.3.
16	זכות מעבר.....	8.4.
16	בדיקות נוספות לפני הגשת התשריט.....	9.

נספח י' – מפרט טכני..... 17

17	כללי.....	1.
19	הגדרת שכבות.....	2.
20	הנחיות מיוחדות ואחרות.....	3.
20	תת חלקה, הצמדה.....	3.1.
20	זיקת הנאה.....	3.2.
21	צירוף קבצים XREF.....	3.3.
22	הנחיות מיוחדות בקבצי קומות.....	3.4.
23	קליטת ישויות.....	4.
23	בית משותף.....	4.1.
23	תת חלקה.....	4.2.
23	רכוש משותף.....	4.3.
24	הצמדה.....	4.4.
24	קיר חיצוני.....	4.5.
24	מרפסת לא-מקורה.....	4.6.
24	כניסה חיצונית.....	4.7.
24	פתח.....	4.8.
25	זיקת הנאה.....	4.9.
25	הפקעה.....	4.10.
25	חכירה.....	4.11.
25	זכות מעבר.....	4.12.
25	ניהול.....	4.13.
26	היקף תת-קרקעי.....	4.14.
26	חריגה מגבולות חלקה.....	4.15.
26	גושים/חלקות.....	4.16.
27	ישויות תיאור הגיליון.....	4.17.

28	מקרי קצה לקליטה	4.18.
29	הגדרת בלוקים	5.

נספח ט' – הוראות להכנת תשריט לרישום בית משותף עבור עורך התשריט

1. כללי

במסגרת תהליך הקמת מערכת "רימון", (מערכת מידע הכוללת בסיס נתונים גיאוגרפי באגף לרישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים) שנועדה לקצר את פרק הזמן לרישום בית משותף, מוגש בזאת מפרט טכני להגשת "תשריט לרישום בית משותף" בצורה ממוחשבת.

המפרט מגדיר את הקבצים שחובה להגיש ואת השכבות, הבלוקים, האובייקטים והנתונים הנלווים שחובה לקלוט במסגרתם.

מטרת המפרט היא **ליצור תקן אחיד (שפה משותפת) להגשת תשריטי CAD עבור רישום בית משותף**. תשריטים מיועדים לקליטה במערכת "רימון" ולאפשר תצוגה קרטוגרפית אחידה שלהם, לצרכי האגף לרישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים.

הקו המנחה של מפרט זה הינו, מתן כללים והנחיות לגבי אופן וצורת הקליטה של הקבצים, השכבות, ישויות, בלוקים, מאפיינים **שחובה** להגישם, המגדירים את שטחי הבית המשותף, הנדרשים לצרכי הזנת נתוני התרשימים בצורה ממוחשבת למערכת רימון.

זכותו של כל **עורך תשריט** להוסיף אובייקטים אחרים לתשריט כל עוד הם אינם מוגדרים בשכבות / ישויות / בלוקים / מאפיינים, המוגדרים במפרט זה ואינם בשכבה 0.

נספח זה הינו חלק, בלתי נפרד מהמסמך "הנחיות לרישום בתים בפנקס הבתים המשותפים", שמגדיר בצורה מפורטת את כל תהליך הגשת בית משותף לרישום, באגף לרישום והסדר מקרקעין, במשרד המשפטים.

הערה: יש לבדוק מול המשרד בטרם הכנת התשריט, באם יש עדכון גרסה למסמכי "הנחיות לרישום בתים בפנקס הבתים המשותפים".

2. הנחיות כלליות

א. התשריטים יוכנו בפורמט DWG התואם את המאפיינים של תוכנת AutoCAD, מגרסה 2000 (גרסה DWG AC1015) עד גרסה AutoCAD 2017 (גרסה DWG AC1027).

ב. קבצי תשריט הבית משותף יכילו רשימת שכבות ובלוקים ייעודית הרשומה, במפרט הטכני של הנוהל (ראו בנספח י'). **חובה להגיש את שכבות ובלוקים הייעודיים!**

- ג. השכבות והבלוקים המוגדרים, יבדקו בצורה ממוחשבת לפי ההגדרות והכללים הרשומים במפרט. במידה ויתגלו חוסרים של שכבות, בלוקים או תוכנם (ישויות משורטטות בשכבות הללו) בקבצי ההגשה, ו/או לחילופין לא יעמדו בהגדרות והכללים הרשומים במפרט - אזי הגשת התשריט תיפסל.
- עורך התשריט יקבל דוח מסכם של שגיאות והערות לתשריט שהוגש.
- ד. הנתונים בכל קובץ יעוגנו לרשת קואורדינאטות ישראל החדשה (ITM) וישורטטו בדיוק של סנטימטר (2 ספרות מימין לנקודה עשרונית). בנוסף, יש להקפיד שקובצי התשריט ותכולתם יהיו, בתחום מדינת ישראל.
- ה. כל שכבה ייעודית בקובץ תכיל ישויות גראפיות בנושא אחד ולעיתים מסוג גיאומטרי אחד (שכבה נקודתית - בלוקים, שכבה קווית - קווים, שכבה פוליוגונית - פוליוגונים). השכבות המכילות ישויות, שנדרש עבורן נתונים אלפא-נומריים יכילו בלוק מאפיינים נלווה (לדוגמא: שכבה פוליוגונית שמגדירה "תת חלקה", תכיל בתוך ישות - פוליוגון תת החלקה גם בלוק שמאפייניו מתארים את תת החלקה).
- ו. ישות גרפית בעלת משמעות מסוימת תופיע רק בשכבה שהוגדרה לה ולא תוכל להופיע בשכבות אחרות (לדוגמא, ישות שמגדירה "תת חלקה" תופיע אך ורק בשכבת "תת חלקה").
- ז. לכל ישות, לפי סוג, יתווספו נתונים נלווים (שדות בבלוקים) לפי ההגדרות בנספח י' סעיף 4 א'. **הזנת ערכים בכל השדות של כל הישויות הינה חובה!** (במידה ולא קיים ערך בשדה כלשהו - יש להקליד את הערך "NULL").
- ח. חובה לבדוק שגבולות כל האובייקטים, בתשריט אינם חורגים מגבולות החלקה/החלקות. במידה ונמצאה חריגה חובה להוסיף בלוק "חריגה מגבולות" (ראו דוגמא: בקובץ *TEMPLATE* מצורף) ולפעול לפי ההנחיות בפרק ג' סעיף 3 סעיף קטן ג' (חריגה מגבולות חלקה).
- ט. בכל הקבצים המוגשים בתשריט בית משותף (תרשים סביבה, תרשים חלקה, תרשים הבית המשותף - המודל הרב שכבתי) **שכבה 0 תהיה ריקה מנתונים**.
- י. יש לצרף להגשת קבצי התשריט, קובץ הצהרת עורך התשריט המעודכן לכל הגשה. יש להוסיף בלוק ייעודי BM2265 של הצהרת עורך התשריט לקובץ החלקה

3. הגדרת ישויות גרפיות

- א. כל פרטי המיפוי של הישויות יוצגו אך ורק ע"י ישויות מסוג Polyline, LwPolyline ו/או Block. יש להשתמש בקבצי הבלוקים, שיתקבלו במסגרת מפרט זה (עבור שכבות החובה). אין לשנות את הבלוקים, לבנותם מחדש או כל פעולה אחרת מלבד שינוי ה Scale (קנה מידה) על מנת שיתאימו ויזואלית לקנה המידה של השרטוט.
- ב. ישות פוליגונית – (Closed polyline) - חובה לוודא שנקודת ההתחלה ונקודת הסיום של הפוליגון יהיו באותו מיקום (Snap to End Point).
- ג. ישות קווית (Polyline) – הקו לא יחצה את עצמו – חובה לוודא שבכל הישויות הקוויות ופוליגוניות לא יהיו קווים של אותה ישות שחוצים את עצמם.
- ד. ישות נקודתית – תהיה בלוק (Block) – נקודת ההכנסה (insertion point) של הבלוק תוגדר כך:
- עבור ישות קווית – נקודת ההכנסה (insertion point) של הבלוק תוצב על הקו.
 - עבור ישות פוליגונית – נקודת ההכנסה (insertion point) של הבלוק תהיה בתוך הפוליגון, ובמידת האפשר גם המאפיין (attribute) שהוגדר לתצוגה.
- ה. לא יהיו קטעי קו עודפים (Overshoot) בפינות, מפגש קווים וכו' ולא יהיו פינות פתוחות (Undershoot – קווים שאינם מגיעים עד הנקודה בה הם צריכים להיפגש), בישויות קוויות רציפות ובישויות מסוג פוליגון כגון מבנים, חלקות, מגרשים.
- ו. קליטת ישויות גרפיות תתבצע בשכבות בהגדרת BY LAYER בכדי למנוע מצב של ישויות עם עיצוב שונה באותה השכבה. יוצאים מהכלל יפורטו בנספח י'.

4. פירוט קבצי הגשה

א. תשריט לרישום בית משותף יכיל את הקבצים הבאים, חובה להגיש את כולם:

מס'	תיאור הקובץ	שם הקובץ	כמות קבצים נדרשת
1.	תרשים סביבה	S_GGGGGGGG_HHHHHH_YYYYMMDD	1
2.	תרשים חלקה	P_GGGGGGGG_HHHHHH_YYYYMMDD	1
3.	קובץ ראשי (אינדקס)	M_GGGGGGGG_HHHHHH_YYYYMMDD	1
4.	תרשים מפלס קרקע	M0000_GGGGGGGG_HHHHHH_YYYYMMDD	1
5.	תרשים מפלס	MXXXX_GGGGGGGG_HHHHHH_YYYYMMDD	כמספר המפלסים בהגשה

- (1) **תרשים סביבה** - מכיל את הגוש והחלקה/ות בהן נמצא הבית המשותף ואת החלקות הגובלות ומספריהן ושמות רחובות התרשים יערך בקנה-מידה 1:4250, תוך ציון כוון הצפון. קובץ אחד בלבד בחבילת הגשה
- (2) **תרשים חלקה** - מכיל פירוט של קומת הקרקע (או קומת הגישה העיקרית) כולל תיחום (גבול) הבית המשותף (מבנה או מבנים), החלקה או החלקות, חכירות, הפקעות וזיקות הנאה. התרשים ייערך בקנה-מידה של 1:250, תוך ציון כוון הצפון. קובץ אחד בלבד בחבילת הגשה
- (3) **תרשים הבית המשותף** (מודל רב שכבתי) – התרשים (על כל קבציו) ייערך בקנה-מידה של 1:400, תוך ציון כוון הצפון התרשים, יכיל 2 סוגי קבצים:
 - 3.1 **קובץ ראשי (אינדקס)** – המאגד בתוכו את קבצי הקומות. קובץ אחד בלבד בחבילת הגשה
 - 3.2 **קובץ קומה** – שרטוט הקומה – כמספר הקומות של הבית המשותף. **חובה** לפחות קובץ אחד, מסוג זה, בתרשים הבית המשותף.
 - קבצי הקומות על **כל** תכולתם (גם ישויות שאינן מוגדרות במפרט זה), יהיו דו ממדיים אולם יוגדרו **בגובה** רצפת הקומה.
 - על מנת להבטיח תצוגה נאותה של התרשים יש להכניס את הקבצים המתארחים לקובץ הראשי לפי הסדר בסדר עולה - קובץ הקומה תחתון ביותר יכנס ראשון, קובץ הקומה העליון ביותר יכנס אחרון.
 - קבצי קומות יצורפו לקובץ ראשי (אינדקס) במנגנון/תצורה של XREF

ב. שמות הקבצים יכתבו באותיות לטיניות ללא רווחים לפי תבניות הבאות

- **תרשים סביבה** S_GGGGGGGG_HHHHHH_YYYYMMDD
- **תרשים חלקה** P_GGGGGGGG_HHHHHH_YYYYMMDD
- **תרשים בית המשותף – קובץ ראשי** M_GGGGGGGG_HHHHHH_YYYYMMDD
- **תרשים בית המשותף – קובץ קומה** MXXXX_GGGGGGGG_HHHHHH_YYYYMMDD

הסבר מבנה תבנית שם קובץ:

S או P או M – סוג תשריט, אות קבועה: S – תרשים סביבה, P – תרשים חלקה, M – תרשים בית משותף

GGGGGGGG – מספר גוש בעל 8 ספרות, כאשר 6 הספרות הראשונות מהוות את מספר הגוש ו-2 הספרות האחרונות מהוות את מספר תת-גוש.

במידה ומספר גוש פחות מ-6 ספרות, יש להוסיף אפסים בהתחלה להשלמת המספר עד 6 ספרות.

במידה ומספר תת-גוש רק ספרה אחת, יש להוסיף 0 לפני ספרה מספר תת-גוש.
במידה ואין תת-גוש יש לרשום 00 ב-2 הספרות האחרונות.

לדוגמה: עבור גוש מספר 8000, תת-גוש 1 ערך של GGGGGGGG יהיה 00800001

HHHHHH – מספר חלקה בעל 6 ספרות. במידה והמספר קטן מ-6 ספרות יש להוסיף אפסים בהתחלה, לפני המספר. במידה ותשריט מתייחס למספר חלקות, יש לרשום מספר של חלקה הראשונה – חלקה עם מספר הקטן ביותר.

לדוגמה: אם התשריט מתייחס לחלקות 4,5,6 אזי חלקה מספר 4 תשמש כחלקה "מזהה"
עבור התשריט ו-CCCCC יהיה 000004.

YYYYMMDD – תאריך יצירת הקובץ (YYYY – שנה; MM – מספר החודש בשנה; DD – מספר היום בשנה). במידה וחודש או יום חד-ספרתיים, יש להוסיף 0 לפני מספר חודש או יום.

לדוגמה: עבור תאריך 28/02/2010 ערך YYYYMMDD יהיה 20100228

XXXX – מספר הקומה בעל 4 תווים. מספר הקומה רלוונטי רק לקבצי קומות של תשריט הבית המשותף.

קומת הקרקע ירשם תמיד עם מספר 0000.

קומת הגג (הקומה העליונה ביותר שמעליה אין בניה נוספת של קומות) ירשם תמיד 9999

קומה מעל הקרקע תהיה מחרוזת עם 4 ספרות, עם אפסים בהתחלה להשלמת המחרוזת עד 4 ספרות.

קומה מתחת לקרקע (מתחת לקובץ קומת הקרקע 0) ירשם בפורמט XXX- עם תו "-" (מינוס)

בתור תו ראשון ואפסים לפני מספר הקומה להשלמת המספר עד 3 ספרות.

מספור הקומות יהיה בסדר יורד: קומה ראשונה מתחת לקרקע תמוספר 1,

קומה שניה מתחת לקרקע 2 וכן העלאה.

לדוגמה: קומת חניה ראשונה יקבל מזהה 001-, קומה מתחת לקומת חניה ראשונה תקבל

מזהה 002-, קומה שלישית מעל הקרקע תקבל מזהה 0003 וכד'

דוגמאות שמות קבצים:

קובץ בשם S_00800001_000222_20100228 הוא קובץ עם תרשים סביבה עבור גוש מס' 8000,

תת-גוש מס' 1 חלקה מס' 222 ונוצר בתאריך 28/02/2010.

קובץ בשם M-002_00800001_000222_20100228 מתייחס לתרשים קומה שניה מתחת לקרקע
בגוש 8000, תת-גוש 1, חלקה 222. שרטוט נוצר בתאריך 28/02/2010

 חשוב!

חלק מהתבנית של שם הקובץ – חלק "GGGGGGGG_HHHHHH_YYYYMMDD" – הוא חלק משותף
זוהה בכל הקבצים של אותה חבילת הגשה.

ג. כל קובץ יכול גיליון אחד : Model Space בלבד.

זאת אומרת, כל המידע ישורטט אך ורק ב- Model space.

ד. התייחסות עורך התשריט לפרמטר גובה

- השרטוטים הבאים ותכולתם (נתונים): תרשים חלקה, תרשים סביבה, תרשים בית משותף (קובץ ראשי), קובץ קומת קרקע יוגדרו בגובה (elevation) - 0.
- שרטוטי תרשים בית משותף -קבצי הקומות (מלבד קומת הקרקע) ותכולתם (נתונים): יוגדרו כל אחד בגובה רצפת הקומה שלו – ביחס לגובה (elevation) - 0.
- הגשת קבצי הקומות בגובה לפי אפשרויות סוגי הגבהים הבאים:
 1. גובה מדוד
 2. גובה מתוך היתר הבנייה
 3. שילוב של 1,2
 4. גובה בהתאם לתקנות התכנון ובניה (בקשה להיתר תנאים ואגרות).
- עורך התשריט יצהיר על סוג הגובה, שקלט בקבצים, (בהתאם ל – 4 האפשרויות הנ"ל) בעת הגשת תיק הבית המשותף לרישום.

ה. שיטת קליטה וחישוב השטחים בקבצי תרשים הבית המשותף:

- ברירת המחדל וקליטת שטחי תתי חלקות בבית המשותף וחישובם, בתרשים הבית המשותף (המודל הרב שכבתי) תהיה לפי תקן 9. במידה והמפקח על רישום מקרקעין נתן אישור מראש, טרם הגשת התיק לרישום, לשימוש בחלופה אחרת – ניתן יהיה לחשב שטחי תתי חלקות עפ"י חלופות אחרות הרשומות לעיל.
- במידה ועורך התשריט, קולט ומחשב את שטחי תתי החלקות לא לפי תקן 9 עליו לנמק את הסיבה לאופציה אותה בחר – ויהיה חייב באישור מראש של "גורם מאשר", טרם הזנת התיק והתשריט.
- בעת ההגשה על עורך התשריט להצהיר באיזה סוג שיטת חישוב, קלט וחישוב את השטחים:
 1. שטח הדירה לפי תקן 9 (ברירת מחדל)

2. שטח פנים הדירה לפי תקן ישראלי 975

3. שטח אפקטיבי לפי תקן ישראלי 975

- להלן הנחיות כלליות לכל סוג שיטת חישוב:

1. שטח תת חלקה לפי תקן 9 – נכס חד מפלסי

(א) כולל את כל "שטח פנים הדירה" כנ"ל, בתוספת השטח שמתחת לקירות החוץ, כאשר אם יש קירות משותפים בין דירות, או בין הדירה לשטח משותף, ייחשב לכל דירה מחצית השטח שמתחת לקיר המשותף.

(ב) וכן יש להוסיף לחישוב:

- מרפסות מקורות
- ממ"ד
- מחסנים – הצמודים פיזית לדירה, קיימת אליהם כניסה ישירה מהדירה (תנאי הכרחי!), ולא מדירות אחרות
- שטחי שרות מקורים – הצמודים פיזית לדירה, קיימת אליהם כניסה ישירה מהדירה, לא מדירות אחרות.

(ג) הדגשה לגבי קירות חיצוניים

- על פי התקן – שטח היטל ש"מתחת" לקירות החיצוניים נכלל בחישוב שטח הדירה.

2. שטח תת חלקה לפי תקן 9 – נכס (דירה) רב מפלסי

- שטח כל קומה יכלול את שטח היטל המדרגות העולות ממנו אל הקומה שמעליו
- שטח הקומה העליונה – לא יכלול את שטח היטל המדרגות העולות אליו
- סכום שטחי הדירה - בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי כל קומה בדירה; שטח הדירה יהיה סכום שטחי כל הקומות בדירה

תקן ישראלי 975 – שטח פנים תת חלקה

(א) שטח רצפת תת חלקה (דירה) הנתחם ע"י המישור הפנימי של קירות החוץ של הדירה, לרבות השטחים שמתחת למחיצות הפנימיות ("קיר פנימי"), שטח המרפסות המקורות ושטח הממ"ד.

(ב) שטח פנים תת החלקה (דירה) אינו כולל:

- השטחים שמתחת לקירות החוץ.
- שטח/י גזזטה/ות
- שטחים בעלי גובה נמוך מהמינימלי המתחייב מחוק התכנון והבניה (עליית גג, למשל).

תקן ישראלי 975 – שטח אפקטיבי

השטח האפקטיבי כולל את כל "שטח פנים הדירה" כנ"ל, בתוספת השטח שמתחת לקירות החוץ, כאשר אם יש קירות משותפים בין דירות, או בין הדירה לשטח משותף, ייחשב לכל דירה מחצית השטח שמתחת לקיר המשותף, וכן כולל גם מרפסות לא מקורות (ההגדרה מתוך תקן ישראלי 975 : "שטח פנים הדירה בתוספת השטח שמתחת לקירות החוץ, מחצית השטח שמתחת לקירות המשותפים וכן שטח הגזוזטראות")

1. רשת קואורדינאטות (סעיף זמני)

- חובת עורך התשריט להגיש את **כל** הקבצים המוגשים עבור התשריט, ביניהם, קבצי תרשים הבית המשותף (מודל הרב שכבתי) ברשת קואורדינאטות ישראל חדשה (בהתאם הנחיה הרשומה בסעיף 2 ד'). **במידה** ומצהיר בעת ההגשה שאינו יכול לספק אותם, המשרד מאפשר באופן **זמני** הקלה, ועליו יהיה להגיש את קבצי התרשים של הבית המשותף בקואורדינאטות יחסיות. כלומר, כל קובץ קומה יחפוף קובץ קומה אחר באותו יחס קרקעי.
- בעת ההגשה יצהיר עורך התשריט האם קבצי התשריט מוגשים ברשת קואורדינאטות או לאו:
 1. הגשה התשריט בקואורדינאטות רשת ישראל חדשה
 2. הגשה התשריט לא בקואורדינאטות רשת ישראל חדשה או רשת יחסית, למעט קבצי תרשים הבית המשותף (מודל הרב שכבתי) המוגשים ברשת יחסית.

2. עברית - הנחיות כתיבת ערכים



חשוב!

מאפייני הבלוקים והזנת ערכים במאפייני הבלוקים בעברית או באנגלית, יוגדרו וייכתבו בגופן (Font ו-HEBTEXT.SHX style). בעת שימוש בפונט זה יש להקליד טקסט בעברית בסדר אותיות הפוך, כך שהטקסט יוצג תקין בעברית בשרטוט תלת המימד וגם בתדפיס PDF. עורך התשריט יכול להוסיף גם טקסט חופשי (Text) שאינו חלק ממאפייני הבלוק, כאשר גם בטקסט זה יש להשתמש בפונט HEBTEXT.SHX ולהקליד טקסט בעברית בסדר אותיות הפוך. להלן מספר דוגמאות:

טקסט שיוצג:	אופן כתיבת הטקסט:
מעלית	תילעמ
מדרגות	תוגרדמ
גג רעפים	םיפער גג
מקלט	טלקמ
צובר גז	זג רבוצ

5. שכבות ויחידות חובה עבור כל קובץ הגשה

להלן ריכוז של השכבות והיחידות שחובה להציג בכל אחד מהקבצים להגשה:

הערות	סוג ישות			חובה שיהיו יחידות	שכבת חובה בתרשים	שם שכבה	תיאור שכבה	שכבה נמצאת בתרשים
	קו	בלוק	פוליוגון					
פוליוגון שמיקומו וצורתו תואמים את הגוש הסטטוטורי שקיים במרכז למיפוי ישראל		✓	✓	✓	✓	1601	גוש	סביבה S
פוליוגון שמיקומו וצורתו תואמים את החלקה הסטטוטורית שקיים במרכז למיפוי ישראל. חובה לשלב את החלקה/ות של הבית לרישום וחלקות גובלות			✓	✓	✓	1602	פוליוגון חלקה	
		✓		✓	✓	1603	מספר חלקה	
פוליוגון שמיקומו וצורתו תואמים את החלקה הסטטוטורית שקיים במרכז למיפוי ישראל. חובה לשלב את החלקה/ות של הבית לרישום וחלקות גובלות			✓	✓	✓	1602	פוליוגון חלקה	חלקה P
מספר חלקה		✓		✓	✓	1603	מספר חלקה	
מתאר של קירות הבית והמרפסות- ראו פירוט בנספח י' סעיף 3 א'			✓	✓	✓	BM2200	היקף בית משותף	
ראו הנחיות מיוחדות בנספח י' - סעיף 3 ז'	✓	✓		✓	✓	BM2224	כניסה חיצונית	
		✓		✓	✓	BM2260	METADATA	
ראו פירוט בנספח י' - סעיף 3 ט'		✓	✓			BM2226	זיקת הנאה	
ראו פירוט בנספח י' - סעיף 3 י'		✓	✓			BM2227	הפקעה	
ראו פירוט בנספח י' - סעיף 3 י"א		✓	✓			BM2228	חכירה	
ראו פירוט בנספח י' - סעיף 3 י"ד			✓			BM2240	היקף תת-קרקעי	
ראו פירוט בנספח י' - סעיף 3 ט"ו		✓				BM2270	חריגה מגבול חלקה	
		✓		✓	✓	BM2265	הצהרת עורך תשריט	

הערות	סוג ישות			חובה שהיו ישויות	שכבת חובה בתרשים	שם שכבה	תיאור שכבה	שכבה נמצאת בתרשים
	קו	בלוק	פוליגון					
מתאר של קירות הבית והמרפסות- ראו פירוט בנספח י' סעיף 3 א'			✓	✓	✓	BM2200	היקף בית משותף	ראשי M
		✓		✓	✓	BM2260	מאפיינים נלווים	
מגדיר שטחים מסוימים בבית משותף שלהם צורת ניהול נפרדת כמצוין בתקנון. ראו פירוט בנספח י' – סעיף י"ג		✓	✓			BM2250	אובייקט ניהולי	
			✓			BM2240	היקף תת-קרקעי	
					✓	XREF	XREF	
ראו התייחסות מיוחדת למחסן בנספח י' – סעיף 3 ב'		✓	✓	✓	✓	BM2221	תת חלקה	קומה Mxxxx (כולל הקרקע)
"הצמדות" ראו הנחיות מיוחדות בנספח י' - סעיף 3 ג'		✓	✓		✓	BM2222	הצמדה	
ראו הנחיות מיוחדות בנספח י' - סעיף 3 ד'		✓	✓	✓	✓	BM2223	רכוש משותף	
ראו הנחיות מיוחדות בנספח י' - סעיף 3 ז'	✓	✓				BM2224	כניסה חיצונית	
ראו הנחיות מיוחדות בנספח י' - סעיף 3 ח'	✓	✓		✓	✓	BM2225	פתח	
ראו הנחיות מיוחדות בנספח י' - סעיף 3 ט'		✓	✓		✓	BM2226	זיקת הנאה	
ראו פירוט בנספח י' – סעיף 3 י'		✓	✓		✓	BM2227	הפקעה	
ראו פירוט בנספח י' – סעיף 3 י"א		✓	✓		✓	BM2228	חכירה	
שטחי זכויות המעבר יסומנו בהתאם לרשום בהוראות, בקבצי הקומות של תרשים הבית המשותף. ראו הנחיות מיוחדות בנספח י' - סעיף 3 י"ב		✓	✓		✓	BM2229	זכות מעבר	
ראו הנחיות מיוחדות בנספח י' - סעיף 3 ה'		✓	✓		✓	BM2230	קיר חיצוני	
ראו הנחיות מיוחדות בנספח י' - סעיף 3 ו'		✓	✓		✓	BM2231	מרפסת לא מקורה	
					✓	HATCH	HATCH	

הערות	סוג ישות			חובה שיהיו ישויות	שכבת חובה בתרשים	שם שכבה	תיאור שכבה	שכבה נמצאת בתרשים
	קו	בלוק	פוליגון					
מגדיר שטחים מסוימים בבית משותף שלהם צורת ניהול נפרדת כמצוין בתקנון. ראו פירוט בנספח י' – סעיף י"ג		✓	✓			BM2250	אובייקט ניהולי	קומה M0000 (קרקע בלבד)
ראו הנחיות מיוחדות בנספח י' - סעיף 3 ז'	✓	✓		✓	✓	BM2224	כניסה חיצונית	
		✓	✓	✓	✓	1201	רשת קואורדינטות	כל התרשימים S / P / M / Mxxxx
			✓	✓	✓	1202	מסגרת גיליון	
	✓	✓	✓	✓	✓	1203	כותרות	
	✓	✓	✓	✓	✓	1204	מקרא	
		✓		✓	✓	1205	חץ לצפון	
	✓	✓	✓	✓	✓	1206	קנה מידה	

הנחיות קליטה מפורטות לכל ישות נמצאות בנספח י':

- פירוט מאפייני השכבות (צבע, סוג קו וכו') לישויות, ראו פירוט בנספח י' סעיף 2.
- הנחיות מיוחדות במלל לקליטה גרפית ואלפא-נומרית לכל ישות בנספח י' סעיף 3.
- הגדרות לגבי מילוי ותצוגת בלוק מאפיינים של כל ישות לפי הפירוט בנספח י' סעיף 4.

6. מאפיינים נלווים (METADATA)

בקובץ תרשים הבית המשותף-ראשי ובקובץ תרשים חלקה יתווסף בלוק מיוחד, המכיל מאפיינים כלליים של נתוני הבית המשותף. כפי שמפורט בטבלה שלהלן (ראו דוגמא בקובץ TEMPLATE):

הערות	סוג השדה	תיאור שדה
כל מספר חלקה יופרד בפסיקים(,)	String - מחרוזת	מספר/י חלקה/חלקות
כל צמד (גוש, חלקה) יופיע ביחד כאשר התו "_" מפריד ביניהם	String - מחרוזת	מספר/י חלקה/חלקות וגושים גובלים
	Integer - מספר	כמות גושים
	Integer - מספר	כמות חלקות
	Integer - מספר	כמות מבנים
	Integer - מספר	כמות אגפים
	Integer - מספר	כמות תתי חלקות
	Integer - מספר	כמות הצמדות
	Integer - מספר	כמות הקומות

תואור שדה	סוג השדה	הערות
מספר הבית	String - מחרוזת	מספר הבית ברחוב של הכניסה העיקרית לבית - במידה ויש יותר מכניסה חיצונית אחת לבית. במידה ומדובר בבית משותף המשתרע על יותר ממספר בית אחד, אזי יש לרשום את מספרי הבתים עם הפרדה של (-)
שם רחוב	String - מחרוזת	שם רחוב של הכניסה העיקרית לבית - במידה ויש יותר מכניסה חיצונית אחת לבית
קוד ישוב	String - מחרוזת	הקוד הינו סמל היישוב לפי קובץ הישובים של למ"ס העדכני (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)

7. טבלת שטחים

מערכת "רימון" של אגף רישום והסדר מקרקעין תפיק טבלת שטחים, מתוך הנתונים הממוחשבים של תרשים הבית המשותף. על עורך התשריט להצהיר ולחתום על הטבלה שהיא תואמת את השטחים כפי שהוגשו בתשריט (**ראה סעיף 4 ה')**. לצורך בניית הטבלה ע"י המערכת, יש להקפיד שעבור כל ישות מסוג "תת חלקה", "הצמדה" ו-"רכוש משותף" יהיו את הנתונים הבאים בבלוק מאפיינים התואם:

- (1) מספר מבנה – כל מבנה יסומן בספרות 1,2,3 וכו'
- (2) מספר אגף – כל אגף יסומן בספרות 1,2,3 וכו'.
- (3) מספר כניסה ראשית – יסומן באותיות עבריות א, ב, ג וכו'. אם יש באגף יותר מכניסה אחת יש לסמן את הכניסות שבאותו אגף ברצף.
- (4) סוג קומה – יש לציין תיאור סוג הקומה בהתאם ל-3 האפשרויות: 92-קומה, 99-מרתף, 100-גג. פירוט נוסף בסעיף 3.4. בנספח י' הנחיות מיוחדות בקבצי קומה
- (5) מספר קומה – יש לציין את מס' הקומה בספרות 1,2,3, וכו':
 - מספר קומת מרתף/חניון תת קרקעי יהיה 1- עד 20-
 - מספר קומת הקרקע יהיה 0
 - מספר קומה (מעל הקרקע) יהיה 1-200
- (6) סדר מספרי הקומות – יהיה מלמטה למעלה - מעל פני הקרקע לדוגמא: 1,2,3, סדר הקומות יהיה ממעלה למטה – מתחת לפני הקרקע לדוגמא: 1,-,2,-,3,-.
- (7) מספר תת-חלקה – כל תת-חלקה תסומן בספרות 1,2,3 וכו'
- (8) אות מזהה הצמדה – כל הצמדה תסומן באותיות עבריות א, ב, ג וכו'. זיהוי חד ערכי בכל קבצי ההגשה. דוגמאות לאופן סימון הצמדה יותר שיש לה יותר מתו אחד: 2 תווים < יא; 3 תווים < רשא; 4 תווים < תשמא
- (9) מזהה רכוש משותף – כל רכוש משותף יסומן בספרות 1,2,3 וכו'. זיהוי חד ערכי בכל קבצי ההגשה.
- (10) סוג ישות – לכל סוג ישות יש קוד קבוע – לדוגמא: תת חלקה=1; הצמדה =2 וכו'

- (11) תת-סוג – לכל סוג ישות קיימת רשימה של ערכים אפשריים (טבלאות קוד) עבור השדה "תת-סוג" שמופיעה במפרט הטכני (ראה נספח י' – סעיף 4 סעיף קטן ב')
- (12) תת-חלקה - מספר תת חלקה.
- (13) אות/מספר/מזהה ייחודי – יש לציין עבור כל תת חלקה מספר ייחודי בכל קומה או בכל קבצי התרשים של הבית המשותף, עבור כל הצמדה אות עברית ייחודית בכל קבצי תרשים הבית המשותף, עבור כל רכוש משותף מספר מזהה ייחודי בכל קבצי תרשים הבית המשותף.
- (14) סדר מספור תתי חלקות בבית משותף – יש למספר את תתי החלקות מקומת קרקע (או מרתף, אם נמצא) ולהמשיך קומה-קומה עד לקומה האחרונה במספר רץ בכוון מחוגי השעון. כשקיימים מספר מבנים, אגפים, או כניסות, ממספרים מבנה אחד, אגף אחד, או כניסה אחת, ולאחר מכן ממשיכים את רצף המספר במבנה השני, באגף השני או בכניסה השנייה, וכן הלאה.
- הערה: שטחי תתי החלקות והצמדות יקלטו בהתאם לתקן שעליו הצהיר עורך התשריט (ראה סעיף 4 ה'). יתר השטחים (מהסוגים של רכוש משותף, זכויות המעבר) יקלטו כולל מתאר חיצוני של הקירות החיצוניים להם במידה וקיימים כאלה.

8. שעבודים

כל השעבודים הפיזיים, שחלקם אף רשומים ברמת זכות בנסח (זיקת הנאה, הפקעה, חכירה) חייבים להופיע בקובץ כישויות נפרדות לפי המפרט הטכני (נספח י').

8.1. זיקות הנאה

- כל הזיקות שהחלקה כפופה להן (כלומר חלקים מהחלקה שעליהם יש זיקה כלשהי לטובת חלקה אחרת) צריכות להיות מסומנות כישויות נפרדות בתשריט לפי המפרט הטכני של הנוהל.
- אם קיימת גישה לחלקה דרך חלקה אחרת (זיקה נהנית) יש להציג את הזיקה כאובייקט נפרד לפי המפרט הטכני (נספח י').
- זיקת הנאה תסומן כשטח בתכנית ותזוהה במספר מזהה ייחודי.

8.2. הפקעות

- יש לסמן הפקעות לפי סעיפים 5-7 או 19 לפקודת הקרקעות.
- במקרה של הפקעה לפי סעיף 19 יש להוסיף אישור של הוועדה המקומית על סימון ההפקעה בקובץ תרשים חלקה.
- הפקעה תסומן כשטח בתכנית ותזוהה במספר מזהה ייחודי.
- בהפקעה הנמצאת ביותר מחלקה אחת – יש לשרטט רק את החלק שבתחום החלקה המוגשת
- בהפקעה שניתנה לפי סעיפים 5 ו-7 ביחד –

יש לציין את סעיף 7

8.3. חכירות

- עבור חכירה 'בשלמות' על החלקה יש להגדיר אובייקט מסוג חכירה הכולל בשטחו את כל שטח החלקה/ות.
- עבור חכירה של 'חלק' במקרקעין לפי תשריט' – יש להגדיר אובייקט מסוג חכירה אשר יציג בצורה גיאומטרית את שטח החכירה ולציין בשדה סוג חכירה 'חלקית'.
- חכירה תסומן כשטח בתכנית ותזוהה במספר מזהה ייחודי.

8.4. זכות מעבר

- זכות מעבר הינה זכות תקנונית, שנולדה בגלל רישום הבית המשותף ונובעת מבעיית גישה (כגון: גישה לדירה, למחסן או להצמדה דרך הצמדה של בעל דירה אחרת).
- זכות מעבר יכולה להיות מסומנת, על גבי שטח של רכוש המשותף, דירה והצמדה.
- במידה ונדרש מעבר מאובייקט בבעלות כלשהי אל האובייקט שמוצמד אליו (מבחינה קניינית) דרך אובייקט בבעלות אחרת – יש להגדיר מעבר זה כאובייקט מסוג "זכות מעבר" לפי הנספח י'.
- זכות המעבר תסומן כשטח בתכנית ותזוהה בתשריט באות לועזית גדולה.

9. בדיקות נוספות לפני הגשת התשריט

- יש לוודא שהקבצים המוגשים מכילים את הגדרות מבנה השכבות, שמות השכבות, הבלוקים והמאפיינים שלהם, כמו כן יצירת הישויות הפיסיות והנתונים בבלוקים תואמים למתואר בנספח י'.
- את הקבצים יש להגיש עד גרסת AutoCAD 2016.

נספח י' – מפרט טכני

1. כללי

- א. התרשימים יהיו קשורים (מעוגנים) לרשת הקואורדינאטות הארצית, רשת ישראל החדשה ע"י שימוש בקואורדינאטות של הרשת, בתוך תחומי מדינת ישראל. (הוראות מיוחדות, ראה נספח ט' - סעיף 4 ו')
- ב. כל הנתונים, בכל הקבצים המוגשים ישורטוט, ביחידות של מטרים בלבד.
- ג. רמת הדיוק של השרטוט תהיה 2 ספרות אחרי הנקודה (Units).
- ד. כל הנתונים בכל הקבצים ישורטוט, במידות אמיתיות ולא לפי קנה מידה. לדוגמא צלע של תת חלקה באורך של 3 מטר חייבת להיות באורך 3 מטר בשרטוט.
- ה. עבור כל הגשה כל קבציה, יוגשו בקובץ דחיסה מסוג ZIP.
- ו. להלן הסוגים הגיאומטריים של הישויות החובה המוגדרות במפרט זה וחובה להשתמש בהם בלבד בקבצי התשריטים לצרכי רישום בית משותף :
- 1) בלוקים (Block) עם מאפיינים נלווים (Attributes).
 - 2) קווים (Polyline, LwPolyline) עבור אלמנטים קווים.
 - 3) פוליגונים – (Polyline, LwPolyline) בסיום קליטה יש לשים לב שהישות מסומנת כ closed. עבור אלמנטים המהווים מצולע סגור.
- ז. חובה להגיש ישויות המוגדרות, כפוליגונליות – כפוליגונים סגורים!
- ח. חובה להקפיד שלא תהיה חפיפה בין פוליגונים, מאותה שכבה. כלומר לא יתאפשר מצב שבו שני פוליגונים מאותה שכבה נמצאים אחד מעל השני בצורה כלשהי. מלבד יוצאים מהכלל המפורטים בהמשך.
- ט. תרשים בית משותף – קובץ ראשי – יאגד (XREF) בתוכו את קבצי הקומות בצורה של קישור (ATTACH) נתיב הקישור צריך להיות יחסי (relative path).
- י. כיוון הופעת הכיתוב (ערכי Attributes) יהיה לקריאה מדרום. סימנים וכתובות הקשורים לישות קווית יכתבו במקביל לקו שאליו הם שייכים, לקריאה מדרום ואם הכיתוב מקביל לקואורדינטות אורך, לקריאה ממזרח.
- יא. שרטוטי הקומות של הבית המשותף יוגשו בגבהים (2DPolyline +elevation). הפרש הגובה בין קומות גדול מ 1.2 מ' לפחות. כל קומה (L) גובה (e) רצפתו, יהיה יחסית לקומה הקרקע שגובהו יהיה 0.
- 1) קומה תת קרקעית 1 – גובה כל הישות בשרטוט (בקובץ) יהיה $1Le - 0 <$
 - 2) קומת הקרקע – גובה כל הישות בשרטוט (בקובץ) יהיה $0 =$
 - 3) קומה 1 מעל הקרקע – גובה כל ישות בשרטוט (בקובץ) יהיה $0 + 1Le <$
 - 4) קומה 2 מעל הקרקע – גובה כל ישות בשרטוט (בקובץ) יהיה $0 + 2Le <$

וכן הלאה

דוגמא:

קובץ קומה 1 מתחת לקרקע גובהו 2.5- מטר

קובץ קומת קרקע 0 גובהו 0

קובץ קומה 1 מעל קרקע גובהו 3.5 מטר

קובץ קומה 2 מעל קרקע גובהו 6.5 מטר

המלצה לעורך התשריט – להגדיר את גובה השרטוט בטרם תחילת הקליטה.

יב. יש לוודא שכל ששטחי הפוליגונים נקלטו לפי התקן שהצהיר עליו עורך התשריט (ראה נספח ט' סעיף 4
(ה'

יג. לנספח יצורף קובץ TEMPLATE.DWG שיכיל את השכבות והבלוקים המתוארים במסמך זה.

2. הגדרת שכבות

הטבלה שלהלן מפרטת את הגדרת שכבות החובה. הגדרות הללו מהוות תקן הגשה:

שם שכבה	תיאור שכבה	צבע	סוג קו LINETYPE	עובי קו WIDTH	סוג ישות	בלוק מידע	הערות
1601	גוש	7 שחור	CONTINUOUS	0.2	פוליגוני	+	
1602	חלקה	7 שחור	CONTINUOUS	0.2	פוליגוני		גבול החלקה
1603	מספר חלקה	7 שחור	CONTINUOUS	0.2	נקודתי	+	
BM2200	בית משותף	1 אדום	CONTINUOUS	0.25	פוליגוני		קונטור
BM2221	תת חלקה	3 ירוק	CONTINUOUS	0.15	פוליגוני	+	צביעה – ראו הנחיות מיוחדות
BM2222	הצמדה	3 ירוק	CONTINUOUS	0.15	פוליגוני	+	הצמדות צביעה – ראו הנחיות מיוחדות
BM2223	רכוש משותף	7 שחור	CONTINUOUS	0.15	פוליגוני	+	
BM2224	כניסה חיצונית	7 שחור	CONTINUOUS	0.15	קווי	+	
BM2225	פתח	7 שחור	CONTINUOUS	0.15	קווי	+	
BM2226	זיקת הנאה	50 צהוב	CONTINUOUS	0.15	פוליגוני	+	צביעה – ראו הנחיות מיוחדות
BM2227	הפקעה	1 אדום	DASHED	0.15	פוליגוני	+	
BM2228	חכירה	5 כחול	DASHED	0.15	פוליגוני	+	
BM2229	זכות מעבר	4 תכלת	DASHED	0.15	פוליגוני	+	
BM2230	קיר חיצוני	3 ירוק	CONTINUOUS	0.15	פוליגוני	+	
BM2231	מרפסת לא מקורה	3 ירוק	CONTINUOUS	0.15	פוליגוני	+	
BM2240	היקף תת-קרקעי	7 שחור	DASHED	0.4	פוליגוני		
BM2250	ניהול	5 כחול	CONTINUOUS	0.15	פוליגוני	+	
BM2260	METADATA	7 שחור	CONTINUOUS	0.15	נקודתי	+	מידע נלווה
BM2265	הצהרת עורך התשריט	7 שחור	CONTINUOUS	0.15	נקודתי	+	
BM2270	סימון חריגה	6 ורוד	CONTINUOUS	0.2	נקודתי	+	
1201	רשת קואורדינטות	7 שחור	CONTINUOUS	0.15	****	+	שכבות תיאור הגיליון –
1202	מסגרת גיליון	7 שחור	CONTINUOUS	0.15	****		

שם שכבה	תיאור שכבה	צבע	סוג קו LINETYPE	עובי קו WIDTH	סוג ישות	בלוק מידע	הערות
1203	כותרות	7 שחור	CONTINUOUS	0.15	****	+	יבדקו רק על קיומם ואכלוסן
1204	מקרא	7 שחור	CONTINUOUS	0.15	****		
1205	חץ לצפון	7 שחור	CONTINUOUS	0.15	נקודתי		
1206	קנה מידה	7 שחור	CONTINUOUS	0.15	****		

3. הנחיות מיוחדות ואחרות

3.1. תת חלקה, הצמדה

- הפוליגון (Polyline) של כל תת חלקה בקומה, יצבע בצבע ייחודי Polyline color בשכבה BM2221. כמו כן, יש לעבות (Global width) את Polyline תת החלקה (בשכבה BM2221). אין להוסיף לתת החלקה פוליגון נוסף (Polyline או Hatch) עם צבע ועובי.
- במידה ותת חלקה מתפרשת על מספר קומות – בכל הפוליגונים של תת החלקה צבע ה-Polyline יהיה זהה. הצבעים יהיו ניתנים להבחנה ויזואלית.
- מילוי (HATCH) של הצמדה יצבע כצבע תת החלקה אליו הוא שייך, זאת על מנת ליצור הצגה ויזואלית של בעלויות.
- אובייקט הצביעה (HATCH) ישמר, בשכבה בשם HATCH.
- אסור** שהמזהים של תת החלקה (מספר תת החלקה) וההצמדה (אות ההצמדה) יכוסו ע"י הצביעה.
- בפוליגונים של הצמדה ותת חלקה יש להוסיף מידות DIM. כיתוב המידות (בקווי DIM) יהיה בצבע שחור.
- בבלוק תת חלקה (BM2221) יש לעדכן את צבע תת החלקה במאפיין הייעודי (COLOR_CODE) – תוך בחירת קוד צבע מתוך רשימת הצבעים המותרת (רשימת צבעים מעודכנת בנספח הבלוקים), כ-20 צבעים. עדיף שצבע הפוליגון של תת החלקה יהיה ייחודי בכל חבילת ההגשה. במקרה שלא אפשרי להשתמש בצבע ייחודי, יש לשים לב שתתי חלקות צמודות לא יהיו באותו צבע.
- בבלוק הצמדה (BM2222) יש לעדכן את צבע המילוי ההצמדה (Hatch) במאפיין הייעודי (COLOR_CODE) – תוך התאמת קוד הצבע לצבע הדירה אליה משויכת ההצמדה. Hatch המילוי יהיה Solid.
- בהצמדה משותפת (BM2222) צבע המילוי יהיה שונה מצבע הדירות אליהן משויכת ההצמדה. בנוסף Hatch המילוי לא יהיה Solid.

3.2. זיקת הנאה

הגדרת הצבע לקונטור הפוליגונים של שכבת זיקת הנאה יהיו לפי הצבעים (BY COLOR) הרשומים בתקנון/נסח. במידה ולא קיימת הגדרת צבעים אזי הצבע יהיה BY LAYER.

3.3. צירוף קבצים XREF

קבצי הקומות יצורפו בצורת קישור לקובץ תרשים הבית המשותף – קובץ ראשי. הקבצים ישמרו מקושרים בקובץ הראשי בשכבות בשם XREF עם סיומת של מספר הקומה – שמופיע בשם קובץ הקומה. לדוגמא:
קובץ בשם M0000_00672000_000552_20110605.dwg ישמר בשכבת XREF0000
קובץ בשם M-001_00672000_000552_20110605.dwg ישמר בשכבת XREF-001

3.4. הנחיות מיוחדות בקבצי קומות**3.4.1. אובייקטים אדריכליים וסימונים מוסכמים**

על מנת להוסיף אינפורמטיביות, יש לכלול בתשריט הקומה אובייקטים אדריכליים וסימונים מוסכמים כגון מעלית, מדרגות, כיוון המדרגות וכו'. זאת בנוסף למידע הנדרש לפי מפרט. המטרה היא להפוך את התשריט מובן יותר לכלל הציבור ולמפקחים.

3.4.2. מספור הדירות / יחידות

מספור הדירות יהיה רציף ברמת הבניין הבודד. מספור הדירות בתשריט בית משותף המורכב ממספר בניינים, יבוצע ברצף החל מבניין הראשון. מספר הדירה הראשונה בבניין הבא יהיה מספר הדירה האחרונה בבניין הקודם +1.

3.4.3. מידות

יש להוסיף מידות אורך ורוחב (DIM) בדירות ובהצמדות. כיתוב המידות (בקווי DIM) יהיה בצבע שחור.

3.4.4. סוג ומספר קומה**3.4.4.1. סוג קומה**

בכל הבלוקים בקומות* השונות (תת חלקה, הצמדה, רכוש משותף וכו') יש לציין את סוג הקומה במאפיין Floor בבלוק, בהתאם ל-3 האפשרויות: 100-קומה, 99-מרתף, 92-גג.

*הערה: קבצי קומות כוללים מרתף (M-00X) וקומות מעל הקרקע (M000X)

3.4.4.2. מספר קומה

בכל הבלוקים בקבצי הקומות השונים (תת חלקה, הצמדה, רכוש משותף וכו') יש לציין את מספר הקומה במאפיין Level (בבלוק) ובהתאם לסוג הקומה שנבחרה (קומה/מרתף/גג):

- מספר קומת מרתף/חניון תת קרקעי יהיה 1- עד 20-
- מספר קומת הקרקע יהיה 0
- מספר קומה (מעל הקרקע) יהיה 1-200

דוגמאות:

- בקובץ קומת המרתף – בבלוק תת החלקה תוגדר קומה מסוג 'מרתף' (Floor=99) ומס' הקומה יהיה '1-' (Level=-1)
- בקובץ קומה (רגילה) – בבלוק תת החלקה תוגדר קומה מסוג 'קומה' (Floor=92) ומס' הקומה יהיה בטווח בין '1' (Level=1) עד '200' (Level=200)
- בקובץ קומה – בבלוק תת החלקה תוגדר קומה מסוג 'גג' (Floor=100) ומס' הקומה יהיה בטווח בין '2' (Level=2) עד '200' (Level=200)

3.4.5. ישויות ללא היתר

בתתי חלקות, הצמדות ורכוש משותף ללא היתר יש להוסיף מילוי Hatch עם קווים מקווקים

4. קליטת ישויות

בכל שכבה יש לקלוט את הישויות שמתאימות לשכבה (לפי השם שלה), לפי הגדרת הקובץ (ראה נספח ט' - סעיף 4ד') ולוודא שלכל ישות מוצמד בלוק מאפיינים לפי הפירוט בסעיף 4א' בהמשך.
בתהליך הקליטה יש לוודא, שכל שטח רצפת הקומה "מכוסה", בפוליוגונים רציפים של הישויות השונות.
חשוב! . במידה ובתשריט אין אגפים, יש להזין בכל הבלוקים שבהם ישנם שדות "מס' אגף" (BLD_SEC),
"מס' מבנה" (BLD_NUM) את הערך "NULL".
בנוסף, את הישויות הבאות יש לקלוט בצורה מיוחדת לפי הפירוט הבא:

4.1. בית משותף

היקף הבית המשותף ייקלט כפוליוגון סגור - ע"י הסתכלות על תרשים הבית המשותף במבט-על וציור הקו התוחם של הקירות החיצוניים והמרפסות לא מקורות (ללא התייחסות לקומות שהם מתחת לפני הקרקע כגון: חניות וכו') כך שייוצר ההיקף הגדול ביותר של הישויות הבנויות.

4.2. תת חלקה

שטח בעל קניין שאינו רכוש משותף הינו תת חלקה (נכס). יש לקלוט את היקף שטח תת החלקה כפוליוגון סגור. סימון שטח פוליוגון תת החלקה, יבוצע לפי סוג שיטת חישוב השטח שהצהיר עורך התשריט (ראה נספח ט'- סעיף 4 ה'). כל פוליוגון של תת חלקה צריך להכיל בלוק מאפיינים של תת חלקה. לא תהיה חפיפה בין פוליוגונים המגדירים שטחי תתי חלקות. בבלוק חובה לקלוט ערכים לכל המאפיינים בהתאם לרשום בסעיף 4א'.

לישות ללא היתר יש להוסיף מילוי Hatch עם קווים מקווקים

4.3. רכוש משותף

היקף רכוש משותף ייקלט – כפוליוגון סגור ויכלול את השטח של חלקי המבנה המשותפים לכלל הדיירים בבית המשותף. יכולים להיות מספר פוליוגונים של רכוש משותף בקומה ובבית לדוגמא: שטח לובי קומה, שטח פיר המעלית, חדר אשפה. שטח פוליוגון של רכוש משותף יכלול את הקירות החיצוניים התוחמים אותו. כל פוליוגון של רכוש משותף צריך להכיל בלוק מאפיינים של רכוש משותף. לא תהיה חפיפה בין פוליוגונים המגדירים שטחי רכוש משותף. בבלוק חובה לקלוט ערכים לכל המאפיינים בהתאם לרשום בסעיף 4א'.

לישות ללא היתר יש להוסיף מילוי Hatch עם קווים מקווקים

4.4. הצמדה

כל השטחים שאינם חלק מהרכוש המשותף או תת חל"ה בפני עצמם מוגדרים כהצמדה. היקף שטח ההצמדה ייקלט - כפוליוגון סגור ויכלול את השטח של חלק המבנה המוצמד לתת חלקה כגון: חניה, מחסן, שטח למזגנים ועוד. סימון שטח פוליוגון ההצמדה, יבוצע לפי סוג שיטת חישוב השטח שהצהיר **עורך התשריט** (ראה נספח ט'- סעיף 4 ה'). לא תהיה חפיפה בין פוליוגונים המגדירים שטחי הצמדות. כל פוליוגון של הצמדה צריך להכיל בלוק מאפיינים של הצמדה. בבלוק חובה לקלוט ערכים לכל המאפיינים בהתאם לרשום בסעיף 4א'.
לישות ללא היתר יש להוסיף מילוי Hatch עם קווים מקווקוים

4.5. קיר חיצוני

ישות קיר חיצוני יסומן בנפרד במידה והקיר החיצוני מהווה סוג של הצמדה – כתוצאה מצרכי רישום. הקיר החיצוני ייקלט כפוליוגון. יש לקלוט את היקף שטח קיר חיצוני כפוליוגון סגור. לכל פוליוגון של קיר חיצוני יכיל בלוק מאפיינים של קיר חיצוני. בבלוק חובה לקלוט ערכים לכל המאפיינים בהתאם לרשום בסעיף 4א'.
כמו כן על **עורך התשריט** להתייחס, בתקנון המוסכם לגבי סימון הקירות החיצוניים (ראה נספח ט'- סעיף 4 ה').

4.6. מרפסת לא-מקורה

מרפסת לא-מקורה, שאינה הצמדה ושיטחה אינו נחשב כחלק משטח הדירה אלא יצוין בנפרד. ההיקף החיצוני של שטח מרפסת לא-מקורה ייקלט כפוליוגון סגור, כל פוליוגון של מרפסת לא-מקורה יכיל בלוק מאפיינים של מרפסת לא-מקורה. בבלוק חובה לקלוט ערכים לכל המאפיינים בהתאם לרשום בסעיף 4א'.

4.7. כניסה חיצונית

1) כניסה למבנה הבית המשותף תצוין ע"י ישות מסוג "כניסה חיצונית"
2) הישות "כניסה חיצונית" תקלט כקו כאשר תחילת הקו נמצא בשטח שממנו יוצאים (לדוגמא: הרכוש משותף, הרחוב) ואילו סוף הקו נמצא בתוך הפוליוגון של הישות שלתוכו נכנסים (לדוגמא: רכוש משותף בתוך המבנה של הבית המשותף, קונטור הבית המשותף, ישות מסוג ניהול) – ראו דוגמא בקובץ
TEMPLATE.
לכל קו המסמן כניסה חיצונית, יש להצמיד בלוק מאפייני כניסה חיצונית (נקודת ההכנסה של הבלוק תמוקם על הקו). בבלוק חובה לקלוט ערכים לכל המאפיינים בהתאם לרשום בסעיף 4א'.

4.8. פתח

1) באזור מבנה יש לסמן את הכניסה אל כל ישות מסוג "תת חלקה" / "הצמדה", בתור ישות נפרדת מסוג "פתח"

(2) הישות "פתח" תקלט כקו כאשר תחילת הקו נמצא בפוליוגון שממנו יוצאים (לדוגמא רכוש משותף שממנו נכנסים ...) ואילו סוף הקו נמצא בתוך הפוליוגון של הישות שלתוכו נכנסים (לדוגמא, דירה, לובי וכו') – ראו דוגמא בקובץ TEMPLATE.

(3) על עורך התשריט לוודא שלכל ישות מסוג "תת חלקה" ו"הצמדה" יש ישות מסוג "פתח" החוצה את גבול הישות ("תת חלקה", "הצמדה") ולגבול ישות מסוג "רכוש משותף" באותה הקומה. לכל קו המסמן פתח יש להצמיד בלוק מאפייני פתח (נקודת ההכנסה של הבלוק תמוקם על הקו). בבלוק חובה לקלוט ערכים לכל המאפיינים בהתאם לרשום בסעיף 4א'. בהוספת סימון של פתח בהצמדה ובמרפסת לא-מקורה – יש להקטין את בלוק הפתח (BM2225)

4.9. זיקת הנאה

שטח שעליו חלה זיקת ההנאה - שעבוד מקרקעין להנאה שאין עמה זכות להחזיק בהם. יש לקלוט את היקף השטח, כפוליוגון סגור. סימון שטח הפוליוגון של זיקת ההנאה לא יכלול קירות חיצוניים או סימונים על הקרקע. יכולה להיות חפיפה בין שטחי זיקות הנאה. כל פוליוגון של זיקת הנאה צריך להכיל בלוק מאפיינים של זיקת הנאה, בבלוק חובה לקלוט ערכים בהתאם לרשום בסעיף 4א'.

4.10. הפקעה

שטח שעליו חלה הפקעה, יש לקלוט את היקף השטח, כפוליוגון סגור. לא תהיה חפיפה בין פוליוגונים המגדירים שטחי הפקעה. כל פוליוגון של הפקעה צריך להכיל בלוק מאפיינים של הפקעה, בבלוק חובה לקלוט ערכים בהתאם לרשום בסעיף 4א'.

4.11. חכירה

שטח שעליו חלה חכירה, יש לקלוט את היקף השטח, כפוליוגון סגור. לא תהיה חפיפה בין פוליוגונים המגדירים שטחי חכירה. כל פוליוגון של חכירה צריך להכיל בלוק מאפיינים של חכירה, בבלוק חובה לקלוט ערכים בהתאם לרשום בסעיף 4א'.

4.12. זכות מעבר

שטח שעליו חלה זכות מעבר, יש לקלוט את היקף השטח, כפוליוגון סגור. לא תהיה חפיפה בין פוליוגונים המגדירים זכויות מעבר. כל פוליוגון של זכות מעבר צריך להכיל בלוק מאפיינים של זכות מעבר, בבלוק חובה לקלוט ערכים בהתאם לרשום בסעיף 4א'.

4.13. ניהול

ניהול - מגדיר שטחים מסוימים בבית משותף שלהם צורת ניהול נפרדת כמצוין בתקנון. יש לקלוט את היקף שטח אובייקט ניהולי כפוליוגון סגור. פוליוגונים שטחים ניהוליים יקלטו כולל קירות חיצוניים ויכללו סה"כ תתי חלקות/רכוש משותף/הצמדות באותו אגף. במידה וקיימים קירות משותפים, היקף הפוליוגון של כל אחד

מהשטחים יעבור באמצע קיר משותף, כך שלא תהיה חפיפה בין פוליונים של אובייקטים ניהוליים. כל פוליון של ניהול צריך להכיל בלוק מאפיינים של ניהול. בבלוק חובה לקלוט ערכים לכל המאפיינים בהתאם לרשום בסעיף 4א'.

4.14. היקף תת-קרקעי

היקף תת קרקע ייקלט - כפוליון סגור, רק במקרים בהם ישנו אזור מבונה מתחת לפני הקרקע (כגון מחסנים, חניות וכו') ויכלול את ההיקף המרבי של האזור המבונה כולל קירות חיצוניים/סימונים.

4.15. חריגה מגבולות חלקה

חריגה מגבולות – במידה והבית המשותף חורג ביוזעין מגבולות החלקה או החלקות אליו ממוקם – אזי יש להציב בתרשים החלקה בלוק סימון חריגה- בסמוך לחריגת תיחום הבית המשותף מהחלקה – ולציין זאת בהוראות ע"פ מספרו בבלוק. בבלוק חובה לקלוט ערכים לכל המאפיינים בהתאם לרשום בסעיף 4א'.

4.16. גושים/חלקות

גבולות הגושים והחלקות ונתונייהם יקלטו ממפות הגוש (או קבצים דיגיטליים) של המרכז למיפוי ישראל. כל גבול חלקה וכל גבול גוש חייבים להיות פוליונים סגורים עפ"י מפת גוש רשום. גבולות הגושים והחלקות יתואמו ביניהם.

4.16.1. גוש

גבול הגוש ייקלט כקו סגור – פוליון. במידה וקיים גבול משותף של גושים בשרטוט אזי הגבול צריך להיות משורטט בכל גוש בנפרד – צלע אחת על השנייה. בלוק מספר הגוש יוצב בתוך פוליון הגוש. בבלוק חובה לקלוט ערכים לכל המאפיינים בהתאם לרשום בסעיף 4א'.

4.16.2. חלקה

גבול החלקה ייקלט כקו סגור – פוליון. גבולות משותפים של חלקות בשרטוט אזי ישורטטו בכל חלקה בנפרד – צלע אחת על השנייה. בלוק מספר החלקה (1603) יוצב בתוך פוליון החלקה (1602). בבלוק חובה לקלוט ערכים לכל המאפיינים בהתאם לרשום בסעיף 4א'.

- יש לשרטט קונטור באדום מסביב לחלקה העיקרית (בשכבה כללית) – בדומה לפוליון תת חלקה
- לפוליון החלקה יש להוסיף מידות DIM. כיתוב המידות (בקווי DIM) יהיה בצבע שחור.

4.16.3. מספר החלקה

מספר החלקה ירשם בתוך גבולות החלקה אם גודל החלקה קטן מדי, ייוצג מחוץ לחלקה כאשר נקודת השיוך (*insertion point*) של הבלוק תשמר בתוך החלקה.

4.16.4. כללים טופולוגיים ואחרים נוספים לסימון גושים וחלקות

- אין פערים בין שני פוליגונים סמוכים
- אין חיתוך בין שני פוליגונים סמוכים
- אין חפיפה בין חלקות.
- לא יתכן פוליגון ללא בלוק ולהיפך, לא יתכן בלוק ללא פוליגון
- לא תתכן חלקה ומספרה שלא בתוך גוש.
- בכל הגוש – אין שתי חלקות עם אותו מספר

4.17. ישויות תיאור הגיליון

ישויות תיאור הגיליון – יקלטו בשכבות רשת קואורדינטות, מסגרת גיליון+ קנה מידה, כותרת+ חץ לצפון, מקרא. חובה לכל תרשים וקובץ שיהיו להם האלמנטים הקרטוגרפים הללו. להלן פירוט הנחיות לכל שכבה:

4.17.1. רשת קואורדינטות (1201)

פוליגון גבול חיצוני של תחום שטח העבודה, בלוקים המציינים את הקואורדינטות לאורך הפוליגון. השכבה יכולה להכיל בלוק, פוליגון.

4.17.2. מסגרת הגיליון (1202)

פוליגון התוחם את שטח העבודה (המיפוי). בין מסגרת הגיליון למסגרת רשת הקואורדינטות יהיה רווח של 10 מ"מ עד 15 מ"מ, בו ירשמו הקואורדינטות.

4.17.3. כותרת (1203)

בלוק כותרת המכיל בתוכו מאפיינים וערכים לגבי תחום עבודה, ופרטים לגבי תשריט הבית המשותף, שם המפה (שם הבית המשותף שמוגדר בהגשה), כותרת נוספת, שם עורך השרטוט, המודד, תאריך יצירת השרטוט, תאריך המדידה, גוש, חלקה מלל לזכויות יוצרים. שכבת הכותרת, יכולה להכיל טקסט, בלוק, קו, פוליגון.

4.17.4. מקרא (1204)

ישות זו מכילה בתוכה כל הסימנים המוסכים המופיעים במפה, כולל סימון נתוני התצוגה של הבלוקים המוגדרים במפרט זה. שכבת המקרא, יכולה להכיל טקסט, בלוק, קו, פוליגון.

4.17.5. חץ לצפון (1205)

בלוק המתאר חץ לצפון – אשר יוצב בתוך תחום מסגרת הגיליון, ויצביע על הצפון.

4.17.6. קנה מידה (1206)

ישות המציג את קנה המידה בו נדרש המיפוי לתצוגה. קנה המידה בעל שני מופעים, קנה מידה סרגלי, וקנה מידה מספרי. השכבה יכולה להכיל טקסט, בלוק, קו, פוליגון.

4.18. מקרי קצה לקליטה

4.18.1. מחסן

קליטת מחסן תתאפשר בצורות הבאות:

- מחסן כיחידה נפרדת – תוגדר ישות מסוג "תת חלקה" ואליה יוצמד בלוק מאפיינים מסוג "תת חלקה", תת סוג "מחסן" עם הערך "לא" בשדה "נכלל בדירה".
- מחסן שהינו הצמדה - תוגדר ישות מסוג "הצמדה" ואליה יוצמד בלוק מאפיינים מסוג "הצמדה" ותת סוג "מחסן".
- דירה + מחסן - תוגדר ישות מסוג "תת חלקה" ואליה יוצמד בלוק מאפיינים מסוג "תת חלקה" ותת סוג "מחסן" עם הערך "כן" בשדה "נכלל בדירה". שטח המחסן ייכלל גם בשטח הדירה הרלוונטית. בנוסף, במידה וקיימים מספר מחסנים בדירה יש לציין את מספר המחסן בשדה "מס' מחסן בתוך דירה".
- מחסן שמהווה רכוש משותף - הישות תוגדר כאובייקט מסוג "רכוש משותף" ואליה יוצמד בלוק מאפיינים מסוג "מחסן" (ערכים "46" או "22" – ראו סעיף 4 סעיף קטן ב סעיף קטן 3). שטח הישות ייכלל בשטח הרכוש המשותף

4.18.2. הצמדה משותפת

בישות מסוג הצמדה קיים לעיתים מקרה קצה, בשם הצמדה משותפת. עבור כל ישות "הצמדה" שמוגדר לה ערך "1" בשדה "הצמדה משותפת" בבלוק "הצמדה" אזי, יש להזין את רשימת תתי החלקות, שהישות מוצמדת אליו. בשדה "תת-חלקה" בבלוק "הצמדה" - יוזנו מספרי תתי החלקות כאשר כל תת-חלקה מופרדת בפסיקים. לדוגמא, הצמדה משותפת לתתי חלקות 2 עד 8 תרשם בשדה "תת-חלקה" כך: 2,3,4,5,6,7,8

4.18.3. נכס המשתרע על יותר ממפלס

בישות מסוג תת חלקה (נכס) קיים לעיתים מקרה של נכס המשתרע על פני יותר מקומה אחת. במקרה זה יש לסמן בכל קומה את הפוליוגון של השטח הרלוונטי של תת החלקה להצמיד לכל פוליוגון בלוק מאפיינים בו לציין מספר תת חלקה אחד (לכל הפוליוגונים) ולשנות את הערכים הרשומים בשדה "קומה" בהתאם לקומה.

5. הגדרת בלוקים

קבצי הבלוקים יצורפו בקובץ *TEMPLATE* כמו גם בנפרד. אופן קליטת בלוקים מתואר בצורה כללית בנספח ט' סעיף 3ד', התייחסות כללית למילוי מאפיינים (Attribute) הבלוק – מתוארת בנספח ט' סעיף 2ז'.

רשימת מאפיינים ובלוקים מעודכנת באקסל *Blocks.xlsx* המצורף לנספח זה

בלוקים של תיאור גיליון – בלוקים השייכים לקבוצת השכבות המתארות את הגיליון לא מוגדרים במפרט זה. ניתן להשתמש בכל בלוק כל עוד שם הבלוק = לשם השכבה בה הוא נמצא כמו גם מוגדר ומוכל בשכבה זו. לדוגמא: בלוק חץ לצפון 1205 – שווה לשם שכבת חץ לצפון 1205.