

דרגת הנקודה . דיסקית + תאור + צילומים ל S1 . צילומים וסוג סימן S2	הפרש מרבי מותר בס"מ בנקודת הביקורת		הפרש מרבי מותר בס"מ בין שתי מערכות מדידה		ש"ב מרבי מותר בס"מ		משך זמן מדידה בכל מערכה וזמן המתנה בין המערכות בהתאם לשיטות המדידה		צלעון עזר באורך עד 150 מ'	
	אופקי	אנכי	אופקי	אנכי	$m_{\bar{x}} = \sqrt{\Sigma v^2 / n(n-1)}$		post processing עם קצב דגימה של אפוק לשניה	mapi-rtk בקצב של אפוק לשניה	private-rtk הבסיס מוצב על נקודה בדרגה G1/G2/S1 בקצב של אפוק לשניה	נקודות המוצא הן S1 PP . אורך מירבי 1ק"מ
	$\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$	אנכי	$\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$	אנכי	אופקי	אנכי	זמן מדידה מינימלי בשניות pdop<5	זמן מדידה מינימלי בשניות בדקות	זמן מדידה מינימלי בשניות בדקות	מינימום המתנה בין המערכות בדקות
S1	4	5	2.3	7	1.15	3.5	15	60	אסור	אסור
S2	5	6	3.3	10	1.75	5	10	60	180	60
E1	4	2	2.5	1	1.25	0.5	45	24H	אסור	אסור
E2	4	3	2.5	2	1.25	1	35	60	אסור	אסור
E3	4	4	2.3	5	1.15	2.5	20	60	300	20
prat/gvul	5		5		3				5	30
F 1:500	5=IL05 10=אחרת	6=IL05 10=אחרת	8	8	5	5	10	30	120	20
גובה 4 1998		6		4	3	4	20	60	120	אסור
גובה 5 1998		6		6	3	4	15	60	120	אסור
טופוגרפיה		6=IL05 10=אחרת			3	4		2		
רשת משולבת תתבסס על לפחות שני קוי בסיס שנמדדים ב TS ואורכם מעל 120 מ' ובקצותיהם נמצאות נקודות S1 PP בהיקף החיצוני. כל מדידת הכיוונים האופקיים והאנכיים תיעשה בפנים שמאל ובפנים ימין. כל מדידת המרחקים תיעשה הלך וחזור. המצולע לא יכיל לולאות סגורות. מהלך TS יהיה קטן מ 1000 מ' ויכיל עד 15 צלעות. צלע מזערית 10 מ'. גובה הפריזמה יהיה קטן מ- 2.5 מ'. נקודת הביקורת תהיה מדרגה S1 או G2 או G1. אין להתבסס על נקודות שאושרו ב- ITM. להוסיף מדידות mapi-rtk בשתי מערכות לנקודות TS עם שמיים פתוחים במידת האפשר. מילוי טופס אישור המודד. דיסקית ותאור נקודה ושני צילומים לנקודות S1 PP. שני צילומים וסוג סימן לנקודות S2 MRTKTS.										