

Configuration CORS avec Variables d'Environnement

Vue d'ensemble

À partir de maintenant, les `allowedOrigins` (origines autorisées pour les requêtes CORS) sont externalisées dans les variables d'environnement plutôt que d'être codées en dur.

Configuration par Micro-service

Chaque micro-service dispose maintenant d'une variable d'environnement `ALLOWED_ORIGINS` qui vous permet de spécifier les origines autorisées.

Variable d'Environnement

`ALLOWED_ORIGINS` (optionnel)

- **Format:** Liste d'URLs séparées par des virgules
- **Valeur par défaut:** Si non spécifiée, les origines par défaut pour le développement local sont utilisées
- **Exemple:** `http://localhost:3000,http://localhost:5173,https://example.com`

Fichiers Modifiés

1. **service-users:** `backend/service-users/app.js`
2. **service-api-gateway:** `backend/service-api-gateway/app.js`
3. **service-routes:** `backend/service-routes/src/app.js`
4. **service-analytics:** `backend/service-analytics/app.js`
5. **service-containers:** `backend/service-containers/src/app.js`

Utilisation

Développement Local (Défaut)

Sans définir `ALLOWED_ORIGINS`, les origines suivantes sont acceptées par défaut :

```
http://localhost:3000
http://localhost:3001
http://localhost:3002
http://localhost:3003
http://localhost:3010
http://localhost:5173
http://localhost:5174
http://localhost:4173
http://127.0.0.1:3000
http://127.0.0.1:3001
http://127.0.0.1:3002
http://127.0.0.1:3003
```

```
http://127.0.0.1:5173
http://127.0.0.1:4173
```

Configuration Personnalisée

Pour spécifier vos propres origines, ajoutez cette ligne à votre fichier `.env` :

```
# .env pour service-users
ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:3000,http://localhost:5173,https://app.example.com
```

```
# .env pour service-api-gateway
ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:3000,http://localhost:5173,https://api.example.com
```

Production

Pour un environnement de production, configurez uniquement les domaines autorisés :

```
# Production
ALLOWED_ORIGINS=https://app.example.com,https://admin.example.com
```

Logique de Parsing

La fonction parse les origines comme suit :

```
const allowedOrigins = process.env.ALLOWED_ORIGINS
  ? process.env.ALLOWED_ORIGINS.split(',')
    .map(origin => origin.trim())
    .filter(origin => origin.length > 0)
  : getDefaultOrigins();
```

- Les espaces autour de chaque URL sont automatiquement supprimés
- Les origines vides sont ignorées
- Si la variable n'est pas définie, les valeurs par défaut sont utilisées

Exemple Complet

Fichier `.env` pour service-users

```
PORT=3011
DATABASE_URL=postgresql://user:password@localhost:5432/ecotrack
JWT_SECRET=your-secret-key
ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:3000,http://localhost:5173,https://myapp.com
```

Notes

- Les origines doivent inclure le protocole ([http://](#) ou [https://](#))
- Les requêtes sans origine (ex: requêtes backend-à-backend, curl) sont toujours autorisées
- La casse d'une URL compte lors de la comparaison
- Les espaces dans la liste des origines sont automatiquement nettoyés