

API Documentation

Overview

Cette documentation couvre les endpoints disponibles dans l'API du backend.

L'API utilise Laravel Sanctum pour l'authentification des routes protégées.

Base URL : `/api`

Authentication

1. Login standard

- `POST /api/auth/login`
- Contenu JSON :

```
{
  "email": "user@example.com",
  "password": "password123"
}
```

- Réponse succès :

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "user": { ... },
    "token": "...",
    "role": "client"
  },
  "message": "User logged in successfully"
}
```

2. Login admin

- `POST /api/auth/admin/login`
- Contenu JSON :

```
{
  "email": "admin@example.com",
  "password": "password123"
}
```

- Réponse succès :

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "token": "..."
  },
  "message": "Login successful"
}
```

3. Request OTP

- **POST** /api/auth/otp/request
- Permet de demander un code OTP via email ou SMS.
- Contenu JSON (email) :

```
{
  "email": "user@example.com"
}
```

- Contenu JSON (téléphone) :

```
{
  "phone_number": "+33123456789"
}
```

- Réponse succès :

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "contact": "user@example.com"
  },
  "message": "Code OTP envoyé."
}
```

4. Verify OTP

- **POST** /api/auth/otp/verify
- Vérifie le code OTP et retourne un token d'authentification.
- Contenu JSON (email) :

```
{
  "email": "user@example.com",
  "code": "123456"
}
```

- Contenu JSON (téléphone) :

```
{
  "phone_number": "+33123456789",
  "code": "123456"
}
```

- Réponse succès :

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "user": { ... },
    "token": "...",
    "role": "client"
  },
  "message": "Connexion par OTP réussie"
}
```

5. Logout

- `POST /api/auth/logout`
- Nécessite une authentification Sanctum.
- Définit `auth_token` dans le cookie ou en header Bearer.
- Réponse succès :

```
{
  "success": true,
  "data": "",
  "message": "Logged out successfully"
}
```

6. Profile

- `GET /api/auth/profile`
- Requier une authentification.
- Réponse succès :

```
{
  "success": true,
  "data": { ... }
}
```

Admin routes

Ces routes sont protégées par `auth:sanctum` et l'ability `admin`.

Categories

- `GET /api/admin/categories`
- `POST /api/admin/categories`
- `GET /api/admin/categories/{ref}`
- `PUT /api/admin/categories/{ref}`
- `DELETE /api/admin/categories/{ref}`

Images

- `GET /api/admin/images`
- `POST /api/admin/images`
- `GET /api/admin/images/{ref}`
- `DELETE /api/admin/images/{ref}`

Users

- `GET /api/admin/users`
- `POST /api/admin/users`
- `GET /api/admin/users/{ref}`
- `PUT /api/admin/users/{ref}`
- `DELETE /api/admin/users/{ref}`

Promotions

- `GET /api/admin/promotions`
- `POST /api/admin/promotions`
- `GET /api/admin/promotions/{ref}`
- `PUT /api/admin/promotions/{ref}`
- `DELETE /api/admin/promotions/{ref}`

Stores

- `GET /api/admin/stores`
- `POST /api/admin/stores`
- `GET /api/admin/stores/{ref}`
- `PUT /api/admin/stores/{ref}`

- DELETE /api/admin/stores/{ref}
-

Authentication headers

Pour les routes protégées :

- Authorization: Bearer {token}

ou via cookie `auth_token` si l'application front-end le supporte.

Notes importantes

- Pour utiliser l'OTP par SMS, le champ `phone_number` doit être renseigné sur l'utilisateur.
 - Assure-toi que les variables d'environnement Mail et Vonage sont configurées si tu veux envoyer des emails et SMS :
 - MAIL_MAILER
 - MAIL_HOST
 - MAIL_PORT
 - MAIL_USERNAME
 - MAIL_PASSWORD
 - VONAGE_KEY
 - VONAGE_SECRET
 - VONAGE_SMS_FROM
-

Convention de réponse

L'API renvoie généralement :

```
{
  "success": true,
  "data": { ... },
  "message": "..."
```

Les erreurs utilisent un statut HTTP approprié et un message explicite.