№2

Git. Среда. Именование переменных.

Курс: JavaScript · LAD 2026 · **Домашнее задание №2** · **Блок:** BaseJS

ЗАДАНИЕ 1 Работа с Git

Цель — почувствовать разницу между чтением и записью, а затем завести собственный репозиторий под домашние задания. Выполните *оба* способа работы: терминал и графический интерфейс VS Code.

1 Упрётесь в права: `clone` сработает, а `push` — нет

Склонируйте мой публичный репозиторий по ссылке, измените один любой файл и попробуйте запушить:

```
git clone <ссылка-на-репозиторий>
# измените один любой файл
git add .
git commit -m "первая проба"
git push
```

Push **должен упасть** с ошибкой вида `403 Permission to ... denied to ...`. Это не баг — это ожидаемое поведение. Вопрос для разбора: почему `clone` (чтение) удался, а `push` (запись) — нет?

2 Заведите свой репозиторий и пушите в него домашние задания

Создайте **свой** репозиторий на GitHub и пушите в него все ваши домашние задания с этого момента:

```
# 1) на GitHub: "New repository" → имя (например hw / js-homework)
#    Visibility → Private, галочку README НЕ включаем → Create repository
git clone <ссылка-на-СВОЙ-пустой-репозиторий>
cd <имя-репозитория>
# 2) положите в эту папку файлы своего домашнего задания
git add .
git commit -m "ДЗ №3"
git push -u origin main
```

Теперь `push` проходит — это *ваш* репозиторий, и вы его владелец. Дальше каждая домашняя работа попадает в этот же репозиторий. По выполнению: разместите ссылку (на нужный коммит или папку, не на профиль) в таблице с ДЗ. Если репозиторий приватный — дайте лектору доступ на чтение: *Settings* → *Collaborators* → *Add people* → логин лектора → роль *Read*.

ЗАДАНИЕ 2 Именование переменных и функций

10 ситуаций. Для каждой — напишите имя (имена) переменной / функции латиницей, в стиле `camelCase`, и по желанию — пару слов, почему так.

1 Простые данные

В переменной хранится возраст пользователя. Ему может быть **0 лет**. Как назвать переменную?

2 Флаги состояния

Нужно отслеживать, авторизован ли пользователь на сайте. Как назвать переменную?

3 Коллекции элементов

В переменной хранится список всех товаров в корзине интернет-магазина. Как назвать переменную?

4 Сложные данные (объект)

В переменной хранится информация о книге: название, автор, год издания, количество страниц. Как назвать переменную для всей книги? А для свойств внутри неё?

5 Вычисляемые значения

В переменную записывается общая сумма всех товаров в корзине после применения всех скидок. Как назвать переменную?

6 События и таймеры

В переменной — ID таймера, запускающего действие каждые 5 секунд. Переменная нужна, чтобы позже его остановить. Как назвать переменную?

7 Элементы DOM

Нужно работать с кнопкой в интерфейсе, нажатие на которую открывает модальное окно. Как назвать переменную, которая ссылается на эту HTML-кнопку?

8 Булевы значения (да/нет)

Переменная отвечает на вопрос: «Отображён ли сейчас этот попап на экране?». Как назвать переменную?

9 Строки для отображения

В переменной собирается приветственное сообщение для пользователя, например «Добро пожаловать, [Имя]!». Как назвать переменную?

10 Функции-обработчики *

Создаётся функция, которая будет вызвана при отправке пользователем формы регистрации. Как назвать эту функцию?
