

Esquema de Estudio Esencial: HTML5 y CSS

(Capítulos 1-3)

Capítulo 1: Desarrollo Web: Fundamentos y Conceptos

1.1 Sitios Web

- **Servidor & Cliente:** Los sitios son **archivos descargados** por el **Cliente** desde el **Servidor**¹.
- **Archivos Clave:** La página de entrada es típicamente index.html².
- **Direcciones:**
 - **IP:** Identificador único del servidor³.
 - **Dominio:** Nombre personalizado (Ej: google.com)⁴.
 - **URL:** Combina **Protocolo** (HTTP/HTTPS), **Dominio** y **Recurso**⁵⁵⁵⁵.
- **Hipervínculos (Enlaces):** Permiten la **navegación**⁶.
 - **Absolutas:** Incluyen la ruta completa (protocolo, dominio)⁷.
 - **Relativas:** Solo la parte de la ruta que falta⁸.

1.2 Lenguajes: La Trinidad del Desarrollo Web

Lenguaje	Rol Principal (Memorizar)	Función Específica
HTML	Define la ESTRUCTURA ⁹⁹⁹ .	Crea la base de etiquetas y elementos ¹⁰ .
CSS	Define el ESTILO y la presentación ¹¹¹¹¹¹¹¹ .	Prepara la estructura para ser mostrada en pantalla ¹²¹² .
JavaScript	Define la FUNCIONALIDAD y procesamiento dinámico ¹³¹³¹³¹³ .	Permite modificar el contenido de forma dinámica y construir aplicaciones ¹⁴ .

Capítulo 2: HTML: La Estructura del Documento

2.1 Estructura del Documento

- **Declaración de Tipo:** <!DOCTYPE html> (Debe ser la primera línea)¹⁵¹⁵¹⁵¹⁵.
- **Elementos Jerárquicos:** Forman una estructura de tipo **árbol**¹⁶:
 - <html>: Raíz del documento.
 - <head>: Contiene **metadatos y enlaces a recursos** (No visible)¹⁷.
 - Incluye: <title>, <meta charset="...">, <link> (para CSS), <script>¹⁸¹⁸¹⁸¹⁸.
 - <body>: Contiene el **contenido visible**¹⁹.

Atributo Clave	Propósito Principal	Valores o Ejemplos Esenciales
charset	Define la codificación de caracteres del documento ²²²²² . CRÍTICO para caracteres especiales (ej: ñ, acentos).	UTF-8 (El estándar universal recomendado para HTML5) ³³³³ .
name	Provee metadatos genéricos sobre la página, usando el atributo content para el valor.	description, keywords, viewport.
http-equiv	Simula una cabecera HTTP para controlar el comportamiento del navegador (Ej: refresh) ⁴⁴⁴ .	refresh (para recargar la página después de un tiempo) ⁵⁵⁵ .
Atributo name	Función	Ejemplo de content

Atributo Clave	Propósito Principal	Valores o Ejemplos Esenciales
description	Resumen breve del contenido (usado por motores de búsqueda) ⁶⁶⁶⁶ .	"Este es un documento HTML5" ⁷ .
keywords	Palabras clave relevantes para la clasificación del sitio ⁸⁸⁸⁸ .	"HTML, CSS, JavaScript" ⁹ .
viewport	FUNDAMENTAL para el Diseño Adaptable. Le indica al navegador (especialmente en móviles) cómo escalar el contenido.	width=device-width, initial-scale=1 ¹¹¹¹ .

- **Elementos Semánticos del Cuerpo (HTML5):**

- **Importancia:** Ayudan a los navegadores (y motores de búsqueda) a identificar el propósito de cada sección²⁰.
- **Claves:** <header>, <nav>, <main>, <section>, <aside>, <article>, <footer>²¹²¹²¹²¹.

- **Atributos Globales para Referencias (CSS/JS):**

- id: **Identificador ÚNICO** (Para un solo elemento)²².
- class: **Identificador NO ÚNICO** (Para un grupo de elementos)²³.

2.2 Contenido

- **Texto Estructural:** <h1> (título principal) a <h6> ²⁴, <p> (párrafo)²⁵.
- **Énfasis/Semántica de Texto:** (importancia), (énfasis)²⁶²⁶²⁶²⁶.
- **Listados:**
 - **No Ordenada:** + ²⁷.
 - **Ordenada:** + ²⁸.
- **Imágenes:** (Requiere src y se recomienda alt)²⁹.
- **Enlaces:** <a> (Requiere href)³⁰.

Capítulo 3: CSS: Estilos y Selectores

3.1 Estilos

- **Sintaxis Central:** selector { propiedad: valor; }³¹³¹³¹³¹.
- **La Cascada (Cascading):** Los estilos son aplicados en cascada³².
 - Un estilo en un elemento hijo puede **sobrescribir** el estilo de su elemento padre³³.
 - **Prioridad:** El estilo **más específico** o **el último declarado** gana³⁴.
- **Métodos de Aplicación (De mayor a menor prioridad):**
 1. **En Línea:** Atributo style directamente en el elemento³⁵.
 2. **Interna:** Dentro de <style> en el <head>³⁶.
 3. **Externa:** Archivo .css enlazado con <link>³⁷.

3.2 Referencias (Selectores Esenciales)

- **Selector de Tipo:** h1, p (Aplica a todos los elementos por su nombre)³⁸.
- **Selector de ID:** #logo (Alta especificidad, un solo elemento)³⁹.
- **Selector de Clase:** .destacado (Media especificidad, múltiples elementos)⁴⁰.
- **Selector Descendiente:** nav a (Afecta a todos los <a> dentro de un <nav>)⁴¹.
- **Pseudo-Clases:** Permiten seleccionar elementos basándose en un **estado** o **posición**⁴².
 - Ejemplos de estado: :hover (al pasar el ratón)⁴³.
 - Ejemplos de posición: :nth-child(n) (selecciona al hijo número 'n')⁴⁴.

3.3 Propiedades Clave (Formato)

- **Modelo de Caja (Box Model):** Todo elemento HTML es una caja invisible con 4 componentes:
 1. **Contenido**⁴⁵.
 2. **Relleno** (padding): Espacio interno entre el contenido y el borde⁴⁶.
 3. **Borde** (border)⁴⁷.
 4. **Margen** (margin): Espacio externo que separa elementos⁴⁸.

- **Dimensionamiento:**

- width, height⁴⁹.
- Control de desborde: overflow (Ej: hidden, scroll)⁵⁰.

- **Estilos Visuales:**

- **Fondo:** background-color, background-image⁵¹.
- **Bordes avanzados:** border-radius (esquinas redondeadas)⁵².
- **Sombras:** box-shadow⁵³, text-shadow⁵⁴.

Ejemplo de código de una página

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initialscale=1.0">

  <meta name="description" content="Página personal de Borja Canella con proyectos de DAM 2025">

  <meta name="keywords" content="HTML,CSS,JavaScript,DAM,proyectos">

  <meta name="author" content="Borja Canella">

  <link rel="icon" href="img/miFavicon.png" type="image/x-icon">

  <title>Pagina Personal</title>

</head>

<body>

  <header>

    <h1>PROYECTOS DAM 2025</h1>

  <nav>

    <a href="index.html"><button>Inicio</button></a>

    <a href="sobreMi.html"><button>Sobre mi</button></a>

    <a href="proyectos.html"><button>Proyectos</button></a>

    <a href="blog.html"><button>Blog</button></a>

    <a href="contacto.html"><button>Contacto</button></a>

  </nav>

  <main>

    <section>

      <h2>BIENVENIDOS AL SITIO DE BORJA CANELLA</h2>

      <p>Sean tod@s bienvenidos a mi sitio web, en el que iremos avanzando y progresando con nuevos proyectos y un camino de aprendizaje en la programacion y el desarrollo

    </section>

  </main>

</body>

</html>
```

de paginas web.

</p>

</section>

<section>

<h2>MIS ULTIMOS PROYECTOS</h2>

<p>Ahora mismo no tengo ningun proyecto comenzado, pero segun vayamos avanzando en el curso, ire publicando los proyectos en su apartado, y aqui saldran reflejados lo que sean de mas reciente creacion.

</p>

<article>

<h3>Proyecto de creación de sitio en GitHub</h3>

<p>Ahora mismo tengo en marcha la creación de mi sitio personal en GitHub, donde almacenare todo lo relacionado con la formación de DAM, y así poder tenerlo todo accesible desde donde quiera.

</p>

</article>

</section>

<aside> <!--Hasta donde se, no puedo colocar el aside a un lado sin css (y sin hacer trampas con tablas)-->

<h3>Que estoy manejando</h3>

Java

Git

HTML

Sistemas Windows y Linux

<h3>Enlaces de interés</h3>

 Cursos informática gratuitos

 Cursos de Git desde 0

</aside>

</main>

<footer>

<nav>

<button>Inicio</button>

<button>Sobre mi</button>

<button>Proyectos</button>

<button>Blog</button>

<button>Contacto</button>

</nav>

<p>Contactame: eMail

Instagram

LinkedIn

</p>

© Borja Canella 2025

</footer>

</body>

</html>