Novelist

Guía de instalación para Windows y Mac

Esta guía explica cómo instalar la versión actual de Novelist. Es una versión **sin firmar**: funciona igual que cualquier otra aplicación, pero Windows y macOS no la reconocen y muestran un aviso la primera vez. Aquí verás qué aviso sale y cómo continuar.

1. Qué necesitas
2. Instalar en Windows
3. Instalar en Mac
4. Si algo no funciona
5. Actualizar y desinstalar
6. Dónde se guardan tus libros
7. Para quien prepara los instaladores

Versión 0.1.0

1. Qué necesitas

	Windows	Mac
Sistema	Windows 10 u 11 de 64 bits	macOS 12 (Monterey) o posterior, con chip de Apple (M1, M2, M3, M4…)
Archivo	`Novelist-0.1.0-win-x64.exe`	`Novelist-0.1.0-mac-arm64.dmg`
Espacio	Unos 400 MB	Unos 400 MB

> **¿Mi Mac tiene chip de Apple?**
> Menú Apple (la manzana, arriba a la izquierda) → *Acerca de este Mac*. Si en «Chip» pone *Apple M1* (o M2, M3…), sí. Si pone «Procesador Intel», necesitas otra versión del instalador (la `mac-x64`): pídesela a quien te ha pasado la aplicación.

> **¿Por qué sale un aviso?**
> Las aplicaciones que se distribuyen fuera de las tiendas suelen ir «firmadas» con un certificado de pago que identifica a quien las publica. Esta versión aún no lo tiene, así que el sistema avisa de que no conoce al desarrollador. No significa que tenga un virus: el aviso sale con cualquier programa sin firmar. Instálala solo si el archivo te lo ha pasado alguien de confianza.

Si te han enviado un archivo `.zip` (por ejemplo, `instaladores-Windows.zip`), ábrelo primero con doble clic y saca el instalador que hay dentro.

2. Instalar en Windows

Paso 1 · Descargar el instalador

Guarda `Novelist-0.1.0-win-x64.exe` en tu ordenador (por ejemplo, en la carpeta *Descargas*). Si lo descargas con el navegador, puede que te avise de que el archivo «no se descarga habitualmente»:

- **Microsoft Edge:** en la lista de descargas, pasa el ratón por encima del archivo, pulsa **…** → **Conservar**. Si vuelve a preguntar, pulsa **Mostrar más** → **Conservar de todos modos**.
- **Google Chrome:** en el aviso de la descarga, pulsa **Conservar**.

Paso 2 · Abrir el instalador y pasar el aviso de Windows

1. Haz doble clic en `Novelist-0.1.0-win-x64.exe`.
2. Aparecerá una ventana azul: **«Windows protegió su PC»**. Solo se ve un botón, «No ejecutar»: no lo pulses todavía.
3. Pulsa el enlace **Más información**, debajo del texto.
4. Ahora aparece «Aplicación: Novelist-0.1.0-win-x64.exe» y un botón nuevo: **Ejecutar de todas formas**. Púlsalo.

> **Si el antivirus lo bloquea**
>
> Algunos antivirus desconfían de los programas sin firmar. Si lo pone en cuarentena, ábrelo desde el antivirus y elige «Restaurar» o «Permitir». Solo si sabes de dónde viene el archivo.

Paso 3 · Instalar

1. El instalador pregunta para quién instalar la aplicación. Deja marcado **solo para mí**: no pide contraseña de administrador.
2. Puedes cambiar la carpeta de instalación o dejar la que propone. Pulsa **Instalar**.
3. Al terminar, deja marcada la casilla para abrir Novelist y pulsa **Finalizar**. El instalador puede aparecer en inglés: los botones equivalentes son *Only for me*, *Install* y *Finish*.

Se crea un acceso directo en el escritorio y otro en el menú Inicio. A partir de aquí Novelist se abre como cualquier otro programa y ya no vuelve a salir el aviso.

3. Instalar en Mac

Paso 1 · Copiar la aplicación a Aplicaciones

1. Haz doble clic en `Novelist-0.1.0-mac-arm64.dmg`. Se abre una ventana con el icono de Novelist.
2. Arrastra el icono de **Novelist** a la carpeta **Aplicaciones** de esa misma ventana.
3. Cierra la ventana y expulsa el disco «Novelist» (en el Finder, botón ⏏ junto a su nombre, en la barra lateral).

Paso 2 · Abrirla la primera vez

Abre **Aplicaciones** y haz doble clic en Novelist. Según tu Mac verás uno de estos dos mensajes:

Mensaje A: «Novelist» está dañado y no se puede abrir

Es lo más habitual con esta versión en los Mac con chip de Apple. La aplicación no está dañada: macOS muestra este texto cuando un programa descargado de internet no está firmado. Se soluciona quitándole la «marca de descarga»:

1. Pulsa **Cancelar** en el mensaje (no la muevas a la papelera).
2. Abre la aplicación **Terminal**: pulsa `⌘ Cmd` + `Espacio`, escribe *Terminal* y pulsa `Intro`.
3. Copia esta línea, pégala en la ventana de Terminal y pulsa `Intro`:

```
xattr -cr /Applications/Novelist.app
```

4. No muestra nada si ha ido bien. Cierra Terminal y vuelve a abrir Novelist desde Aplicaciones.

Mensaje B: no se puede verificar el desarrollador

El mensaje dice algo como «Apple no ha podido verificar que "Novelist" no contenga software malicioso» y solo ofrece **Aceptar** o **Trasladar a la papelera**.

1. Pulsa **Aceptar** (o *OK*).
2. Abre **Ajustes del Sistema** (menú Apple → Ajustes del Sistema) → **Privacidad y seguridad**.
3. Baja hasta el apartado *Seguridad*. Verás la frase «Se ha bloqueado el uso de "Novelist" porque no es de un desarrollador identificado» y un botón **Abrir igualmente**. Púlsalo.
4. Escribe la contraseña de tu Mac (o usa Touch ID) y confirma con **Abrir igualmente**.

> **Solo la primera vez**
>
> Después de abrirla una vez, Novelist se abre normalmente desde Aplicaciones, el Launchpad o el Dock. Para dejarla en el Dock: con la aplicación abierta, clic derecho en su icono → *Opciones* → *Mantener en el Dock*.

> **En macOS 14 o anterior**
> También funciona hacer **clic derecho** (o `Control` + clic) sobre Novelist en Aplicaciones → **Abrir** → **Abrir**.

4. Si algo no funciona

Qué pasa	Qué hacer
Windows: no aparece «Ejecutar de todas formas»	Pulsa primero el enlace **Más información**. Si tu ordenador lo gestiona una empresa o un colegio, puede que esté prohibido instalar programas sin firmar: habla con quien lo administra.
Windows: el instalador dice que Novelist está abierto	Cierra Novelist (también desde el icono junto al reloj, si lo hay) y vuelve a lanzar el instalador.
Mac: «Novelist está dañado» después de usar el comando	Comprueba que Novelist está en *Aplicaciones* (y no abierta desde el disco del .dmg) y repite el comando de `xattr`. Si sigue igual, ejecuta también esta línea y vuelve a abrirla: `codesign --force --deep --sign - /Applications/Novelist.app`
Mac: «no se puede abrir porque la arquitectura no es compatible»	Tu Mac tiene procesador Intel: necesitas el instalador `mac-x64`.
Mac: no aparece «Abrir igualmente» en Privacidad y seguridad	El botón solo se muestra durante una hora después de intentar abrir la aplicación. Vuelve a abrir Novelist, pulsa Aceptar y entra otra vez en Ajustes.
La aplicación se cerró de golpe mientras escribía	Vuelve a abrirla: si quedaba texto sin guardar, Novelist lo detecta y ofrece **Recuperar ese texto**. Además guarda copias de seguridad automáticas (ver el manual de uso).

5. Actualizar y desinstalar

Instalar una versión nueva

Instálala igual que la primera vez, encima de la anterior: en Windows, ejecuta el nuevo instalador; en Mac, arrastra la nueva aplicación a Aplicaciones y elige **Reemplazar**. Tus libros no se tocan. Como la versión nueva tampoco está firmada, los avisos de la primera vez volverán a salir (y en Mac habrá que repetir el comando de `xattr` si sale el mensaje de «dañado»).

> **Antes de actualizar**
> Es buena costumbre guardar una copia completa de cada libro: dentro del proyecto, botón *Datos y objetivos del proyecto* → **Guardar copia completa…**

Desinstalar

- **Windows:** Configuración → Aplicaciones → Aplicaciones instaladas → Novelist → **Desinstalar**.
- **Mac:** arrastra Novelist desde Aplicaciones a la Papelera.

Desinstalar la aplicación **no borra tus libros** ni tus copias de seguridad.

6. Dónde se guardan tus libros

Cada libro es una carpeta con el nombre del título y la terminación `.novelist`. Salvo que elijas otra ubicación al crearlo, está en:

- **Windows:** `Documentos\Novelist\`
- **Mac:** `Documentos/Novelist/` (en tu carpeta de inicio)

Dentro hay un archivo con los textos (`project.db`), una carpeta con los archivos adjuntos y otra con las copias de seguridad automáticas. No hace falta tocar nada de eso: se maneja desde la aplicación. Para ir rápido a la carpeta, dentro del libro pulsa el botón *Mostrar ubicación del proyecto*.

> **OneDrive, iCloud y Dropbox**
> Es mejor no trabajar con el libro abierto dentro de una carpeta que se sincroniza: si dos dispositivos lo tocan a la vez, puede haber conflictos. Para llevarte el libro a otro ordenador usa **Guardar copia completa…** (crea un único archivo `.novelistbackup`) y, en el otro equipo, **Abrir copia completa…** desde la pantalla de inicio. En Configuración puedes elegir una carpeta sincronizada solo para las copias de seguridad.

7. Para quien prepara los instaladores

El repositorio genera los instaladores automáticamente en GitHub cada vez que se suben cambios a `main`:

1. Entra en **github.com/borjajoart/novelist-desktop** → pestaña **Actions** → la última ejecución de *CI* con la marca verde.
2. Al final de la página, en **Artifacts**, descarga `instaladores-Windows` y `instaladores-macOS`. Son archivos `.zip` con el `.exe` y el `.dmg` dentro. Se conservan 14 días.
3. Pasa a cada persona el instalador de su sistema (por ejemplo, por Google Drive, WeTransfer o un USB) junto con esta guía. El repositorio es privado: quien no tenga acceso no puede descargarlos de GitHub.

Para versiones definitivas, el flujo *Release* genera los instaladores (también el de Mac Intel) y los publica en GitHub Releases al crear una etiqueta de versión; ver `docs/RELEASING.md`. Con un certificado de Apple Developer y otro de firma de código para Windows desaparecerían los avisos de esta guía.