Novelist

Guía de instalación para Windows y Mac

Esta guía explica cómo instalar la versión actual de Novelist. Es una versión **sin firmar**: funciona igual que cualquier otra aplicación, pero Windows y macOS no la reconocen y muestran un aviso la primera vez. Aquí verás qué aviso sale y cómo continuar.

Descarga: **borjajoart.github.io/novelist-web**

1. Qué necesitas
2. Instalar en Windows
3. Instalar en Mac
4. Si algo no funciona
5. Actualizar y desinstalar
6. Dónde se guardan tus libros
7. Para quien prepara los instaladores

Versión 1.1.0

1. Qué necesitas

	Windows	Mac
Sistema	Windows 10 u 11 de 64 bits	macOS 12 (Monterey) o posterior
Archivo	`Novelist-1.1.0-win-x64.exe`	Chip de Apple (M1, M2…): `Novelist-1.1.0-mac-arm64.dmg` Procesador Intel: `Novelist-1.1.0-mac-x64.dmg`
Espacio	Unos 400 MB	Unos 400 MB

> **¿Qué versión de Mac descargo?**
> Menú Apple (la manzana, arriba a la izquierda) → *Acerca de este Mac*. Si en «Chip» pone *Apple M1* (o M2, M3…), descarga la de **chip de Apple** (`mac-arm64`). Si pone «Procesador Intel», la de **Intel** (`mac-x64`).

> **¿Por qué sale un aviso?**
> Las aplicaciones que se distribuyen fuera de las tiendas suelen ir «firmadas» con un certificado de pago que identifica a quien las publica. Esta versión aún no lo tiene, así que el sistema avisa de que no conoce al desarrollador. No significa que tenga un virus: el aviso sale con cualquier programa sin firmar. Instálala solo si el archivo te lo ha pasado alguien de confianza.

Los instaladores se descargan desde la web de Novelist (**borjajoart.github.io/novelist-web**). Si te han enviado un archivo `.zip`, ábrelo primero con doble clic y saca el instalador que hay dentro.

2. Instalar en Windows

Paso 1 · Descargar el instalador

Guarda `Novelist-1.1.0-win-x64.exe` en tu ordenador (por ejemplo, en la carpeta *Descargas*). Si lo descargas con el navegador, puede que te avise de que el archivo «no se descarga habitualmente»:

- **Microsoft Edge:** en la lista de descargas, pasa el ratón por encima del archivo, pulsa **…** → **Conservar**. Si vuelve a preguntar, pulsa **Mostrar más** → **Conservar de todos modos**.
- **Google Chrome:** en el aviso de la descarga, pulsa **Conservar**.

Paso 2 · Abrir el instalador y pasar el aviso de Windows

1. Haz doble clic en `Novelist-1.1.0-win-x64.exe`.
2. Aparecerá una ventana azul: **«Windows protegió su PC»**. Solo se ve un botón, «No ejecutar»: no lo pulses todavía.
3. Pulsa el enlace **Más información**, debajo del texto.
4. Ahora aparece «Aplicación: Novelist-1.1.0-win-x64.exe» y un botón nuevo: **Ejecutar de todas formas**. Púlsalo.

> **Si el antivirus lo bloquea**
>
> Algunos antivirus desconfían de los programas sin firmar. Si lo pone en cuarentena, ábrelo desde el antivirus y elige «Restaurar» o «Permitir». Solo si sabes de dónde viene el archivo.

Paso 3 · Instalar

1. El instalador pregunta para quién instalar la aplicación. Deja marcado **solo para mí**: no pide contraseña de administrador.
2. Puedes cambiar la carpeta de instalación o dejar la que propone. Pulsa **Instalar**.
3. Al terminar, deja marcada la casilla para abrir Novelist y pulsa **Finalizar**. El instalador puede aparecer en inglés: los botones equivalentes son *Only for me*, *Install* y *Finish*.

Se crea un acceso directo en el escritorio y otro en el menú Inicio. A partir de aquí Novelist se abre como cualquier otro programa y ya no vuelve a salir el aviso.

3. Instalar en Mac

Paso 1 · Copiar la aplicación a Aplicaciones

1. Haz doble clic en el `.dmg` (`Novelist-1.1.0-mac-arm64.dmg` o `Novelist-1.1.0-mac-x64.dmg`). Se abre una ventana con el icono de Novelist.
2. Arrastra el icono de **Novelist** a la carpeta **Aplicaciones** de esa misma ventana.
3. Cierra la ventana y expulsa el disco «Novelist» (en el Finder, botón ⏏ junto a su nombre, en la barra lateral).

Paso 2 · Abrirla la primera vez

Abre **Aplicaciones** y haz doble clic en Novelist. Según tu Mac verás uno de estos dos mensajes:

Mensaje A: «Novelist» está dañado y no se puede abrir

Es lo más habitual con esta versión en los Mac con chip de Apple. La aplicación no está dañada: macOS muestra este texto cuando un programa descargado de internet no está firmado. Se soluciona quitándole la «marca de descarga»:

1. Pulsa **Cancelar** en el mensaje (no la muevas a la papelera).
2. Abre la aplicación **Terminal**: pulsa `⌘ Cmd` + `Espacio`, escribe *Terminal* y pulsa `Intro`.
3. Copia esta línea, pégala en la ventana de Terminal y pulsa `Intro`:

```
xattr -cr /Applications/Novelist.app
```

4. No muestra nada si ha ido bien. Cierra Terminal y vuelve a abrir Novelist desde Aplicaciones.

Mensaje B: no se puede verificar el desarrollador

El mensaje dice algo como «Apple no ha podido verificar que "Novelist" no contenga software malicioso» y solo ofrece **Aceptar** o **Trasladar a la papelera**.

1. Pulsa **Aceptar** (o *OK*).
2. Abre **Ajustes del Sistema** (menú Apple → Ajustes del Sistema) → **Privacidad y seguridad**.
3. Baja hasta el apartado *Seguridad*. Verás la frase «Se ha bloqueado el uso de "Novelist" porque no es de un desarrollador identificado» y un botón **Abrir igualmente**. Púlsalo.
4. Escribe la contraseña de tu Mac (o usa Touch ID) y confirma con **Abrir igualmente**.

> **Solo la primera vez**
> Después de abrirla una vez, Novelist se abre normalmente desde Aplicaciones, el Launchpad o el Dock. Para dejarla en el Dock: con la aplicación abierta, clic derecho en su icono → *Opciones* → *Mantener en el Dock*.

> **En macOS 14 o anterior**
> También funciona hacer **clic derecho** (o `Control` + clic) sobre Novelist en Aplicaciones → **Abrir** → **Abrir**.

4. Si algo no funciona

Qué pasa	Qué hacer
Windows: no aparece «Ejecutar de todas formas»	Pulsa primero el enlace **Más información**. Si tu ordenador lo gestiona una empresa o un colegio, puede que esté prohibido instalar programas sin firmar: habla con quien lo administra.
Windows: el instalador dice que Novelist está abierto	Cierra Novelist (también desde el icono junto al reloj, si lo hay) y vuelve a lanzar el instalador.
Mac: «Novelist está dañado» después de usar el comando	Comprueba que Novelist está en *Aplicaciones* (y no abierta desde el disco del .dmg) y repite el comando de `xattr`. Si sigue igual, ejecuta también esta línea y vuelve a abrirla: `codesign --force --deep --sign - /Applications/Novelist.app`
Mac: «no se puede abrir porque la arquitectura no es compatible»	Has descargado la versión de otro tipo de Mac: si tu Mac tiene procesador Intel, usa la `mac-x64`; si tiene chip de Apple, la `mac-arm64`.
Mac: no aparece «Abrir igualmente» en Privacidad y seguridad	El botón solo se muestra durante una hora después de intentar abrir la aplicación. Vuelve a abrir Novelist, pulsa Aceptar y entra otra vez en Ajustes.
La aplicación se cerró de golpe mientras escribía	Vuelve a abrirla: si quedaba texto sin guardar, Novelist lo detecta y ofrece **Recuperar ese texto**. Además guarda copias de seguridad automáticas (ver el manual de uso).

5. Actualizar y desinstalar

Versiones nuevas

Desde la versión 1.0, Novelist comprueba al abrirse si hay una versión nueva (se puede desactivar en Configuración). Tus libros no se tocan al actualizar.

- **Windows:** se descarga sola y se instala al cerrar la aplicación. Si quieres hacerlo en ese momento, pulsa **Reiniciar y actualizar** en el aviso que aparece abajo a la izquierda.
- **Mac:** aparece un aviso con **Descargar**. Instala la versión nueva igual que la primera vez: arrastra la aplicación a Aplicaciones y elige **Reemplazar**. Como tampoco está firmada, puede volver a salir el mensaje de «dañado»: repite el comando de `xattr`.

> **Antes de actualizar**
> Es buena costumbre guardar una copia completa de cada libro: dentro del proyecto, botón *Datos y objetivos del proyecto* → **Guardar copia completa…**

Desinstalar

- **Windows:** Configuración → Aplicaciones → Aplicaciones instaladas → Novelist → **Desinstalar**.
- **Mac:** arrastra Novelist desde Aplicaciones a la Papelera.

Desinstalar la aplicación **no borra tus libros** ni tus copias de seguridad.

6. Dónde se guardan tus libros

Cada libro es una carpeta con el nombre del título y la terminación `.novelist`. Salvo que elijas otra ubicación al crearlo, está en:

- **Windows:** `Documentos\Novelist\`
- **Mac:** `Documentos/Novelist/` (en tu carpeta de inicio)

Dentro hay un archivo con los textos (`project.db`), una carpeta con los archivos adjuntos y otra con las copias de seguridad automáticas. No hace falta tocar nada de eso: se maneja desde la aplicación. Para ir rápido a la carpeta, dentro del libro pulsa el botón *Mostrar ubicación del proyecto*.

> **OneDrive, iCloud y Dropbox**
> Es mejor no trabajar con el libro abierto dentro de una carpeta que se sincroniza: si dos dispositivos lo tocan a la vez, puede haber conflictos. Para llevarte el libro a otro ordenador usa **Guardar copia completa…** (crea un único archivo `.novelistbackup`) y, en el otro equipo, **Abrir copia completa…** desde la pantalla de inicio. En Configuración puedes elegir una carpeta sincronizada solo para las copias de seguridad.

7. Para quien prepara los instaladores

Las versiones públicas están en **github.com/borjajoart/novelist-web/releases**, enlazadas desde la web. Ahí también las busca el actualizador, así que cada versión debe incluir los instaladores, los `.zip` de Mac, los `.blockmap` y los archivos `latest.yml` y `latest-mac.yml`. El procedimiento está en `docs/RELEASING.md`:

1. Subir la versión en `package.json` y crear la etiqueta `vX.Y.Z` en el repositorio privado.
2. El flujo *Release* compila Windows y Mac (chip de Apple e Intel) y crea la versión.
3. Copiar todos sus archivos a una versión con la misma etiqueta en `novelist-web` y actualizar la web.

Para pruebas, cada ejecución del CI de `main` deja también los instaladores en **Actions** → **Artifacts** durante 14 días. Con un certificado de Apple Developer y otro de firma de código para Windows desaparecerían los avisos de esta guía.