

Problemas Encontrados

Zonas Inversas en Windows 2008 [Grupo 1, 4]

El Windows 2008 cuando instalas el servicio para la resolución inversa, se muestran en la ventana tres zonas inversas por defecto. Estas zonas **no deberían** verse. Estas zonas son de configuración y deberían ser sólo visibles para el administrador.

Adicionalmente, parece que no se configuran correctamente las zonas de resolución inversa. Al añadir una a través del menú de la ventana, el propio sistema añade una 'coletilla' a las IP basadas en los nombres del dominio. Si no te das cuenta, entonces no hace correctamente la resolución inversa.

Finalmente, se realizan búsquedas inversas correctamente incluso aunque la zona no esté definida. Esto se debe a que las peticiones de resolución se propagan automáticamente a otros servidores DNS, dando la impresión de que nuestro servidor responde a cualquier petición.

Error network/interfaces [Grupo 3]

Tras cambiar la configuración del `/etc/network/interfaces`, no se mantenían los cambios del DNS, incluso tras tirar y levantar las interfaces. El comando **dig** por ejemplo no daba una respuesta.

La cosa se soluciona comentado toda la configuración de `/etc/network/interfaces` para poder configurar la red usando **netplan**: ejemplo: `/etc/netplan/*.yaml`.

Con este cambio, el comando **dig** vuelve a funcionar.