

Listado de selectores

Selector	Ejemplo	Descripción ejemplo	CSS
.class	.importante	Selecciona todos los elementos con class="importante"	1
#id	#nombre	Selecciona el elemento con id="nombre"	1
*	*	Selecciona todos los elementos	2
elemento	p	Selecciona todos los elementos <p>	1
elemento,elemento	div, p	Selecciona todos los elementos <div> y todos los elementos <p>	1
elemento elemento	div p	Selecciona todos los elementos <p> dentro de elementos <div>	1
elemento>elemento	div > p	Selecciona todos los <p> cuyo padre sea un elemento <div>	2
elemento+elemento	div + p	Selecciona todos los <p> que están situados inmediatamente después de un elemento <div>	2
elemento1~elemento2	p ~ ul	Selecciona todos los que están precedidos por un elemento <p>	3
[atributo]	[target]	Selecciona todos los elementos con el atributo target	2
[atributo=valor]	[target="_blank"]	Selecciona todos los elementos con el atributo target="_blank"	2
[atributo~=valor]	[alt~="flor"]	Selecciona todos los elementos con un atributo alt que contenga la palabra "flor"	2
[atributo =valor]	[lang = "es"]	Selecciona todos los elementos con un atributo lang cuyo valor comience por "es"	2
[atributo^=valor]	a[href^="https"]	Selecciona todos los <a> con un atributo href cuyo valor comience por "https"	3
[atributo\$=valor]	a[href\$=".pdf"]	Selecciona todos los <a> con un atributo href cuyo valor termine con ".pdf"	3
[atributo*=valor]	a[href*="google"]	Selecciona todos los <a> con un atributo href cuyo valor contenga el substring "google"	3
:not(selector)	:not(p)	Selecciona todos los elementos que no sean <p>	3