TEMA 12 – Transiciones y Animaciones CSS3

> **Objetivo del tema**
>
> En este tema profundizaremos en las Hojas de Estilo CSS

12.1 CSS Moderno

Estos contenidos se encuentran desarrollados en la presentación **UD02 - CSS - Parte11 - CSS moderno**

Ejercicio Guiado

Este ejercicio lo vas a ir resolviendo paso a paso para comprender los cuatro pilares básicos el CSS moderno. Copia el fichero **ModernoBase.html**. Verás que ya contiene una estructura HTML con elementos. Genera el fichero **styles.css**, pero por el momento, déjalo en blanco.

Dentro de la sección con **id="variables"**, realiza los siguientes cambios:

1) Crea una paleta base de colores con variables:

    a. En :root, define al menos 4 variables: --primary, --secondary, --bg, --text.

    b. Aplica estas variables al fondo, los títulos y los botones del proyecto.

2) Tema claro/oscuro con css:

    a. Crea una clase .dark en el CSS que redefina las variables anteriores.
    b. Añade manualmente <body class="dark"> para probar el tema.
    c. Comprueba que toda la interfaz cambia automáticamente.

3) Espaciado dinámico mediante variables:

    a. Declara --spacing: 1rem en :root.
    b. Úsalo como margin y padding en elementos de ejemplo.
    c. Crea una clase .compact que reduzca el espaciado.
    d. Aplica .compact a la sección de variables.

Dentro de la sección con **id=" color "**, realiza los siguientes cambios:

4) Mezclas de color con color-mix()

    a. Define --brand como un color base.
    b. Crea un botón cuyo fondo sea una mezcla del color de marca y blanco.
    c. Añade un :hover que mezcle el color con negro.

5) Usar oklch() para crear paletas
    a. Crea 3 tarjetas.
    b. Asigna el mismo color en formato oklch() variando solo la luminosidad
    c. Observa cómo los colores se mantienen coherentes.

Dentro de la sección con **id=" unidades "**, realiza los siguientes cambios:

6) Tipografía fluida con clamp()

    a. Crea un <h3> para este bloque.
    b. Establece su tamaño con: font-size: clamp(1.5rem, 5vw, 3rem);
    c. Prueba distintos anchos de pantalla.

7) Sección a pantalla completa con 100dvh
    a. Crea un dentro de este bloque.
    b. Asígnale: height: 100dvh;
    c. Añade un color de fondo para visualizarlo.

8) Anchos adaptativos con min() y max()

    a. Crea una tarjeta .card-fluid.
    b. Ponle: width: min(90%, 450px);
    c. Observa cómo se adapta automáticamente.

Dentro de la sección con **id=" selectores "**, realiza los siguientes cambios:

9) Agrupar estilos con :is()

    a. Estila simultáneamente h2, h3 y p usando un único selector con :is().
    b. Evita repetición de código y mantén el CSS limpio.

10) Reset suave con :where()

a. Usa: :where(h1, h2, h3, p, ul, ol) { margin: 0; }
b. Observa que no afecta a la especificidad.

11) Contenido condicional con :has()

a. Crea dos tarjetas .card-has, una con <img> y otra sin imagen.
b. Aplica: .card-has:has(img) { border: 3px solid red; }

12) Estados de formulario con :has()

a. Crea un .form-group con <label> y <input>.
b. Aplica: .form-group:has(input:focus) { background: var(--primary) }