TEMA 6 – Hojas de Estilo

> **Objetivo del tema**
>
> En este tema profundizaremos en las Hojas de Estilo CSS

6.1 Textos en CSS

Estos contenidos se encuentran desarrollados en la presentación **UD02 - CSS - Parte5 - Texto**.

6.2 Nuevas Fuentes

Tenemos un problema añadido. Hay textos que utilizan caracteres especiales. O sin ir más lejos, hay idiomas que utilizan un juego de caracteres propio para escribir. Hasta hacer "relativamente poco" la solución era siempre la misma: utilizar las **fuentes seguras**, aquellas que el usuario tendría con total seguridad instaladas en su equipo.

Hoy en día, podemos utilizar **@font-face** que nos permite descargar y utilizar cualquier fuente que usemos en nuestra página, de forma similar a como tratamos las imágenes.

Podemos descargar y utilizar fuentes gratuitas desde varias webs:

- **http://openfontlibrary.fontly.org/**
- **http://www.fontsquirrel.com/**
- **http://www.google.com/fonts/**

¿Una @ en CSS3?

Las reglas que empiezan con una arroba (@) en CSS se llaman **At-Rules** (o *reglas de directiva*).

A diferencia de las reglas de estilo comunes, las *At-Rules* no aplican estilos a un elemento del DOM en concreto. Dan **instrucciones** especiales al **motor del navegador** sobre cómo debe procesar la hoja de estilos o importar recursos externos.

Ejemplos comunes de *At-Rules*:

- @media: Define estilos condicionales según el tamaño de la pantalla (Responsive Design).
- @keyframes: Define las etapas de una animación CSS.
- @import: Importa otra hoja de estilos externa.
- @font-face: Define y registra una fuente tipográfica personalizada para que el navegador la descargue.

En este documento, nos centraremos en **@font-face**. Es una regla que permite declarar tipografías personalizadas que no están instaladas por defecto en el ordenador o móvil del usuario. Cuando declaras una, dentro del navegador sucede lo siguiente:

- Registras la fuente usando **@font-face** indicando nombre y ruta.
- El navegador descarga ese archivo de fuente cuando renderiza el DOM.
- Puedes usar ese font-family en cualquier selector de tu código CSS.

Todos los navegadores son compatibles con **@font-face**, pero no todos son compatibles con todos los **formatos de fuente**. Debido a esto, antaño se usaban 4 o 5, formatos diferentes para evitarse problemas, pero hoy en día se recomienda uno (o dos).

- **WOFF2 (*Web Open Font Format 2*):** Es el estándar moderno absoluto. Tiene la mejor compresión y está soportado por el 99% de los navegadores.
- **WOFF:** Formato anterior a WOFF2. Sirve como respaldo (*fallback*) solo si necesitas dar soporte a navegadores extremadamente antiguos.
- **TTF / OTF:** Son los archivos tipográficos tradicionales de escritorio. Ocupan bastante más espacio de descarga, por lo que se recomienda convertirlos a WOFF2 para la web.
- Otros formatos: EOT, SVG (Obsoleto)

Cuando decimos que "Se usa más de un formato" se refiere a que al declarar una nueva regla para una nueva fuente, se indican uno o más formatos diferentes en la misma regla, para ahorrarse problemas.

Ejemplo:

```
@font-face{
    font-family:Pfennig;
    src:url(../fuentes/Pfennig.eot);
    src:url(../fuentes/Pfennig.svg);
    src:url(../fuentes/Pfennig.ttf);
}
```

Hemos decidido llamar a la fuente Pfennig, y hemos definido tres rutas donde se encuentran esas fuentes en diferentes formatos.

Para usar la fuente:

```
body{
    font-family:Pfennig, Arial, sans-serif;
}
```

Si la fuente personalizada falla, usará Arial o sans-serif por defecto.

Ejercicios Texto - 1

En este ejercicio descargaremos varias **fuentes**, en varios **formatos** y **tipos**. A continuación, las incluiremos en una página mediante @font-face.

Crea un texto con varios párrafos:

- Párrafo 1: La primera línea de este texto será desplazada 2cm del margen. El resto del texto se mantendrá pegado al margen.
- Párrafo 2: Aparecerá centrado. Aparecen diferentes intensidades de negrita.
- Párrafo 3: Aparecerá tachado.
- Párrafo 4: La primera letra de cada palabra en mayúscula.
- Párrafo 5: Los espacios entre letras tienen una longitud de 10 píxeles.
- Párrafo 6: Los espacios entre palabras tienen una longitud de 20 píxeles.
- Parrafo7: La primera línea del párrafo en rojo.
- Párrafo 8: Aumenta el interlineado.

Uso de vertical-align e inserta varias imágenes en el documento y prueba el comportamiento de la propiedad.