# TEMA 7 – Hojas de Estilo

> **Objetivo del tema**
>
> En este tema profundizaremos en las Hojas de Estilo CSS

## 7.1 Enlaces, Listas y Menús

Estos contenidos se encuentran desarrollados en la presentación **UD02 - CSS - Parte6 - Enlaces Listas Menús**.

## 7.2 Pseudo-Clases

Una **pseudoclase** en CSS es una palabra clave que se añade a un selector (precedida por dos puntos :) para aplicar estilos a un elemento únicamente cuando se encuentra en un estado específico.

Ese "estado" no está escrito fijamente en el código HTML, sino que cambia de forma dinámica según la **interacción del usuario**, la **posición del elemento en el DOM** o el **estado del navegador**.

Un ejemplo sencillo:

```
button:hover {
  background-color: blue;
}
```

Esta regla cambia el color del botón únicamente cuando el ratón pasa por encima.

Los 3 tipos de pseudoclases más comunes

- Por **interacción** del usuario:
  - :hover - El ratón está sobre el elemento.
  - :focus - El elemento tiene el foco (ej. un campo de texto seleccionado).
  - :active - El elemento está siendo clickeado en ese instante.

- Por posición o estructura en el **DOM**:
  - :first-child - Selecciona el primer hijo de un contenedor.
  - :nth-child(2) - Selecciona el segundo hijo según su orden.
  - :last-child - Selecciona el último hijo.

- Por **estado** del formulario:
  - :checked - Un checkbox o radio button está marcado.
  - :disabled - Un campo de entrada está deshabilitado.
  - :invalid - El valor introducido en un *input* no cumple la validación HTML.

No confundas una Pseudoclase con un Pseudoelemento

- **Pseudoclase:** Estila un elemento completo basándose en su **estado**. **(:)**.
- **Pseudoelemento:** Estila una **parte específica** o crea contenido dentro del elemento. **(::)**.

Ejemplo de uso:

```
div>p:first-of-type{
    font-style: italic;
}
```


Selecciona el primer párrafo de una caja (div) y ponla en cursiva.

## Ejercicios Listas y Menús - 1

Crea una lista con iconos como viñetas personalizadas.

## Ejercicios Listas y Menús - 2

Crea el siguiente menú. Fíjate en los cambios al pasar por encima.




## Ejercicios Listas y Menús - 3

Crea un menú horizontal de 3 elementos donde cada uno de los elementos tenga diferente color de fondo.

## Ejercicios Listas y Menús - 4

Realiza el siguiente menú.



## Ejercicios Menú desplegable - 5

En el siguiente ejemplo, explicamos cómo hacer un menú desplegable básico. Hay muchos diferentes por Internet, que utilizan CSS y JavaScript para darles unos efectos visuales muy interesantes.

Paso 1 – HTML

```
<ul>
    <li><a href="#">OPC. 1</a></li>
    <li><a href="#">OPC. 2</a>
        <ul>
            <li><a href="#">OPC. 2.1</a></li>
            <li><a href="#">OPC. 2.2</a></li>
            <li><a href="#">OPC. 2.3</a></li>
        </ul>
    </li>
    <li><a href="#">OPC. 3</a>
        <ul>
            <li><a href="#">OPC. 3.1</a></li>
            <li><a href="#">OPC. 3.2</a></li>
            <li><a href="#">OPC. 3.3</a></li>
            <li><a href="#">OPC. 3.4</a></li>
            <li><a href="#">OPC. 3.5</a></li>
        </ul>
    </li>
    <li><a href="#">OPC. 4</a>
        <ul>
            <li><a href="#">OPC. 4.1</a></li>
            <li><a href="#">OPC. 4.2</a></li>
            <li><a href="#">OPC. 4.3</a></li>
            <li><a href="#">OPC. 4.4</a></li>
        </ul>
    </li>
</ul>
```

Paso 2 - Suprimir los sangrados y marcadores de la lista y definir el ancho de los elementos del menú

```
ul {
    margin: 0;
    padding: 0;
    list-style: none;
    width: 150px;
}
```

Paso 3 - Posicionamos los elementos de la lista, En este caso se irán colocando correctamente en su posición. Pero nos interesa poner "position: relative" puesto que los submenús, si los tendremos que colocar como position: absolute" y desplazarlos.

```
ul li {
    position: relative;
}
```

Paso 4 – Cada submenú será posicionado como "position: absolute" y será desplazado calculándose el desplazamiento desde el elemento que lo contiene. y por defecto estará oculto

```
li ul {
    position: absolute;
    left: 150px;
    top: 0;
    display: none;
}
```

Paso 5: Aplicamos algo de estilo a los enlaces

```
ul li a {
    display: block;
    text-decoration: none;
    color: #777;
    background: #fff;
    padding: 5px;
    border: 1px solid #ccc;
}
```

Paso 6: ... y ahora, hacemos que funcione

```
li:hover ul { display: block; }
```

---

Ahora que ya has visto el ejemplo, construye un menú despegable básico, horizontal. A continuación, modifica el menú del ejemplo para que los submenús se desplacen de manera horizontal.