TEMA 1 – Eventos y Formularios

Objetivo del tema

En este tema aprenderemos sobre los Eventos y los Formularios

Ejercicio I – <datalist>

Descripción: Crea un formulario de registro donde el usuario pueda seleccionar su país a partir de una lista de opciones predefinidas. Usa el elemento <datalist> para proporcionar sugerencias de países al escribir.

Instrucciones:

1. Crea un formulario HTML con un campo de texto para seleccionar un país.
2. Añade un <datalist> con al menos 5 países como opciones.
3. El usuario debería poder ver las sugerencias mientras escribe.

Resultado esperado: Cuando el usuario empiece a escribir el nombre de un país, aparecerá una lista de sugerencias coincidentes.

Ejercicio II – <input type="file" accept="" capture>

Descripción: Crea un formulario que permita a los usuarios subir una imagen directamente desde su cámara o desde su galería de imágenes.

Instrucciones:

1. Añade un campo de entrada de tipo archivo (input type="file").
2. Usa el atributo accept para limitar las cargas a solo imágenes.
3. Usa el atributo capture para habilitar la captura de imágenes desde la cámara selfie en dispositivos móviles.

Resultado esperado: El formulario debería permitir que el usuario capture una imagen o seleccione una existente.

Ejercicio III – <dialog>

Descripción: Crea una ventana emergente modal (diálogo) que aparezca cuando el usuario haga clic en un botón, y que pueda cerrarse con otro botón dentro del diálogo.

Instrucciones:

1. Crea un botón que, al hacer clic, abra un <dialog>.
2. Dentro del diálogo, añade un mensaje de bienvenida y un botón para cerrarlo.
3. Usa dialog.showModal() para abrir el diálogo y dialog.close() para cerrarlo.

Resultado esperado: El usuario puede abrir el diálogo modal al hacer clic en el botón y luego cerrarlo dentro del diálogo.

Ejercicio IV – <details> y <summary>

Descripción: Crea una sección de preguntas frecuentes (FAQ) en la que cada pregunta pueda expandirse o colapsarse utilizando <details> y <summary>.

Instrucciones:

1. Crea una lista de al menos 3 preguntas frecuentes.
2. Cada pregunta debe estar dentro de un elemento <details>, con la pregunta como título de <summary>.
3. Al hacer clic en la pregunta, debería expandirse y mostrar la respuesta.

Resultado esperado: El usuario puede expandir y colapsar cada pregunta para ver o esconder las respuestas.

Ejercicio V – <popover>

Descripción: Crea un botón que al pasar el ratón sobre él muestre un mensaje emergente estilo "tooltip" usando <popover>.

Instrucciones:

1. Crea un botón que tenga un atributo popover enlazado a un div que contiene el contenido del popover.
2. Usa popovertarget="content-id" para asociar el botón con el contenido.
3. Configura el popover para que aparezca cuando el botón se pase por encima con el ratón. Para ello os pueden ser de ayuda los manejadores de eventos mouseenter y mouseleave y los métodos showPopover() y hidePopover().

Resultado esperado: Al pasar el cursor por encima del botón, se debe mostrar un mensaje emergente explicativo.

Ejercicio VI – <search> e <input type="search">

Descripción: Crea un formulario de búsqueda donde el usuario pueda introducir un término y el campo de búsqueda incluya un botón de limpieza automática.

Instrucciones:

1. Crea una sección de búsqueda usando las etiquetas <search>.
2. Usa <input type="search"> para crear un campo de búsqueda.
3. Añade una etiqueta al campo de búsqueda para mejorar la accesibilidad.
4. Al escribir un término, el usuario debería ver el botón de limpieza automática que elimina el contenido del campo.

Resultado esperado: El campo de búsqueda tendrá un icono de limpieza que aparece cuando el usuario introduce texto, y al hacer clic en él, el campo se vaciará.

Ejercicio VII – <progress>

Descripción: Crea un formulario de carga de archivos que muestre el progreso de la carga utilizando la etiqueta <progress>.

Instrucciones:

1. Crea un formulario con un campo de entrada de archivos.
2. Añade un elemento <progress> que muestre el progreso de carga del archivo.
3. Simula la carga actualizando el progreso con JavaScript. Para ello puede resultar de ayuda el método setInterval(), al cual se le pasará como primer argumento la función a ejecutar y como segundo el tiempo (en milisegundos) entre ejecución y ejecución de esta función. Para para esta ejecución usaremos el método clearInterval() que recibirá como parámetro el *Interval* que debe parar.

Resultado esperado: El usuario selecciona un archivo y el progreso de la carga se muestra dinámicamente.

Ejercicio VII – <meter>

Descripción: Crea una barra que muestre el nivel de batería utilizando la etiqueta <meter>, donde el nivel de la batería es un valor que puedes definir.

Instrucciones:

1. Usa <meter> para mostrar un nivel de batería con un valor entre 0 y 100.
2. Usa diferentes colores para los niveles críticos (por debajo de 20%) y completos (por encima de 80%).
3. Actualiza el valor de la batería de manera dinámica al hacer clic en un botón para simular el cambio de nivel.

Resultado esperado: La barra de batería se actualizará dinámicamente simulando un cambio en el nivel de carga.