

TEMA 3 – Ciclo de Vida de un Fragment

Objetivo del tema

En este tema aprenderás el Ciclo de Vida de un Fragment.

5.4 Ciclo de vida de un Fragment

Un **Fragment** representa una parte modular de la interfaz dentro de una Activity. A diferencia de una Activity, no puede existir por sí solo: siempre depende de una Activity que lo contiene. Esto hace que estén fuertemente vinculados. Incluso puede decirse que un Fragment tiene 'dos Ciclos de Vida' diferentes.

Esto hace que pueda ser confuso cuando quieres hacer cosas complejas con las Apps.

Veamos la relación que hay entre ambas (Consulta el Ciclo de Vida de una Actividad).

- Cuando una **Actividad** inicia su Ciclo de Vida, pasa por su estado onCreate. Pero esto genera cuatro eventos consecutivos en el **Fragment** (en este orden).
 - o **onAttach**: Vincula el Fragment a la Actividad
 - o **onCreate**: Se crea el Fragment. Sin embargo, en este punto aún no tenemos acceso a la interfaz, por lo que no podremos referenciarla a ella ni a las vistas que contiene. Se suele usar este método para instanciar cosas como los Adapters.
 - o **onCreateView**: Se crea la interfaz.
 - o **onActivityCreated**: Se lanza cuando el onCreate de la Actividad a la que el Fragment está vinculado termina de ejecutarse.
- Los eventos onStart, onResume, onPause y onStop tienen sus equivalentes en la actividad contenedora.
- La destrucción (onDestroy) de una **Actividad** provoca tres eventos en el Fragment (en este orden).
 - o **onDestroyView**: se elimina la vista del Fragment. Dado que es posible reutilizar el Fragmento, es necesario que todo lo que se destruya aquí se cree en el onCreateView.
 - o **onDestroy**: se elimina el Fragment.
 - o **onDetach**: se desvincula el Fragment de la Actividad

Ejercicio 22

Recupera el Ejercicio de Fragments de la UD anterior. Añade a los métodos relacionados al Ciclo de Vida de la Actividad principal y a todos los diferentes estados del Ciclo de Vida de cada Fragment. Añade en cada método una traza de Logcat con un mensaje para identificarla. A continuación, emula la App e intenta disparar los métodos colocando la App en segundo plano, volviendo a ella, yendo de un Fragment a otros, etc.