

Актуальная инструкция для разработчика

Передача проектов Академии менеджмента: HR, Launch OS и BI

Версия: 2026-06-18

Формат: рабочая инструкция для разработчика

Важно: секреты и токены в документ не включены

Актуальная инструкция для разработчика

Дата актуализации: 2026-06-18

Документ нужен разработчику, который принимает проекты Академии в работу после первичной сборки MVP в Codex.

Главная идея: код и документация лежат в GitHub, production-сервисы работают на сервере, секреты не передаются через чаты, а целевой способ передачи секретов - Yandex Lockbox.

1. Какие проекты передаются

Передается 5 проектов:

1. Academy HR Screening

- HR-платформа для анкетирования, скоринга, тестовых заданий и первичной воронки подбора.
- GitHub: <https://github.com/borodinovaa66/academy-hr-screening>
- Production: <https://hr.academy-management.ru>
- Админка: <https://hr.academy-management.ru/#admin>

2. Launch OS

- Платформа управления запусками.
- GitHub: <https://github.com/borodinovaa66/launch-os>
- Production: <https://makelaunch.com>

3. Academy Finance Dashboard

- Финансовый BI-дашборд Академии.
- GitHub: <https://github.com/borodinovaa66/academy-finance-dashboard>
- Production: <https://finance.academy-management.ru>

4. CEO Dashboard

- Управленческий BI-дашборд внутри BI-репозитория.
- Папка в репозитории: [ceo-dashboard/](#)

5. Voronka Dashboard

- BI-дашборд по воронкам внутри BI-репозитория.
- Папка в репозитории: [voronka-dashboard/](#)

2. Что уже сделано по инфраструктуре

GitHub

GitHub CLI на рабочей машине владельца проекта авторизован под аккаунтом:

`borodinovaa66`

Проверенный доступ:

`borodinovaa66/academy-hr-screening`

`borodinovaa66/launch-os`

`borodinovaa66/academy-finance-dashboard`

Разработчика нужно добавить в соответствующие репозитории вручную через GitHub.

Минимально:

- обычный разработчик: `Write`;
- технический лидер: `Maintain`;
- внешний подрядчик: временный доступ, который потом нужно отозвать.

Сервер

Основной production-сервер:

```
93.77.178.9
OS: Ubuntu 24.04 LTS
Zone: ru-central1-a
VM name: my-cloud-server
```

Рабочие сервисы:

```
hr-screening.service
academy-ai-relay.service
```

Пути:

```
/opt/hr-screening
/opt/academy-ai-relay
```

Production env:

```
/etc/hr-screening/app.env
/etc/academy-ai-relay/app.env
```

Важно: значения env-файлов нельзя копировать в GitHub, Bitrix24, Telegram, email, скриншоты или документацию.

Yandex Cloud CLI

`yc` CLI установлен:

- на локальной Windows-машине владельца проекта;
- на production-сервере.

Локальный профиль настроен и видит облако:

```
cloud: cloud-borodinovaa66
cloud-id: b1gg9sjq1shsgf4ts95a
folder: default
folder-id: b1gsbo8ftg92cgjicjls
zone: ru-central1-a
```

Проверено:

```
VM my-cloud-server ██████
Lockbox ████████
Lockbox █████ ██████
```

На сервере `yc` CLI установлен, но не авторизован для headless-работы. Для автоматических операций на сервере позже нужен service account key. Для ручной настройки Lockbox сейчас используется локальный `yc`.

Bitrix24-бот

В Bitrix24 работает бот:

AI ██████████ ██████████

Он нужен как первая точка входа для разработчика.

Примеры команд:

```
████████ ██████████
███ █████ ██████████ HR
███ █████ ██████████ Launch OS
███ █████ ██████████ BI
███ ██████████ HR
████████ ██████████ ██████████ ██████████ HR
███ ██████████ ██████████ SMTP
███ ██████████ HeadHunter
```

Важно: бот пока не полноценный AI-ассистент. Он отвечает по подготовленным сценариям и документации. Для свободных вопросов нужен следующий этап доработки: LLM + поиск по документации + права доступа.

3. Что нужно сделать разработчику в первый день

1. Получить доступ в Bitrix24.
2. Найти бота AI ██████████ ██████████.
3. Написать боту:

████████ ██████████

4. Затем:

███ █████ ██████████ HR

5. Получить доступ к GitHub-репозиториям.
6. Склонировать нужные репозитории.
7. Прочитать документы:

```
DEVELOPER_ONBOARDING.md
PROJECT_HANDBOOK.md
DEPLOYMENT.md
SECURITY.md
docs/SECRET_HANDOFF_LOCKBOX.md
docs/DEVELOPER_CURRENT_INSTRUCTION.md
```

8. Поднять проект локально.
9. Проверить production-ссылки.
10. Составить один список вопросов и рисков.

4. Как получить секреты

Временная схема

Пока Lockbox не заполнен, секреты лежат на сервере:

```
ssh ubuntu@93.77.178.9
sudo cat /etc/hr-screening/app.env
sudo cat /etc/academy-ai-relay/app.env
```

Это только временная схема.

Правила:

- не копировать весь env целиком в локальную разработку;
- брать только конкретные переменные, нужные для проверки;
- локальный .env не коммитить;
- не пересылать значения в чаты;
- не делать скриншоты с секретами.

Целевая схема: Yandex Lockbox

Для production-секретов должны быть созданы два секрета:

```
academy-hr-screening-production-env
academy-ai-relay-production-env
```

Документ:

```
docs/SECRET_HANDOFF_LOCKBOX.md
```

Чтобы выдать доступ разработчику, от него нужен:

```
Yandex Cloud login / email
```

или:

```
IAM user id / federated user id
```

Bitrix user id и GitHub login для Lockbox не подходят.

Стандартная роль для разработчика:

```
lockbox.payloadViewer
```

Роль lockbox.editor выдавать только если разработчик действительно должен менять production-секреты.

5. Как работать с кодом

Общий порядок:

```
git clone <repo-url>
cd <repo>
git checkout main
git pull
git checkout -b feature/<short-task-name>
```

После изменений:

```
git status
git diff
git add <files>
git commit -m "Short clear commit message"
git push origin feature/<short-task-name>
```

Дальше - Pull Request.

Не работать напрямую в main, кроме экстренных hotfix по согласованию.

6. Как поднять HR-проект локально

```
git clone https://github.com/borodinovaa66/academy-hr-screening.git
cd academy-hr-screening
```

```
cp .env.example .env
npm start
```

На Windows:

```
Copy-Item .env.example .env
npm start
```

Открыть:

```
http://localhost:4173
http://localhost:4173/#admin
```

Желательно использовать Node.js 22+.

7. Production HR: проверка и логи

Проверить сервис:

```
ssh ubuntu@93.77.178.9
sudo systemctl status hr-screening --no-pager
sudo journalctl -u hr-screening -n 100 --no-pager
```

Проверить relay-бота:

```
sudo systemctl status academy-ai-relay --no-pager
sudo journalctl -u academy-ai-relay -n 100 --no-pager
```

Проверить Nginx:

```
sudo nginx -t
sudo systemctl status nginx --no-pager
```

8. Что нельзя делать

Нельзя:

- коммитить `.env`;
- коммитить SQLite production-базу;
- коммитить SSH private key;
- вставлять токены в README или задачи;
- отправлять секреты через Bitrix24/Telegram/email;
- копировать production-базу на локальную машину без необходимости и обезличивания;
- редактировать production-код на сервере без фиксации изменений в Git;
- давать общий SSH-ключ всем разработчикам;
- оставлять доступ подрядчику после завершения работ.

9. Минимальная проверка после изменений HR

Перед PR или production-деплойм проверить:

1. Открывается публичная анкета.
2. Кандидат может пройти анкету.
3. Ответ сохраняется.
4. Админка открывается.

5. Кандидат виден в списке.
6. Карточка кандидата открывается.
7. Удаление тестовых кандидатов работает.
8. Если затронуто тестовое - проверены выдача, срок 48 часов и статус просрочки.
9. Если затронута почта - проверена тестовая отправка.
10. Если затронут Telegram - проверены deer-link и журнал коммуникаций.
11. Если затронут HH - проверены OAuth, webhook и синхронизация откликов.
12. Если затронут AI - проверены fallback, сохранение результата и отсутствие отправки лишних персональных данных.

10. Что уже отправлено разработчику

В Bitrix24 пользователю 94 отправлена инструкция по Lockbox и запрос:

```
Yandex Cloud login / email
■■■
IAM user id / federated user id
```

После получения этих данных нужно:

1. Создать секреты в Yandex Lockbox.
2. Перенести значения из production env.
3. Выдать разработчику `lockbox.payloadViewer`.
4. Проверить, что он видит секреты.
5. После этого постепенно уходить от чтения env напрямую через SSH.

11. Как разработчику задавать вопросы

Сначала через Bitrix24-бота:

AI ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

Если бот не помог:

1. Посмотреть документацию в репозитории.
2. Создать GitHub Issue или задачу в Bitrix24.
3. Приложить:
 - URL/экран;
 - что делал;
 - что ожидал;
 - что произошло;
 - время;
 - скриншот без секретов;
 - логи без секретов.

12. Что считать успешной передачей

Передача считается нормальной, когда разработчик:

- получил доступ к Bitrix24;

- получил доступ к GitHub;
- получил SSH или согласованный способ деплоя;
- прислал Yandex Cloud login/IAM id для Lockbox;
- получил доступ к Lockbox или временно к env на сервере;
- поднял HR-проект локально;
- понимает, где production, логи, база и env;
- знает, как задавать вопросы боту;
- создал первый PR или список технических вопросов.