Act 2.1 – Operaciones de LinkedList-1

Agrega las siguientes operaciones a la clase LinkedList, para crear el archivo ***LinkedList-1.h***

reverse	Descripción	Invierte el contenido de la lista encadenada.
	Entrada	Nada
	Salida	Nada
	Precondición	Que la LinkedList este instanciada, puede o no tener datos (nodos).
	Postcondición	La LinkedList tiene los datos (nodos) en forma inversa de cómo llegaron

shift	Descripción	Realiza un corrimiento de **n** casillas en la lista encadenada. Si **n** es 2, la casilla cero pasa a ser la 2, la 1 será la 3 y así en forma circular. Si **n** es -1 la cero pasa a ser la última, la 1 será la cero y así sucesivamente.
	Entrada	Un entero (**n**) que representa el número de corrimientos.
	Salida	Nada
	Precondición	Que la LinkedList este instanciada, puede o no tener datos (nodos).
	Postcondición	La LinkedList con el corrimiento pertinente.

operator==	Descripción	Comprueba si dos LinkedList son idénticas en cantidad de datos y datos en las mismas posiciones.
	Entrada	La LinkedList con la cual se desea comparar
	Salida	Un booleano representando si las LinkedList.son o no son iguales.
	Precondición	Que las dos LinkedList estén instanciadas.
	Postcondición	Ninguna.

Todas las funcionalidades deberán de estar correctamente alineadas y documentadas internamente mediante comentarios. Como parte de la documentación deberá también incluirse la complejidad de cada una de ellas.