Especificación Lógica ADT ***LinkedList***		
Elementos:	Cualquier Tipo de Objeto	
Organización:	Lineal	
Dominio:	El que el Objeto permita	
Operaciones		
addFirst	*Descripción*	Agregar un nuevo elemento al inicio de la lista encadenada
	Entrada:	El objeto que se desea agregar al inicio
	Salida:	Ninguna
	Precondición	Que existan el objeto y la lista encadenada.
	Postcondición	La lista encadenada modificada con un nuevo objeto al inicio de la lista
addLast	*Descripción*	Agrega un nuevo elemento al final de la lista encadenada.
	Entrada:	El objeto que se desea agregar al final
	Salida:	Ninguna
	Precondición	Que existan el objeto y la lista encadenada
	Postcondición	La lista encadenada modificada con un nuevo objeto al inicio de la lista
add	*Descripción*	Agrega un nuevo elemento en la posición dada, dentro de la lista encadenada
	Entrada:	El objeto que se desea agregar y la posición en que se desea agregar.
	Salida:	True si pudo agregarlo en esa posición, o falso en caso contrario.
	Precondición	Que la posición sea un entero no negativo y que exista lista encadenada.
	Postcondición	La lista encadenada modificada, en caso de que la posición seacorrecta.
deleteFirst	*Descripción*	Borra el primer elemento de la lista encadenada.
	Entrada:	Nada
	Salida:	Nada
	Precondición	Que exista la lista encadenada
	postcondición	La lista encadenada modificada sin el primer elemento.
deleteLast	*Descripción*	Borra el último elemento de la lista encadenada
	Entrada:	Nada
	Salida:	Nada
	Precondición	Que la lista encadenada exista
	postcondición	La lista encadenada modificada sin el último elemento.
del	*Descripción*	Borra el elemento que se encuentra en la posición dada.
	Entrada:	La posición que se desea borrar
	Salida:	Nada
	Precondición	Que exista la lista encadenada y que la posición sea válida.
	postcondición	La lista encadenada modificada sin el elemento en pos.

isEmpty	*Descripción*	Regresa true en caso de que la lista encadenada no tenga elemento o false en caso contrario
	Entrada:	Ninguna
	Salida:	Valor booleano que identifica si la lista está vacía o no.
	Precondición	Que exista la lista
	postcondición	Ninguna
deleteAll	*Descripción*	Elimina todos los nodos de la Lista Encadenada
	Entrada:	Ninguna
	Salida:	Un entero que identifica a la cantidad de nodos que borró.
	Precondición	Que exista la lista encadenada
	postcondición	Ninguna
set	*Descripción*	Modifica la información del nodo en la posición dada
	Entrada:	El nuevo objeto y la posición.
	Salida:	La información anterior que se tenía en esa posición.
	Precondición	Que exista la lista encadenada y que la posición sea una posición valida
	postcondición	La lista encadenada con el nodo de la posición dado modificado.
get	*Descripción*	Obtiene la información que se encuentra en la posición dada.
	Entrada:	Un entero que identifica a la posición de la cual se desea la información
	Salida:	La información de la posición dada
	Precondición	Que exista la lista encadenada y que la posición sea una posición valida
	postcondición	Ninguna.
change	*Descripción*	Intercambia información de posición uno, a la posición dos
	Entrada:	Dos enteros que identifican las posiciones que se desean intercambiar
	Salida:	True si se pudo hacer el intercambio, o false en caso contrario.
	Precondición	Nada
	postcondición	La lista encadenada con los dos nodos intercambiados.
getSize	*Descripción*	Obtiene el tamaño de la lista encadenada, el número de nodos
	Entrada:	Ninguna
	Salida:	La cantidad de nodos en la lista encadenada.
	Precondición	Que exista la lista encadenada
	postcondición	Ninguna.
print	*Descripción*	Despliega el contenido de la lista encadenada.
	Entrada:	Ninguna
	Salida:	Nada
	Precondición	Que exista la lista encadenada
	postcondición	Ninguna.