Act 2.2 – Operaciones de LinkedList-2

Agrega las siguientes operaciones a la clase LinkedList de la LinkedList-1.h, para crear el archivo de ***LinkedList-2.h***

operator+=	Descripción	Agrega al final de la LinkedList una copia de cada uno de los datos de la LinkedList de entrada
	Entrada	Una LinkedList que sus datos se copiarán al final de la LinkedList original.
	Salida	Nada
	Precondición	Que las dos LinkedList estén instanciadas. Pueden o no tener datos (nodos).
	Postcondición	La LinkedList original tiene una copia de los datos de la LinkedList al final de ella.

operator=	Descripción	Realiza la asignación de una LinkedList en la LinkedList original.
	Entrada	Una LinkedList que sus datos se copiarán en la LinkedList original.
	Salida	Nada
	Precondición	Que las dos LinkedList estén instanciadas. Pueden o no tener datos (nodos).
	Postcondición	La LinkedList original es un clon de la LinkedList que llega como entrada.

LinkedList	Descripción	Copy Constructor del ADT LinkedList
	Entrada	Una LinkedList que sus datos se copiarán en la LinkedList que se está construyendo
	Salida	Nada
	Precondición	Que la LinkedList de entrada este instanciada.
	Postcondición	Ninguna.

Todas las funcionalidades deberán de estar correctamente alineadas y documentadas internamente mediante comentarios. Como parte de la documentación deberá también incluirse la complejidad de cada una de ellas.