

## Gniazdo stałe 16A 2P+Z 230V IP44

Nr kat. 113-6



zaciski śrubowe

•tworzywo sztuczne: PA6


• styki: mosiężne

- aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać "v" np. 113-6v
- wejście od góry i od ściany

bryzgoszczelne **IP44** 

| C | 0 | n | n | е | С | ti | 0  | n |   |   |   |   |   |            |
|---|---|---|---|---|---|----|----|---|---|---|---|---|---|------------|
|   |   |   |   |   | 1 | 0  | th | е | f | u | t | u | r | $\epsilon$ |

Wymiary:



|                       | 16 Amp          |     |     |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|-----|-----|--|--|--|
| Bieguny               | 3               | 4   | 5   |  |  |  |
| a                     | 142             | 145 | 144 |  |  |  |
| b                     | 97              | 98  | 104 |  |  |  |
| M                     | 25              | 25  | 25  |  |  |  |
|                       |                 |     |     |  |  |  |
| Typy połączeń:        | Zaciski śrubowe |     |     |  |  |  |
| Przewód giętki [mm²]  | 1-2,5           |     |     |  |  |  |
| Przewód sztywny [mm²] | 1-4             |     |     |  |  |  |
| Siła docisku [Ncm]    | 100 Ncm         |     |     |  |  |  |
| Waga [g]              | 226             | 240 | 259 |  |  |  |
|                       |                 |     |     |  |  |  |

## PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12 58-200 Dzierżoniów TEL. +48 74 831 76 00 FAX. + 48 74 831 17 00 MAIL: pce@pce.pl

www.pce.pl