



HEATWALL

Blød og behagelig belysning bidrager til en hyggelig atmosfære i saunaen. Heatwall er et pænt og enkelt LED-armatur til sauna med IP65- og IK10-klassificering. Vægarmatur med flot design, som er tilpasset montering bag ved en lampeskærm. Heatwall har et bagstykke af støbt aluminium og finish i børstet stål med opal kuppel af varmebestandig plast. Komplet med integreret fasedæmpbar driver for direkte tilslutning til 230V. Heatwall er en PROFESSIONEL serie.



Heatwall Sauna armatur BS 2.700K, 515lm, 7,5W, IP65, IK10. Fasedæmpbar driver inkluderet.

EAN: **7392971138787** Art. nr.: **5442017106**

Anvendelsesområde: **Indendørs** Montering: **Påbygget**

OPTIK

Afskærmningsmateriale:	PC
Gitter type:	Opalt glas
Spredningsvinkel (°):	140
Lysfordeling:	Symmetrisk

LYSKILDE

Armaturet leveres inkl. lyskilde:	Ja
Lyskilde type:	LED
Antal lyskilder:	9
Levetid i timer:	L90 35 000h Ta 80°C
Lysstrøm i lumen (lm):	515
Lysudbytte (lm/W):	69
Lysstrøm ud af armaturet (lm):	515
Lysudbytte ud af armaturet (lm/W):	69
Farvetemperatur:	2700
MacAdam nyværdi:	3
Farvegengivelse CRI:	>90

DIMENSIONER

Højde (mm):	70
Diameter (mm):	132
Min. afstand til bygningsdele over armatur (mm):	5
Min. afstand til bygningsdele under armatur (mm):	5
Vægt (kg):	0,79

ELEKTRISKE DATA

Spænding (V):	230
Driver / forkobling indbygget / ekstern:	Indbygget
Forkobling:	Inkluderet
Dæmpningsmetode:	Fasedæmp(Bagkant/Forkant)
Armaturets samlede watt forbrug (W):	7,5
Tilslutning:	Skrue terminal
Terminaler (mm²):	2x0,5-2,5
Mulighed for sløjfning:	Nej

TEKNISKE DATA

Materiale:	Aluminium
Omgivelsestemperatur min (°C):	-20
Omgivelsestemperatur max (°C):	80
Isolationsklasse:	Kl. I
Kapslingsklasse:	IP65
Brudstyrke / IK klasse / Vandalklasse:	IK10
Fælles adgangsveje (°C):	650
Godkendelser:	CE



Heatwall Sauna armatur BS 2.700K, 515lm, 7,5W, IP65, IK10. Fasedæmpbar driver inkluderet.

EAN: **7392971138787** Art. nr.: **5442017106**

Anvendelsesområde: **Indendørs** Montering: **Påbygget**

