

受訂(黃卡-藍桶)

欣富山國際股份有限公司
生產工作令

產品特碼:S001370

圖面日期及版次:2022-08-16 第16版 PPAP3

客指批號:C5091960024A

設計變更:2.Q深/3.備註/4.線硬/5.備註/6.無印記/7.線徑2.82.E/8.Q深/9.無電鍍/10.備註/11.線徑2.8
0.E/12.線徑2.82.E.頭裂/13.同心/14.搓牙Nb/15.線徑2.81/16.打頭L

品名規格	SAE1022AK T20-TORX PAN WASHER HD M4*1.8 *16mm 30°-1 PLASTIC SCREW C.H. ZINC CR3+ BAKE 200°C/4H SEALER-TNT11 SST 72R				
生產流程	打頭+搓牙 > 滲碳不加油 > 一次表面 > 光學分檢 > 包裝				
一次表面	三價鉻鍍鋅(4u 電鍍後1小時內烘200°C/4H 封孔劑TNT11 72小時無紅鏽)				
二次表面					
其他要求	摩擦係數0.08~0.14(需附替代螺栓)				
線 徑	2.81	單 重	1.310	分 檢	25PPM
線材要求	HRB80 Max.(HV150 Max.)→心硬				
主 車 型	打頭車 3/16*2"		次 車 型	打頭車 1/8*1-1/2"	
模具類別	模具編號		模具類別	模具編號	
打頭模	3H278A5R051230				
打頭沖棒	H1AH2780725RB				
沖頭模	3P2874PS000140				
沖模沖棒	H1PH2860400RB				
沖針	W404AAOTT20140X				
沖針殼	XM0141WS000748				
一沖模殼	31M020R600				
二沖模殼	32M014U618				
切刀	3A281R				
切模	3B287R				

打頭圖檔:

③頭外徑SPC時機僅適用於量試與年度稽核

⑩承面不可有模工具痕 NOGO深:NQ 0:2.82參考

1/2端 2.16入 4x 1783kg 15W7

好急貨

代碼	尺寸公差
B	7.87/7.73/+0.03/-0.03 7.90-7.70
A	7.10/6.90無縮
H	2.68/2.52/+0.02/-0.02 2.70-2.50
U	0.88/0.72/+0.02/-0.02 0.90-0.70
E	2.80/2.78
L	15.05/14.95
Ra	0.60/0.40無縮
Rb	2.50/1.50/+0.50/-0.50
An	80°/60°無縮
K	0.70/0.30無縮
C'	0.25最大/無縮
NQ	0.79最大/無縮
Q	1.60/1.35/+0/-0.05 存在針孔
Na	0.20最大/無縮
Nb	0.20最大/無縮
Nc	0.50最大/無縮
	表面不連續.鍛造裂痕
	頭裂
	上視鏡頭部變形&偏心 圓度
	頭部無電鍍,上視鏡分檢

核 准		初 審		製 表	
-----	--	-----	--	-----	--

