Curl = "client-url" - 10 SW-project, dos (is und cud-lool zum Dontentianger aser versch. Protosolle (Netrus) etmojlish gpg-sey = GNU privary guard (encryption software program) GNU = unix-almbilos Betriesssystem, meist unit dum Linux-llernel tomsinient - 10 GNU/Linux (meist einfach Linux genannt) unix = Melusenutzer-Betriebssystem für Compak

docter sunger - listet alle vorh. sunger

docter ps (-a) - listet alle astrell (o. damals) languade that

docter run < CONTAINER ID> - D löscht jec. Container

docter consainer prune - D löscht alle Consaine

docter tuni - D löscht vorh. docher hunger

Docker daemon — P background service running on host

that manager Sailding, running and

distributing Docker containers

(= process many running on the OS which clienter baland)

Docker client — Command line tool that allows the user

to interact with the daemon

docter search - D sacht direct imager (via end-lim)

Docertile - enfacture Textdates, det die Bighhi beinhaltet, die de Doce - Client aufuft, wenn er ein Image erstellt Lo "antomates I mage creation process"

Build Docker Container:

-s sado docter Saild. -+ hello-world: 1.0.0

cont. nam tag hain

Run Doder Cont.

-P sado docter ran -- run -it hello-world: 1.0.0