LAPORAN PRAKTIKUM
DESAIN WEB
MODUL 3

Dosen Pengampu: Dede Irawan, M.Kom



Disusun oleh :

Nama	**:**	**Naufal Nurrochmat Fadhil Haq**
NIM	**:**	**20250910036**
Kelas	**:**	**SINFC-02 2025**

SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KUNINGAN
2026

KATA PENGANTAR

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Desain Web pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kuningan. Pada modul ketiga ini, pembahasan difokuskan pada CSS (Cascading Style Sheets), meliputi tiga cara menambahkan CSS, selektor, box model, posisi dan float, Flexbox, transisi dan animasi, serta desain responsif dengan media query.

Saya menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, asisten laboratorium, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama sesi praktikum berlangsung.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai dokumentasi hasil belajar maupun sebagai referensi tambahan bagi pembaca yang sedang mempelajari CSS dalam pengembangan web.

Kuningan, 5 November 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
BAB I **1**
PRETEST 1
BAB II **2**
PEMBAHASAN 2
BAB III **11**
POSTEST 11
BAB IV **12**
TUGAS 12
BAB V **15**
KESIMPULAN 15

BAB I

PRETEST

1. Jelaskan kedudukan CSS dalam pemrograman web.

2. Berikan masing-masing satu contoh penggunaan CSS selektor.

Jawaban:

1. CSS (Cascading Style Sheets) adalah bahasa yang mengatur tampilan halaman web. Dalam pemrograman web, HTML menyusun struktur dan isi, CSS mengatur tampilan, dan JavaScript mengatur perilaku. Kedudukan CSS sebagai pengatur tampilan:

- **Memisahkan konten dan desain**, sehingga kode HTML lebih rapi.
- **Satu file CSS dapat dipakai banyak halaman**, sehingga perubahan desain cukup dilakukan sekali.
- **Mengatur warna, font, jarak, dan tata letak** elemen HTML.
- **Membuat tampilan responsif** pada berbagai ukuran layar melalui media query.

2. Contoh penggunaan selektor CSS:

Jenis Selektor	Contoh	Fungsi
Umum	* { margin: 0; }	Memilih semua elemen
Tag	h1 { color: blue; }	Memilih elemen berdasarkan nama tag
Class	p.info { color: red; }	Memilih elemen dengan class tertentu (.)
ID	#judul { color: blue; }	Memilih satu elemen dengan id tertentu (#)
Kombinasi	div p { color: red; }	Memilih <p> di dalam
Pseudo-class	a:hover { color: red; }	Gaya berdasarkan keadaan elemen
Atribut	a[title] { color: green; }	Memilih elemen berdasarkan atribut
Pseudo-element	p::first-line { color: red; }	Gaya pada bagian tertentu elemen

BAB II

PEMBAHASAN

PERSIAPAN

a. Buka Visual Studio Code, pilih **File > Open Folder**, lalu pilih folder kerja 20250910036_NaufalNurrochmat.
b. Buat folder baru Modul_03; seluruh file praktikum modul ini disimpan di dalamnya.
c. Buat file HTML dan CSS tiap praktikum, lalu lihat hasilnya dengan klik kanan > **Open with Live Server**.

PRAKTIKUM 1 – TIGA CARA MENAMBAHKAN CSS

Keterangan Praktikum

Membuat Latihan_03_01.html dan style.css pada folder Modul_03 untuk mencoba CSS internal, eksternal, dan inline, lalu membukanya dengan Live Server.

Code

Latihan_03_01.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Praktikum CSS</title>
    <!-- Internal CSS -->
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
        }
        h1 {
            color: blue;
        }
    </style>
    <!-- External CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <h1>Ini adalah Heading 1</h1>
    <p style="color: red;">Ini adalah paragraf dengan Inline CSS.</p>
    <div class="kotak">Kotak dengan CSS Eksternal</div>
</body>
</html>
```

style.css

```
.kotak {
    width: 200px;
    height: 200px;
```

```
    background-color: green;
}
```

Penjelasan Fungsi Kode

- <style> di <head> adalah **CSS internal**: mengatur font body dan warna h1 biru.
- <link rel="stylesheet"> memanggil **CSS eksternal** style.css: kelas .kotak menjadi kotak hijau 200×200 px.
- Atribut style pada <p> adalah **CSS inline**: paragraf berwarna merah.
- Jika aturan bentrok, CSS inline memiliki prioritas tertinggi.

[Gambar 1. Hasil Praktikum 1 – tempel tangkapan layar]

PRAKTIKUM 2 – SELEKTOR CSS

Keterangan Praktikum

Membuat Latihan_03_02.html dan Latihan_02.css untuk mencoba selektor ID, class, dan atribut.

Code

Latihan_03_02.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Praktikum Selektor CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="Latihan_02.css">
</head>
<body>
    <h1 id="judul">Judul Halaman</h1>
    <p class="text-merah">Paragraf pertama dengan kelas "text-merah".</p>
    <p class="text-merah">Paragraf kedua dengan kelas "text-merah".</p>
    <a href="#" title="Link">Ini adalah link</a>
</body>
</html>
```

Latihan_02.css

```
#judul {
    color: blue;
}
.text-merah {
    color: red;
}
a[title] {
    text-decoration: none;
    color: green;
}
```

Penjelasan Fungsi Kode

- #judul (selektor ID) mewarnai heading biru.
- .text-merah (selektor class) mewarnai kedua paragraf merah.

- a[title] (selektor atribut) memilih link yang punya atribut title: hijau dan tanpa garis bawah.

[Gambar 2. Hasil Praktikum 2 – tempel tangkapan layar]

PRAKTIKUM 3 – BOX MODEL

Keterangan Praktikum

Membuat Latihan_03_03.html dan Latihan_03.css untuk membandingkan padding dan margin pada dua kotak.

Code

Latihan_03_03.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Praktikum Box Model</title>
   <link rel="stylesheet" href="Latihan_03.css">
</head>
<body>
   <div class="kotak">Kotak dengan Padding dan Border</div>
   <div class="kotak">Kotak dengan Margin dan Border</div>
</body>
</html>
```

Latihan_03.css

```
.kotak {
   width: 100px;
   height: 100px;
   background-color: lightblue;
}
.kotak:first-of-type {
   padding: 20px;
   border: 5px solid black;
}
.kotak:last-of-type {
   margin: 20px;
   border: 5px solid black;
}
```

Penjelasan Fungsi Kode

- .kotak membuat dua kotak biru muda berukuran 100×100 px.
- :first-of-type (pseudo-class): kotak pertama diberi padding 20px (ruang di dalam) dan border 5px.
- :last-of-type: kotak terakhir diberi margin 20px (ruang di luar) dan border 5px.
- Ukuran total kotak pertama menjadi 150×150 px (100 + padding 2×20 + border 2×5).

[Gambar 3. Hasil Praktikum 3 – tempel tangkapan layar]

PRAKTIKUM 4 – POSISI DAN FLOAT

Keterangan Praktikum

Membuat Latihan_03_04.html dan Latihan_04.css untuk mencoba nilai position dan float.

Code

Latihan_03_04.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Praktikum Posisi dan Float</title>
    <link rel="stylesheet" href="Latihan_04.css">
</head>
<body>
    <div class="box1">Posisi Statik</div>
    <div class="box2">Posisi Relatif</div>
    <div class="box3">Posisi Absolut</div>
    <div class="box4">Posisi Tetap</div>


    <p>Ini adalah paragraf pertama. Ini akan mengapung di sebelah kiri.</p>
    <p class="clear">Ini adalah paragraf kedua. Ini akan ditempatkan setelah elemen yang mengapung.</p>
</body>
</html>
```

Latihan_04.css

```
.box1 {
    position: static;
    background-color: lightgreen;
}
.box2 {
    position: relative;
    top: 20px;
    background-color: lightblue;
}
.box3 {
    position: absolute;
    top: 50px;
    left: 50px;
    background-color: lightcoral;
}
.box4 {
    position: fixed;
    top: 10px;
    right: 10px;
    background-color: lightpink;
}
p {
    float: left;
    width: 100px;
    height: 50px;
    background-color: yellow;
    margin-right: 10px;
}
.clear {


}
```

Penjelasan Fungsi Kode

- static: posisi normal sesuai alur dokumen. relative: bergeser 20px dari posisi normalnya.
- absolute: dilepas dari alur dan diletakkan 50px dari atas dan kiri halaman.
- fixed: menempel 10px dari atas dan kanan jendela, tetap di tempat saat di-scroll.
- float: left membuat paragraf mengapung ke kiri. Karena aturan .clear kosong, paragraf kedua ikut mengapung di sampingnya. Agar turun ke bawah, isi dengan clear: left;.

[Gambar 4. Hasil Praktikum 4 – tempel tangkapan layar]

PRAKTIKUM 5 – FLEXBOX

Keterangan Praktikum

Membuat Latihan_03_05.html dan Latihan_05.css untuk menata empat item dengan Flexbox.

Code

Latihan_03_05.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Praktikum Flexbox</title>
   <link rel="stylesheet" href="Latihan_05.css">
</head>
<body>
   <div class="container">
      <div class="item">Item 1</div>
      <div class="item">Item 2</div>
      <div class="item">Item 3</div>
      <div class="item">Item 4</div>
   </div>
</body>
</html>
```

Latihan_05.css

```
.container {
   display: flex;
   justify-content: space-around;
   align-items: center;
   height: 200px;
   background-color: lightgray;
}
.item {
   width: 50px;
   height: 50px;
   background-color: coral;
   display: flex;
   justify-content: center;
   align-items: center;
}
```

Penjelasan Fungsi Kode

- display: flex pada .container menyusun keempat item dalam satu baris.
- justify-content: space-around membagi jarak antar item secara merata (horizontal).
- align-items: center menempatkan item di tengah tinggi container (200px).
- .item juga flex, sehingga teks berada di tengah kotak 50×50 px.

[Gambar 5. Hasil Praktikum 5 – tempel tangkapan layar]

PRAKTIKUM 6 – TRANSISI DAN ANIMASI

Keterangan Praktikum

Membuat Latihan_03_06.html dan Latihan_06.css untuk mencoba efek hover pada tombol dan animasi kotak.

Code

Latihan_03_06.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Praktikum Animasi dan Transisi</title>
   <link rel="stylesheet" href="Latihan_06.css">
</head>
<body>
   <button class="btn">Hover Me!</button>
   <div class="box"></div>
</body>
</html>
```

Latihan_06.css

```
.btn {
   padding: 10px 20px;
   background-color: coral;
   color: white;
   border: none;
   cursor: pointer;
   transition: background-color 0.5s ease;
}
.btn:hover {
   background-color: darkred;
}
.box {
   width: 100px;
   height: 100px;
   background-color: lightblue;
   margin-top: 20px;
   animation: slide 2s infinite;
}
@keyframes slide {
   0% {
      transform: translateX(0);
   }
   50% {
      transform: translateX(100px);
   }
```

```
  100% {
    transform: translateX(0);
  }
}
```

Penjelasan Fungsi Kode

- transition membuat perubahan warna tombol berlangsung halus selama 0,5 detik.
- .btn:hover mengubah warna tombol dari coral menjadi merah tua saat kursor di atasnya.
- @keyframes slide menggeser kotak 100px ke kanan (50%) lalu kembali ke posisi awal (100%).
- animation: slide 2s infinite menjalankan gerakan itu 2 detik per putaran, terus berulang.

[Gambar 6. Hasil Praktikum 6 – tempel tangkapan layar]

PRAKTIKUM 7 – RESPONSIVE DESIGN

Keterangan Praktikum

Membuat Latihan_03_07.html dan Latihan_07.css untuk membuat layout yang berubah pada layar kecil dengan media query.

Code

Latihan_03_07.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Praktikum Responsive Design</title>
  <link rel="stylesheet" href="Latihan_07.css">
</head>
<body>
  <header>Header</header>
  <main>Main Content</main>
  <footer>Footer</footer>
</body>
</html>
```

Latihan_07.css

```
body {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  height: 100vh;
  margin: 0;
}
header, footer {
  background-color: lightcoral;
  padding: 10px;
  text-align: center;
}
main {
  flex: 1;
  background-color: lightblue;
```

```
    padding: 20px;
}
@media (max-width: 600px) {
    body {
        flex-direction: row;
    }
    header, footer {
        flex: 1;
        padding: 5px;
    }
    main {
        flex: 2;
    }
}
```

Penjelasan Fungsi Kode

- body dibuat flex berarah kolom setinggi layar (100vh): header, main, footer tersusun ke bawah.
- main dengan flex: 1 membuat konten utama mengisi seluruh sisa ruang.
- @media (max-width: 600px) aktif pada layar ≤ 600px: arah menjadi row, tata letak menjadi menyamping.
- Pada layar kecil, header dan footer berbagi flex: 1 dan main flex: 2 (perbandingan 1 : 2 : 1).

[Gambar 7. Hasil Praktikum 7 – tempel tangkapan layar]

BAB III

POSTEST

Buat masing-masing satu contoh program untuk mengimplementasikan cara menulis CSS.

Jawaban:

1. **CSS Inline**, ditulis langsung pada atribut style di tag HTML:

```
<p style="color: red; font-size: 18px;">Teks dengan CSS Inline</p>
```

2. **CSS Internal**, ditulis di dalam tag <style> pada bagian <head>:

```
<head>
   <style>
      p {
         color: green;
         font-size: 18px;
      }
   </style>
</head>
<body>
   <p>Teks dengan CSS Internal</p>
</body>
```

3. **CSS Eksternal**, ditulis pada file terpisah lalu dipanggil dengan <link>:

index.html

```
<head>
   <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
   <p>Teks dengan CSS Eksternal</p>
</body>
```

style.css

```
p {
   color: blue;
   font-size: 18px;
}
```

BAB IV

TUGAS

1. Tambahkan kode CSS pada tugas pada Modul 1.

   Landing page biodata dari Modul 1 diberi stylesheet eksternal style_biodata.css yang disimpan satu folder dengan file HTML-nya. Isi HTML tidak diubah; cukup tambahkan satu baris berikut di dalam <head>, setelah <title>:

```
<link rel="stylesheet" href="style_biodata.css">
```

style_biodata.css

```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f4f6f8;
    color: #333333;
    line-height: 1.6;
    margin: 0;
    padding: 20px;
}
header h1 {
    color: #1f3b73;
    letter-spacing: 2px;
}
hr {
    border: none;
    border-top: 2px solid #1f3b73;
}
#profil img {
    border: 4px solid #1f3b73;
}
#profil h2, h3 {
    color: #1f3b73;
}
#biografi table {
    background-color: #ffffff;
    border-collapse: collapse;
}
#biografi th, #biografi td {
    border: 1px solid #c5cfe0;
    padding: 10px;
}
#biografi th {
    background-color: #e8eef9;
    color: #1f3b73;
}
#keahlian ul {
    margin: 0;
    padding: 0;
}
#keahlian li {
    background-color: #1f3b73;
    color: #ffffff;
    padding: 6px 14px;
    border-radius: 20px;
    list-style: none;
    transition: background-color 0.3s ease;
}
#keahlian li:hover {
    background-color: #3a63b8;
}
```

```
footer {
   color: #666666;
   font-size: 14px;
}
```

Penjelasan Fungsi Kode

- body: font Arial, latar abu muda, dan jarak halaman.
- header h1, h2, h3: judul diberi warna biru tua.
- Selektor ID (#profil, #biografi, #keahlian) menata tiap bagian halaman secara terpisah.
- Tabel biodata: border-collapse, garis tipis, dan sel header berwarna.
- Daftar keahlian tampil seperti label bulat dan berubah warna halus saat di-hover.

[Gambar 8. Landing page biodata setelah diberi CSS – tempel tangkapan layar]

2. Simpan seluruh praktikum pada modul sebelumnya ke dalam repository Git yang sudah dibuat.

Struktur folder yang disimpan di repository:

```
20250910036_NaufalNurrochmat/
├── Modul_01/  (Latihan_01_01 s.d. 01_05, biodata)
├── Modul_02/  (laporan dan dokumentasi Git)
└── Modul_03/  (Latihan_03_01 s.d. 03_07, biodata + CSS)
```

Dokumentasi proses menyimpan ke repository GitHub:

No	Langkah	Perintah / Aksi	Bukti
1	Buka terminal VS Code	Buka folder 20250910036_NaufalNurrochmat, Ctrl + `	[Gambar]
2	Cek status	git status	[Gambar]
3	Stage semua file	git add .	[Gambar]
4	Commit	git commit -m "Menambahkan praktikum Modul 3 CSS"	[Gambar]
5	Push ke GitHub	git push origin main	[Gambar]
6	Verifikasi	Refresh repository di GitHub, folder Modul_03 tampil	[Gambar]

BAB V

KESIMPULAN

Dari praktikum Modul 3 ini, kesimpulannya saya sudah memahami fungsi CSS sebagai pengatur tampilan halaman web dan tiga cara menambahkannya, yaitu inline, internal, dan eksternal. Saya sudah bisa menggunakan selektor (ID, class, atribut, dan pseudo-class), mengatur box model (padding, border, margin), menentukan posisi elemen dengan position dan float, serta menata layout dengan Flexbox. Saya juga mencoba transisi dan animasi dengan @keyframes, serta membuat tampilan responsif menggunakan media query. Kemampuan ini penting sebagai bekal untuk membuat tampilan website yang rapi dan menarik pada modul-modul selanjutnya.