

PREWORK SESIÓN 10

Objetivos

- 1. Conocer las grabadoras de acciones: Basic Recording y Desktop Recording.
- 2. Entender la diferencia entre Full Selectors y Partial Selectors.
- 3. Comprender el uso de los comodines en los selectores.

Desarrollo

La grabación, una característica importante de UiPath Studio, nos permite capturar las acciones del usuario en la pantalla y traducirlas en secuencias. Esto ahorra mucho tiempo cuando desea automatizar los procesos comerciales.

Basic Recording vs Desktop Recording

- 1. Basic Recording: Utilizada para grabar actividades individuales como abrir o cerrar una aplicación, seleccionar una casilla de verificación, etc. La grabadora básica genera un selector completo para cada actividad y ningún contenedor. Entonces, la automatización resultante se vuelve más lenta.
- 2. **Desktop Recording**: Utilizado para todo tipo de aplicaciones de escritorio y múltiples acciones o actividades. Desktop Recorder genera un contenedor, que incluye actividades y también selectores parciales para cada actividad. Por tanto, la automatización resultante es más rápida que la grabación básica.

Full Selectors vs Partial Selectors

A veces, los selectores generados automáticamente proponen valores de atributos volátiles para identificar elementos y se requiere la intervención manual para calibrar los selectores. Un selector confiable debería identificar con éxito el mismo elemento cada vez en todas las condiciones, en los entornos de desarrollo, prueba y producción, y sin importar los nombres de usuario conectados a las aplicaciones.

Full Selectors

- Contiene todos los elementos necesarios para identificar un elemento de la interfaz de usuario, incluida la ventana de nivel superior.
- Generado por la grabadora básica (Basic Recording).




• Recomendado al cambiar entre múltiples ventanas.



Partial Selector

- Generado por la grabadora de escritorio (Desktop Recording).
- No contienen información sobre la ventana de nivel superior.
- Las actividades que contienen selectores parciales se incluyen en un contenedor (Attach Browser o Attach Window) que contiene un selector completo de la ventana de nivel superior.
- Recomendado al realizar múltiples acciones en la misma ventana.





Selectores con comodines

Los comodines son símbolos que le permiten reemplazar cero o varios caracteres en una cadena. Estos pueden ser bastante útiles cuando se trata de atributos que cambian dinámicamente en un selector.

Asterisco (*): reemplaza cero o más caracteres

Signo de interrogación (?): Reemplaza un solo carácter