

Descriptions textuelles des cas d'utilisation

Sprints 2 à 5

Document généré le 15/05/2026.

Format conforme au modèle : Cas d'utilisation / Acteurs / Objectif / Pré-condition / Post-conditions + scénarios.

Sprint 2 — Catalogue produits & Fournisseurs

Ajouter un produit

Table 2.1 – Description textuelle « Ajouter un produit »

Cas d'utilisation :	Ajouter un produit
Acteurs :	Gestionnaire de stock
Objectif :	Permettre au gestionnaire d'ajouter un nouveau produit au catalogue (désignation, unité, seuil, prix, etc.).
Pré-condition :	L'utilisateur est authentifié et dispose du droit de gestion du catalogue.
Post-conditions :	Le produit est enregistré et apparaît dans la liste des produits actifs ; une trace d'audit est créée.
Scénario de base :	1 Le gestionnaire accède au module Catalogue puis clique sur Ajouter produit. 2 Le système affiche le formulaire de création (informations générales, seuil/alerte, prix, fournisseur optionnel). 3 Le gestionnaire renseigne les champs obligatoires puis valide l'enregistrement. 4 Le système contrôle l'unicité (référence/code) et la complétude des champs. 5 Le produit est créé et confirmé par un message : « Produit ajouté avec succès ».
Scénario d'exception :	• Champs obligatoires manquants ou format invalide (ex. prix non numérique) : le système refuse et indique les erreurs. • Référence/code produit déjà existant : le système demande de corriger la référence. • Droits insuffisants : accès refusé et action journalisée.

Archiver un produit

Table 2.2 – Description textuelle « Archiver un produit »

Cas d'utilisation :	Archiver un produit
Acteurs :	Gestionnaire de stock
Objectif :	Retirer un produit du catalogue actif tout en conservant son historique (mouvements, demandes, inventaires).
Pré-condition :	Le produit existe ; l'utilisateur est authentifié et autorisé ; aucune modification concurrente n'est en cours.
Post-conditions :	Le produit passe à l'état Archivé, n'est plus sélectionnable dans les nouveaux flux ; l'historique reste consultable.

Scénario de base :	1 Le gestionnaire ouvre la fiche d'un produit actif. 2 Le système affiche les détails du produit et l'état courant. 3 Le gestionnaire clique sur Archiver et confirme l'action. 4 Le système vérifie les contraintes (ex. produit déjà archivé) et applique l'archivage. 5 Confirmation affichée : « Produit archivé ».
Scénario d'exception :	• Produit introuvable ou déjà archivé : le système informe l'utilisateur et annule l'opération. • Produit utilisé dans une opération bloquante (ex. inventaire en cours) : le système refuse et propose de réessayer après clôture. • Droits insuffisants : accès refusé.

Gérer les fournisseurs

Table 2.3 – Description textuelle « Gérer les fournisseurs »

Cas d'utilisation :	Gérer les fournisseurs
Acteurs :	Gestionnaire de stock
Objectif :	Créer, modifier, consulter et archiver un fournisseur afin d'assurer la traçabilité des approvisionnements.
Pré-condition :	L'utilisateur est authentifié ; au moins un champ d'identification du fournisseur est disponible (raison sociale ou code).
Post-conditions :	Le fournisseur est créé/modifié/archivé ; les produits associés conservent leur liaison et l'action est historisée.

Scénario de base :	1 Le gestionnaire accède au module Fournisseurs. 2 Le système affiche la liste des fournisseurs et les actions possibles (ajout, modification, archivage). 3 Le gestionnaire saisit les informations et valide. 4 Le système contrôle les champs (unicité du code, formats téléphone/email) puis enregistre. 5 Le système affiche une confirmation et met à jour la liste.
Scénario d'exception :	• Champs obligatoires manquants ou formats invalides : le système affiche les erreurs et n'enregistre pas. • Code fournisseur déjà existant : le système demande une correction. • Archivage impossible si le fournisseur est requis par une commande en cours : le système refuse et explique la cause.

Sprint 3 — Inventaire & Entrées en stock

Lancer un inventaire

Table 3.1 – Description textuelle « Lancer un inventaire »

Cas d'utilisation :	Lancer un inventaire
----------------------------	----------------------

Acteurs :	Responsable stock
Objectif :	Démarrer une campagne d'inventaire sur un dépôt/magasin afin de figer la période de comptage.
Pré-condition :	L'utilisateur est authentifié ; aucun inventaire En cours n'existe déjà pour le même dépôt.
Post-conditions :	Un inventaire est créé avec l'état En cours ; les lignes de comptage sont générées ; les utilisateurs concernés sont notifiés.

Scénario de base :	1 Le responsable ouvre le module Inventaire puis clique sur Lancer inventaire. 2 Le système affiche un formulaire (dépôt, date, équipe, périmètre). 3 Le responsable renseigne les paramètres puis confirme le lancement. 4 Le système génère les lignes d'inventaire à partir du catalogue/stock courant. 5 Le système marque l'inventaire En cours et affiche la confirmation.
Scénario d'exception :	• Inventaire déjà en cours pour le dépôt : le système refuse et propose d'ouvrir l'inventaire existant. • Paramètres incomplets : champs manquants signalés. • Droits insuffisants : accès refusé.

Réaliser un inventaire (saisir comptage)

Table 3.2 – Description textuelle « Réaliser un inventaire (saisir comptage) »

Cas d'utilisation :	Réaliser un inventaire (saisir comptage)
Acteurs :	Magasinier / Agent de comptage
Objectif :	Saisir les quantités réellement comptées pour chaque produit afin de comparer avec le stock théorique.
Pré-condition :	Un inventaire est En cours ; l'utilisateur est affecté à l'inventaire ; les produits sont listés.
Post-conditions :	Les quantités comptées sont enregistrées ; l'écart est calculé ; l'avancement de l'inventaire est mis à jour.

Scénario de base :	1 L'agent ouvre l'inventaire en cours et sélectionne une ligne produit. 2 Le système affiche la ligne (produit, quantité théorique, champs de saisie, commentaires). 3 L'agent saisit la quantité comptée et valide la ligne. 4 Le système enregistre la saisie et calcule l'écart (compté – théorique). 5 Le système affiche l'état de la ligne : Compté.
---------------------------	--

Scénario d'exception :	- Quantité comptée négative ou non numérique : le système refuse et demande correction. - Ligne verrouillée (clôture ou validation en cours) : le système bloque la modification. - Inventaire clôturé : l'accès est en lecture seule.
-------------------------------	--

Prendre décision sur l'inventaire (valider / demander recompte)

Table 3.3 – Description textuelle « Prendre décision sur l'inventaire (valider / demander recompte) »

Cas d'utilisation :	Prendre décision sur l'inventaire (valider / demander recompte)
Acteurs :	Responsable stock
Objectif :	Valider les résultats de comptage ou demander un recompte en cas d'écarts anormaux.
Pré-condition :	Les lignes ont été comptées ; l'inventaire est toujours En cours ; l'utilisateur dispose du rôle de validation.
Post-conditions :	Les lignes sont marquées Validées ou Recompte demandé ; les notifications et tâches associées sont créées.

Scénario de base :	- Le responsable consulte le récapitulatif des écarts (filtre par seuil, catégorie, criticité). - Le système affiche les lignes avec écarts et l'historique des saisies. - Le responsable sélectionne une ligne (ou un lot de lignes) et choisit Valider ou Demander recompte. - Le système enregistre la décision et met à jour le statut des lignes. - Le système notifie l'équipe de comptage si un recompte est demandé.
Scénario d'exception :	- Aucune ligne sélectionnée : le système demande de sélectionner au moins une ligne. - Inventaire déjà validé/clôturé : la décision n'est plus modifiable. - Droits insuffisants : accès refusé.

Faire une entrée produit (entrée en stock)

Table 3.4 – Description textuelle « Faire une entrée produit (entrée en stock) »

Cas d'utilisation :	Faire une entrée produit (entrée en stock)
Acteurs :	Magasinier / Responsable réception
Objectif :	Enregistrer une entrée en stock (réception, retour, ajustement) afin de mettre à jour le stock et la traçabilité.
Pré-condition :	Le produit existe et n'est pas archivé ; l'utilisateur est authentifié ; la quantité entrée est positive.

Post-conditions :	Le stock est augmenté ; un mouvement d'entrée est enregistré (date, source, quantités) ; le solde stock est recalculé.
Scénario de base :	1 Le magasinier accède au module Stock puis choisit Entrée produit. 2 Le système affiche un formulaire (produit, quantité, motif, référence, lot/expiration optionnels). 3 Le magasinier renseigne les informations et valide. 4 Le système contrôle la quantité et les champs, puis enregistre le mouvement. 5 Confirmation affichée : « Entrée enregistrée » et le stock est mis à jour.
Scénario d'exception :	• Produit archivé : le système refuse l'entrée et demande de réactiver/choisir un autre produit. • Quantité invalide (0, négative, non numérique) : le système refuse et indique l'erreur. • Conflit de stock (mise à jour concurrente) : le système demande de réessayer.

Sprint 4 — Cycle des demandes (création/validation/service)

Créer une demande

Table 4.1 – Description textuelle « Créer une demande »

Cas d'utilisation :	Créer une demande
Acteurs :	Demandeur (Utilisateur interne)
Objectif :	Soumettre une demande de produits afin de déclencher la validation puis la préparation/servir.
Pré-condition :	L'utilisateur est authentifié ; le catalogue est accessible ; au moins un produit est sélectionné avec quantité > 0.
Post-conditions :	Une demande est créée avec l'état En attente ; un numéro de demande est attribué et une notification est envoyée au validateur.
Scénario de base :	1 Le demandeur ouvre le module Demandes puis clique sur Nouvelle demande. 2 Le système affiche le formulaire (produits, quantités, motif, priorité, service). 3 Le demandeur ajoute un ou plusieurs produits et valide l'envoi. 4 Le système vérifie la complétude puis enregistre la demande. 5 Le système affiche le numéro de demande et l'état En attente.
Scénario d'exception :	• Aucun produit sélectionné ou quantité invalide : le système refuse et met en évidence les champs concernés. • Produit indisponible/non autorisé : le système empêche l'ajout et affiche un message. • Droits insuffisants : accès refusé.

Valider ou refuser une demande

Table 4.2 – Description textuelle « Valider ou refuser une demande »

Cas d'utilisation :	Valider ou refuser une demande
Acteurs :	Valideur (Responsable / Chef de service)
Objectif :	Décider d'accepter ou de refuser une demande selon les règles (budget, stock, priorité, autorisations).
Pré-condition :	La demande existe et est à l'état En attente ; le valideur est authentifié et autorisé.
Post-conditions :	La demande passe à l'état Validée ou Refusée ; une notification est envoyée au demandeur ; la décision est historisée.
Scénario de base :	1 Le valideur consulte la liste des demandes en attente. 2 Le système affiche le détail d'une demande (produits, quantités, motif, priorité, disponibilité). 3 Le valideur choisit Valider ou Refuser et saisit un commentaire si nécessaire. 4 Le système enregistre la décision et met à jour le statut de la demande. 5 Le système notifie le demandeur du résultat.
Scénario d'exception :	• Demande déjà traitée : le système bloque la double validation et indique l'état actuel. • Stock insuffisant pour validation totale : le système propose validation partielle ou refuse selon règle paramétrée. • Droits insuffisants : accès refusé.

Servir une demande

Table 4.3 – Description textuelle « Servir une demande »

Cas d'utilisation :	Servir une demande
Acteurs :	Magasinier / Préparateur
Objectif :	Préparer et délivrer les produits d'une demande validée en décrémentant le stock et en assurant la traçabilité.
Pré-condition :	La demande est Validée ; le stock est suffisant (ou gestion de substitution autorisée) ; l'utilisateur est autorisé.
Post-conditions :	La demande passe à l'état Servie (ou Partiellement servie) ; les mouvements de sortie sont enregistrés ; le stock est mis à jour.

Scénario de base :	1 Le magasinier ouvre la liste des demandes validées et sélectionne la demande à servir. 2 Le système affiche les lignes à préparer (quantité demandée, stock disponible, emplacement). 3 Le magasinier confirme les quantités servies (totales ou partielles) puis valide le service. 4 Le système enregistre les sorties de stock et met à jour les quantités restantes. 5 Le système clôt la demande (servie/partielle) et notifie le demandeur.
Scénario d'exception :	• Stock insuffisant au moment du service : le système bloque ou autorise le service partiel selon paramétrage. • Demande non validée : le système refuse l'action. • Conflit de stock (mise à jour concurrente) : le système demande de rafraîchir et réessayer.

Sprint 5 — Cas complémentaires (au choix)

Consulter l'état du stock

Table 5.1 – Description textuelle « Consulter l'état du stock »

Cas d'utilisation :	Consulter l'état du stock
Acteurs :	Gestionnaire de stock / Magasinier
Objectif :	Consulter les quantités disponibles par produit (et éventuellement par dépôt/lot) pour piloter les réapprovisionnements.
Pré-condition :	L'utilisateur est authentifié ; le catalogue contient des produits.
Post-conditions :	La liste/fiche stock est affichée avec filtres ; aucune donnée n'est modifiée.
Scénario de base :	1 L'utilisateur ouvre le module Stock puis État du stock. 2 Le système affiche la liste des produits avec quantité disponible et seuil d'alerte. 3 L'utilisateur filtre/recherche un produit et ouvre sa fiche. 4 Le système affiche les détails (mouvements récents, lots, seuils). 5 L'utilisateur peut exporter la vue si l'option est activée.
Scénario d'exception :	• Aucun résultat pour les filtres saisis : le système affiche 0 résultat. • Droits insuffisants : accès refusé.

Consulter l'historique des mouvements

Table 5.2 – Description textuelle « Consulter l'historique des mouvements »

Cas d'utilisation :	Consulter l'historique des mouvements
Acteurs :	Gestionnaire de stock

Objectif :	Tracer toutes les entrées/sorties/ajustements afin d'auditer le stock et expliquer les écarts.
Pré-condition :	L'utilisateur est authentifié ; au moins un mouvement existe (entrée, sortie, inventaire, ajustement).
Post-conditions :	L'historique est affiché (avec filtres) ; l'utilisateur peut consulter le détail d'un mouvement.
Scénario de base :	1 Le gestionnaire ouvre Historique depuis le module Stock. 2 Le système affiche les mouvements avec filtres (période, produit, type, utilisateur). 3 Le gestionnaire applique des filtres et sélectionne un mouvement. 4 Le système affiche le détail (avant/après, motif, pièce jointe éventuelle). 5 Le gestionnaire exporte l'historique si nécessaire.
Scénario d'exception :	• Période invalide (date début > date fin) : le système refuse et demande correction. • Aucun mouvement trouvé : le système affiche un message informatif.

Générer un rapport d'inventaire

Table 5.3 – Description textuelle « Générer un rapport d'inventaire »

Cas d'utilisation :	Générer un rapport d'inventaire
Acteurs :	Responsable stock
Objectif :	Générer un rapport synthétique (écarts, taux de couverture, anomalies) pour l'archivage et la prise de décision.
Pré-condition :	Un inventaire existe (en cours ou clôturé) ; l'utilisateur est autorisé à consulter les rapports.
Post-conditions :	Le rapport est généré (PDF/Excel selon options) et disponible au téléchargement ; une trace de génération est enregistrée.
Scénario de base :	1 Le responsable ouvre un inventaire puis choisit Rapport. 2 Le système propose les paramètres (périmètre, seuil d'écart, format). 3 Le responsable sélectionne les options et lance la génération. 4 Le système compile les données et produit le fichier. 5 Le système affiche un lien de téléchargement et confirme la génération.
Scénario d'exception :	• Inventaire introuvable ou accès non autorisé : le système refuse l'opération. • Échec de génération (erreur interne) : le système affiche un message et enregistre l'incident.