

Lien à insérer dans "<head > ... </head>" pour utiliser TailWind :

```
<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
```

```
<head>
  ...
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  ...
</head>
```

Comment coder le menu déroulant

Code HTML

```
<li class="relative">
  <button onclick="toggleDropdown()"
    class="hover:text-white focus:outline-none text-gray-300"
    id="dropdownButton">
    Page 3 ▼
  </button>
  <ul id="dropdownMenu" class="absolute hidden bg-white
    dark:bg-gray-700 text-gray-800 dark:text-gray-100
    mt-2 rounded shadow-lg w-40 z-10">
    <li><a href="#" class="block bg-gray-800 text-gray-300
      px-4 py-2 hover:bg-gray-600 dark:hover:bg-gray-600">
      Page 3-1</a></li>
    <li><a href="#" class="block bg-gray-800 text-gray-300
      px-4 py-2 hover:bg-gray-600 dark:hover:bg-gray-600">
      Page 3-2</a></li>
    <li><a href="#" class="block bg-gray-800 text-gray-300
      px-4 py-2 hover:bg-gray-600 dark:hover:bg-gray-600">
      Page 3-3</a></li>
  </ul>
</li>
```

Code JavaScript

```
<script>
  const toggleDropdown = () => {
    const menu = document.getElementById('dropdownMenu');
    menu.classList.toggle('hidden');
  };

  document.addEventListener('click', (e) => {
    const button = document.getElementById('dropdownButton');
    const menu = document.getElementById('dropdownMenu');
    if (!button.contains(e.target) && !menu.contains(e.target)) {
      menu.classList.add('hidden');
    }
  });
</script>
```

Section avec 3 colonnes

```
<section class="container mx-auto my-8">
  <h2 class="text-2xl font-semibold mb-4">Section 3 colonnes</h2>
  <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6">
    <div class="bg-white p-4 shadow rounded-xl">Colonne 1</div>
    <div class="bg-white p-4 shadow rounded-xl">Colonne 2</div>
    <div class="bg-white p-4 shadow rounded-xl">Colonne 3</div>
  </div>
</section>
```

Section 3 colonnes

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Liens utiles

[Lien utile pour les couleurs](https://v3.tailwindcss.com/docs/customizing-colors)
https://v3.tailwindcss.com/docs/customizing-colors

[Lien utile pour les boutons](https://flowbite.com/docs/components/buttons/)
https://flowbite.com/docs/components/buttons/

[Lien utile pour les tableaux](https://flowbite.com/docs/components/tables/)
https://flowbite.com/docs/components/tables/

Page erreur

```
<div class="container py-2">
  <ul class="space-y-2">
    <li class="flex text-base text-body-color dark:text-dark-6">
      <span class="mxr-2.5 mt-2 flex h-2 w-full max-w-[8px] items-center
        justify-center rounded-full bg-blue-500 text-base"></span>
      Item 1
    </li>
    <li class="flex text-base text-body-color dark:text-dark-6">
      <span class="mxr-2.5 mt-2 flex h-2 w-full max-w-[8px] items-center
        justify-center rounded-full bg-blue-500 text-base"></span>
      Item 2
    </li>
    <li class="flex text-base text-body-color dark:text-dark-6">
      <span class="mxr-2.5 mt-2 flex h-2 w-full max-w-[8px] items-center
        justify-center rounded-full bg-blue-500 text-base"></span>
      Item 3
    </li>
  </ul>
</div>
```



Produits (Boutique)

```
<section class="bg-gray-2 pb-10 pt-20 lg:pb-10 lg:pt-[60px] dark:bg-dark">
  <div class="container mx-auto">
    <div class="mx-4 flex flex-wrap">
      <div class="w-full px-4 md:w-1/2 xl:w-1/2">
        <div class="mb-10 overflow-hidden rounded-lg bg-white dark:bg-gray-600">
          
          <div class="p-8 text-center sm:p-9 md:p-7 xl:p-9">
            <h3 class="mb-4 block text-xl font-semibold text-gray-800 dark:text-white">
              MacBook Pro
            </h3>
            <p class="mb-7 text-base leading-relaxed text-body-color dark:text-dark-6">
              Description
            </p>
            <a href="#" class="inline-block rounded-full px-7 py-2 bg-blue-400 text-gray-800
              font-medium hover:bg-blue-500 hover:text-white dark:text-gray-200">
              Ajouter au panier
            </a>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="w-full px-4 md:w-1/2 xl:w-1/2">
        <div class="mb-10 overflow-hidden rounded-lg bg-white dark:bg-gray-600">
          
          <div class="p-8 text-center sm:p-9 md:p-7 xl:p-9">
            <h3 class="mb-4 block text-xl font-semibold text-gray-800 dark:text-white">
              MacBook Air
            </h3>
            <p class="mb-7 text-base leading-relaxed text-body-color">
              Description.
            </p>
            <a href="#" class="inline-block rounded-full px-7 py-2 bg-blue-400 text-gray-800
              font-medium hover:bg-blue-500 hover:text-white dark:text-gray-200">
              Ajouter au panier
            </a>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```



MacBook Pro

Description

Ajouter au panier



MacBook Air

Description.

Ajouter au panier

Footer

```
<footer class="bg-gray-800 dark:bg-gray-950 text-white p-6 mt-8 rounded-b-md">
  <div class="container mx-auto text-center">
    &copy; 2025 Prof. K.B. BTS CIEL.
  </div>
</footer>
```