

Rôle des sélecteurs CSS `*`, `html` et `body`

1. Le sélecteur universel `*`

Le sélecteur `*` permet de cibler **tous les éléments** de la page.

On l'utilise surtout pour :

- Réinitialiser certains styles par défaut (marges, padding, etc.).
- Appliquer des styles globaux comme la police ou la couleur du texte.

Exemple :

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  box-sizing: border-box;  
  font-family: Arial, sans-serif;  
}
```

2. Le sélecteur `html`

Le sélecteur `html` cible l'élément racine de la page (la balise `<html>`).

Il est souvent utilisé pour :

- Définir la taille de police de base (pour utiliser facilement les unités `rem`).
- Gérer le comportement de défilement de la page.
- Appliquer un fond ou une couleur à toute la page.

Exemple :

```
html {  
  font-size: 16px;  
  scroll-behavior: smooth;  
  background: #f5f5f5;  
  height: 100%;  
}
```

3. Le sélecteur `body`

Le sélecteur `body` cible la balise `<body>`, qui contient tout le contenu visible de la page.

On l'utilise pour :

- Définir la police, la taille et la couleur du texte par défaut.
- Ajouter un fond, des marges ou du padding globaux.
- Styliser l'ensemble du contenu visible.

Exemple :

```
body {  
  font-family: system-ui, sans-serif;  
  font-size: 1rem;  
  line-height: 1.5;  
  color: #222;  
  background: #fff;  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}
```

Conclusion

- `*` : tous les éléments (styles très globaux ou réinitialisation).
- `html` : élément racine (configuration de base du document).
- `body` : contenu principal (styles par défaut pour le texte et le fond).

Dans chacun de ces sélecteurs, on peut utiliser **toutes les propriétés CSS** (color, background, margin, padding, font, display, etc.), en fonction de ce qu'on veut styliser.

1. Background uni

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="fr">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <title>Background simple</title>  
  
  <style>  
    body {  
      background-color: lightblue;  
    }  
  </style>  
</head>  
  
<body>  
  <h1>Background uni</h1>  
  <p>Le fond de la page est bleu clair.</p>  
</body>  
</html>
```

2. Background dégradé

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Background dégradé</title>

  <style>
    body {
      background: linear-gradient(to right, #4facfe, #00f2fe);
    }
  </style>
</head>

<body>
  <h1>Background dégradé</h1>
  <p>Le fond passe progressivement du bleu au cyan.</p>
</body>
</html>
```

On peut également faire un dégradé vertical :

```
body {
  background: linear-gradient(to bottom, #ff7e5f, #feb47b);
}
```

3. Background avec une image

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Background image</title>

  <style>
    body {
      background-image: url("img/logo3.png");
      background-size: cover;
      background-position: center;
      background-repeat: no-repeat;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <h1>Background avec une image</h1>
  <p>L'image occupe tout l'arrière-plan.</p>
```

```
</body>
</html>
```

Les propriétés importantes sont :

- `background-color` : couleur de fond
- `background + linear-gradient()` : dégradé
- `background-image` : image de fond
- `background-size: cover` : l'image couvre toute la zone
- `background-position: center` : centre l'image
- `background-repeat: no-repeat` : empêche la répétition de l'image

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Les backgrounds en CSS</title>

  <style>
    body {
      margin: 0;
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f2f2f2;
    }

    h1 {
      text-align: center;
      margin: 30px;
    }

    .conteneur {
      display: flex;
      gap: 20px;
      justify-content: center;
      flex-wrap: wrap;
      padding: 20px;
    }

    .exemple {
      width: 300px;
      height: 200px;
      padding: 20px;
      box-sizing: border-box;
      color: white;
      border-radius: 15px;
    }

    /* 1. Background uni */
```

```
.uni {
    background-color: #3498db;
}

/* 2. Background dégradé */
.degrade {
    background: linear-gradient(
        135deg,
        #8e2de2,
        #4a00e0
    );
}

/* 3. Background image */
.image {
    background-image: url("img/logo3.png");
    background-size: cover;
    background-position: center;
    background-repeat: no-repeat;
}
</style>
</head>

<body>

    <h1>Les différents backgrounds en CSS</h1>

    <div class="conteneur">

        <div class="exemple uni">
            <h2>Background uni</h2>
            <p>
                Une simple couleur avec
                <strong>background-color</strong>.
            </p>
        </div>

        <div class="exemple degrade">
            <h2>Background dégradé</h2>
            <p>
                Un dégradé créé avec
                <strong>linear-gradient()</strong>.
            </p>
        </div>

        <div class="exemple image">
            <h2>Background image</h2>
            <p>
                Une image utilisée comme arrière-plan.
            </p>
        </div>

    </div>
```

```
</body>  
</html>
```
