Exercices — Cookies & Sessions (BTS CIEL-IR)

Cours associé : `01_Cours/Cours_Sessions_Cookies.pdf` (sections 0 à 7).

> Pour chaque exercice, vérifier le comportement dans les outils de développement (onglet *Cookies*).

1. Cookie « visites »

Créer une page qui compte, avec un **cookie**, le nombre de visites de l'utilisateur et l'affiche.

- La valeur lue dans le cookie doit être **validée** (entier ≥ 0, sinon repartir de 0).
- Question : dans les outils de développement, modifier la valeur du cookie en `9999`, puis en `abc`. Que se passe-t-il ? Pourquoi un compteur stocké dans un cookie n'est-il pas fiable ?

2. Formulaire sauvegardé (cookie)

- Créer un formulaire avec un champ `nom`.
- Quand on valide, stocker le nom dans un cookie.
- Le formulaire doit se **préremplir** au rechargement (valeur échappée).

3. Login avec sessions

- Faire une page `login.php`.
- Si `login` = « toto » et `password` = « 123 », ouvrir une session, puis rediriger vers `private.php`.
- Sinon afficher « Identifiants incorrects ».
- `private.php` est réservée aux utilisateurs connectés ; ajouter une déconnexion **complète**.

4. Observer les échanges HTTP

1. Avec `curl -i http://localhost/.../cookie.php` (page de l'exemple de la section 1 du cours), repérer l'en-tête `Set-Cookie`.
2. Avec `curl -i -b "theme=clair" ...`, observer comment le serveur reçoit la valeur.
3. Dans le navigateur, relever pour `PHPSESSID` : valeur, `path`, `HttpOnly`, `SameSite`, expiration.
4. Après une déconnexion, que devient `PHPSESSID` ?

5. Expiration par inactivité

Dans une page privée, déconnecter l'utilisateur après **2 minutes sans activité** : mémoriser l'heure de la dernière requête dans `$_SESSION["derniere_activite"]`, la comparer à `time()`, détruire la session si le délai est dépassé, la mettre à jour sinon.