

***** XSLT *****

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<xsl:stylesheet version="1.0"
```

```
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
```

```
<xsl:template match="/">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<body bgcolor="PAPAYAWHIP">
```

```
    <h2 align='center'>قائمة السور</h2>
```

```
<table border='1' align='center' >
```

```
<tr align='center'><td><b>سماع السورة</b></td><td><b>الصنف</b></td><td><b>آياتها</b></td>
```

```
<td><b>رقمها</b></td><td><b>اسم السورة</b></td></tr>
```

```
<xsl:for-each select="mushaf/sura">
```

```
<tr align='center'><td><xsl:choose><xsl:when test="contains(@name,'النبا')">
```

```
<a href="https://equran.me/list-78.html">سماع السورة</a></xsl:when>
```

```
<xsl:when test="contains(@name,'النازعات')">
```

```
<a href="https://equran.me/list-79.html">سماع السورة</a> </xsl:when>
```

```
<xsl:when test="contains(@name,'عيس')"><a href="https://equran.me/list-80.html">سماع السورة</a>
```

```
</xsl:when>
```

```
<xsl:when test="contains(@name,'التكوير')">
```

```
<a href="https://equran.me/list-81.html">سماع السورة</a></xsl:when>
```

```
<xsl:when test="contains(@name,'الإنفطار')">
```

```
<a href="https://equran.me/list-82.html">سماع السورة</a> </xsl:when>
```

```
<xsl:when test="contains(@name,'المطففين')">
```

```
<a href="https://equran.me/list-83.html">سماع السورة</a> </xsl:when>
```

```
<xsl:when test="contains(@name,'الإنشقاق')">
```

```
<a href="https://equran.me/list-84.html">سماع السورة</a> </xsl:when>
```

```
<xsl:when test="contains(@name,'البروج')">
```

```
<a href="https://equran.me/list-85.html">سماع السورة</a> </xsl:when>
```

```
<xsl:when test="contains(@name,'الطارق')">
```

سماع السورة </xsl:when>
 <xsl:when test="contains(@name,'الأعلى')">
 سماع السورة </xsl:when>
 <xsl:when test="contains(@name,'الغاشية')">
 سماع السورة </xsl:when>
 <xsl:when test="contains(@name,'الفجر')">
 سماع السورة </xsl:when>
 <xsl:when test="contains(@name,'البلد')">
 سماع السورة </xsl:when>
 <xsl:when test="contains(@name,'الشمس')">
 سماع السورة </xsl:when>
 <xsl:when test="contains(@name,'الليل')">
 سماع السورة </xsl:when>
 <xsl:when test="contains(@name,'الضحى')">
 سماع السورة </xsl:when>
 <xsl:when test="contains(@name,'الشرح')">
 سماع السورة </xsl:when>
 <xsl:when test="contains(@name,'التين')">
 سماع السورة </xsl:when>
 <xsl:when test="contains(@name,'العلق')">
 سماع السورة </xsl:when>
 <xsl:when test="contains(@name,'القدر')">
 سماع السورة </xsl:when>
 <xsl:when test="contains(@name,'البينة')">
 سماع السورة </xsl:when>
 <xsl:when test="contains(@name,'الزلزلة')">
 سماع السورة </xsl:when>
 <xsl:when test="contains(@name,'العاديات')">
 سماع السورة

</xsl:when>

<xsl:when test="contains(@name,'القارعة')">

سماع السورة </xsl:when>

<xsl:when test="contains(@name,'التكاثر')">

سماع السورة </xsl:when>

<xsl:when test="contains(@name,'العصر')">

سماع السورة </xsl:when>

<xsl:when test="contains(@name,'الهمزة')">

سماع السورة </xsl:when>

<xsl:when test="contains(@name,'الفيل')">

سماع السورة </xsl:when>

<xsl:when test="contains(@name,'قريش')">

سماع السورة </xsl:when>

<xsl:when test="contains(@name,'الماعون')">

سماع السورة </xsl:when>

<xsl:when test="contains(@name,'الكوثر')">

سماع السورة </xsl:when>

<xsl:when test="contains(@name,'الكافرون')">

سماع السورة </xsl:when>

<xsl:when test="contains(@name,'النصر')">

سماع السورة </xsl:when>

<xsl:when test="contains(@name,'المسد')">

سماع السورة </xsl:when>

<xsl:when test="contains(@name,'الإخلاص')">

سماع السورة </xsl:when>

<xsl:when test="contains(@name,'الفلق')">

سماع السورة </xsl:when>

<xsl:when test="contains(@name,'الناس')">

سماع السورة </xsl:when>

```
</xsl:choose> </td>
```

```
<td> <xsl:value-of select="sura/type"/> <xsl:value-of select="@type"/> </td>
```

```
<td> <xsl:value-of select="sura/nb_aya"/> <xsl:value-of select="@nb_aya"/> </td>
```

```
<td> <xsl:value-of select="sura/id"/> <xsl:value-of select="@id"/> </td>
```

```
<td><xsl:value-of select="sura/name"/> <xsl:value-of select="@name"/> </td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:for-each>
```

```
</table>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
</xsl:template>
```

```
</xsl:stylesheet>
```