Taki Academy
www.takiacademy.com

MAGAZINES

STI

Bac Sciences de l'informatique

Annexe 2024-2025

(HTML5, CSS3, JS, PHP, SQL)

TakiAcademy

تهنئ على قراءتك

Taki Academy
www.takiacademy.com

Annexe HTML5

Eléments de 1er niveau	
<html>	Représente la racine d'un document HTML.
<head>	Conteneur de métadonnées placé entre la balise <html> et la balise <body>.
<body>	Définit le corps du document.

Eléments d'en-tête	
<link>	Définit la relation entre le document actuel et une ressource externe. ***Attributs*** *: href, rel , type*
<meta>	Définit les métadonnées du document. ***Attributs*** *: charset, name, content.*
<script>	Intègre un script côté client (JavaScript). ***Attributs*** *: src, type.*
<style>	Définit les informations de style (CSS) pour un document. ***Attributs*** *: type, media.*
<title>	Définit le titre du document.

Eléments de structuration d'une page web	
<header>	Conteneur pour le contenu d'introduction ou un ensemble de liens de navigation.
<nav>	Définit un ensemble de liens de navigation.
<footer>	Définit un pied de page pour un document ou une section.
<section>	Définit une section dans un document.
<article>	Spécifie un contenu indépendant et autonome.
<aside>	Définit un contenu en dehors du contenu principal. Souvent placé sous forme de barre latérale.
<main>	Définit le contenu principal d'un document.

MAGAZINES

Eléments de structuration de texte et média	
<cite>	Définit le titre d'une œuvre.
<p>	Définit un paragraphe.
<source>	Spécifie plusieurs ressources multimédias pour les éléments multimédias. ***Attributs*** *: src, type, media.*
<h_n>	Définit un titre de niveau n (de 1 à 6).
<hr>	Définit une rupture thématique sous forme de ligne horizontale.
<img>	Intègre une image. ***Attributs*** *: src, alt.*
<figure>	Spécifie un conteneur autonome qui peut contenir divers éléments.
<figcaption>	Définit une légende pour un élément <figure>.
<audio>	Intégrer du contenu sonore dans un document. ***Attributs*** *: controls, src.*
<video>	Intègre du contenu vidéo dans un document. ***Attributs*** *: controls, src.*
<a>	Définit un lien hypertexte via l'attribut *href.* ***Attributs*** *: href, target.*
** **	Définit un retour à la ligne.
<address>	Définit les coordonnées de l'auteur/propriétaire d'un document ou d'un article.
<output>	
<mark>	Définit le texte qui doit être marqué ou mis en surbrillance.
<details>	Spécifie des détails supplémentaires que l'utilisateur peut ouvrir et fermer à la demande. ***Attribut*** *: open.*
<summary>	Définit un en-tête visible pour l'élément <details>.

MAGAZINES

Conteneurs	
****	Regroupe des éléments dans un bloc de contenu.
** **	Grouper plusieurs éléments Html de type block.
<iframe>	Définit un cadre en ligne. ***Attributs*** *: src, name.*

Attributs globaux	
class	Spécifie un nom de classe pour un élément.
hidden	Renseigne la visibilité d'un élément.
id	Spécifie un identifiant unique pour un élément HTML.
lang	Spécifie la langue du contenu de l'élément.
style	Spécifie un style en ligne.
title	Spécifie des informations supplémentaires sur un élément.

Listes	
<ul>	Définit une liste à puces.
<ol>	Définit une liste ordonnée. ***Attributs*** : reversed, type, start.
<li>	Définit un élément dans une liste.

Tableau	
<table>	Définit un tableau.
< thead>	Définit l'entête d'un tableau.
<tbody>	Définit le corps d'un tableau.
< tfoot>	Définit le pied d'un tableau.
<caption>	Définit une légende de tableau.
<tr>	Définit une ligne dans un tableau.
<th>	Définit une cellule d'en-tête dans un tableau.
<td>	Définit une cellule dans un tableau.

MAGAZINES

Evènements	
onblur	Se déclenche au moment où l'élément perd le focus.
onclick	Se déclenche lors d'un clic sur l'élément.
onfocus	Se déclenche au moment où l'élément obtient le focus.
oninput	Se déclenche dès que la valeur d'un élément a changé.
onload	Se déclenche lorsque la page est complètement chargée.
onmouseover	Se déclenche lorsque le pointeur de la souris survole l'élément.
onmouseout	Se déclenche lorsque le pointeur de la souris sort de l'élément.
onplay	Se déclenche lorsque la lecture d'un fichier audio/vidéo commence.
onpause	Se déclenche lorsqu' un élément audio/vidéo est mis en pause.
onsubmit	Se déclenche lorsqu'un formulaire est soumis.
onchange	Se déclenche lorsque la valeur d'un élément est modifiée.
onkeydown	se déclenche lorsqu'une touche du clavier est pressée.
onkeyup	Se déclenche lorsqu'une touche est relâchée.

MAGAZINES

Eléments de formulaire

<form>	Crée un formulaire HTML.	**Attribut**	**Valeurs possibles**	
		action		
		method	"get" , "post"	
		target	"_self", "_blank", "_parent", "_top", "iframeName"	
<fieldset>	Regroupe des éléments liés dans un formulaire.			
<legend>	Définit une légende pour l'élément <fieldset>.			
<label>	Définit un libellé pour un élément graphique.			
<input>	Définit un champ de saisie.	**Types d'élément**	**Attributs génériques**	**Attributs spécifiques**
		button, reset, submit	*name, value, disabled*	
		text, email, tel	*name, value, placeholder, readonly, required, disabled, list*	
		password	*name, value, placeholder, readonly, required, disabled*	
		number, range	*name, value, readonly, required, disabled*	min, max
		date, time	*name, value, required, disabled*	min, max
		checkbox, radio	*name, value, required, disabled*	Checked
<textarea>	Définit une zone de saisie de texte multilignes.	***Attributs*** : name , *cols, rows, readonly , required , disabled , placeholder, maxlength.*		
<select>	Définit une liste déroulante.			
<datalist>	Spécifie une liste d'options prédéfinies connectée à un élément <input>.			
<option>	Définit une option dans une liste de sélection.	***Attribut*** : *selected*		

MAGAZINES

Annexe CSS3

Sélecteurs	
*	Sélectionne tous les éléments.
element	Sélectionne tous les éléments de type ***element***.
#id	Cible un élément en fonction de la valeur de son attribut ***id***.
.class	Cible les éléments en fonction de la valeur de leur attributs ***class***.
element[attr]	Cible les éléments qui possèdent l'attribut ***attr***.
element[attr=valeur]	Cible les éléments en fonction de la valeur de l'attribut ***attr***.
element.class	Cible tous les éléments de type ***element*** en fonction de la valeur de leur attributs ***class***.
a:link	Cible tous les liens non visités.
a:visited	Cible tous liens visités.
a:hover	Cible l'élément au moment où l'utilisateur le survole avec le pointeur de la souris.
a:active	Cible tous les liens activés.
Remarque: pour grouper plusieurs sélecteurs dans une règle, il suffit de les lister en les séparant par des virgules « , ».	

Propriétés de mise en forme du texte	
font-family	Spécifie les noms de polices possibles par ordre de préférence.
font-weight	Spécifie la manière dont les caractères d'un texte doivent être affichés (**bold** ; **bolder** ; **lighter**).
font-style	Spécifie le style d'un texte (**italic**).
font-size	Spécifie la taille d'une police.
font	Super-propriété de font. Combine font-family, font-weight, font-style, font-size.
text-align	Spécifie l'alignement horizontal d'un texte (**left** ; **center** ; **right** ; **justify**).
text-shadow	Définit une ombre au texte.
text-transform	Spécifie la façon de transformer les caractères d'un texte en majuscules ou en minuscules (**uppercase** ; **lowercase** ; **capitalize**).
color	Spécifie la couleur du texte.

Propriétés des listes	
list-style-type	Définit le type de marqueur d'éléments de liste (**circle**; **square** ; **upper-roman** ; **lower-alpha**).
list-style-position	Spécifie la position des marqueurs d'éléments d'une liste à puces (**outside** ; **inside**).
list-style-image	Spécifie une image comme marqueur d'éléments de liste.
list-style	Super-propriété de liste. Combine list-style-type, list-style-position, list-style-image.

Propriétés d'arrière-plan	
background-color	Définit la couleur d'arrière-plan d'un élément.
background-image	Définit une image d'arrière-plan pour un élément.
background-repeat	Définit la façon dont une image d'arrière-plan est répétée (**repeat** ; **repeat-x** ; **repeat-y**).
background-size	Spécifie la taille d'une image d'arrière-plan.
background	Super-propriété d'arrière-plan. Combine background-color, background-image, background-repeat background-size.

Transformation	
transform	Applique un effet de transformation 2D ou 3D à un élément (**rotate()**, **skew()**, **scale()**, **translate()**).

Propriétés des images	
filter	Définit des filtres sur un élément (**blur()** ; **grayscale()** ; **invert()**).

Propriétés des tableaux	
table-layout	Définit la façon de disposer les cellules, lignes et colonnes d'un tableau.
border-collapse	Définit si les bordures des cellules sont fusionnées ou séparées (**separate** ; **collapse**).

Propriétés des boîtes	
width	Définit la largeur d'un élément.
height	Définit la hauteur d'un élément.
position	Spécifie le type de la méthode de positionnement utilisée pour un élément (**absolute** ; **fixed** ; **relative** ; **static** ; **sticky**).
float	Place/Fait flotter un élément dans un conteneur (**left** ; **right** ; **none**).
padding	Propriété abrégée qui définit la marge intérieure d'un élément des 4 cotés.
margin	Définit les marges d'un élément.
box-shadow	Ajoute des ombres à la boîte d'un élément.
display	Spécifie le comportement d'affichage d'un élément (**inline** ; **block** ; **inline-block**).
top	Spécifie la position verticale, par rapport au haut, d'un élément positionné.
bottom	Spécifie la position verticale, par rapport au bas, d'un élément positionné.
left	Spécifie la position horizontale, par rapport à la gauche, d'un élément positionné.
right	Spécifie la position horizontale, par rapport à la droite, d'un élément positionné.
overflow	Spécifie le comportement du contenu lorsqu'il déborde de la boîte d'un élément (**visible** ; **hidden** ; **clip** ; **scroll** ; **auto**).
opacity	Définit le niveau de transparence.

Propriétés des bordures	
border-color	Définit la couleur des bordures d'un élément.
border-style	Définit le style des bordures d'un élément.
border-radius	Définit le rayon des coins arrondis d'un élément.
border-width	Définit la largeur des bordures d'un élément (**medium** ; **thin** ; **thick** ; valeur en px).
border	Super-propriété de bordure. Combine border-color, border-style, border-width, border-radius.

MAGAZINES

Transition	
transition-delay	Spécifie le délai nécessaire avant que la transition commence.
transition-duration	Spécifie la durée de la transition.
transition-property	Spécifie les propriétés CSS sur lesquelles l'effet de transition sera appliqué.
transition	Super-propriété de transition. Combine transition-property, transition-duration et transition-delay.

Animation	
@keyframes:	Spécifie les états clés de l'animation.
animation-name	Spécifie le nom de l'animation.
animation-delay	Spécifie le délai nécessaire avant que l'animation commence.
animation-duration	Spécifie la durée de l'animation.
animation-iteration-count	Spécifie le nombre de répétition de l'animation.
animation-direction	définit la direction de l'animation
animation	Super-propriété de l'animation. Combine animation-name , animation-duration, animation-delay, animation-iteration-count et animation-direction.

Important : pour exprimer les mesures des dimensions, se limiter aux unités (pixel et %).

www.takiacademy.com

MAGAZINES

Annexe JS

Opérateurs logiques	
&&	ET
||	OU
!	NON

Opérateurs de comparaison	
= =	Egal
!=	Différent
>	Supérieur à
>	Supérieur ou égal à
<	Inférieur
<=	Inférieur ou égal à

Opérateurs arithmétiques	
+	Addition
-	Soustraction
*	Multiplication
/	Division
%	Reste de la division euclidienne

Méthodes pour afficher une sortie*	
alert()	Affiche un message dans une boîte de dialogue.
Document.write()	Affiche directement dans le document HTML.

Pour afficher/modifier un contenu dynamique, on peut utiliser la propriété **innerHTML d'un élément HTML.*

Méthode pour saisir une entrée	
prompt()	Affiche une boîte de dialogue avec une zone de saisie.

Fonctions/Méthodes JS	
isNaN(ch)	Retourne true si l'argument ch n'est pas convertible en un nombre, sinon retourne false.
Number(ch)	Convertit une chaîne ch en un nombre*.
parseFloat(ch)	Convertit une chaîne ch en un réel.
parseInt(ch [,b])	Convertit une chaîne ch en un entier exprimé dans la base b.
String(a)	Convertit la valeur a en une chaîne.

**Si la conversion n'est pas possible, la fonction retourne NaN.*

Méthodes pour sélectionner des éléments HTML
document.getElementById() permet de sélectionner un élément unique en fonction de son identifiant.
document.getElementsByName() permet de sélectionner tous les éléments ayant le même nom.

MAGAZINES

Méthodes de l'objet Math (Math)	
abs(x)	Retourne la valeur absolue.
sqrt(x)	Retourne la racine carrée.
round(x)	Retourne l'entier le plus proche.
trunc(x)	Retourne la troncature entière d'un nombre en retirant sa partie décimale.
random()	Retourne un réel aléatoire dans [0, 1[.

L'objet Array	
length	Propriété qui représente le nombre d'éléments dans un tableau.

Pour créer un tableau, utiliser les littéraux de tableau [ ].

Les chaînes de caractères	
+	Opérateur de concaténation.
ch.**length**	Propriété qui retourne la longueur de ch.
ch.**indexOf**(ch [,p])	Retourne la position de la 1ère occurrence de ch1dans ch, en effectuant la recherche à partir de la position p (sinon -1).
ch.**lastindexOf**(ch1 [,p])	Retourne la position de la dernière occurrence de ch1dans ch à partir de la position p.
ch.**substring**(d, f)	Retourne une sous-chaîne de ch de la position d à la position f (non incluse).
ch.**replace**(ch1, ch2)	Retourne une chaîne dans laquelle la 1ère occurrence de ch1 dans ch est remplacée par ch2.
ch.**toLowerCase**()	Convertit tous les caractères de ch en minuscules.
ch.**toUpperCase**()	Convertit tous les caractères de ch en majuscules.
ch.**trim**()	Supprime tous les espaces existants au début et à la fin de ch.
String.fromCharCode(num, ..., numN)	Retourne une chaîne formée par la concaténation des résultats de conversion des codes ASCII passés en paramètres.

ch est un objet String

MAGAZINES

L'objet Date	
new Date()	Retourne la date courante.
new Date(ch)	Retourne un objet Date à partir d'une chaîne de caractères ch représentant une date.
d.**getDate**()	Retourne le jour du mois (entre 1 et 31).
d.**getMonth**()	Retourne le numéro du mois (entre 1 et 11).
d.**getFullYear**()	Retourne la valeur de l'année sur 4 chiffres.
d.**toString**()	Retourne une chaîne de caractères représentant la date d.

d est un objet Date.

Modification du contenu, des attributs ou des styles des éléments HTML	
element.attribut = valeur	Change la valeur de l'attribut d'un élément HTML.
Se limiter à la manipulation des attributs value, checked, disabled, readonly, src, muted.	
element.**style**.propriété = valeur	Change le style d'un élément HTML.
Se limiter à la manipulation des propriétés color, background, border, font, width, height.	
element.méthode()	Effectue une action sur un élément HTML.

Se limiter à la manipulation des méthodes play() , pause().

*Pour une liste déroulante (<select>), utiliser la propriété **selectedIndex** pour récupérer l'indice de l'option sélectionnée.*

MAGAZINES

Annexe PHP

Type d'objets	
int	Entier
float	Réel
string	Chaîne de caractères
bool	Booléen
array	Tableau

Opérateurs de transtypage	
(int)	Convertit une variable en entier.
(float)	Convertit une variable en réel.
(string)	Convertit une variable en chaîne.
(bool)	Convertit une variable en booléen.
(array)	Convertit une variable en tableau.

Opérateurs logiques	
&&	Et
||	Ou
!	Non

Opérateurs de comparaison	
==	égal à
<>	différent de
<	inférieur à
<=	inférieur ou égal
>	supérieur
>=	supérieur ou égal

Opérateurs arithmétiques	
+	addition
-	soustraction
*	multiplication
/	division
%	modulo

Autres opérateurs	
=	affectation
.	concaténation

Fonctions mathématiques	
abs()	Retourne la valeur absolue.
sqrt()	Retourne la racine carrée.
round()	Retourne la valeur arrondie.
rand()	Retourne un nombre aléatoire.

Fonctions sur les chaînes de caractères

chr()	Retourne le caractère dont le code ASCII est passé comme argument.
ord()	Retourne le code ASCII du 1er caractère de l'argument.
strlen()	Retourne la longueur d'une chaîne.
substr()	Retourne une sous-chaîne.
strpos()	Retourne la position de la première occurrence du 2ème argument dans le 1er.
strcmp()	Retourne le résultat de comparaison de deux chaînes (<0,0,>0).
str_replace()	Remplace, dans une chaîne , toutes les occurrences d'un motif par un autre.
strtolower()	Convertit tous les caractères d'une chaîne en minuscule.
strtoupper()	Convertit tous les caractères d'une chaîne en majuscule.
trim()	Supprime tous les espaces existants au début et à la fin de la chaîne.

Fonctions de Date/Heure

checkdate()	Vérifie la validité d'une date.
date()	Formate une date et la retourne sous forme de chaîne.
time()	Retourne l'heure actuelle en nombre de seconde.
strtotime()	Transforme une chaîne contenant une date en timestamp*

* timestamp: nombre de secondes écoulées entre une date donnée et le 1er janvier 1970 à 00:00:00.

Fonctions sur les tableaux

array()	Crée un tableau à partir d'une liste de valeurs.
count()	Retourne le nombre d'éléments d'un tableau.

Structures de langage

echo	Affiche une ou plusieurs expressions .

MAGAZINES

Fonctions PHP pour MySQL *

mysqli_connect()	Établit une connexion à une base de données MySQL.
mysqli_query()	Envoie une requête SQL à la base de données.
mysqli_close()	Ferme la connexion à la base de données.
mysqli_fetch_array()	Retourne une ligne de résulat sous forme de tableau associatif et numérique.
mysqli_fetch_row()	Retourne une ligne de résultat sous forme de tableau indexé numériquement.
mysqli_num_rows()	Retourne le nombre de lignes dans un résultat de requête.
mysqli_affected_rows()	Retourne le nombre de lignes affectées par la dernière requête SQL exécutée
mysqli_error()	Retourne un message d'erreur généré par la dernière requête SQL exécutée.

* Utiliser les fonctions fournies par l'extension MySQLi dans son interface procédurale.

Variables superglobales

$_GET	Tableau associatif des valeurs passées au script courant via les paramètres d'URL.
$_POST	Tableau associatif des valeurs passées au script courant via le protocole HTTP et la méthode POST.

Fonctions diverses

die()	Affiche un message et termine le script courant.
isset()	Vérifie si une variable est définie.
require()	inclut et exécute le fichier spécifié en argument.

MAGAZINES

Taki Academy
www.takiacademy.com

Annexe SQL

Type de données	
INT	Entier
DECIMAL	Réel
CHAR	Chaîne de caractères de longueur fixe.
VARCHAR	Chaîne de caractères de longueur variable dont la longueur maximale fixée.
TEXT	Chaîne de caractères de longueur variable.
DATE	Date.
TIME	Temps.
DATETIME	Date et Heure.

Opérateurs de comparaison	
=	Égale à
<>	Différent de
>	Supérieur à
<	Inférieur à
>=	Supérieur ou égale à
<=	Inférieur ou égale à
IN	Dans
BETWEEN	Entre deux valeurs d'un intervalle.
LIKE	Recherche de motif/valeur.
IS	Filtre les résultats contenant la valeur NULL.

Opérateurs logiques	
AND	ET
OR	OU
NOT	NON

Fonctions d'agrégation	
AVG ( )	Retourne la moyenne.
COUNT ( )	Retourne le nombre d'enregistrements.
MAX ( )	Retourne le maximum.
MIN ( )	Retourne le minimum.
SUM ( )	Retourne la somme.

MAGAZINES

Fonctions définies sur le type date	
DATE()	Retourne une date extraite à partir d'une chaîne contenant une valeur au format DATE ou DATETIME.
DAY ( )	Retourne le jour.
MONTH ( )	Retourne le mois.
YEAR ( )	Retourne l'année.
NOW ( )	Retourne la date et l'heure courantes.
ADDDATE()	Ajoute un nombre de jours ou un intervalle de temps à une date.
DATEDIFF()	Retourne la différence entre deux dates en jours.

Contraintes d'intégrité	
NOT NULL	Interdit une valeur nulle.
DEFAULT	Attribut une valeur par défaut.
CHECK	Spécifie que les valeurs de la colonne doivent respecter une condition.
PRIMARY KEY	Définit une clé primaire.
UNIQUE	Spécifie l'unicité des valeurs d'une colonne.
FOREIGN KEY	Définit une clé étrangère.
REFERENCES	Fait référence à une clé primaire d'une autre table.
ON UPDATE CASCADE	Met à jour la clé étrangère en cas de mise à jour de la clé primaire.
ON DELETE CASCADE	Supprime automatiquement tous les enregistrements de la table fille suite à la suppression de l'enregistrement correspondant de la table mère.

MAGAZINES

Définition des données	
CREATE DATABASE nom	Crée une base de données.
DROP DATABASE nom	Supprime une base de données.
CREATE TABLE table1 (colonne1 type [contrainte], colonne2 type [contrainte], ... [[CONSTRAINT] [nom] [contrainte], ...)	Crée une table.
ALTER TABLE table1 ADD colonne type [contrainte]	Ajoute une colonne à une table.
ALTER TABLE table1 DROP colonne	Supprime une colonne.
ALTER TABLE table1 ALTER* colonne type	Modifie le type d'une colonne.
ALTER TABLE table1 RENAME** nom1 TO nom2	Modifie le nom d'une colonne.
ALTER TABLE table1 ADD CONSTRAINT [nom] contrainte	Ajoute une contrainte sur une colonne d'une table.
ALTER TABLE table1 DROP CONSTRAINT nom	Supprime une contrainte.
ALTER TABLE table1 ENABLE/ DISABLE CONSTRAINT nom	Active/Désactive une contrainte.
DROP TABLE table1	Supprime une table.

** on peut utiliser MODIFY au lieu de ALTER.*

*** on peut utiliser CHANGE au lieu de RENAME.*

MAGAZINES

Taki Academy
www.takiacademy.com

Manipulation des données	
SELECT [DISTINCT] expression [, col, ... ou *] [[AS] alias] FROM table1 [[AS] alias] [, table2, ...] [WHERE condition] [GROUP BY critère] [HAVING condition] [ORDER BY expression [ASC/DESC]]	Spécification des colonnes du résultat. Spécification des tables Condition Organisation du résultat en groupes. Application d'un filtre. Tri du résultat.
INSERT INTO table [(liste colonnes)] VALUES (liste valeurs)	Insertion des données dans une table.
UPDATE table1 SET colonne = expression [WHERE condition]	Modification des valeurs d'une colonne.
DELETE FROM table1 [WHERE condition]	Suppression des enregistrements d'une table.

www.takiacademy.com

MAGAZINES

MAGAZINES

Nos Locaux

- Sahloul
- Khezama
- Msaken
- Monastir
- Mahdia
- Kasserine
- CUN
- Ksar Hellal
- Ezzahra
- Tataouine
- El Aouina
- El Mourouj
- Bardo
- Bizerte
- Nabeul
- Kelibia
- Gafsa
- Tozeur
- kébili
- Gabes
- Siliana
- Sfax
- Béja
- Le Kef
- Zaghouan
- Kairouane
- Jendouba
- Sidi Bouzid
- Medenine
- Djerba