

Rapport d'Avancement PFA

Federated Learning pour la Détection d'Attaques Active Directory

Phases 1 → 4 : Data, ML, FL + SecAgg, Attaques & Défenses

El Mehdi Boussalem

Aymane Choukry

Mohammed Benlafkih

Mai 2026

nord.corp | DC01 : 192.168.0.47 | Clients : .41/.42/.43

1 Phase 1 — Préparation des Données

Dataset : OTRF/Mordor — **826 000 événements** Windows (Sysmon + Security logs), couvrant 9 classes d'attaques AD réelles (APT29, Kerberoasting, Pass-the-Hash, SAM Dump, etc.).

Feature Engineering : 29 features extraites (event counts, timing, process, network) + StandardScaler.

Partition Non-IID réaliste

- **CLIENT01** : classes [0,1,2,3] — 64 échantillons
 - **CLIENT02** : classes [0,4,5,6] — 68 échantillons
 - **CLIENT03** : classes [0,7,8] — 49 échantillons
- Chaque client voit uniquement un sous-ensemble des attaques.

2 Phase 2 — Modèle ML Baseline

Architecture MLP : Input(29) → 64 → ReLU → Drop(0.2) → 32 → ReLU → Drop(0.2) → 9 (4 297 paramètres).

F1 macro centralisé : **~0.61**. Libraries : PyTorch, NumPy, Pandas, Scikit-learn.

3 Phase 3 — Federated Learning Sécurisé

3.1 Infrastructure Active Directory

Machine	Rôle	IP	OS
DC01	DC principal + AD CS + NPS RADIUS	192.168.0.47	Server 2022
DC02	DC backup (réplication)	—	Server 2022
CLIENT01	Client FL #1 (attacker data)	192.168.0.41	Windows 10
CLIENT02	Client FL #2 (victim data)	192.168.0.42	Windows 10
CLIENT03	Client FL #3 (dump data)	192.168.0.43	Windows 10
FL Server	Flower + Auth Server	192.168.0.1	Ubuntu

TABLE 1 – Infrastructure du projet






FIGURE 1 – Mise en place de l'infrastructure VMware



(a) Machines du domaine




(b) Arborescence utilisateurs AD


FIGURE 2 – Active Directory — machines et utilisateurs

3.2 PKI (AD CS) + RADIUS (NPS)

AD Certificate Services (FL-Root-CA) émet les certificats mTLS. NPS RADIUS authentifie les clients FL.



(a) Installation AD CS



(b) Network Policy NPS

FIGURE 3 – PKI et RADIUS — sécurisation de l'authentification FL

Pipeline d'authentification

Client $\xrightarrow{\text{mTLS}}$ Auth Server (8443) $\xrightarrow{\text{RADIUS}}$ NPS/DC01 (1812) $\rightarrow$ token HMAC-SHA256
 $\rightarrow$ Flower gRPC (8444)

TABLE 2 – Configuration de l’entraînement FL

FIGURE 4 – Lancement de l'entraînement fédéré

FIGURE 5 – Résultats et déploiement

TABLE 3 – Comparaison des performances

4 Phase 4 — Attaques sur le FL

4.1 Attaque #1 — Serveur Curieux (Honest-but-Curious)

Principe : Le serveur intercepte les paramètres bruts de chaque client à chaque ronde (30 fichiers .npz). Distance L2 entre clients $\neq 0 \rightarrow$ le serveur **distingue** les clients. **Vulnérabilité confirmée**.




FIGURE 6 – Attaque #1 — Serveur curieux intercepte les paramètres individuels

4.2 Attaque #2 — Property Inference

Principe : Analyse de la déviation des poids fc3 pour inférer les classes de données par client.

Client	Classes inférées	Classes réelles	Précision
CLIENT01	[1,2,3,5]	[0,1,2,3]	75%
CLIENT02	[4,5,6,7]	[0,4,5,6]	75%
CLIENT03	[4,5,7,8]	[0,7,8]	67%

TABLE 4 – Résultats de l'attaque Property Inference

[+] 3 clients detectés

Tableau des scores de déviation par (client, classe):
(score élevé = classe probablement présente dans le dataset du client)

Client	cls_0	cls_1	cls_2	cls_3	cls_4	cls_5	cls_6	cls_7	cls_8
0be6bfe92ac4a	0.021	0.017	0.016	0.015	0.024	0.025	0.023	0.052	0.052
5a8284dfb2b4e	0.021	0.049	0.048	0.046	0.024	0.025	0.023	0.017	0.018
c4e0fdd5a994c	0.025	0.033	0.033	0.031	0.048	0.050	0.046	0.035	0.034

=====

INFERENCE - top-4 classes les plus probables par client

=====

Client 0be6bfe92ac4a -> classes [4, 5, 7, 8]
scores correspondants: ['0.052', '0.052', '0.025', '0.024']

Client 5a8284dfb2b4e -> classes [1, 2, 3, 5]
scores correspondants: ['0.049', '0.048', '0.046', '0.025']

Client c4e0fdd5a994c -> classes [4, 5, 6, 7]
scores correspondants: ['0.050', '0.048', '0.046', '0.035']

FIGURE 7 – Property Inference — résultats d'analyse

Verdict : L'attaquant infère les données de chaque client avec 67-75% de précision $\rightarrow$ les paramètres bruts **fuient de l'information**.

4.3 Mitigation — SecAgg+ (Secure Aggregation Plus)

Principe mathématique de SecAgg+

Chaque paire (i, j) calcule un secret partagé via X25519 Diffie-Hellman :

$$\text{seed}_{ij} = \text{HKDF-SHA256}(\text{X25519}(sk_i, pk_j))$$

Avant envoi, chaque client masque ses paramètres :

$$\text{masked}_i = \text{params}_i + \sum_{j>i} \text{mask}_{ij} - \sum_{j<i} \text{mask}_{ji}$$

À l'agrégation, les masques s'annulent :

$$\sum_i \text{masked}_i = \sum_i \text{params}_i$$

→ Le serveur obtient la **somme** sans voir les paramètres individuels.

4.3.1 Implémentation — 4 Patches

Patch	Fichier	Rôle
1/4	secagg.py	Crypto : X25519 key gen, HKDF seed, mask generation
2/4	auth_server.py	Routes /pubkey et /pubkeys pour échange de clés
3/4	fl_client.py	Génération clés X25519, masquage params avant envoi
4/4	fl_strategy.py	Agrégation somme masquée (sans accès individuel)

TABLE 5 – Les 4 patches SecAgg+

4.3.2 Stack Cryptographique

Composant	Technologie	Rôle
Échange de clés	X25519 (Curve25519)	Secret partagé pairwise
Dérivation	HKDF-SHA256	Seed → masque déterministe
Masquage	PRG (numpy.random)	Génération masques $\pm$
Transport	mTLS + gRPC	Protection en transit

TABLE 6 – Stack cryptographique SecAgg+

Figure 9 · Implémentation SecAgg+ : (a) Test mathématique (b) Entraînement FL terminé

```
(venv) fl-server@fl-server:~/projet_pfa/phase3$ cd ~/projet_pfa && PYTHONPATH=. python phase3/common/test_secagg.py
=====
Test Secagg : 3 clients, 2 tenseurs de paramètres
=====
sk_a = 5264ed015a0800a7f0a0c0...
pk_b = fada2aff7240d9f43fda0c9...
pk_c = 2477c0034160334fc0e008...

Symetrie DH (s_a,b == s_b,a): True

Params A originaux: [5, 1.]
Params A masques : [5.74402 0.640601]
--> Le serveur voit M_A, pas P_A. M_A != P_A => OK

Moyenne calculée : [5.3333333 2.3333333]
Moyenne attendue : [5.3333333 2.3333333]

Tenseur 0 - MATCH: True
Tenseur 1 - MATCH: True

=====
TEST OK: Secagg: fonctions mathématiques.
=====
Le serveur recupere la MOYENNE sans voir les params individuels.
=====
(venv) fl-server@fl-server:~/projet_pfa$
```

```
2026-05-12 20:02:36,625 [INFO] flwr: (36, 0.38619875776397517)]
[INFO]
2026-05-12 20:02:36,626 [INFO] flwr:
2026-05-12 20:02:36,649 [INFO] fl_strategy: Historique sauve dans /home/fl-server/projet_pfa/output_phase3/history.json
2026-05-12 20:02:36,650 [INFO] fl_server:
2026-05-12 20:02:36,650 [INFO] fl_server: Entraînement FL termine
2026-05-12 20:02:36,650 [INFO] fl_server: Meilleur FL macro: 0.8885 (ronde 4)
2026-05-12 20:02:36,650 [INFO] fl_server: Modèle sauve dans: /home/fl-server/projet_pfa/output_phase3
2026-05-12 20:02:36,650 [INFO] fl_server:
(venv) fl-server@fl-server:~/projet_pfa$
```

4.3.3 Résultats Avant / Après SecAgg+

Métrique	Sans SecAgg	Avec SecAgg+
Attaque #1 (Serveur Curieux)	Paramètres individuels visibles	Somme masquée uniquement
Attaque #2 (Property Inference)	67-75% de précision	~11% (aléatoire)
F1 Macro	~0.27	~0.18
Confidentialité	Aucune	Garantie (masquage pair-wise)

TABLE 7 – Impact de SecAgg+ — tableau comparatif

Figure 10 · SecAgg+ : (a) Analyse historique (b) Entraînement côté clients



Figure 11 · Phase 3 : (a) Conversion PFX · certificats (b) Extraction clé privée




Figure 12 · Installation des requirements Python sur les clients





Figure 13 · Attaque serveur curieux : exécution et détection des clients (L2 distance)



5 Architecture Globale & Discussion

5.1 Architecture du Système




FIGURE 8 – Architecture globale du systeme FL securise

5.2 Discussion

Confidentialité vs Performance : SecAgg+ protège les paramètres individuels au prix d’une dégradation F1 (0.27→0.18). Ce compromis est acceptable car le but premier est la protection de la vie privée des données d’entraînement.

Limites identifiées :

- **Intégrité :** SecAgg+ ne protège pas contre un client malveillant (Free-Rider) → Robust Aggregation nécessaire (Krum, Trimmed Mean)
- **Non-IID :** Distribution déséquilibrée → optimisation hyperparamètres (LR=0.0005, LOCAL_EPOCHS=1)
- **Scalabilité :** $O(n^2)$ échanges de clés — acceptable pour 3 clients, coûteux à grande échelle

5.3 Prochaines Étapes

#	Tâche	État
1	Optimisation hyperparamètres FL	Planifié
2	Agent détection temps réel (<code>realtime.py</code>)	Planifié
3	Attaques AD (Kerberoasting, PtH, LLMNR, BloodHound)	En cours
4	Hardening AD + validation post-mitigation	Planifié
5	Rapport final LaTeX complet	En cours

TABLE 8 – Plan des prochaines étapes