Memento des commandes réseau 05/02/2013

MEMENTO DES COMMANDES DE CONFIGURATION RESEAU

VERIFIER L'ADRESSE IP D'UNE CARTE RESEAU	Windows
ifconfig	ipconfig /all

MODIFIER L'ADRESSE IP D'UNE CARTE RESEAU	Windows
ifconfig eth0 192.168.4.78	N.A.

VERIFER LA TABLE DE ROUTAGE (SURTOUT LA ROUTE PAR DEFAUT!)	Windows
route	route print

AJOUTER LA ROUTE PAR DEFAUT A LA TABLE DE ROUTAGE	Windows
route add default gw 192.168.4.254	route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.4.254

VERIFER LES SERVEURS DNS	Windows
cat /etc/resolv.conf	ipconfig /all

AJOUTER LES SERVEURS DNS	Windows
vi letclresolv.conf (ajouter la ligne : nameserver 80.118.192.111)	N.A.

MODIFIER DE FACON PERMANENTE LA CONFIGURATION D'UNE CARTE RESEAU (REDHAT)	Windows
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0	Regedit
ci-dessous le contenu à ajouter ou modifier dans le fichier ifcfg-eth0	(voir la clé :) HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Services\ Tcpip\ Parameters\ Interfaces
DEVICE=eth0 BOOTPROTO=none ONBOOT=yes NETWORK=10.0.1.0 NETMASK=255.255.255.0 IPADDR=10.0.1.27 GATEWAY=10.0.1.254	
pour enregistrer les changement taper => ESC => :wq (aide : voir "utilisation de vi")	
service network restart	

MODIFIER DE FACON PERMANENTE LA CONFIGURATION D'UNE CARTE RESEAU (DEBIAN)	Windows
vi /etc/network/interfaces	
ci-dessous le contenu à ajouter ou modifier dans le fichier interfaces	
auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.1.9 netmask 255.255.255.0 network 192.168.1.0 broadcast 192.168.1.255 gateway 192.168.1.2	N.A.
pour enregistrer les changement taper => ESC => :wq (aide : voir "utilisation de vi")	
/etc/init.d/network restart	

Memento des commandes réseau 05/02/2013

ACTIVER DE FACON PERMANENTE LE ROUTAGE IPV4 (REDHAT)	Windows
vi /etc/sysctl.conf	NA
ci-dessous le contenu à ajouter ou modifier dans le fichier sysctl.conf	
net.ipv4.ip_forward=1	
pour enregistrer les changement taper => ESC => :wq (aide : voir "utilisation de vi")	
service network restart	

ACTIVER DE FACON PERMANENTE LE ROUTAGE IPV4 (DEBIAN) vi /etc/network/options ci-dessous le contenu à ajouter ou modifier dans le fichier options ip forward = yes pour enregistrer les changement taper => ESC => :wq (aide : voir "utilisation de vi")

MODIFIER LE NOM DE L'ORDINATEUR	Windows
vi /etc/hostname	
(ajouter la ligne : nom_de_l_ordinateur)	
vi /etc/hosts	
(ajouter la ligne : ip_de_l_ordinateur nom_de_l_ordinateur)	