

Шпаргалка man.

Общие параметры

-C *файл*, --config-file=*файл*

Использовать указанный пользовательский файл настройки вместо значения по умолчанию **/etc/man.conf**.

-d, --debug

Показывать отладочную информацию.

-D, --default

Этот параметр обычно вводится самым первым, и указывает **man** активировать поведение по умолчанию. Он используется для сброса параметров, которые могли

Основные режимы работы

-f, --whatis

Эквивалентно работе **whatis**. Отображает краткое описание из справочной страницы, если оно есть. Подробнее смотрите **whatis(1)**.

-k, --apropos

Эквивалентно работе **apropos**. Ищет в кратких описаниях справочных страниц ключевые слова и показывает любые совпадения. Подробнее смотрите **apropos(1)**.

-K, --global-apropos

Поиск текста во всех справочных страницах. Используется простой поиск перебором, что занимает определённое время; если можно, указывайте раздел для сокращения числа страниц, в которых нужно искать. Термины поиска могут быть простыми строками (по умолчанию), или регулярными выражениями, если указан параметр **--regex**.

Поиск справочных страниц

-M *путь*, --manpath=*путь*

Задать альтернативный **manpath** для работы. По умолчанию, для определения пути поиска **man** использует **manpath**, указанный в исходном коде программы. Этот параметр заменяет значение переменной окружения **\$MANPATH** и выключает действие параметра **-m**. Задаваемый в качестве **manpath** путь должен быть корнем иерархии справочных страниц, разделённой на разделы, описанных в справочной странице **man-db** (в разделе "Система справочных страниц"). Для просмотра справочных страниц вне этих иерархий, используйте параметр **-l**.

-i, --ignore-case

Игнорировать регистр при поиске справочных страниц. Включено по умолчанию.

-l, --match-case

Искать справочные страницы с учётом регистра символов.

-a, --all

По умолчанию, **man** завершает работу после показа наиболее подходящей найденной справочной страницы. Этот параметр заставляет **man** показать все справочные страницы с именами, которые удовлетворяют критериям поиска.

Контролирование форматированного вывода

-P пейджер, --pager=пейджер

Указывает, какой пейджер использовать для вывода. По умолчанию, **man** использует **pager -s**. Этот параметр заменяет значение переменной окружения **\$MANPAGER** которая, в свою очередь, заменяет значение переменной окружения **\$PAGER**. По умолчанию, используется **/usr/bin/less**.

-H[браузер], --html[=браузер]

Этот параметр заставляет **groff** создавать HTML -страницу, и отображать её в веб-браузере. Выбор браузера определяется необязательным значением браузер, переменной окружения **\$BROWSER**, или, если ничего не указано, значением по умолчанию, установленным при компиляции программы (обычно **lynx**). Этот параметр предполагает **-t**, и работает только с GNU **troff**.

Выдача справки

-, --help

Показать справочное сообщение и закончить работу.

-V, --version

Показать информацию о версии.

Примеры использования.

man ascii – быстрый доступ к таблице ASCII.

man hier – Показывает иерархию файловой системы.

man -t manpage | ps2pdf - filename.pdf – Создает PDF файл с текстом страницы **man**. Необходимо, конечно, установить **ps2pdf**.

man ls | col -b > ~/Desktop/man_ls.txt – Создает текстовый файл на основе страницы **man**.