

```
1  #include <GL/glew.h>
2  #include <GL/glut.h>
3  #include <stdio.h>
4  #include <stdlib.h>
5
6  static char* vsSource = "#version 120 \n\
7  in vec4 aPosition; \n\
8  in vec4 aColor; \n\
9  out vec4 vColor; \n\
10 void main(void) { \n\
11     gl_Position = aPosition; \n\
12     vColor = aColor; \n\
13 }";
14
15 static char* fsSource = "#version 120 \n\
16 in vec4 vColor; \n\
17 void main(void) { \n\
18     gl_FragColor = vColor; \n\
19 }";
20
21 GLuint vs = 0;
22 GLuint fs = 0;
23 GLuint prog = 0;
24
25 char buf[1024];
26
27 void myinit(void) {
28     GLuint status;
29
30     printf("***** Your student number and name *****\n");
31     vs = glCreateShader(GL_VERTEX_SHADER);
32     glShaderSource(vs, 1, &vsSource, NULL);
33     glCompileShader(vs);
34     glGetShaderiv(vs, GL_COMPILE_STATUS, &status);
35     printf("vs compile status = %s\n", (status == GL_TRUE) ? "true" :
36         "false");
37     glGetShaderInfoLog(vs, sizeof(buf), NULL, buf);
38     printf("vs log = [%s]\n", buf);
39
40     fs = glCreateShader(GL_FRAGMENT_SHADER);
41     glShaderSource(fs, 1, &fsSource, NULL);
42     glCompileShader(fs);
43     glGetShaderiv(fs, GL_COMPILE_STATUS, &status);
44     printf("fs compile status = %s\n", (status == GL_TRUE) ? "true" :
45         "false");
46     glGetShaderInfoLog(fs, sizeof(buf), NULL, buf);
47     printf("fs log = [%s]\n", buf);
48
49     prog = glCreateProgram();
50     glAttachShader(prog, vs);
51     glAttachShader(prog, fs);
52     glLinkProgram(prog);
53     glGetProgramiv(prog, GL_LINK_STATUS, &status);
54     printf("program link status = %s\n", (status == GL_TRUE) ? "true" :
55         "false");
56     glGetProgramInfoLog(prog, sizeof(buf), NULL, buf);
```

```
54     printf("link log = [%s]\n", buf);
55     glValidateProgram(prog);
56     glGetProgramiv(prog, GL_VALIDATE_STATUS, &status);
57     printf("program validate status = %s\n", (status == GL_TRUE) ? "true" :
58           "false");
59     glGetProgramInfoLog(prog, sizeof(buf), NULL, buf);
60     printf("validate log = [%s]\n", buf);
61     glUseProgram(prog);
62 }
63 void mykeyboard(unsigned char key, int x, int y) {
64     switch (key) {
65     case 27: // ESCAPE
66         exit(0);
67         break;
68     }
69 }
70
71 GLfloat vertices[] = {
72     -0.5, -0.5, 0.0, 1.0,
73     +0.5, -0.5, 0.0, 1.0,
74     -0.5, +0.5, 0.0, 1.0,
75 };
76
77 GLfloat colors[] = {
78     1.0, 0.0, 0.0, 1.0, // red
79     0.0, 1.0, 0.0, 1.0, // green
80     0.0, 0.0, 1.0, 1.0, // blue
81 };
82
83 void myidle(void) {
84     float step = 0.0001F;
85     printf("in myidle\n");
86     /*
87     vertices[0] += step; // v0.x
88     vertices[4] += step; // v1.x
89     vertices[8] += step; // v2.x
90     */
91
92     for (int i = 0; i < 12; i += 4)
93         vertices[i] += step;
94
95     // redisplay
96     glutPostRedisplay();
97 }
98
99
100 void mydisplay(void) {
101     GLuint loc;
102
103     glClearColor(0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f); // gray
104     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
105
106     loc = glGetAttribLocation(prog, "aPosition");
107     glEnableVertexAttribArray(loc);
108     glVertexAttribPointer(loc, 4, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, vertices);
```

```
109
110     loc = glGetAttribLocation(prog, "aColor");
111     glEnableVertexAttribArray(loc);
112     glVertexAttribPointer(loc, 4, GL_FLOAT, GL_FALSE, 0, colors);
113
114     glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 3);
115
116     glFlush();
117     glutSwapBuffers();
118 }
119
120 int main(int argc, char* argv[]) {
121     glutInit(&argc, argv);
122     glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB);
123     glutInitWindowSize(500, 500);
124     glutInitWindowPosition(0, 0);
125     glutCreateWindow("*** Your Student Number and Name");
126     glutDisplayFunc(mydisplay);
127     glutIdleFunc(myidle);
128     glutKeyboardFunc(mykeyboard);
129     glewInit();
130     myinit();
131     glutMainLoop();
132     return 0;
133 }
134
```