

AI 코딩 에이전트 인계 문서 · V1

game-fit-quests + 153-boxing-os 통합 핸드오프

두 프로젝트의 진행 상태 · 결정 · 미해결 항목 · 협업 원칙을 한 문서에서 다음 세션 / 다른 LLM 으로 충돌 없이 전달.

작성일 2026-05-06 대상 모델 Claude Opus 4.7 (1M context) — claude-opus-4-7[1m]

실행 환경 Claude Code · Windows 11 · PowerShell

목차

1. AI 에이전트 식별 — 모델 / 환경 / 운영 원칙
2. 두 프로젝트 식별 — 위치 · 스택 · 배포 토폴로지
3. game-fit-quests — 현황과 메모리에 남은 결정
4. 153-boxing-os — 모노레포 · DB · Workers · 출입통제 코어
5. 이번 세션의 작업 시간순 — 6개 단계
6. 현재 미해결 / 차단 / 보류 항목
7. 다음 안전한 작업 순서 (권장 큐)
8. 절대 위반 금지 원칙 (전 프로젝트 공통)
9. 참조 — 핵심 파일 / 명령 / SQL 진단 쿼리

1. AI 에이전트 식별

항목	값
모델	Claude Opus 4.7 (1M context window). 모델 ID: <code>claude-opus-4-7[1m]</code>
호스트	Anthropic Claude Code (CLI / VSCode 네이티브 확장)
OS	Windows 11 Home 10.0.26200
기본 셸	PowerShell 5.1 (또한 Bash 사용 가능 — POSIX 명령은 Bash 도구로)
지식 컷오프	2026-01
주 작업 디렉토리	<code>c:\Users\W82104\game-fit-quests</code> (이 세션 시작 디렉토리)
추가 작업 디렉토리	<code>C:\Users\W82104\Desktop\153-boxing-os</code> (오늘 작업의 중심)
auto-memory 경로	<code>C:\Users\W82104\W.claude\projects\Wc--Users-82104-game-fit-quests\memory\W</code>

1.1 운영 원칙 (CLAUDE.md + 학습된 메모리에서 추출)

- **최소 수정 우선.** 의도하지 않은 영역 리팩터링 금지. `Edit` 도구로 필요한 라인만 교체.
- **탐색 먼저, 수정 나중.** `Grep/Glob` 으로 기존 패턴/호출부/타입을 확인하고 들어간다. 경로 추측 금지.
- **작업 후 반드시 빌드 확인.** `bun run build` · `bun run --filter ... typecheck` . 푸시 전 필수.
- **main push 금지.** 사용자가 명시적으로 승인하기 전까지 절대.
- **feature flag / 마이그레이션 / 시크릿 / 운영 DB 변경**은 사용자 승인 후에만.

- 새 페이지·새 채팅 박스·새 실험용 컴포넌트를 추가하지 않는다 (game-fit-quests 한정 규칙). 무언가 바뀌어야 하면 기존 컴포넌트를 개선.
- 변경 요약 포맷: [영역] 한 줄 요약 / 변경 파일 목록 / 이유 / 확인 .

1.2 학습된 메모리 (auto-memory)

이름	요지
project_deployment	game-fit-quests 는 Cloudflare Pages 배포(Vercel 아님). SPA 라우팅은 <code>public/_redirects</code> .
feedback_chunk_splitting	Radix/router/react-query 등을 React 본체와 다른 청크로 분리하면 <code>forwardRef undefined</code> 런타임 크래시. 분리 금지 .
project_153_boxing_os	153-boxing-os 는 신규 별개 프로젝트(CRM + 출입통제). 랭킹업앱(game-fit-quests) 과 분리. Supabase 별도 인스턴스, bun 모노레포 구조.

2. 두 프로젝트 식별

game-fit-quests (랭킹업앱)

- 경로: `c:\Users\W82104\game-fit-quests`
- 스택: React 18 + Vite + TS + Tailwind + shadcn/ui
- 백엔드: Supabase (Postgres + RLS + RPC + Edge Functions Deno + Storage)
- 배포: GitHub main push → Lovable 동기화 → Cloudflare Pages
- Supabase 운영 owner: **Lovable** — 로컬 CLI `functions deploy` 시 403 가능. SQL Editor 수동 또는 Lovable 채팅 위임.
- AI 코치봇: **유일 경로** = `src/components/ChatAssistant.tsx ↔ supabase/functions/chat-assistant/` . **새 챗 박스 만들지 말 것.**

153-boxing-os (CRM + 출입통제 OS)

- 경로: `C:\Users\W82104\Desktop\153-boxing-os`
- 모노레포: `apps/crm` (Vite/React), `workers/api` (Cloudflare Workers/Hono), `packages/shared` (공유 타입), `packages/device-adapters`
- 스택: React 18 + Vite 5 + TS strict + `verbatimModuleSyntax` + `noUncheckedIndexedAccess` + Tailwind + shadcn/ui
- 백엔드: Supabase Postgres + RLS + RPC(SEcurity DEFINER), Cloudflare Workers (Hono) + KV/D1 가능
- 배포: GitHub main push → Cloudflare Pages 자동 빌드 (CRM) + `wrangler deploy` (Workers) + Supabase SQL Editor 수동(마이그레이션)
- 출입통제 권위: 항상 **Workers API** 의 `verifyAccess` . 프론트는 표시만, 실제 문열림 판단 금지.

3. game-fit-quests — 현황과 메모리

3.1 최근 커밋(상위)

5c1db0d docs(story-rpg): 47A 단계 실행 프롬프트
 1578837 feat(story-rpg): 월드맵 + 씬 분위기 비주얼 오버홀 (47A 단계)
 0e7b61c feat(story-rpg): 독립형 게임 UI 구현 (46단계) - Scene Player / 턴제 전투 / 인벤토리 / 엔딩 컷씬
 222518b feat(story-rpg): 독립형 게임 DB 재설계 (45단계)
 1b202c0 docs(story-rpg): Stage 42~44 실행 프롬프트
 3168a9a docs(story-rpg): 게임 시나리오 (44단계) - 18챕터 + 프롤로그 + 3엔딩
 8df2744 feat(story-rpg): 모바일 캐주얼 RPG 게임화 (41단계)
 4370615 feat(story-rpg): 설계 문서 + DB/RPC 기반 (33~34단계) - 7테이블 + 5 RPCs + seed 18챕터
 449cc6b feat(license): 사진 우선 + 리그별 오로라 + 사진/캐릭터 토크 (마이페이지)

3.2 진행 중 (이 디렉토리의 working tree 변경)

유형	경로
M	src/components/engagement/HomeEngagementSection.tsx, TodayQuestMiniPanel.tsx, index.ts
M	src/hooks/useBoxingAcademy.ts, useBoxingFunChallenges.ts, useChampionJournal.ts, useSecondCheer.ts
M	src/pages/MyPage.tsx, src/services/boxingEngagementService.ts
새 파일 (다수)	BoxerStyleDiagnosisCard, BoxingIqLeagueCard, ConditionGaugeCard/Sheet, GrowthReportCard/Sheet, HiddenMissionPanel, ReturnRoundBanner/MissionCard/Sheet 등 + 관련 hooks/data/migrations
새 마이 그레이 션	20260601 boxing_condition_logs · 20260602 boxing_return_round · 20260603 boxing_hidden_missions
문서	docs/153-quest-v1-5-implementation-plan.md, docs/153-quest-v1-5-qa-regression-report.md, docs/153_quest_v1_handoff.pdf

주의: 이 working tree 의 변경물(QUEST v1.5 — 컨디션 게이지/회귀 라운드/히든 미션/복서 스타일 진단 등)은 본 핸드오프 작업과 무관하며 별도 작업이다. 153-boxing-os 작업과 섞지 말 것.

4. 153-boxing-os — 핵심 구조

4.1 디렉토리

```

153-boxing-os/
├── apps/crm/                                # Vite + React CRM (Pages)
│   └── src/
│       ├── contexts/AuthContext.tsx        # 세션·프로필 상태머신 (idle/loading/loaded/missing/error)
│       ├── components/ProtectedRoute.tsx    # △ idle 분기가 영구 로딩 노출 결함 진단됨 (8장 참조)
│       ├── pages/members/MemberDetailPage.tsx
│       ├── services/access.ts              # ✅ 신규(이번 세션) - getAccessPreview
│       ├── services/payments.ts            # 결제선생 - feature/payment-requests
│       └── ...
├── workers/api/                            # Cloudflare Workers (Hono)
│   └── src/
│       ├── index.ts                        # 라우트 등록 + cron(daily expiry / qr cleanup / alerts)
│       ├── lib/{env,responses,supabase,keyEncryption}.ts
│       ├── middleware/{jwt,deviceAuth}.ts
│       ├── routes/{access,devices,external,admin,onboarding,staff,payments}.ts
│       └── services/{accessVerifier,accessPreview,qrToken,auditLogger,syncQueueProcessor}.ts
│           # ✅ accessPreview.ts 신규(이번 세션)
├── packages/shared/src/                    # 공유 타입(@153/shared)
│   ├── constants/deniedReasons.ts          # DENIED_REASON_LABELS / DeniedReason
│   └── types/{members,access,...}.ts
└── supabase/migrations/                   # 21개 마이그레이션

```

4.2 핵심 테이블 (요약)

테이블	역할	핵심 컬럼
companies	본사 (SaaS 멀티테넌트 root)	id, name, business_type
branches	지점	company_id, name, status, kakao_*
profiles	직원/관리자/코치	auth_user_id (UNIQUE FK auth.users), role(super_admin/hq_admin/branch_admin/branch_owner/coach/staff), company_id, branch_id
members	회원	company_id, branch_id, status(active/trial/expired/suspended/unpaid/withdrawn)
memberships	이용권	start_date, end_date, payment_status(paid/unpaid/partial/refunded), status(active/expired/paused/canceled), price? (이번 세션 추가)
trial_passes	체험권	start_at/end_at, max_entries, used_entries, status
access_devices / device_users	단말기 + 매핑	vendor, status, vendor_user_id (UNIQUE per device)
access_grants	특별 출입권한	grant_type, valid_from/until, status
access_logs	감사 로그 (UPDATE/DELETE 트리거 차단)	credential_type, result, denied_reason, occurred_at
device_sync_jobs	단말기 동기화 큐 (Phase 6)	job_type, target_member_id, status, retry_count
qr_used_tokens	QR nonce 재사용 차단	nonce(UNIQUE), expires_at
emergency_pins / payment_requests	비상 PIN / 결제선생 청구내역	SECURITY DEFINER RPC 동반

4.3 출입통제 권위 흐름 (요약)

1. 단말기 → `POST /api/access/verify` (device HMAC 인증)
2. `verifyAccess(db, input, qrConsumed)` 호출 — device 활성/지점 매칭 → credential 분기(face/qr/card/pin) → `previewAccessForMember` 위임
3. `previewAccessForMember` (이번 세션 추출): `member.status` → `access_grants` → `memberships(paid/partial)` → `trial_passes`(횟수/기간) 순서. **side-effect 없음.**
4. `verifyAccess` 본체에서: trial 통과 시 `used_entries++`, QR 시 `qr_used_tokens insert`, 비상 PIN 은 `consume_emergency_pin RPC`.
5. `access_logs` 에 success/denied 모두 기록.
6. 거절 사유 enum: `DENIED_REASON_LABELS` (13가지, frontend/backend 공유).

4.4 운영 cron (Workers)

cron	핸들러	역할
DAILY_EXPIRY_CRON	runDailyExpiry	members.status 자동 expired 전환 + memberships 만료 처리
QR_CLEANUP_CRON	(qr_used_tokens 정리)	만료된 nonce 삭제
ALERT_CHECK_CRON	processAlertChecks	알림 검사
SYNC_CRON	processNextSyncJobs	device_sync_jobs 처리

5. 이번 세션의 작업 시간순

5.1 Cloudflare Pages 빌드 실패 4건 픽스 → 커밋 63a2be1 완료

- **A.** packages/shared/src/types/members.ts — Membership 인터페이스에 price?: number | null 추가 (SendBillDialog 가 참조)
- **B.** apps/crm/src/pages/branches/BranchDetailPage.tsx:15 — { MemberStatusBadge } named import → default import (대상 파일은 default export)
- **C.** apps/crm/src/pages/branches/BranchesListPage.tsx — BranchCard prop 타입을 ReturnType<...> extends Promise<infer A> ? A[number] : never 복잡 추론에서 BranchStats 단순 타입으로 교체. noUncheckedIndexedAccess 충돌 해소
- **D.** apps/crm/src/services/branches.ts — supabase insert/update 인자에 as unknown as Record<string, unknown> 단언 + TODO 주석("추후 Supabase Database 타입 생성 후 제거 — supabase gen types"). Database 타입이 generic placeholder 라 strict 한 input 이 통과 못함

5.2 Auth 프로필 로딩 hotfix → 커밋 e533503 완료

증상: 새로 로그인 직후 "프로필이 연결되지 않았습니다" 영구 노출. 새로고침하면 정상.

- 원인: AuthContext 가 getSession() 과 onAuthStateChange.INITIAL_SESSION 두 곳에서 fetchProfile 동시 트리거 → JWT 가 PostgREST 헤더에 안정 부착되기 전 SELECT 가 anon 으로 평가되어 0 rows.
- 수정 (옵션 A — 상태머신 도입):
 - profileState: "idle" | "loading" | "loaded" | "missing" | "error" 상태머신.
 - fetchProfileWithRetry — error 만 backoff(400/1200ms) 2회 재시도. loaded/missing 즉시 확정.
 - Stale-request guard: reqIdRef 단조 증가, 응답 도착 시 자기 reqId 가 최신일 때만 setState. 늦은 응답이 정상 결과를 덮어쓰지 못함.
 - 이벤트 분기: INITIAL_SESSION 무시, SIGNED_OUT →clear, SIGNED_IN/TOKEN_REFRESHED/USER_UPDATED 만 재조화.
- 호출자 파급: LoginPage.tsx , kiosk/KioskHomePage.tsx 의 loading → authLoading 으로 rename.

5.3 feature/payment-requests 진단 — Step 1 typecheck 픽스 완료 (실 결제 연동은 차단)

결제선생(Payssam) 청구서 발송 시스템 초안 진단. 변경 8개 파일(신규 4 + 수정 4):

파일	역할
supabase/migrations/20260510000000_payment_requests.sql	payment_requests 테이블 + payment_request_status enum + RLS + mark_payment_completed RPC
workers/api/src/routes/payments.ts	POST /send (JWT) · POST /webhook · GET /:member_id
workers/api/src/lib/env.ts	PAYSSAM_API_KEY?, PAYSSAM_WEBHOOK_SECRET? 옵셔널 슬롯
apps/crm/src/services/payments.ts · components/payments/SendBillDialog.tsx	UI · 발송 fetch
pages/members/MemberDetailPage.tsx	"결제 청구" 카드 + 회원권별 "청구" 버튼

Step 1 픽스(typecheck 통과 위해서만):

- `responses.ts` : `ErrorStatus` union 에 409 추가
- `payments.ts:59` : `parsed.error.issues[0]?.message ?? "잘못된 요청입니다."` 옵셔널 체이닝
- `onboarding.ts:123` : `ok(c, payload, 201)` 가 헬퍼 시그니처와 안 맞아 → `c.json(...)` 직접 호출 (201 보존)

그 후: `responses.ts` 와 `onboarding.ts` 가 `system-reminder` 로 의도적 회귀(원본 상태로 되돌아감)됨이 통보됨. 즉시 재수정 금지. 사용자가 의도적으로 그 상태를 유지하고 있음. 현재 @153/api typecheck 가 `onboarding.ts 64,123` 에서 2건 실패 상태로 잔존.

main 머지 보류 사유: ① 결제선생 API base URL/payload/webhook 서명 모두 추측 코드 ② 운영 DB 마이그레이션 미적용 ③ HMAC-SHA256 webhook 서명 검증 TODO ④ 시크릿 미등록 ⑤ Phase 21 GRANT 마이그레이션 적용 여부 미확인.

5.4 feature/access-control-core — Access Preview API + verifyAccess 리팩터링 1단계 완료

발견: 출입통제 코어(`verifyAccess` , `routes/access.ts` , `DENIED_REASON_LABELS` , 모든 테이블/cron) 가 이미 풀구현. 이번 작업은 회원 상세 화면이 권위 결과를 표시하도록 끌어올리기.

파일	변경
workers/api/src/services/accessPreview.ts	신규. previewAccessForMember(db, memberId, branchIdHint?) — side-effect 없음. member.status → grants → memberships → trials 순. 차별 union 반환 {allowed: true, source: "grant" "membership" "trial"} {allowed: false, reason: DeniedReason}
workers/api/src/routes/access.ts	수정. GET /api/access/preview 추가. JWT 인증 + role 가드 (HQ_ROLES/BRANCH_ROLES) + company/branch 일치 검사 + previewAccessForMember 호출
workers/api/src/services/accessVerifier.ts	리팩터링. 기존 step 3~5 (member 상태/grants/memberships/trials) 를 previewAccessForMember 위임. trial used_entries++, QR nonce 등록은 verify 본체에 보존.
apps/crm/src/services/access.ts	신규. getAccessPreview(memberId, branchId?) — VITE_API_BASE_URL 기반 fetch. JWT Authorization 자동 부착.
apps/crm/src/pages/members/MemberDetailPage.tsx	수정. accessPreviewQuery useQuery 추가 (staleTime 30s). 표시 박스가 query 결과 우선, 응답 전엔 기존 computeAccessReady fallback. 사유는 DENIED_REASON_LABELS 사용.

커밋(브랜치 history): 905f6c2 / 01614eb / 47907f5 feat: add access preview for member detail 등.

5.5 "로딩 중..." 영구 노출 진단 미수정

핵심 결함 식별 — 미수정 상태로 진단만 마침

apps/crm/src/components/ProtectedRoute.tsx:8 의 분기 순서:

```
if (authLoading || profileState === "idle" || profileState === "loading") {
  return <로딩 중...>;
}
if (!user) {
  return <Navigate to="/login" />;
}
```

profileState === "idle" 의 의미 = "세션 없음(비로그인)". 그런데 그 상태가 로딩으로 잘못 분류되어, 비로그인 사용자가 보호 라우트를 직접 방문하면 /login 으로 리다이렉트되지 못하고 영구 "로딩 중..." 노출.

재현: localStorage 에 세션 없는 상태로 / 또는 /members 직접 진입. 새로고침해도 동일. /login 직접 진입은 정상 (ProtectedRoute 밖).

특히 Cloudflare Pages preview URL ↔ production URL 간 origin 분리로 localStorage 세션이 공유되지 않을 때 confidently 재현.

권장 hotfix — 분기 순서 변경:

```
if (authLoading) return <로딩>;
if (!user) return <Navigate to="/login" state={{ from: location }} replace />;
if (profileState === "idle" || profileState === "loading") return <로딩>;
if (profileState === "error") return <에러 화면>;
if (profileState === "missing" || !profile) return <프로필 미연결>;
return <Outlet />;
```


단일 파일 · 분기 순서 1줄 단위 변경.

5.6 부수 작업

- 잘못된 디렉토리에서 git commit 후 game-fit-quests/main 으로 push 된 사고 — `git reset --mixed HEAD~1` 로 로컬 복구. 원격은 사용자가 force push 또는 revert 결정 필요(현재 미해결).
- 본 인계 문서 작성 (이 PDF).

6. 미해결 / 차단 / 보류

항목	상태	차단 이유 / 다음 액션
ProtectedRoute idle 분기 hotfix	긴급	5.5 절 권장 패치를 단일 PR 로. 외부 의존 0.
workers/api typecheck 부채 (onboarding.ts 64/123, responses.ts 409 미포함)	의도적 회귀	system-reminder 가 의도적이라 명시. 사용자 지시 없는 한 재수정 금지. CI 에 tsc 단계 도입 시 차단 발생.
결제선생(Payssam) 실 API 연동	외부 차단	파트너 계약 + API 문서 → base URL/payload/HMAC 서명 알고리즘 확정 후. 그 전엔 mock.
20260510 payment_requests 마이그레이션 운영 적용	대기	SQL Editor 또는 Lovable 위임. 선결: Phase 21 (20260507_grant_authenticated_privileges.sql) 적용 확인.
결제 webhook HMAC-SHA256 검증 구현	보안	<code>workers/api/src/routes/payments.ts:142-151</code> TODO. 현재 signature 누락 시 console.warn 만. 위조 webhook → 임의 paid 전환 가능.
Cloudflare Worker 시크릿 등록 (PAYSSAM_API_KEY, PAYSSAM_WEBHOOK_SECRET)	대기	<code>wrangler secret put ...</code> . 실 API 확정 후.
game-fit-quests/main 사고 커밋 정리	미해결	force push 또는 revert 사용자 결정 대기.
main 의 153-boxing-os 작업 (access preview) 1차 안정화	완료	typecheck/build 통과. 단 5.5 hotfix 후에야 진정한 운영 안정.
회원권 변경 시 access-preview 캐시 invalidation	선택	<code>updateMembershipState</code> 등의 mutation onSuccess 에 <code>qc.invalidateQueries({ queryKey: ["access-preview", memberId] })</code> 추가.
Supabase Database 타입 생성 (현재 generic placeholder)	권장	<code>supabase gen types typescript --project-id ... > ...types.ts</code> . 적용 후 <code>services/branches.ts</code> 의 D 단언 일괄 제거 가능.
wrangler 3 → 4 업그레이드 (deprecation warning)	선택	<code>npm install --save-dev wrangler@4</code> . 별도 PR.

7. 다음 안전한 작업 순서 (권장 큐)

1. **[P0]** ProtectedRoute idle 분기 hotfix (5.5 절 권장 패치 그대로). 단일 파일 · 5분 작업. main 직접 머지 가능 — 외부 의존 0.
2. **[P1]** Phase 21 GRANT 마이그레이션 운영 적용 여부 확인 (9.3 SQL #1). 비어있으면 SQL Editor 에서 실행.
3. **[P1]** access-preview 캐시 invalidation — `updateMembershipState` , `cancelTrialPass` 등 mutation 의 `onSuccess` 에서 `["access-preview", memberId]` 무효화 추가.
4. **[P2]** Workers typecheck 부채 — 사용자 의향 재확인. 회복하려면 `ErrorStatus` 에 409 다시 추가 + `onboarding.ts:123` 의 `ok(..., 201) → c.json(...)` . 사용자가 의도적 회귀를 다시 풀어달라고 할 때까지 대기.
5. **[P2]** 결제선생 파트너 계약 진행 후 → `payments.ts` 실 스펙 반영 + HMAC 서명 구현 + 시크릿 등록 + 마이그레이션 운영 적용 → main 머지.
6. **[P3]** Supabase Database 타입 생성 (D 단언 제거).
7. **[P3]** 출입통제 다음 단계: `access_grants` UI 관리 화면 / 단말기 동기화 실패 알림 화면 / 슈프리마 어댑터 (실 vendor 계약 후).

8. 절대 위반 금지 원칙

1. **판정 권위는 서버.** 문열림 판단을 프론트에서 하지 말 것. `computeAccessReady` 는 fallback 표시용일 뿐.
2. **service_role key** 를 프론트엔드 번들에 절대 넣지 말 것. 프론트는 anon key + 사용자 JWT 만.
3. **main push** 는 사용자 명시 승인 후에만. 작업은 항상 feature 브랜치.
4. **Solapi/결제선생/슈프리마 등 외부 vendor API 의 base URL/payload/서명 알고리즘을 추측해서 구현하지 말 것.** 계약 + 문서 확보 후.
5. **RLS 끄지 말 것.** 권한 문제는 RLS 정책 또는 GRANT 로 해결.
6. **Solapi/Payssam API 키를 .env / Pages 환경변수에 노출하지 말 것.** 모두 Workers wrangler secret 전용.
7. **access_logs** 는 INSERT-only. UPDATE/DELETE 트리거가 차단. 우회 시도 금지.
8. **trial_passes.used_entries** 는 `verifyAccess` 에서만 증가. preview 와 frontend 는 절대 update 하지 말 것.
9. **Vite 체크 분리 시 React 본체와 Radix/router/react-query 를 분리하지 말 것.** `forwardRef undefined` 런타임 크래시 (메모리에 학습된 사고).
10. **game-fit-quests** 에 새 챗 박스 만들지 말 것. AI 코치봇은 `ChatAssistant.tsx` + `chat-assistant` Edge Function 단일 경로.
11. **결제 / payment / payssam** 관련 파일은 **access-control** 작업 시 절대 수정하지 말 것. 브랜치 분리 (`feature/payment-requests ↔ feature/access-control-core`) 유지.
12. **destructive git** 작업(`force push`, `reset --hard`, `branch -D`)은 사용자 명시 승인 후에만.

9. 참조

9.1 자주 쓰는 명령

```
# game-fit-quests
bun run dev
bun run build          # 푸시 전 필수
npx tsc --noEmit
git log --oneline -10

# 153-boxing-os (모노레포)
bun run --filter '@153/crm' typecheck
bun run --filter '@153/crm' build
bun run --filter '@153/api' typecheck
bun run --filter '@153/api' build      # wrangler --dry-run
bun run build                          # 전체
```

9.2 핵심 파일 빠른 참조

역할	경로
153 출입 권위 판정	workers/api/src/services/accessVerifier.ts → previewAccessForMember
153 출입 미리보기 (UI)	workers/api/src/services/accessPreview.ts
153 거절 사유 라벨	packages/shared/src/constants/deniedReasons.ts
153 세션·프로필 상태머신	apps/crm/src/contexts/AuthContext.tsx
153 보호 라우트 가드 (P0 결함)	apps/crm/src/components/ProtectedRoute.tsx
game AI 코치봇 (유일 경로)	src/components/ChatAssistant.tsx ↔ supabase/functions/chat-assistant/

9.3 운영 DB 진단 SQL (Supabase SQL Editor)

```
-- (1) Phase 21 GRANT 적용 여부 확인
SELECT grantee, privilege_type
FROM information_schema.role_table_grants
WHERE table_schema = 'public' AND table_name = 'profiles' AND grantee = 'authenticated'
ORDER BY privilege_type;
-- 비어있으면 supabase/migrations/20260507000000_grant_authenticated_privileges.sql 적용 필요

-- (2) profiles RLS 정책 본문
SELECT polname, polcmd,
       pg_get_expr(polqual, polrelid) AS using_clause,
       pg_get_expr(polwithcheck, polrelid) AS check_clause
FROM pg_policy WHERE polrelid = 'public.profiles'::regclass;

-- (3) 특정 사용자 프로필 직접 조회
SELECT id, role, company_id, branch_id, auth_user_id, name, created_at
FROM public.profiles WHERE auth_user_id = '<UUID>';

-- (4) RLS 활성화 확인
SELECT relname, relrowsecurity FROM pg_class WHERE relname IN ('profiles', 'members', 'memberships');

-- (5) auth.users 에 있는데 profiles 매핑 누락된 계정
SELECT u.id AS auth_user_id, u.email, u.created_at
FROM auth.users u
LEFT JOIN public.profiles p ON p.auth_user_id = u.id
WHERE p.id IS NULL ORDER BY u.created_at DESC;

-- (6) payment_requests 테이블 존재 (운영 적용 확인)
SELECT to_regclass('public.payment_requests');
-- NULL 이면 20260510000000_payment_requests.sql 미적용
```

9.4 환경변수 / 시크릿 분리표

변수	위치	설명
VITE_SUPABASE_URL / VITE_SUPABASE_ANON_KEY	Pages env (build)	프론트 — 공개해도 무방한 publishable key
VITE_API_BASE_URL	Pages env (build)	Workers 도메인. 누락 시 access preview 가 같은 origin 으로 fallback (실패)
SUPABASE_URL / SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY / SUPABASE_JWT_SECRET	Workers secret	서버 전용. 프론트 절대 노출 금지
QR_SIGNING_SECRET	Workers secret	HMAC-SHA256 QR 토큰 서명
DEVICE_KMS_KEY	Workers secret	device api_key AES-GCM 암호화 키
PAYSSAM_API_KEY / PAYSSAM_WEBHOOK_SECRET	Workers secret (옵서널)	결제선생 — 계약 후 발급
SOLAPI_API_KEY / SOLAPI_API_SECRET	Workers secret 또는 DB 암호화 컬럼	지점별 카카오 알림톡 — branch_kakao_settings 에 KMS 암호화 저장

AI 코딩 에이전트 핸드오프 v1 · 2026-05-06 작성 · Claude Opus 4.7 (1M) · 본 문서는 두 프로젝트의 진행상태와 충돌 회피 원칙을 다음 세션/다른 LLM 으로 인계하기 위한 단일 진입점입니다.