

마이복서153 — 153마인드셋 코딩 핸드오프

프로젝트: 마이복서153 (My Boxer 153) — 153복싱짐 회원 앱

대상 기능: 153마인드셋 — 성인 회원용 3분 1라운드 시각화 훈련

핸드오프 일자: 2026-05-07

대상 독자: 다음 단계 작업을 이어받는 AI 코딩 어시스턴트 (또는 인간 개발자)

저장소: GitHub [153boxing/game-fit-quests](#) · 브랜치 [main](#)

목차

1. 프로젝트 메타 / 스택 / 배포
2. 절대 보호 영역 (수정 금지)
3. 153마인드셋 기능 명세
4. 라우팅 / 메뉴 구조
5. 파일 구조 — 신규 / 수정 / 보존
6. 데이터 모델 (콘텐츠)
7. localStorage 정책
8. UI / 디자인 토큰
9. 코딩 작업 타임라인
10. AI 가이드라인 (다음 작업 시 체크리스트)
11. 부록: 빌드 / 배포 명령

1. 프로젝트 메타 / 스택 / 배포

항목	값
앱 이름	마이복서153 (My Boxer 153)
시스템명	153 QUEST
브랜드 키워드	153복싱짐 (모든 장소 표현은 이 단어로 통일)
스택	React 18 + Vite + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui + framer-motion + lucide-react
구조	<code>src/pages/</code> 평면 구조 (Next.js 아님). React Router v6 + lazy import
백엔드	Supabase (Postgres + RLS + RPC + Storage + Edge Functions)
배포 (프론트)	Cloudflare Pages — main 브랜치 push 시 자동 빌드 (2~4분)
배포 (DB)	Supabase Dashboard SQL Editor 수동 실행
SPA 라우팅	<code>public/_redirects</code> 파일
빌드 명령	<code>bun run build</code>
타입 검증	<code>npx tsc --noEmit</code>
패키지 매니저	bun

2. 절대 보호 영역 (수정 금지)

경고: 아래 영역은 153마인드셋 기능과 무관하며, 운영 중인 핵심 기능이다. 어떤 경우에도 수정 금지.

2.1 코어 비즈니스 영역

- `levels` / `missions` / `mission_videos` / `mission_submissions` 테이블
- `member_progress` 테이블 + 모든 컬럼
- `approve_mission_submission` RPC
- `record_attendance` RPC
- `useManualLevelUp` / `usePassBossBattle` 훅
- `MissionsPage.tsx`의 공식 훈련 로직
- `RankUpPage.tsx`의 공식 랭크업 로직
- `useWallet.ts` / `challengeService.ts`
- `allLevelsData.ts` / `whiteLevel1Data.ts` / `sharedConstants`

2.2 AI 코치봇

- `src/components/ChatAssistant.tsx` — 0 byte 변경
- `supabase/functions/chat-assistant/**`

- `supabase/functions/_shared/systemPrompt153.ts` / `knowledge153.ts`

2.3 자동 생성 / 외부 시스템

- `src/integrations/supabase/types.ts` — 자동 생성, 손대지 않음
- `external/naver-talktalk/**` — 별도 시스템 (네이버 톡톡 봇)
- `supabase/functions/talktalk-*/**`

2.4 결제 / 출석 / 관리자

- 결제 / wallet 직접 update 금지 — `real_gems` 는 `grant_gems` RPC 경유만
- 관리자 / 회원관리 / 코치 승인 흐름 미수정
- 로그인 / 회원가입 / AuthContext 미수정

3. 153마인드셋 기능 명세

3.1 기능 개요

153복싱짐으로 돌아온 성인 회원이 운동 직전·직후에 마음을 정돈하는 **3분 1라운드 시각화 훈련**. RPG 게임형 표현 일절 사용 금지. 회복 / 꾸준함 / 자기 존중 / 전문성 / 지도자 가능성 톤.

복싱은 강해지는 시간이기도 하지만, 나를 다시 좋아하게 되는 시간이기도 합니다.

3.2 사용자 흐름 (7-step)

1. **시작 화면** — 제목 + 부제 + openingText + "시작하기"
2. **오늘의 마음** — 6 옵션 중 1개 선택 → 응답 즉시 표시
3. **마음가짐** — 5 옵션 중 1개 선택 → 설명 즉시 표시
4. **실천 약속** — 7 옵션 중 정확히 3개 선택 (FIFO: 4번째 클릭 시 가장 오래된 1개 자동 제거)
5. **3분 플레이어** — 12 세그먼트 × 15초, `setInterval` 1초 tick. 시작 / 일시정지 / 계속 / 다시시작 / 마무리
6. **감정 기록** — Textarea 500자, 비워도 저장 가능
7. **저장 완료** — localStorage 저장 + 마무리 선언문

3.3 두 세션 카탈로그

세션	id (변경 금지)	title	용도
단기	<code>myboxer-153-returned-person</code>	153복싱짐으로 돌아온 사람	오늘의 한 라운드 (운동 직전 마음 정돈)
장기	<code>myboxer-153-one-year-later</code>	1년 뒤, 나는 복싱인이 되어 있다	1년 뒤 자신을 미리 만나는 장기 시각화

session id 변경 금지 — localStorage 기록 호환성 유지를 위해 위 두 id는 영구 보존.

4. 라우팅 / 메뉴 구조

4.1 라우트 (App.tsx)

경로	가드	컴포넌트	비고
<code>/myboxer/visualization</code>	ProtectedRoute	MyBoxerVisualizationPage	표준 경로 (권장)
<code>/story-rpg</code>	ProtectedRoute	MyBoxerVisualizationPage	기존 RPG 자리, 호환 유지
<code>/boxer-route</code>	ProtectedRoute	MyBoxerVisualizationPage	직전 단계 자리, 호환 유지

세 경로 모두 같은 `MyBoxerVisualizationPage` 로 연결. **로그인 필수** **모든 회원 (admin 포함) 통과**
AdminOnlyRoute 추가 금지

4.2 BottomNav 메뉴 항목

```
{ path: "/myboxer/visualization", icon: Compass, label: "153마인드셋" }
```

전체 메뉴 오버레이(`baseMenuItems`) 안. mainTabs 5개 메인 탭에는 노출 X. "복싱 트레이닝 (/minigame)" 다음 자리에 삽입 — 훈련 카테고리 묶음.

주의: BottomNav 다른 항목 순서 / 이름 / 아이콘 0 변경. 메인 5탭 0 변경.

5. 파일 구조 — 신규 / 수정 / 보존

5.1 신규 (153마인드셋 본체)

경로	역할
<code>src/features/myboxer-visualization/visualizationContent.ts</code>	2 세션 + 마음/마음가짐/약속 옵션 + 헬퍼
<code>src/features/myboxer-visualization/MyBoxerVisualizationSession.tsx</code>	7-step 흐름 + setInterval 플레이어 + localStorage 저장. <code>session</code> prop 받음
<code>src/pages/MyBoxerVisualizationPage.tsx</code>	라우트 wrapper. 단기/장기 picker 화면

5.2 수정 (라우트/메뉴 통합)

경로	변경
<code>src/App.tsx</code>	<code>BoxerRoutePage</code> import → <code>MyBoxerVisualizationPage</code> 교체. 라우트 3개에 매핑. AdminOnlyRoute 제거 → ProtectedRoute만
<code>src/components/BottomNav.tsx</code>	<code>baseMenuItems</code> 에 항목 1줄 추가. label "153마인드셋"

5.3 보존 (rollback 안전망 / dead code)

경로	상태
<code>src/pages/StoryRpgPage.tsx</code>	153 스토리 RPG (47A/47B). 라우트 미연결
<code>src/components/story-rpg/**</code>	전체 자산 보존 (월드맵/전투/포트레이트/PNG)
<code>public/assets/story-rpg/**</code>	17장 PNG 보존
<code>src/pages/BoxerRoutePage.tsx</code>	직전 단계 RoundTimer 7라운드 자산. 라우트 미연결
<code>src/components/boxer-route/**</code>	5 컴포넌트 보존
<code>src/data/boxerRouteContent.ts</code>	7 라운드 데이터 보존
<code>src/hooks/useVisualizationProgress.ts</code>	localStorage <code>mb153_viz_*</code> hook 보존 (현재 미사용)

6. 데이터 모델 (콘텐츠)

6.1 타입

```
type MoodKey = "tired" | "stressed" | "awkward" | "excited" | "want_change" | "future_leader";
type MindsetKey = "return_to_self" | "no_compare" | "one_more_time" | "respect_body" | "becoming_boxer";
type PromiseKey = "breath_back" | "guard_up" | "no_compare_action" | "listen_coach"
                  | "retry_after_fail" | "record_emotion" | "thank_self";

interface VisualizationSegment {
  id: number;          // 1..12
  start: number;       // 0..180
  end: number;         // 0..180 (start + 15)
  title: string;
  guide: string;
  narration: string;   // \n 줄바꿈으로 모바일 가독성
}

interface VisualizationSession {
  id: string;          // 영구 식별자 - 변경 금지
  title: string;
  subtitle: string;
  durationSeconds: 180;
  openingText: string;
  closingDeclaration: string;
  segments: VisualizationSegment[]; // 정확히 12개
}
```

6.2 옵션 카운트

옵션	개수	제약
MOOD_OPTIONS	6	회원이 1개 선택
MINDSET_OPTIONS	5	회원이 1개 선택
PROMISE_OPTIONS	7	회원이 정확히 3개 선택 (FIFO)

7. localStorage 정책

7.1 키

```
const STORAGE_KEY = "myboxer.visualization.records"; // 변경 금지
```

7.2 record 형식

```
{
  sessionId: "myboxer-153-returned-person" | "myboxer-153-one-year-later",
  completedAt: "2026-05-07T...", // ISO
  mood?: MoodKey,
  mindset?: MindsetKey,
  promises: PromiseKey[], // 정확히 3개
  reflection: string, // trim 처리, 빈 문자열 가능
  declaration: string // session.closingDeclaration 사본
}
```

7.3 저장 규칙

- `unshift` 로 최신이 앞
- 최근 200개만 보관 (안전 상한)
- `try/catch` QuotaExceeded 안전망
- SSR-safe (`typeof window === "undefined"` 체크)
- DB / API 호출 0 — localStorage 단독

8. UI / 디자인 토큰

요소	값
배경	deep navy 그라디언트 <code>#0a1024 → #0d1530 → #0a1024</code>
주요 포인트	amber <code>#fdb85c</code> (CTA, 진행률, 강조)
브랜드 강조	rose-500 <code>#a40e1a</code> 좌측 보더 (인용 박스, 153복싱짐 톤)
모바일 우선	<code>max-w-md mx-auto</code> , <code>min-h-dvh</code>
애니메이션	framer-motion AnimatePresence (단계/세그먼트 전환), 기본 0.3~0.5s
아이콘	lucide-react만 사용 (이미 의존성에 포함)
shadcn/ui	<code>Button</code> / <code>Textarea</code> / <code>cn</code> 활용

표현 금지: 링 / 체육관 / 복싱장 / gym / RPG / 몬스터 / 전투 / 보스 / 판타지 / 레벨업 / monster / battle / fantasy

장소 표현 통일: "153복싱짐" 만 사용

9. 코딩 작업 타임라인

단계	커밋 / 작업	핵심 변경
47A / 47B	153 스토리 RPG (보존 영역)	월드맵 / 챕터 / 적 SVG-PNG / 턴제 전투 / 카드 / 픽셀 아트 17장
전환 1 차	RPG → "복싱인 루트" RoundTimer 7 라운드	<code>BoxerRoutePage</code> + <code>boxer-route/</code> 컴포넌트
전환 2 차	"복싱인 루트" → 153마인드셋	<code>MyBoxerVisualizationSession</code> 7-step + 단기/장기 2 세션
접근 권한	9f8a2ca	AdminOnlyRoute 제거 → ProtectedRoute만
메뉴 노출	BottomNav	<code>baseMenuItems</code> 에 "153마인드셋" 항목 추가
명칭 통일	"복싱인 루트" → "153마인드셋"	UI 라벨 + 페이지 헤더 + 코멘트
본문 개선	visualizationContent.ts	단기 세션 톤 깊고 차분하게 / 12 세그먼트 정제

10. AI 가이드라인 (다음 작업 시 체크리스트)

10.1 작업 시작 전 점검

1. `git status` 로 modified/untracked 파일 확인. 본 작업과 무관한 modified 파일은 손대지 않음.
2. 최근 커밋 5개 확인 (`git log --oneline -5`) — 어디까지 push됐는지 파악.
3. 요청이 153마인드셋 영역인지, 보호 영역(\$2)인지 분별.

10.2 작업 중 원칙

- **금지** 보호 영역(\$2) 0 byte 변경
- **금지** 새 npm 패키지 추가 (framer-motion / lucide-react / shadcn/ui 기존 활용)
- **금지** DB / API / Supabase RPC 직접 호출 (localStorage만)
- **금지** session id 변경 (localStorage 기록 호환성)
- **금지** localStorage key `myboxer.visualization.records` 변경
- **금지** AdminOnlyRoute 다시 추가
- **금지** "링 / 체육관 / 복싱장 / gym / RPG / 몬스터 / 전투 / 보스" 표현 사용
- **권장** 장소는 "153복싱짐" 으로만 표현
- **권장** 성인 회원 톤 — 차분하고 깊은 문체
- **권장** "운동하러 왔다" 가 아닌 "153복싱짐으로 돌아와 나를 다시 세운다" 느낌

10.3 작업 끝 검증 (필수)

1. `npx tsc --noEmit` → EXIT=0 확인
2. `bun run build` → "✓ built" 확인
3. grep 자기검열:
 - `ChatAssistant | chat-assistant` in 변경 영역 → 0 hit
 - `approve_mission_submission | record_attendance | member_progress` → 0 hit
 - `useWallet | grant_gems` 직접 호출 → 0 hit
 - `localStorage | sessionStorage` in 153마인드셋 영역 외 → 0 hit (기존 영역 외에서 추가 금지)
 - `링 | 체육관 | 복싱장 | gym | 몬스터 | 전투 | 보스 | 판타지 | RPG` → 0 hit (UI/콘텐츠)
4. `git diff --stat` 로 변경 파일 목록 확인 — 의도하지 않은 영역 변경 0 보장
5. 새 npm 패키지 0 (`git diff package.json bun.lockb` 확인)
6. 새 마이그레이션 0 (`supabase/migrations/` 변경 0)

10.4 보고 형식

변경 파일 목록 (수정 / 신규)

- path: 무엇을 바꿨는지

검증 결과

- `npx tsc --noEmit` ✓
- `bun run build` ✓
- 보호 영역 `grep 0` hit
- 새 npm 패키지 0
- 새 마이그레이션 0

이유

- 1~2 줄로 왜 이렇게 했는지

다음 단계 (있다면)

- 사용자가 결정해야 할 후속 사안

11. 부록: 빌드 / 배포 명령

11.1 로컬 검증

```
npx tsc --noEmit      # 타입체크
bun run build         # 프로덕션 빌드
bun run dev           # 개발 서버
```

11.2 commit / push

```
git add <특정 파일들>      # ⚠️ git add . 또는 -A 금지 (의도하지 않은 파일 포함 위험)
git commit -m "feat(mindset): ..."
git push origin main        # → Cloudflare Pages 자동 빌드 (2~4분)
```

11.3 배포 확인

- Cloudflare Pages 대시보드에서 빌드 상태 확인
- production URL에서 비로그인 사용자 차단 / 로그인 회원 통과 / 메뉴 노출 확인
- localStorage `myboxer.visualization.records` 키에 record 누적 확인

11.4 rollback

```
git revert <commit-hash>
git push origin main      # Cloudflare Pages 자동 재빌드
```

153마인드셋 자산이 미연결 상태로 디스크에 보존되어 있어, 라우트 swap 1 commit revert로 즉시 이전 화면 복원 가능.

