FOCUSKY

3

Perl语言基础入门

Flexible & Powerful





FOCUSKY

灵活好用的函数

数组常用函数
Array Functions

数组Array是包含在括号里的一组元素。
-元素可为任何值也可为空，以逗号相隔
-随时可以增减元素的个数
-数组用@符号表示，比如：

```
@arr("A","T","C","G")
```

-数组中的一个元素等于一个变量，写成：

```
$arr[index_number]
```

```
prtin $arr[0];      # A
print $arr[1,3];    # TG
print @arr;         # ATCG
```

指令：**scalar**

语法：**scalar(@array)**

说明：返回数组**@array**的元素个数。

示例：

```
@arr=("A","B","C");          #定义一个数组
$num=scalar(@arr);           #这时$num=3
```

```
#批量处理一组Uniprot ID前，先数数这一组ID的个数。
@ids=("Q6GV17","Q9BXR5","B3Y669","C0LSK8");
$count=scalar(@ids);
print "$count ids : @ids";
```



FOCUSKY

灵活好用的函数

数组常用函数
Array Functions

```
#将一组计算结果数值升序/降序排列。
@value=(10,34,24,16,4,7);
@value1=sort{$a<=>$b}(@value);
@value2=reverse(@value1);
print "ascending order : @value1\n";
print "descending order : @value2";
#\n代表换行
```



指令：reverse

语法：reverse(@array)

说明：将数组@array中的元素由后到前重新排列。

示例：

```
@arr = (21,1,2,12);
@arr = reverse(@arr);          #@arr=(12,2,1,21)
```

指令：sort

语法：sort[{$a<=>$b}](@array)

说明：将数组@array中的元素按ASCII码顺序由小到大排序。 加上{$a<=>$b}之后按数字大小排序。

示例：

```
@arr=(21,1,2,12);
@arr=sort(@arr);               #@arr=(1,12,2,21)
@arr=sort{$a<=>$b}(@arr);      #@arr=(1,2,12,21)
```

FOCUSKY

灵活好用的函数

数组常用函数
Array Functions

```
#由大到小排序，同时去掉最小值，并在最后添加上元素的个数。
@value=(10,34,24,16,4,7);
@value=sort{$a<=>$b}(@value);
@value=reverse(@value);
pop(@value);
push(@value,scalar(@value));
print "new value : @value";
```



指令：pop

语法：pop(@array)

说明：将数组@array的最后一个元素删除，并将删除的元素返回。

示例：

```
@arr=("A","B","C");
$rm=pop(@arr);
```

#@arr=("A","B"),$rm="C"

指令：push

语法：push(@array,$newelement/@newarray)

说明：在数组@array的最后加上新元素或者新数组。

示例：

```
@arr=("A","B","C");
push(@arr,"D");
```

#@arr=("A","B","C","D")