FOCUSKY

3

Perl语言基础入门

Flexible & Powerful





FOCUSKY

灵活好用的函数

数组常用函数
Array Functions

```
#由大到小排序，同时去掉最大值，并在最前面添加上元素的个数。
@value=(10,34,24,16,4,7);
@value=sort{$a<=>$b}(@value);
@value=reverse(@value);
shift(@value);
unshift(@value,scalar(@value));
print "new value : @value";
```



指令：shift

与pop相似，pop删最后

语法：shift(@array)

说明：将数组@array的第一个元素删除，并将删除的元素返回。

示例：

```
@arr=("A","B","C");
$rm=shift(@arr); #@arr=("B","C"),$rm="A"
```

指令：unshift

与push相似，push加后面

语法：unshift(@array,$newelement/@newarray)

说明：在数组@array的最前面加上新元素或新数组。

示例：

```
@arr=("A","B");
unshift(@arr,"X");    #@arr=("X","A","B")
```

FOCUSKY

灵活好用的函数

数组常用函数
Array Functions

```
#获取FASTA格式序列的纯序列部分。
$fasta=">sp|P33316|DUT_HUMAN
MTPLCPRPALCYHFLTSLLRSAMQNARGARQRA
EAAVLSGPGPPLGRAAQHGIPRPLSSAGRLSQG
CRGASTVGAAGWKGELPKAGGSPAPGPETP";
@line=split(/\n/,$fasta); #\n=换行
shift(@line);    #去掉">"的第一行
$seq= join("",@line);
print $seq;
```



指令：join

语法：join($string,@array)

说明：用指定字符$string将数组@array中的元素连接成字符串，并将该字符串作为结果返回。

示例：

```
@arr=("A","B","C");
$get=join(":",@arr);        #$get="A:B:C"
```

指令：split

语法：split(/pattern/,$string)

说明：把字符串$string按照pattern进行分割，并把分割后的结果放入数组中。

示例：

```
$seq="15:32:54";
@arr=split(/:/,$seq); #@arr=("15","32","54")
```