FOCUSKY

4

Perl语言更高级的语法

- if条件语句
- for循环语句
- 文件读入与写出
- 获取下载网页
- 应用实例：批量下载保存序列

FOCUSKY

基本语句

文件读入与写出
file I/O

打开当前路径中的read.txt文件。FH为一个文件读写事件的标识，可自行定义名字。

将读取的文件内容存入数组@get中，根据换行"\n"分割元素，即，一行为一个元素。

读取结束，关闭文件标识FH。

读入文件：

```
open(FH,"read.txt");
@get=<FH>;
close FH;
```

FOCUSKY

基本语句

文件读入与写出
file I/O

打开/创建当前路径中的**write.txt**文件，并往其中写出内容。">"代表写出，且文件中原有内容将被覆盖。

"print FH"代表将双引号中的内容写出到文件标识**FH**所代表的文件，而非写出到屏幕。

写出结束，关闭文件标识**FH**。

读入文件：

```
open(FH,"read.txt");
@get=<FH>;
close FH;
```

写出文件：

```
open(FH,">write.txt");
print FH "Hello wrold!\n";
close FH;
```

FOCUSKY

基本语句

文件读入与写出
file I/O

打开/创建当前路径中的write.txt文件，并往其中续写内容。">>"代表续写，文件中原有内容不会被覆盖。

"print FH"代表将双引号中的内容续写到文件标识FH所代表的文件，而非写出到屏幕。

续写结束，关闭文件标识FH。

读入文件：

```
open(FH,"read.txt");
@get=<FH>;
close FH;
```

写出文件：

```
open(FH,">write.txt");
print FH "Hello wrold!\n";
close FH;
```

续写文件：

```
open(FH,">>write.txt");
print FH "Hello wrold!\n";
close FH;
```

FOCUSKY

基本语句

文件的读入与写出
file I/O

屏幕打印一句话。

<STDIN>说明$name应通过屏幕输入赋值。光标将停留以等待用户输入内容，输入后回车。

chomp函数用于去掉屏幕输入内容最后的回车。

打印获取的屏幕输入值。

屏幕输入：

```
print "What's your name?\n";
$name = <STDIN>;
chomp($name);
print "Hello $name!";
```



FOCUSKY

基本语句

获取下载网页
web connection

引用LWP模块，以使用get函数。

将一个FASTA序列的网址赋值给变量$url。

get函数获取$url网址打开页面的全部内容（实为获取页面源代码）。

如网址无法打开，die函数将强制结束程序，并屏幕打印告知。

将获取的网页内容打印出来。

```
use LWP::Simple;
$url='http://www.uniprot.org/uniprot/Q6GV17.fasta';
$content = get $url;
die "Couldn't get $url" unless defined $content;
print $content;
```

```
use LWP::Simple;
open (FH, ">seq.fasta");
@ids=("Q6GV17","Q9BXR5","B3Y669","C0LSK8");
foreach (@ids) {
  $url="http://www.uniprot.org/uniprot/$_.fasta";
  $content = get $url;
  die "Couldn't get $url" unless defined $content;
  print FH "$content";
}
close FH;
```

批量下载并保存序列

