

OptionとEitherによるログイン処理のエラーハンドリング を検討

自己紹介

名前

- 久代太一（クシロタイチ）

会社

- 株式会社ネクストビートの20新卒エンジニア
- 「KIDSNA キズナコネクト」という保育園の業務支援SaaSの開発に従事
- 労務管理機能があるので、労基法周りのドメインロジック多め

自己紹介

技術

- 学生時代
 - 研究でPythonを用いた数理最適化と機械学習（領域は物流。通称、オペレーションズリサーチ）
 - 個人でGo, React
- 社会人
 - 業務はScala(Play Framework), TypeScript(Angular, RxJS)
 - 個人でHaskell, オブジェクト指向, DDD, 圏論, アジャイル, Vim, Go, Rust, インタプリンタ

自己紹介

Scala歴

- 去年の12月から本格的に勉強開始で半年強
- プロダクト開発寄り
- とにかくScalaが好き

今日のテーマ

OptionとEitherによるログイン処理のエラーハンドリングを検討

今日のテーマ

- プロダクト開発でのOption, Eitherの使用例を、ログイン処理を題材に紹介
- 「Scalaの文法・標準ライブラリを学んだ！けどどう活かせばいい？」という方向け
- Scalaの文法・機能を一切知らない方
 - 「こんなことができるんだな～」くらいの参考程度に
- 経験豊富な方
 - 自分が初学者に説明するならこうする等の改善点があれば

ログイン処理のエラーハンドリング

エンティティ定義

```
// User.Idは別途定義されているものとする
case class User(
  id:    Option[User.Id],
  name: String
)
// Userと一对一の関係を持つ
case class UserPassword(
  userId:    User.Id,
  password: String
)
```


処理の流れを整理


1. ユーザーから `name` と `password` の入力を受け取る
2. 受け取った `name` を用いて、`User` クラスインスタンス（以下、`user`）を取得する処理を行う
3. `user` を取得できたかどうかのエラーハンドリングを行う
4. 取得した `user` の `id` によって `UserPassword` クラスインスタンス（以下、`userPassword`）を取得する処理を行う
5. 取得した `userPassword` の `password` と入力で受け取った `password` を比較し、エラーハンドリングを行う
6. パスワードが正しければ、認証処理を行う

Optionで実装してみる


Optionの概要 (例)

型

Option[User]



None



Some(user)

型が取り
うる値

値がない

値がある
User型の値を持つ

DBから値を取得するメソッド

```
// User型の値を取得
```

```
def getByName(name: String): Future[Option[User]] = ???
```

```
// UserPassword型の値を取得
```

```
def get(userId: User.Id): Future[Option[UserPassword]] = ???
```

DBから値を取得する処理の例

```
// コントローラー内処理
for {
  userOpt: Option[User] <- userDao.getUserName(name)
} yield println(userOpt) // userOptを出力

// User型の値が見つかった場合
// Some(User(id = Some(1), name = "yaga"))

// User型の値が見つからなかった場合
// None
```

コントローラー処理 (Option ver)

```
(login: LoginFormData) => {  
  for {  
    userOpt: Option[User] <- userDao.getName(login.name)  
    result <- userOpt match {  
      case None => Future.successful(NotFound("not found name"))  
      case Some(user) =>  
        for {  
          Some(userPassword) <- userPasswordDao.get(user.withId)  
          result <- userPassword.verify(login.password) match {  
            case false => Future.successful(Unauthorized("invalid password"))  
            case true => authMethods.loginSuccess(user, Redirect(homeUrl))  
          }  
        } yield result  
      }  
  } yield result  
}
```

Optionで書いた場合


- ネストが深くて読みづらい
- これ以上処理が増えるとエラーハンドリング処理が書きにくい
- `None` はあくまで**値がない**という情報しか持たない

Eitherで実装してみる


Optionの概要 (例)

型

Option[User]



None



Some(user)

型が取り
うる値



値がない

値がある
User型の値を持つ

Eitherの概要（例）

型

Either[Result, User]



型が取り
うる値

Left(result)

Right(user)

正常でない
Result型の値を持つ

正常である
User型の値を持つ

DBから値を取得する処理の例

```
// コントローラー内処理
for {
  userOpt:    Option[User]          <- userDao.getByName(name)
  userEither: Either[Result, User]  = userOpt.toRight(NotFound("not found name"))
} yield println(userEither) // userEitherを出力

// User型の値が見つかった場合
// Right(User(id = Some(1), name = "yaga"))

// User型の値が見つからなかった場合
// Left(NotFound("not found name"))
```

コントローラー処理 (Either ver)

```
(login: LoginFormData) => {  
  for {  
    userOpt: Option[User]      <- userDao.getBy_name(login.name)  
    userEither: Either[Result, User] = userOpt.toRight(NotFound("not found name"))  
    userPasswordEither: Either[Result, UserPassword] <-  
      userEither match {  
        case Left(l)      => Future.successful(Left(l))  
        case Right(user) => userPasswordDao.get(user.withId).map(_.toRight(NotFound))  
      }  
    result <- userPasswordEither match {  
      case Left(l)      => Future.successful(l)  
      case Right(userPassword) =>  
        userPassword.verify(login.password) match {  
          case false => Future.successful(Unauthorized("invalid password"))  
          case true  => authMethods.loginSuccess(userOpt.get, Redirect(homeUrl))  
        }  
    }  
  } yield result  
}
```

Eitherで書いた場合

- ネストが浅くなった
- これ以上処理が増えてもエラーハンドリング処理を書きやすい
- `Left` により **どんなエラーが起きたか** という情報を持つ

CatsのEitherTで書いた場合（番外編）

```
(login: LoginFormData) => {  
  val result: EitherT[Future, Result, Result] =  
    for {  
      user          <- EitherT(userDao.getByName(login.name).map(_._toRight(NotFound("not found name"))))  
      userPassword <- EitherT(userPasswordDao.get(user.withId).map(_._toRight(NotFound)))  
      result        <- EitherT(  
        userPassword.verify(login.password) match {  
          case false => Future.successful(Left(Unauthorized("invalid password")))  
          case true  => authMethods.loginSuccess(user, Redirect(homeUrl)).map(Right(_)):w  
        }  
      )  
    } yield result  
  result.merge  
}
```

まとめ

Scalaを学ぶにあたってやったこと（上から順）

- ドワンゴ研修資料
- Tour of Scala
- [Output] Todoアプリ作成
- N予備校基礎・応用
- 実践Scala入門
- 入社した会社の研修資料（標準ライブラリのメソッドを学ぶ）
- Scalaの標準ライブラリを読む
- [Output] Todoアプリ作成（2回目）

アウトプットするときにサンプルコードが欲しい

初学者向けのベースプロジェクトを作りました

<https://github.com/taichi0315/scala-play-auth-sample>

ベースプロジェクト概要

- 今日の発表資料のサンプルコードを含む
- Play Frameworkを使用
- 簡易的なユーザー認証処理ができる状態
- defaultブランチはあえて標準ライブラリのみで実装
- ブランチを切り替えると色々な実装パターンが
 - `Option <-> Either <-> EitherT`
 - `for yield <-> flatMap, map`
- イシューに改善点を列挙してある
 - コメント・イシュー追加歓迎します！
- 自分のコードが正解ではないので参考程度に

楽しいScalaライフを！