

รายละเอียดโครงการโดยสังเขป

What?

Make EDS equipment can use 2 power source altogether

For?

EDS customer

How ?

EDS service still available even one of power source is fail which the current situation can't support this problem.

2 Source> You still alive even though 1 source is down



Single Source> You fail when source down

เป้าหมาย

- เป้าหมาย Increase from 2 SOURCE toEDS นี้จะมีส่วนช่วยปรับปรุงผลงานO&Mให้เกิด Reliability /ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับธุรกิจจากเหตุ Power Outage
- เป้าหมาย 'PROJECT Increase from 2 SOURCE toEDS สามารถลดการสูญเสียรายได้แบบ One Time =100% จากสาเหตุ Power Outage

คำตัววัด

- EDS Unavailability Cause Power Outage =100%
- Revenue loss ลดการสูญเสียรายได้จาก Power Outage ได้แบบ One Time =100%

มีประโยชน์ต่อใคร	มีประโยชน์อย่างไร / เท่าไร
บริษัท	1.รายได้ > ไม่สูญเสียรายได้เนื่องจาก EDS Service down 2.ชื่อเสียง > ไม่สูญเสียชื่อเสียงเนื่องจาก EDS Service down
ลูกค้า	พึงพอใจในการใช้บริการ เนื่องจาก EDS service ที่ลูกค้าใช้งานสามารถใช้ได้ตลอดเวลา
พนักงาน	ลด No. Average EDS service down

วิธีการดำเนินการ

ผลิตภัณฑ์/บริการของเรา Prototype

- 1.ใช้อุปกรณ์ที่หาซื้อได้ทั่วไป
- 2.ติดตั้งใช้เวลาไม่นาน
- 3.สามารถติดตั้งใช้งานได้กับอุปกรณ์ทุกประเภท ไม่ต้องการอุปกรณ์ support เพิ่มเติม
- 4.ราคาถูก ค่าอุปกรณ์รวมค่าติดตั้งไม่เกิน 100 บาทต่อสถานีฐาน

ต้นแบบที่ใช้งานจริง



การดำเนินการในแต่ละสัปดาห์ต้องระบุเจาะจง: ใคร ทำอะไรและเมื่อไหร่

EDS 2 Source is a Project which make 2 source is possible for 1 source equipment

Provide for improve reliability of EDS equipment by connect 2 source together into EDS equipment

ชื่อ-นามสกุล (ผู้ส่ง)	รหัส	อีเมลล์	บริษัท	สายงาน	หน่วยงาน	เบอร์มือถือ
มีสมาชิกทีมละ 2 - 5 คน	พนักงาน					
ภาวนารัตน์ ประทีปวัฒนกลาง	22388	phuwanap@ais.co.th	AWN	RO-S	MC-PKT	819682227
นรภัทร ฤกษ์ดี						935752861