



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Strona 1/2

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr **08/02/2026**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**KRUSZYWA pochodzące ze złóż naturalnych, kruszywo
dolomitowe o uziarnieniu grubym frakcji 11,2 - 45 mm**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Zgodnie z EN 13242+A1:2007 – Kruszywa do niezwiązanych i
związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym**

3. Producent:

**DOLOMIT Kopalnia „Chruszczobród” Spółka Akcyjna,
42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Dolomitowa 6
KOPALNIA DOLOMITU „CHRUSZCZOBRÓD”**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **2 +**

5. Norma zharmonizowana: **EN 13242:2002+A1:2007**

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane nr: **1463**

**POLSKI REJESTR STATKÓW S.A.
Al. Gen. Józefa Hallera 126
80 – 416 Gdańsk**



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Strona 2/2

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Deklarowane właściwości użytkowe
Kształt, wymiar i gęstość ziaren	Wymiar kruszywa	2D-100, 1.4D-100, D-88, d-19, d/2-4 (Gc80-20)
	Uziarnienie	Naturalne (grube)
	Kształt kruszywa grubego	26±3 (SI ₄₀)
	Gęstość ziarn	NPD
Zanieczyszczenie	Zawartość pyłów	0,1±0,1 (F ₂)
	Jakość pyłów	NPD
Procent ziarn przekruszonych	Procentowa zawartość ziarn przekruszonych lub łamanych oraz całkowicie zaokrąglonych w kruszywach grubych	100 (C _{90/3})
Odporność na rozdrabnianie / kruszenie	Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego	38±2 (LA ₄₀)
Stołość objętości	Składniki które wpływają na stołość objętości żużla wielkopiecowego i stalowniczego używanego jako kruszywo niezwiązane	NPD
Nasiąkliwość / podciąganie	Nasiąkliwość	5,9±0,6 / 6,1±0,5 (WA ₂₄ DEKLAROWANE)
Skład / zawartość	Klasyfikacja składników kruszyw grubych z recyklingu	NPD
	Siarczany rozpuszczalne w wodzie w kruszywach z recyklingu	NPD
	Siarczany rozpuszczalne w kwasie	0,060±0,002 (AS _{0,2})
	Siarka całkowita	0,030±0,001 (S ₁)
	Składniki, które wpływają na szybkość wiązania i twardnienia mieszanek związanych hydraulicznie	NPD
Odporność na ścieranie	Odporność na ścieranie kruszyw grubych	28±1 (M _{DE30})
Substancje niebezpieczne: Ługowane metale ciężkie Uwalniające i inne substancje ciężkie		NPD
Trwałość a wietrzenie Trwałość a zamrażanie / rozmrażanie	„Zgorzel słoneczna” bazaltu	NPD
	Mrozoodporność (8/16)	3,6±0,2 (F ₄)

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Marcin Śliwa – Pełnomocnik Zarządu ds.
Zakładowej Kontroli Produkcji

w Dąbrowa Górnicza, dnia: 27.07.2026 r.

Pełnomocnik Zarządu
ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

inż. Marcin Śliwa