

# ECMAScript dan JavaScript

Bambang Purnomosidi D. P. <bdf1@bpdp.xyz>

Version 1.0, 2017-02

# Table of Contents

ECMAScript, JavaScript, dan Ekosistem JavaScript .....	2
Apa Itu ECMAScript? .....	2
Apa Itu JavaScript? .....	2
Keterkaitan ECMAScript dan JavaScript .....	2
Ekosistem JavaScript .....	2
Konvensi di Buku Ini .....	3
REPL dan Dasar-dasar JavaScript di Node.js .....	4
REPL .....	4
Dasar-dasar JavaScript di Node.js .....	6
Paradigma Pemrograman di JavaScript .....	24
Pemrograman Fungsional .....	24
Pemrograman Berorientasi Obyek .....	27
Mengelola Paket Menggunakan npm .....	31
Apakah npm Itu? .....	31
Menggunakan npm .....	31
Node.js dan Web: Teknik Pengembangan Aplikasi .....	34
Pendahuluan .....	34
<i>Event-Driven Programming</i> dan EventEmitter .....	34
Asynchronous / Non-blocking IO dan <i>Callback</i> .....	36
Mengakses Basis Data NoSQL: mongoDB .....	39
Apa itu Basis Data NoSQL? .....	39
Mengetahui mongoDB dan Fitur-fiturnya .....	39
Memulai Server .....	39
Klien dan Shell mongoDB .....	41
Documents dan Collections .....	42
Node-gyp .....	44
Mengakses mongoDB dari Node.js .....	44
Aplikasi Web Menggunakan Node.js dan mongoDB .....	44
Pola Arsitektur Aplikasi Web: MVC dan ExpressJS .....	45
Apa itu Pola Arsitektur? .....	45
Pola Arsitektur MVC .....	45
Implementasi Pola Arsitektur MVC Menggunakan ExpressJS .....	45
Pola Arsitektur Aplikasi Web Lain dan Implementasinya .....	46
Real-time Web Menggunakan Socket.io .....	47
Apa itu Real-time Web? .....	47
Teknologi Pendukung Real-time Web .....	47
Socket.io .....	48

# ECMAScript

# JavaScript

Buku ini merupakan buku bebas dengan lisensi [CC-BY-SA](#). Buku ini merupakan buku yang dirancang untuk keperluan memberikan pengetahuan mendasar tentang JavaScript dan ekosistemnya. Pembahasan tentang ECMAScript diperlukan karena JavaScript merupakan implementasi dari spesifikasi ECMAScript dan kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian. Secara umum, pada buku ini menggunakan Node.js sebagai platform pengembangan aplikasi JavaScript. Node.js merupakan software di sisi server yang dikembangkan dari *engine* JavaScript V8 dari Google serta [libuv](#). Versi sebelum 0.9.0 menggunakan *libev* dari Mark Lechmann.

Untuk mengikuti materi yang ada pada buku ini, pembaca diharapkan menyiapkan peranti komputer dengan beberapa software berikut terpasang:

- Sistem operasi Linux (distribusi apa saja) - lihat di [DistroWatch](#). Sistem operasi Linux ini bukan keharusan, anda bisa menggunakan Windows tetapi silahkan membuat penyesuaian-penyesuaian sendiri yang diperlukan. Kirim saya *pull request* jika anda menuliskan pengalaman anda di Windows!
- Git (untuk *version control system*) - bisa diperoleh di <http://git-scm.com>.
- Vim (untuk mengedit source code) - bisa diperoleh di <http://www.vim.org>. Jika tidak terbiasa menggunakan Vim, bisa menggunakan editor teks lainnya (atau IDE), misalnya gedit (ada di GNOME), geany (<http://geany.org>), KATE (ada di KDE), dan lain-lain.

Software utama untuk keperluan workshop ini yaitu Node.js akan dibahas pada bab-bab tersendiri. Materi akan lebih banyak berorientasi ke command line / shell sehingga para pembaca sebaiknya sudah memahami cara-cara menggunakan shell di Linux. Anda bisa menggunakan shell apa saja (bash, tcsh, zsh, ksh, dan lain-lain).

Have fun!

# ECMAScript, JavaScript, dan Ekosistem JavaScript

Bab ini membahas tentang gambaran umum dunia pemrograman yang melibatkan ECMAScript (selanjutnya kita sebut dengan **ES**) dan JavaScript (selanjutnya kita sebut dengan **JS**)

## Apa Itu ECMAScript?

ES merupakan spesifikasi dan standar bahasa pemrograman yang didefinisikan oleh ECMA.

## Apa Itu JavaScript?

JS merupakan implementasi dari standar ES.

## Keterkaitan ECMAScript dan JavaScript

sdfsdf

## Ekosistem JavaScript

Untuk membuat program menggunakan JS, ada beberapa peranti pengembangan yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu.

### Node.js

Node.js menyediakan platform JS dan sampai saat ini menyediakan 2 kategori platform: \* LTS (Long-Term Support) \* Stable Berikut adalah hasil download masing-masing versi:

**Versi 6 LTS** ~ ls -la total 12748 drwxr-xr-x 1 bdpdp users 90 Jan 6 08:50 . drwxr-xr-x 1 bdpdp users 290 Nov 27 21:42 .. -rw----- 1 bdpdp users 3699956 Jan 6 08:49 api-doc-6.9.4.pdf -rw-r--r-- 1 bdpdp users 9348020 Jan 6 03:51 node-v6.9.4-linux-x64.tar.xz ~

**Versi 7 Stable** ~ ls -la total 13696 drwxr-xr-x 1 bdpdp users 90 Jan 5 08:49 . drwxr-xr-x 1 bdpdp users 290 Nov 27 21:42 .. -rw----- 1 bdpdp users 3701519 Jan 5 08:49 api-doc-7.4.0.pdf -rw-r--r-- 1 bdpdp users 10318700 Jan 5 00:19 node-v7.4.0-linux-x64.tar.xz ~

Untuk keperluan pembahasan di buku ini, kita akan menggunakan versi stable. Saat buku ini dibuat, versi *stable* berada pada versi 7.x.x. Silahkan download di [situs web Node.js](#). Setelah itu ikuti langkah-langkah berikut: \* Buat direktori untuk menyimpan semua hasil ekstraksi distribusi biner Node.js, misalnya `/opt/software/nodejs-dev-tools/nodejs7`. Direktori ini nanti akan menjadi `NODEJS_HOME`. \* Buat file teks yang berisi perintah-perintah untuk konfigurasi variabel lingkungan, misal di `$HOME/env/nodejs/nodejs7` dengan isi sebagai berikut:

```
~ NODEJS_HOME=/opt/software/nodejs-dev-tools/nodejs7
```

```
export PATH=$HOME/bin:$PATH:$NODEJS_HOME/bin:$NODEJS_HOME/./flow export
```

```
MANPATH=$MANPATH:$NODEJS_HOME/man ~/.
```

Setiap akan menggunakan Node.js, *source* file tersebut:

```
~ $ source ~/env/nodejs/nodejs7 ~
```

Setelah itu, baru bisa menggunakan Node.js:

```
~ $ node -v v7.4.0 ~
```

## Babel

Babel merupakan compiler kode sumber JS untuk menghasilkan JS. Sepintas hal ini terasa membingungkan tetapi jika dikaitkan dengan standar ES serta implementasinya di platform JS, peranti ini akan mudah dipahami.

Babel sering juga disebut **transpiler** JS. Fungsi utama dari Babel adalah mengikuti standar dari ES dan mentranspilasi kode sumber dari spesifikasi ES ke versi ES yang bisa dijalankan oleh platform JS yang belum mengikuti standar dan spesifikasi ES. Penggunaannya antara lain untuk mentranspilasi (mengubah) kode sumber yang mengikuti spesifikasi ES6 dan ES7 menjadi kode sumber yang bisa dieksekusi oleh platform JS yang mengikuti spesifikasi sebelum ES6/ES7 (misal: Node.js versi LTS, Node.js versi stable, JavaScript shell di Java, Spider Monkey, dan lain-lain).

## Konvensi di Buku Ini

Pada buku ini, semua kode sumber menggunakan standar ES5, ES6, dan ES7. Jika suatu pembahasan tidak mempunyai suatu tanda, maka fitur tersebut ada pada ES5. Untuk ES6 dan ES7, akan diberikan catatan seperti di bawah ini.



Fitur ES6

atau



Fitur ES7

atau



Fitur ES6 dan ES7

Fitur ES6 dan ES7 ada kemungkinan bisa dijalankan menggunakan Node.js versi *stable*, jika tidak bisa maka anda harus menggunakan **Babel** atau pustaka pihak ketiga.

# REPL dan Dasar-dasar JavaScript di Node.js

## REPL

REPL adalah lingkungan pemrograman interaktif, tempat developer bisa mengetikkan program per baris dan langsung mengeksekusi hasilnya. Biasanya ini digunakan untuk menguji perintah-perintah yang cukup dijalankan pada satu baris atau satu blok segmen kode sumber saja. Karena fungsinya itu, maka istilah yang digunakan adalah REPL (read-eval-print-loop), yaitu loop atau perulangan baca perintah - evaluasi perintah - tampilkan hasil. REPL sering juga disebut sebagai *interactive top level* atau *language shell*. "Tradisi" ini sudah dimulai sejak jaman LISP di mesin UNIX di era awal pengembangan *development tools*. Saat ini hampir semua *interpreter/compiler* mempunyai REPL, misalnya Python, Ruby, Scala, PHP, berbagai interpreter/compiler LISP, dan tidak ketinggalan Node.js.

## Mengaktifkan REPL

Untuk mengaktifkan REPL dari Node.js, *executable command line program*-nya adalah **node** (atau **nodejs** pada beberapa sistem operasi, misalnya Ubuntu Linux). Jika **node** dipanggil dengan argumen nama file JavaScript, maka file JavaScript tersebut akan dieksekusi, sementara jika tanpa argumen, akan masuk ke REPL:

```
$ node
>
```

Tanda > adalah tanda bahwa REPL Node.js siap untuk menerima perintah. Untuk melihat perintah-perintah REPL, bisa digunakan **.help**.

```
> .help
break    Sometimes you get stuck, this gets you out
clear    Alias for .break
exit     Exit the repl
help     Show repl options
load     Load JS from a file into the REPL session
save     Save all evaluated commands in this REPL session to a file
>
```

Untuk keluar dari mode REPL, tekan **Ctrl-D** sekali atau **Ctrl-C** dua kali.

```
$ node
>
(^C again to quit)
>
```

## Perintah-perintah REPL

Pada sesi REPL, kita bisa memberikan perintah internal REPL maupun perintah-perintah lain yang sesuai dan dikenali sebagai perintah JavaScript. Perintah internal REPL Node.js terdiri atas:

- **.break**: keluar dan melepaskan diri dari "keruwetan" baris perintah di REPL.
- **.clear**: alias untuk **.break**
- **.exit**: keluar dari sesi REPL (bisa juga dengan menggunakan Ctrl-D)
- **.help**: menampilkan pertolong perintah internal REPL
- **.load**: membaca dan mengeksekusi perintah-perintah JavaScript yang terdapat pada suatu file.
- **.save**: menyimpan sesi REPL ke dalam suatu file.

Contoh untuk **.load**:

```
$ node
> .load /home/bdpd/kerjaan/src/javascript/nodejs/hello.js
> var http = require('http');
undefined
> http.createServer(function (req, res) {
...   res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
...   res.end('Hello World\n');
... }).listen(1337, '127.0.0.1');
{ domain: null,
  _events:
    { request: [Function],
      connection: [Function: connectionListener],
      clientError: [Function] },
  _maxListeners: 10,
  _connections: 0,
  connections: [Getter/Setter],
  _handle: null,
  _usingSlaves: false,
  _slaves: [],
  allowHalfOpen: true,
  httpAllowHalfOpen: false,
  timeout: 120000 }
> console.log('Server running at http://127.0.0.1:1337/');
Server running at http://127.0.0.1:1337/
undefined
>
```

Setelah keluar dari sesi REPL, maka port akan ditutup dan hasil eksekusi di atas akan dibatalkan. Untuk menyimpan hasil sesi REPL menggunakan **.save**, jika tanpa menyebutkan direktori, maka akan disimpan di direktori aktif saat itu. Contoh:

```
$ node
> console.log("Selamat datang di Node.js")
Selamat datang di Node.js
undefined
> .save /home/bpdp/kerjaan/src/javascript/nodejs/welcome.js
Session saved to:/home/bpdp/kerjaan/src/javascript/nodejs/welcome.js
> exit
$ cat /home/bpdp/kerjaan/src/javascript/nodejs/welcome.js
console.log("Selamat datang di Node.js")
$
```

## Dasar-dasar JavaScript di Node.js

Node.js merupakan sistem peranti lunak yang merupakan implementasi dari bahasa pemrograman JavaScript. Spesifikasi JavaScript yang diimplementasikan merupakan spesifikasi resmi dari ECMAScript serta CommonJS (<http://commonjs.org>). Dengan demikian, jika anda sudah pernah mempelajari JavaScript sebelumnya, tata bahasa dari perintah yang dipahami oleh Node.js masih tetap sama dengan JavaScript.

### Membaca Masukan dari *Stream* / Masukan Standar (stdin)

Untuk lebih memahami dasar-dasar JavaScript serta penerapannya di Node.js, seringkali kita perlu melakukan simulasi pertanyaan - proses - keluaran jawaban. Proses akan kita pelajari seiring dengan materi-materi berikutnya, sementara untuk keluaran, kita bisa menggunakan **console.log**. Bagian ini akan menjelaskan sedikit tentang masukan.

Perintah untuk memberi masukan di Node.js sudah tersedia pada pustaka API [Readline](#). Pola dari masukan ini adalah sebagai berikut:

- me-*require* pustaka Readline
- membuat *interface* untuk masukan dan keluaran
- .. gunakan interface ..
- .. gunakan interface ..
- .. gunakan interface ..
- .. gunakan interface ..
- ..
- ..
- tutup *interface*

Implementasi dari pola diatas bisa dilihat pada kode sumber berikut ini (diambil dari manual Node.js):



```
var readline = require('readline');

var rl = readline.createInterface({
  input: process.stdin,
  output: process.stdout
});

rl.question("What do you think of node.js? ", function(answer) {
  console.log("Thank you for your valuable feedback:", answer);
  rl.close();
});

// hasil:
// $ node readline.js
// What do you think of node.js? awesome!
// Thank you for your valuable feedback: awesome!
// $
```



*function(answer)* pada listing di atas merupakan *anonymous function* atau fungsi anonim (sering juga disebut *lambda function* / fungsi lambda. Posisi fungsi pada listing tersebut disebut dengan fungsi *callback*. Untuk keperluan pembahasan saat ini, untuk sementara yang perlu dipahami adalah hasil input akan dimasukkan ke *answer* untuk diproses lebih lanjut. Fungsi dan *callback* akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.

## Nilai/Value dan Tipe Data

Program dalam JavaScript akan berhubungan dengan data atau nilai. Setiap nilai mempunyai tipe tertentu. JavaScript mengenali berbagai tipe berikut ini:

- Angka: bulat (misalnya 4) atau pecahan (misalnya 3.75)
- *Boolean*: nilai benar (true) dan salah (false)
- String: diapit oleh tanda petik ganda ("contoh string") atau tunggal ('contoh string')
- *null*
- *undefined*

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang memungkinkan pemrogram untuk tidak mendefinisikan tipe data pada saat deklarasi, atau sering juga disebut sebagai *dynamically typed language*:

dynamic.js

```
var jumlahMahasiswa = 30
console.log('Jumlah mahasiswa dalam satu kelas = ' + jumlahMahasiswa);
// Jumlah mahasiswa dalam satu kelas = 30
```

Pada contoh di atas, kita bisa melihat bahwa data akan dikonversi secara otomatis pada saat program dieksekusi.



Khusus untuk operator ``+', JavaScript akan melakukan penggabungan string (*string concatenation*), tetapi untuk operator lain, akan dilakukan operasi matematis sesuai operator tersebut (-,/,\*). Konversi string ke tipe numerik bisa dilakukan dengan *parseInt(string)* (jika bilangan bulat) dan *parseFloat(string)* (jika bilangan pecahan).

## Variabel

Variabel adalah suatu nama yang didefinisikan untuk menampung suatu nilai. Nama ini akan digunakan sebagai referensi yang akan menunjukkan ke nilai yang ditampungnya. Nama variabel disebut dengan *identifier* / pengenal. Ada beberapa syarat pemberian nama *identifier* di JavaScript:

- Dimulai dengan huruf, *underscore* (`_`), atau tanda dollar (`$`).
- Karakter berikutnya bisa berupa angka, selain ketentuan pertama di atas.
- Membedakan huruf besar - kecil.

Konvensi yang digunakan oleh pemrogram JavaScript terkait dengan penamaan ini adalah variasi dari metode *camel case*, yaitu *\_camelBack*. Contoh: `jumlahMahasiswa`, `linkMenu`, `status`.

## Konstanta

Konstanta mirip dengan variabel, hanya saja sifatnya *read-only*, tidak bisa diubah-ubah setelah ditetapkan. Untuk menetapkan konstanta di JavaScript, digunakan kata kunci *const*. Contoh:

*const.js*

```
const MENU = "Home";

console.log("Posisi menu = " + MENU);

// mencoba mengisi MENU. berhasil?

MENU = "About";

console.log("Posisi menu = " + MENU);

// Posisi menu = Home
// Posisi menu = Home
```

Konvensi penamaan konstanta adalah menggunakan huruf besar semua. Bagian ini (sampai saat buku ini ditulis) hanya berlaku di Firefox dan Google Chrome - V8 (artinya berlaku juga untuk Node.js).

# Fungsi

## Pengertian Fungsi

Fungsi merupakan subprogram atau suatu bagian dari keseluruhan program yang ditujukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan (biasanya) menghasilkan suatu nilai kembalian. Subprogram ini relatif independen terhadap bagian-bagian lain sehingga memenuhi kaidah "bisa-digunakan-kembali" atau *reusable* pada beberapa program yang memerlukan fungsionalitasnya. Fungsi dalam ilmu komputer sering kali juga disebut dengan *procedure*, *routine*, atau *method*.

## Definisi Fungsi

Definisi fungsi dari JavaScript di Node.js bisa dilakukan dengan sintaksis berikut ini:

```
function namaFungsi(argumen1, argumen2, ... , argumentN) {  
  ..  
  JavaScript code ..  
  JavaScript code ..  
  JavaScript code ..  
  JavaScript code ..  
  ..  
}
```

Setelah dideklarasikan, fungsi tersebut bisa dipanggil dengan cara sebagai berikut:

```
..  
..  
  namaFungsi(argumen1, argumen2, ..., argumenN);  
..  
..
```

Contoh dalam program serta pemanggilannya adalah sebagai berikut:

```

$ node
> function addX(angka) {
... console.log(angka + 10);
... }
undefined
> addX(20);
30
undefined
>
> function add2Numbers(angka1, angka2) {
... return angka1 + angka2;
... }
undefined
> console.log("232 + 432 = " + add2Numbers(232, 432));
232 + 432 = 664
undefined
>

```

## Fungsi Anonim

Fungsi anonim adalah fungsi tanpa nama, pemrogram tidak perlu memberikan nama ke fungsi. Biasanya fungsi anonim ini hanya digunakan untuk fungsi yang dikerjakan pada suatu bagian program saja dan tidak dengan maksud untuk dijadikan komponen yang bisa dipakai di bagian lain dari program (biasanya untuk menangani *event* atau *callback*). Untuk mendeklarasikan fungsi ini, digunakan literal *function*.

*fungsiAnonim.js*

```

var pangkat = function(angka) {return angka * angka};
console.log(pangkat(10));
// output: 100

```

## Fungsi Rekursif

Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Contoh dari aplikasi fungsi rekursif adalah pada penghitungan faktorial berikut:

```
function factorial(n) {  
  if ((n == 0) || (n == 1))  
    return 1;  
  else  
    return (n * factorial(n - 1));  
}  
  
console.log("factorial(6) = " + factorial(6));  
  
// hasil:  
// factorial(6) = 720
```

### **Fungsi di dalam Fungsi / *Nested Functions***

Saat mendefinisikan fungsi, di dalam fungsi tersebut pemrogram bisa mendefinisikan fungsi lainnya. Meskipun demikian, fungsi yang terletak dalam suatu definisi fungsi tidak bisa diakses dari luar fungsi tersebut dan hanya tersedia untuk fungsi yang didefinisikan.

```
function induk() {

  var awal = 0;
  function tambahkan() {
    awal++;
  }

  tambahkan();
  tambahkan();

  console.log('Nilai = ' + awal);

}

induk();
tambahkan();

// hasil:
// Nilai = 2
//
// /home/bdpd/kerjaan/git-repos/buku-cloud-nodejs/
// src/bab-02/nested.js:12
// tambahkan();
// ^
// ReferenceError: tambahkan is not defined
//   at Object.<anonymous> (/home/bdpd/kerjaan/git-repos/
//     buku-cloud-nodejs/src/bab-02/nested.js:12:1)
//   at Module._compile (module.js:456:26)
//   at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
//   at Module.load (module.js:356:32)
//   at Function.Module._load (module.js:312:12)
//   at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
//   at startup (node.js:119:16)
//   at node.js:901:3
```

## Literal

Literal digunakan untuk merepresentasikan nilai dalam JavaScript. Ada beberapa tipe literal.

### Literal Array

Array atau variabel berindeks adalah penampung untuk obyek yang menyerupai *list* atau daftar. Obyek array juga menyediakan berbagai fungsi dan metode untuk mengolah anggota yang terdapat dalam daftar tersebut (terutama untuk operasi *traversal* dan permutasi. Listing berikut menunjukkan beberapa operasi untuk literal array.

```
var arrMembers = ['one', 'two', , 'three',];  
// sengaja ada koma di bagian akhir  
console.log(arrMembers[0]);  
// hasil: one  
console.log(arrMembers[2]);  
// hasil: undefined  
console.log(arrMembers[3]);  
// hasil: three  
console.log(arrMembers[4]);  
// hasil: undefined - karena tidak ada  
console.log(arrMembers.length);  
// hasil: 4  
var multiArray = [  
    ['0-0', '0-1', '0-2'],  
    ['1-0', '1-1', '1-2'],  
    ['2-0', '2-1', '2-2']];  
console.log(multiArray[0][2]);  
// hasil: 0-2  
console.log(multiArray[1][2]);  
// hasil: 1-2
```

## Literal Boolean

Literal boolean menunjukkan nilai benar (true) atau salah (false).

```
var isActive = true;  
  
console.log("Current status: " + isActive);  
  
// hasil:  
// Current status: true
```

## Literal Integer

Literal integer digunakan untuk mengekspresikan nilai bilangan bulat. Nilai bilangan bulat dalam JavaScript bisa dalam bentuk:

- *binary* (basis 2): digit diawali dengan 0b.
- *decimal* (basis 10): digit tanpa awalan nol.
- *octal* (basis 8): digit diawali dengan 1 angka nol. Pada ECMA-262, bilangan *octal* ini sudah tidak digunakan lagi.
- *hexadecimal* (basis 16): digit diawali dengan 0x.

```

var binaryInt = 0b010101000,
    octalInt = 07,
    decimalInt = 34,
    hexInt = 0xAA;

console.log("Nilai inisialisasi");
console.log("=====\n");
console.log("Binary: " + binaryInt);
console.log("Octal: " + octalInt);
console.log("Decimal: " + decimalInt);
console.log("Hex: " + hexInt);
console.log("\nNilai setelah ditambah");
console.log("=====\n");
console.log("Binary + 2: " + (binaryInt + 2));
console.log("Octal + 8: " + (octalInt + 8));
console.log("Decimal + 11: " + (decimalInt + 11));
console.log("Hex + 0xE: " + (hexInt + 0xE));

// Hasil:
// Nilai inisialisasi
// =====
//
// Binary: 168
// Octal: 7
// Decimal: 34
// Hex: 170
//
// Nilai setelah ditambah
// =====
//
// Binary + 2: 170
// Octal + 8: 15
// Decimal + 11: 45
// Hex + 0xE: 178

```

## Literal Floating-point

Literal ini digunakan untuk mengekspresikan nilai bilangan pecahan, misalnya 0.4343 atau bisa juga menggunakan E/e (nilai eksponensial), misalnya -3.1E12.



```
var fpPertama = 3.1415926,  
    fpKedua = -.123456789,  
    fpKetiga = -3.1E+12,  
    fpKeempat = .1e-20;  
  
console.log("fpPertama: " + fpPertama);  
console.log("fpKedua: " + fpKedua);  
console.log("fpKetiga: " + fpKetiga);  
console.log("fpKeempat: " + fpKeempat);  
  
// Hasil:  
// fpPertama: 3.1415926  
// fpKedua: -0.123456789  
// fpKetiga: -3100000000000  
// fpKeempat: 1e-21
```

## Literal Obyek

Literal ini akan dibahas di bab yang menjelaskan tentang paradigma pemrograman berorientasi obyek di JavaScript.

## Literal String

Literal string mengekspresikan suatu nilai dalam bentuk sederetan karakter dan berada dalam tanda petik (ganda/" atau tunggal/'). Contoh:

- "Kembali ke halaman utama"
- 'Lisensi'
- "Hari ini, Jum'at, tanggal 21 November"
- "1234.543"
- "baris pertama \n baris kedua"

Contoh terakhir di atas menggunakan karakter khusus ( \n). Karakter khusus ini sering disebut dengan *escape character*. Beberapa karakter khusus lainnya adalah:

- \b: Backspace
- \f: Form feed
- \n: New line
- \r: Carriage return
- \t: Tab
- \v: Vertical tab
- \': Apostrophe atau single quote
- \": Double quote

- `\\`: Backslash (`\`).
- `\XXX`: Karakter dengan pengkodean Latin-1 dengan tiga digit octal antara 0 and 377. (misal, `\251` adalah simbol hak cipta).
- `\xxx`: seperti di atas, tetapi hexadecimal (2 digit).
- `\uXXXX`: Karakter *Unicode* dengan 3 digit karakter hexadecimal.

## Struktur Data dan Representasi JSON

JSON (*JavaScript Object Notation*) adalah subset dari JavaScript dan merupakan struktur data native di JavaScript. Bentuk dari representasi struktur data JSON adalah sebagai berikut (diambil dari <http://en.wikipedia.org/wiki/JSON> dengan sedikit perubahan):

*json.js*

```
var data = {
  "firstName": "John",
  "lastName": "Smith",
  "age": 25,
  "address": {
    "streetAddress": "21 2nd Street",
    "city": "New York",
    "state": "NY",
    "postalCode": "10021"
  },
  "phoneNumber":
  {
    "home": "212 555-1234",
    "fax": "646 555-4567"
  }
}

console.log(data.firstName + " " + data.lastName +
  " has this phone number = "
  + data.phoneNumber.home );

// hasil:
// John Smith has this phone number = 212 555-1234
```

Dari representasi di atas, kita bisa membaca:

- Nilai data *firstname* adalah *John*
- Data *address* terdiri atas sub data *streetAddress*, *city*, *state*, dan *postalCode* yang masing-masing mempunyai nilai data sendiri-sendiri.
- dan seterusnya

## Aliran Kendali

Alur program dikendalikan melalui pernyataan-pernyataan untuk aliran kendali. Ada beberapa pernyataan aliran kendali yang akan dibahas.

### Pernyataan Kondisi *if.. else if.. else*

Pernyataan ini digunakan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan suatu bagian atau blok program berdasarkan hasil evaluasi kondisi tertentu.

*if.js*

```
var kondisi = false;
if (kondisi) {
    console.log('hanya dikerjakan jika kondisi bernilai benar/true');
};
// hasil: n/a, tidak ada hasilnya
var kondisi = true;
if (kondisi) {
    console.log('hanya dikerjakan jika kondisi bernilai benar/true');
};
// hasil: hanya dikerjakan jika kondisi bernilai benar/true
// Contoh berikut lebih kompleks, melibatkan input

var readline = require('readline');

var rl = readline.createInterface({
    input: process.stdin,
    output: process.stdout
});

rl.question("Masukkan angka nilai: ", function(answer) {
    if (answer > 80) {
        console.log("Nilai: A");
    } else if (answer > 70) {
        console.log("Nilai: B");
    } else if (answer > 40) {
        console.log("Nilai: C");
    } else if (answer > 30) {
        console.log("Nilai: D");
    } else {
        console.log("Tidak lulus");
    }
    rl.close();
});

// hasil:
// hanya dikerjakan jika kondisi bernilai benar/true
// Masukkan angka nilai: 50
// Nilai: C
```

## Pernyataan *switch*

Pernyataan ini digunakan untuk mengevaluasi suatu ekspresi dan membandingkan sama atau tidaknya dengan suatu label tertentu di dalam struktur pernyataan *switch*, serta mengeksekusi perintah-perintah sesuai dengan label yang cocok.

*switch.js*

```
var readline = require('readline');

var rl = readline.createInterface({
  input: process.stdin,
  output: process.stdout
});

console.log("Menu");
console.log("====");
console.log("1. Mengisi data");
console.log("2. Mengedit data");
console.log("3. Menghapus data");
console.log("4. Mencari data");
rl.question("Masukkan angka pilihan anda: ", function(answer) {
  console.log("Pilihan anda: " + answer);
  switch (answer) {
    case "1":
      console.log("Anda memilih menu pengisian data");
      break;
    case "2":
      console.log("Anda memilih menu pengeditan data");
      break;
    case "3":
      console.log("Anda memilih menu penghapusan data");
      break;
    case "4":
      console.log("Anda memilih menu pencarian data");
      break;
    default:
      console.log("Anda tidak memilih salah satu dari menu di atas");
      break;
  }
  rl.close();
});

// hasil:
// $ node switch.js
// Menu
// ====
// 1. Mengisi data
// 2. Mengedit data
// 3. Menghapus data
// 4. Mencari data
```

```
// Masukkan angka pilihan anda: 10
// Pilihan anda: 10
// Anda tidak memilih salah satu dari menu di atas
// $ node switch.js
// Menu
// ====
// 1. Mengisi data
// 2. Mengedit data
// 3. Menghapus data
// 4. Mencari data
// Masukkan angka pilihan anda: 2
// Pilihan anda: 2
// Anda memilih menu pengeditan data
```

## *Looping*

Looping atau sering juga disebut ``kalang" adalah konstruksi program yang digunakan untuk melakukan suatu blok perintah secara berulang-ulang.

### **for**

#### *for.js*

```
for (var i = 0; i < 9; i++) {
  console.log(i);
}

// hasil:
// 0
// 1
// 2
// 3
// 4
// 5
// 6
// 7
// 8
```

Pernyataan ``for" juga bisa digunakan untuk mengakses data yang tersimpam dalam struktur data JavaScript (JSON).

### *forIn.js*

```
var data = {a:1, b:2, c:3};

for (var iterasi in data) {
  console.log("Nilai dari iterasi " + iterasi + " adalah: " + data[iterasi]);
}

// hasil:
// Nilai dari iterasi a adalah: 1
// Nilai dari iterasi b adalah: 2
// Nilai dari iterasi c adalah: 3
```

### **do .. while**

Pernyataan ini digunakan untuk mengerjakan suatu blok program selama suatu kondisi bernilai benar dengan jumlah minimal pengerjaan sebanyak 1 kali.

### *doWhile.js*

```
var i = 0;
do {
  i += 2;
  console.log(i);
} while (i < 20);

// hasil:
// 2
// 4
// 6
// 8
// 10
// 12
// 14
// 16
// 18
// 20
```

### **while**

Seperti *do .. while*, pernyataan ini digunakan untuk mengerjakan suatu blok program secara berulang-ulang selama kondisi bernilai benar. Meskipun demikian, bisa saja blok program tersebut tidak pernah dikerjakan jika pada saat awal ekspresi dievaluasi sudah bernilai *false*.

*while.js*

```
var n = 0;
var x = 0;

while (n < 5) {
  n++;
  x += n;
  console.log("Nilai n = " + n);
  console.log("Nilai x = " + x);
}

// hasil:
// Nilai n = 1
// Nilai x = 1
// Nilai n = 2
// Nilai x = 3
// Nilai n = 3
// Nilai x = 6
// Nilai n = 4
// Nilai x = 10
// Nilai n = 5
// Nilai x = 15
```

### label, break, dan continue

Bagian ini digunakan dalam *looping* dan *switch*.

- *label* digunakan untuk memberi pengenalan pada suatu lokasi program sehingga bisa direferensi oleh *break* maupun *continue* (jika dikehendaki).
- *break* digunakan untuk menghentikan eksekusi dan meneruskan alur program ke pernyataan setelah *looping* atau *switch*
- *continue* digunakan untuk meneruskan eksekusi ke iterasi atau ke kondisi *switch* berikutnya.

### *breakContinue.js*

```
var n = 0;
var x = 0;

while (n < 5) {
  n ++;
  x += n;

  if (x%2 == 0) {
    continue;
  };

  if (x>10) {
    break;
  };

  console.log("Nilai n = " + n);
  console.log("Nilai x = " + x);
};

// hasil:
//Nilai n = 1
//Nilai x = 1
//Nilai n = 2
//Nilai x = 3
```

### *breakWithLabel.js*

```
topLabel:
  for(var k = 0; k < 10; k++){
    for(var m = 0; m < 20; m++){
      if(m == 5){
        console.log("Nilai k = " + k);
        console.log("Nilai m = " + m);
        break topLabel;
      }
    }
  }

// hasil:
//Nilai k = 0
//Nilai m = 5
```

## Penanganan Error

JavaScript mendukung pernyataan *try .. catch .. finally* serta *throw* untuk menangani error. Meskipun demikian, banyak hal yang tidak sesuai dengan konstruksi ini karena sifat JavaScript yang *asynchronous*. Untuk kasus *asynchronous*, pemrogram lebih disarankan menggunakan *function callback*. Jika diperlukan, kita bisa mendefinisikan sendiri error dengan menggunakan



pernyataan *throw*.

*try.js*

```
try {
  gakAdaFungsiIni();
} catch (e) {
  console.log ("Error: " + e.message);
} finally {
  console.log ("Bagian 'pembersihan', akan dikerjakan, apapun yang terjadi");
};

// hasil:
// Error: gakAdaFungsiIni is not defined
// Bagian 'pembersihan', akan dikerjakan, apapun yang terjadi
```

*throw.js*

```
try {
  var a = 1/0;
  throw "Pembagian oleh angka 0";
} catch (e) {
  console.log ("Error: " + e);
};

// hasil:
// Error: Pembagian oleh angka 0
```

# Paradigma Pemrograman di JavaScript

## Pemrograman Fungsional

Pemrograman fungsional, atau sering disebut *functional programming*, selama ini lebih sering dibicarakan di level para akademisi. Meskipun demikian, saat ini terdapat kecenderungan paradigma ini semakin banyak digunakan di industri. Contoh nyata dari implementasi paradigma ini di industri antara lain adalah [Scala](#), [Ocaml](#), [Haskell](#), [F#](#), dan lain-lain. Dalam konteks paradigma pemrograman, peranti lunak yang dibangun menggunakan pendekatan paradigma ini akan terdiri atas berbagai fungsi yang mirip dengan fungsi matematis. Fungsi matematis tersebut di-evaluasi dengan penekanan pada penghindaran *state* serta *mutable data*. Bandingkan dengan paradigma pemrograman prosedural yang menekankan pada *immutable data* dan definisi berbagai prosedur dan fungsi untuk mengubah *state* serta data.

JavaScript bukan merupakan bahasa pemrograman fungsional yang murni, tetapi ada banyak fitur dari pemrograman fungsional yang terdapat dalam JavaScript. Dalam hal ini, JavaScript banyak dipengaruhi oleh bahasa pemrograman [Scheme](#). Bab ini akan membahas beberapa fitur pemrograman fungsional di JavaScript. Pembahasan ini didasari pembahasan di bab sebelumnya tentang Fungsi di JavaScript.

### Ekspresi Lambda

Ekspresi lambda / *lambda expression* merupakan hasil karya dari ALonzo Church sekitar tahun 1930-an. Aplikasi dari konsep ini di dalam pemrograman adalah penggunaan fungsi sebagai parameter untuk suatu fungsi. Dalam pemrograman, *lambda function* sering juga disebut sebagai fungsi anonim (fungsi yang dipanggil/dieksekusi tanpa ditautkan (*bound*) ke suatu *identifier*). Berikut adalah implementasi dari konsep ini di JavaScript:

```
// Diambil dari
// http://stackoverflow.com/questions/3865335/what-is-a-lambda-language
// dengan beberapa perubahan

function applyOperation(a, b, operation) {
  return operation(a, b);
}

function add(a, b) {
  return a+b;
}

function subtract(a, b) {
  return a-b;
}

console.log('1,2, add: ' + applyOperation(1,2, add));
console.log('43,21, subtract: ' + applyOperation(43,21, subtract));

console.log('4^3: ' + applyOperation(4, 3, function(a,b) {return Math.pow(a, b)}))

// hasil:
// 1,2, add: 3
// 43,21, subtract: 22
// 4^3: 64
```

## Higher-order Function

*Higher-order function* (sering disebut juga sebagai *functor* adalah suatu fungsi yang setidaknya menggunakan satu atau lebih fungsi lain sebagai parameter dari fungsi, atau menghasilkan fungsi sebagai nilai kembalian.

*hof.js*

```
function forEach(array, action) {
  for (var i = 0; i < array.length; i++ )
    action(array[i]);
}

function print(word) {
  console.log(word);
}

function makeUpperCase(word) {
  console.log(word.toUpperCase());
}

forEach(["satu", "dua", "tiga"], print);
forEach(["satu", "dua", "tiga"], makeUpperCase);

// hasil:
//satu
//dua
//tiga
//SATU
//DUA
//TIGA
```

## Closure

Suatu *closure* merupakan definisi suatu fungsi bersama-sama dengan lingkungannya. Lingkungan tersebut terdiri atas fungsi internal serta berbagai variabel lokal yang masih tetap tersedia saat fungsi utama / closure tersebut selesai dieksekusi.

*closure.js*

```
// Diambil dengan sedikit perubahan dari:
// https://developer.mozilla.org/en-US/docs/JavaScript/Guide/Closures
function makeAdder(x) {
  return function(y) {
    return x + y;
  };
}

var add5 = makeAdder(5);
var add10 = makeAdder(10);

console.log(add5(2)); // 7
console.log(add10(2)); // 12
```

## Currying

*Currying* memungkinkan pemrogram untuk membuat suatu fungsi dengan cara menggunakan fungsi yang sudah tersedia secara parsial, artinya tidak perlu menggunakan semua argumen dari fungsi yang sudah tersedia tersebut.

*currying.js*

```
// Diambil dari:
// http://javascriptweblog.wordpress.com/2010/04/05/
//      curry-cooking-up-tastier-functions/
// dengan sedikit perubahan

function toArray(fromEnum) {
    return Array.prototype.slice.call(fromEnum);
}

Function.prototype.curry = function() {
    if (arguments.length < 1) {
        return this; //nothing to curry with - return function
    }
    var __method = this;
    var args = toArray(arguments);
    return function() {
        return __method.apply(this, args.concat(toArray(arguments)));
    }
}

var add = function(a,b) {
    return a + b;
}

//create function that returns 10 + argument
var addTen = add.curry(10);
console.log(addTen(20)); //30
```

## Pemrograman Berorientasi Obyek

### Pengertian

Pemrograman Berorientasi Obyek (selanjutnya akan disingkat PBO) adalah suatu paradigma pemrograman yang memandang bahwa pemecahan masalah pemrograman akan dilakukan melalui definisi berbagai kelas kemudian membuat berbagai obyek berdasarkan kelas yang dibuat tersebut dan setelah itu mendefinisikan interaksi antar obyek tersebut dalam memecahkan masalah pemrograman. Obyek bisa saling berinteraksi karena setiap obyek mempunyai properti (sifat / karakteristik) dan *method* untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Jadi, bisa dikatakan bahwa paradigma ini menggunakan cara pandang yang manusiawi dalam penyelesaian masalah.

Dengan demikian, inti dari PBO sebenarnya terletak pada kemampuan untuk mengabstraksikan

berbagai obyek ke dalam kelas (yang terdiri atas properti serta method). Paradigma PBO biasanya juga mencakup *inheritance* atau pewarisan (sehingga terbentuk skema yang terdiri atas *superclass* dan *subclass*). Ciri lainnya adalah *polymorphism* dan *encapsulation* / pengkapsulan.

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang mendukung PBO dan merupakan implementasi dari ECMAScript. Implementasi PBO di JavaScript adalah *prototype-based programming* yang merupakan salah satu subset dari PBO. Pada *prototype-based programming*, kelas / *class* tidak ada. Pewarisan diimplementasikan melalui *prototype*.

## Definisi Obyek

Definisi obyek dilakukan dengan menggunakan definisi *function*, sementara *this* digunakan di dalam definisi untuk menunjukkan ke obyek tersebut. Sementara itu, *Kelas.prototype.namaMethod* digunakan untuk mendefinisikan method dengan nama *method* *namaMethod* pada kelas *Kelas*. Perhatikan contoh pada listing berikut.

*obyek.js*

```
var url = require('url');

// Definisi obyek
function Halaman(alamatUrl) {
  this.url = alamatUrl;
  console.log("Mengakses alamat " + alamatUrl);
}

Halaman.prototype.getDomainName = function() {
  return url.parse(this.url, true).host;
}
// sampai disini definisi obyek
// Halaman.prototype.getDomainName => menetapkan method getDomainName
// untuk obyek

var halSatu = new Halaman("http://nodejs.org/api/http.html");
var halDua = new Halaman("http://bpd.name/login?fromHome");

console.log("Alamat URL yang diakses oleh halSatu = " + halSatu.url);
console.log("Alamat URL yang diakses oleh halDua = " + halDua.url);

console.log("Nama domain halDua = " + halDua.getDomainName());

// hasil:
// Mengakses alamat http://nodejs.org/api/http.html
// Mengakses alamat http://bpd.name/login?fromHome
// Alamat URL yang diakses oleh halSatu = http://nodejs.org/api/http.html
// Alamat URL yang diakses oleh halDua = http://bpd.name/login?fromHome
// Nama domain halDua = bpd.name
```

## Inheritance / Pewarisan

Pewarisan di JavaScript bisa dicapai menggunakan *prototype*. Listing program berikut memperlihatkan bagaimana pewarisan diimplementasikan di JavaScript.

*inheritance.js*

```
// Definisi obyek
function Kelas(param) {
  this.property1 = new String(param);
}

Kelas.prototype.methodSatu = function() {
  return this.property1;
}

var kelasSatu = new Kelas("ini parameter 1 dari kelas 1");

console.log("Property 1 dari kelasSatu = " + kelasSatu.property1);
console.log("Property 1 dari kelasSatu, diambil dari method = " + kelasSatu
.methodSatu());

// Definisi inheritance:
// SubKelas merupakan anak dari Kelas yang didefinisikan
// di atas.

SubKelas.prototype = new Kelas();
SubKelas.prototype.constructor = SubKelas;

function SubKelas(param) {
  this.property1 = new String(param);
}

// method overriding
SubKelas.prototype.methodSatu = function(keHurufBesar) {
  console.log("Ubah ke huruf besar? = " + keHurufBesar);
  if (keHurufBesar) {
    return this.property1.toUpperCase();
  } else {
    return this.property1.toLowerCase();
  }
}

SubKelas.prototype.methodDua = function() {
  console.log("Berada di method dua dari SubKelas");
}

// mari diuji
var subKelasSatu = new SubKelas("Parameter 1 Dari Sub Kelas 1");

console.log("Property 1 dari sub kelas 1 = " + subKelasSatu.property1);
```

```
console.log("Property 1 dari sub kelas 1, dr method+param = " + subKelasSatu
.methodSatu(true));
console.log("Property 1 dari sub kelas 1, dr method+param = " + subKelasSatu
.methodSatu(false));

console.log(subKelasSatu.methodDua());
// hasil:
//
//Property 1 dari kelasSatu = ini parameter 1 dari kelas 1
//Property 1 dari kelasSatu, diambil dari method = ini
//parameter 1 dari kelas 1
//Property 1 dari sub kelas 1 = Parameter 1 Dari Sub Kelas 1
//Ubah ke huruf besar? = true
//Property 1 dari sub kelas 1, dr method+param =
//PARAMETER 1 DARI SUB KELAS 1
//Ubah ke huruf besar? = false
//Property 1 dari sub kelas 1, dr method+param =
//parameter 1 dari sub kelas 1
//Berada di method dua dari SubKelas
```



# Mengelola Paket Menggunakan npm

## Apakah npm Itu?

Node.js memungkinkan developer untuk mengembangkan aplikasi secara modular dengan memisahkan berbagai komponen *reusable code* ke dalam pustaka (*library*). Berbagai pustaka tersebut bisa diperoleh di <http://www.npmjs.com>. Node.js menyediakan perintah *npm* untuk mengelola paket pustaka di repositori tersebut. Untuk menggunakan utilitas ini, pemrogram harus terkoneksi dengan Internet.

## Menggunakan npm

Saat melakukan instalasi Node.js, secara otomatis *npm* akan disertakan. Dengan perintah *npm* tersebut, seorang pemrogram bisa mengelola pustaka yang tersedia di repositori. Jika pemrogram mempunyai pustakan yang bisa digunakan oleh orang lain, maka pemrogram yang bersangkutan juga bisa menyimpan pustaka tersebut ke dalam repositori sehingga memungkinkan untuk diinstall oleh pemrogram-pemrogram lain di seluruh dunia. Sintaksis lengkap dari penggunaan perintah *npm* ini adalah sebagai berikut:

Usage: npm <command>

where <command> is one of:

access, adduser, bin, bugs, c, cache, completion, config,  
ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, edit, explore, get,  
help, help-search, i, init, install, install-test, it, link,  
list, ln, login, logout, ls, outdated, owner, pack, ping,  
prefix, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,  
run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,  
stars, start, stop, t, team, test, tst, un, uninstall,  
unpublish, unstar, up, update, v, version, view, whoami

npm <cmd> -h        quick help on <cmd>  
npm -l              display full usage info  
npm help <term>    search for help on <term>  
npm help npm        involved overview

Specify configs in the ini-formatted file:

  /home/bpdp/.npmrc

or on the command line via: npm <command> --key value

Config info can be viewed via: npm help config

npm@4.0.5 /opt/software/nodejs-dev-tools/node-v7.4.0-linux-x64/lib/node\_modules/npm



Lokasi direktori pada sintaks penggunaan *npm* tersebut adalah lokasi spesifik di komputer penulis (misalnya: **/home/bpdp/.npmrc**).

Pada bagian berikut, kita akan membahas lebih lanjut penggunaan perintah *npm* tersebut.

## Instalasi Paket

*npm* sebenarnya bukan merupakan singkatan dari *Node Package Manager*, meskipun seringkali orang menterjemahkan dengan singkatan tersebut. *npm* seharusnya ditulis dalam huruf kecil semua seperti yang dijelaskan pada [FAQ](#). *npm* merupakan perintah di *shell / command line*. Struktur perintahnya adalah: *npm perintah argumen*. Instalasi paket dilakukan dengan perintah berikut:

```
$ npm install namapaket
```

Perintah diatas akan memasang versi terakhir dari paket *namapaket*.

## Struktur Instalasi Paket Node.js

Dalam instalasi paket pustaka, berkas-berkas akan terletak dalam folder lokal aplikasi *node\_modules*. Pada mode instalasi paket pustaka global (dengan *-g* atau *-global* dibelakang baris perintah), paket pustaka akan dipasang pada */usr/lib/node\_modules* (dengan lokasi instalasi Node.js standar). Mode global memungkinkan paket pustaka digunakan tanpa memasang paket pustaka pada setiap folder lokal aplikasi. Mode global ini juga membutuhkan hak administrasi lebih (*sudo* atau *root*) dari pengguna agar dapat menulis pada lokasi standar.

Jika berada pada direktori *\$HOME*, maka paket-paket *npm* tersebut akan terinstall di *\$HOME/.npm*, sedangkan jika kita berada di luar direktori *\$HOME*, maka paket-paket tersebut akan terinstall di *\$CWD/node\_modules* (*\$CWD* = *Current Working Directory* - direktori aktif saat ini). Daftar paket pustaka yang terpasang dapat dilihat menggunakan perintah berikut:

```
$ npm ls
```

Selain melihat daftar paket pustaka yang digunakan dalam aplikasi maupun global, perintah diatas juga akan menampilkan paket dependensi dalam struktur pohon. Jika kita belum menginstall paket-paket yang diperlukan, akan muncul peringatan.

```
$ npm ls --depth=0
weberiajs@1.0.0 /home/bpdp/kerjaan/git-repos/weberia/weberiajs
├── UNMET DEPENDENCY hapi@^11.0.2
└── jsonld@0.4.2

npm ERR! missing: hapi@^11.0.2, required by weberiajs@1.0.0
```

Jika sudah terinstall, perintah "*npm ls*" akan menampilkan struktur dari paket yang telah terinstall dalam bentuk struktur pohon.

## Menghapus Paket / Uninstall

Menghapus paket pustaka menggunakan *npm* pada dasarnya hampir sama dengan saat memasang

paket, namun dengan perintah *uninstall*. Berikut perintah lengkapnya:

```
$ npm uninstall namapaket
```

## Mencari Paket

Untuk mencari paket, gunakan argumen *search* dan nama atau bagian dari nama paket yang dicari. Contoh berikut ini akan mencari paket dengan kata kunci 'sha512':

```
$ npm search sha512
```

Setelah menemukan paketnya, pemrogram bisa menginstall langsung ataupun melihat informasi lebih lanjut tentang pustakan tersebut.

## Menampilkan Informasi Paket

Setelah mengetahui nama paket, pemrogram bisa memperoleh informasi lebih lanjut dalam format JSON menggunakan parameter *view*. Contoh dibawah ini menampilkan rincian dalam format JSON dari paket *arangojs*:

```
$ npm info arangojs
```

## Memperbaharui Paket

Jika terdapat versi baru, kita bisa memperbaharui secara otomatis menggunakan argumen *update* berikut ini:

```
$ npm update
```

# Node.js dan Web: Teknik Pengembangan Aplikasi

## Pendahuluan

Pada saat membangun aplikasi Cloud dengan antarmuka web menggunakan Node.js, ada beberapa teknik pemrograman yang bisa digunakan. Bab ini akan membahas berbagai teknik tersebut. Untuk mengerjakan beberapa latihan di bab ini, digunakan suatu file dengan format JSON. File *pegawai.json* berikut ini akan digunakan dalam pembahasan selanjutnya.

*pegawai.json*

```
{
  "pegawai": [
    {
      "id": "1",
      "nama": "Zaky",
      "alamat": "Purwomartani"
    },
    {
      "id": "2",
      "nama": "Ahmad",
      "alamat": "Kalasan"
    },
    {
      "id": "3",
      "name": "Aditya",
      "alamat": "Sleman"
    }
  ]
}
```

Jika ingin memeriksa validitas dari data berformat JSON, pemrogram bisa menggunakan validator di <http://jsonlint.com>.

## Event-Driven Programming dan EventEmitter

*Event-Driven Programming* (selanjutnya akan disebut EDP) atau sering juga disebut *Event-Based Programming* merupakan teknik pemrograman yang menggunakan *event* atau suatu kejadian tertentu sebagai pemicu munculnya suatu aksi serta aliran program. Contoh event misalnya adalah sebagai berikut:

- Menu dipilih.
- Tombol ``Submit" di klik.
- Server menerima permintaan dari klien.

Pada dasarnya ada beberapa bagian yang harus disiapkan dari paradigma dan teknik pemrograman ini:

- *main loop* atau suatu konstruksi utama program yang menunggu dan mengirimkan sinyal event.
- definisi dari berbagai event yang mungkin muncul
- definisi *event-handler* untuk menangani event yang muncul dan dikirimkan oleh *main loop*

Node.js merupakan peranti pengembangan yang menggunakan teknik pemrograman ini. Pada Node.js, EDP ini semua dikendalikan oleh kelas *events.EventEmitter*. Jika ingin menggunakan kelas ini, gunakan *require('events')*. Dalam terminologi Node.js, jika suatu event terjadi, maka dikatakan sebagai *emits an event*, sehingga yang digunakan untuk menangani itu disebut dengan *events.EventEmitter*. Pada dasarnya banyak event yang digunakan oleh berbagai kelas lain di Node.js. Contoh kecil dari penggunaan itu diantaranya adalah *net.Server* yang meng-emit event "connection", "listening", "close", dan "error".

Untuk memahami mekanisme ini, pahami dua kode sumber berikut:

- *server.js*: mengaktifkan server http (diambil dari manual Node.js)
- *server-on-error.js*: mencoba mengaktifkan server pada host dan port yang sama dengan *server.js*. Aktivasi ini akan menyebabkan Node.js meng-emit event 'error' karena host dan port sudah digunakan di *server.js*.

File *server.js* dijalankan lebih dulu, setelah itu baru menjalankan *server-on-error.js*.

*server.js*

```
var http = require('http');

http.createServer(function (req, res) {

  res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
  res.end('Hello World\n');

}).listen(1337, '127.0.0.1');

console.log('Server running at http://127.0.0.1:1337/');
```

```
var net = require('net');

var server = net.createServer(function(sock) {

  // Event dan event-handler
  // 'data' => jika ada data yang dikirimkan dari klien
  sock.on('data', function(data) {
    console.log('data ' + sock.remoteAddress + ': ' + data);
  });

  // 'close' => jika koneksi ditutup
  sock.on('close', function(data) {
    console.log('koneksi ditutup');
  });

});

server.listen(1337, function() {
  console.log('Server aktif di 127.0.0.1:1337');
});

server.on('error', function (e) {

  if (e.code == 'EADDRINUSE') {
    console.log('Error: host dan port sudah digunakan.');
```

## Asynchronous / Non-blocking IO dan *Callback*

*Asynchronous input/output* merupakan suatu bentuk pemrosesan masukan/keluaran yang memungkinkan pemrosesan dilanjutkan tanpa menunggu proses tersebut selesai. Saat pemrosesan masukan/keluaran tersebut selesai, hasil akan diberikan ke suatu fungsi. Fungsi yang menangania hasil pemrosesan saat pemrosesan tersebut selesai disebut *callback* (pemanggilan kembali). Jadi, mekanismenya adalah: proses masukan/keluaran - lanjut ke alur berikutnya - panggil kembali fungsi pemroses jika proses masukan/keluaran sudah selesai. Untuk memahami hal ini, perhatikan dua kode sumber berikut ini.

```
var fs = require('fs');
var sys = require('sys');

sys.puts('Mulai baca file');
fs.readFile('./pegawai.json', 'utf-8', function(err, data) {
  if (err) throw err;
  console.log(data);
})
sys.puts('Baris setelah membaca file');

// hasil:
//Mulai baca file
//Baris setelah membaca file
//{
//  "pegawai": [
//    {
//      "id": "1",
//      "nama": "Zaky",
//      "alamat": "Purwomartani"
//    },
//    {
//      "id": "2",
//      "nama": "Ahmad",
//      "alamat": "Kalasan"
//    },
//    {
//      "id": "3",
//      "name": "Aditya",
//      "alamat": "Sleman"
//    }
//  ]
//}
```

```
var fs = require('fs');
var sys = require('sys');

sys.puts('Mulai baca file');
data = fs.readFileSync('./pegawai.json', 'utf-8');
console.log(data);
sys.puts('Baris setelah membaca file');

// hasil:
//Mulai baca file
//{
//  "pegawai": [
//    {
//      "id": "1",
//      "nama": "Zaky",
//      "alamat": "Purwomartani"
//    },
//    {
//      "id": "2",
//      "nama": "Ahmad",
//      "alamat": "Kalasan"
//    },
//    {
//      "id": "3",
//      "name": "Aditya",
//      "alamat": "Sleman"
//    }
//  ]
//}
//
//Baris setelah membaca file
```



# Mengakses Basis Data NoSQL: mongoDB

## Apa itu Basis Data NoSQL?

Pada awalnya, istilah NoSQL digunakan oleh Carlo Strozzi untuk menyebut nama software basis data yang dibuat olehnya. Software basis data tersebut tidak mengikuti standar SQL, sehingga dia menyebut software tersebut dengan "NoSQL" ([http://www.strozzi.it/cgi-bin/CSA/tw7/I/en\\_US/nosql/Home%20Page](http://www.strozzi.it/cgi-bin/CSA/tw7/I/en_US/nosql/Home%20Page)). Setelah itu, istilah NoSQL dipopulerkan oleh Eric Evans untuk menyebut jenis software basis data yang tidak menggunakan standar SQL. Dalam perkembangan berikutnya, NoSQL ini lebih diarahkan pada "Not Only SQL" dan digunakan untuk kategorisasi basis data *non-relational* (misalnya OODBMS, Graph Database, Document-oriented, dan lain-lain). Meski ada usaha untuk menstandarkan bahasa *query* untuk NoSQL (UnQL - *Unstructured Query Language*), sampai saat ini usaha tersebut tidak menghasilkan sesuatu hal yang disepakati bersama karena dunia NoSQL memang kompleks sekali. Untuk melihat daftar dari basis data NoSQL, anda bisa melihat ke <http://nosql-databases.org>.

## Mengenal mongoDB dan Fitur-fiturnya

mongoDB adalah salah satu software NoSQL yang termasuk dalam kategori *Document Store / Document-Oriented Database*, yaitu data disimpan dalam bentuk dokumen. Suatu dokumen bisa diibaratkan seperti suatu *record* dalam basis data relasional dan isi dari masing-masing dokumen tersebut bisa berbeda-beda dan ada pula yang sama. Hal ini berbeda dengan basis data relasional yang menetapkan keseragaman kolom serta tipe data dengan data yang NULL jika tidak terdapat data. mongoDB menyimpan data dalam bentuk dokumen dengan menggunakan format JSON. Berikut adalah fitur dari mongoDB:

- menggunakan format JSON dalam penyimpanan data
- mendukung indeks
- mendukung replikasi
- auto-sharding untuk skalabilitas horizontal
- query yang lengkap
- pembaruan data yang cepat
- mendukung Map/Reduce
- mendukung GridFS

## Memulai Server

Seperti halnya basis data relasional seperti MySQL, PostgreSQL, dan lain-lain, mongoDB juga memulai dengan menjalankan server yang memungkinkan server tersebut melayani permintaan akses data dokumen melalui klien. Untuk memulai server, siapkan direktori yang akan menjadi tempat menyimpan data (defaultnya adalah /data/db). Jika menginginkan lokasi lain, gunakan argumen `-dbpath` saat menjalankan server sebagai berikut (buat direktorinya jika belum ada):

```

$ mongod --rest --dbpath ./data
2015-10-27T05:23:37.665+0700 I CONTROL  ** WARNING: --rest is specified without
--httpinterface,
2015-10-27T05:23:37.666+0700 I CONTROL  **          enabling http interface
2015-10-27T05:23:37.724+0700 I JOURNAL  [initandlisten] journal dir=./data/journal
2015-10-27T05:23:37.724+0700 I JOURNAL  [initandlisten] recover : no journal files
present, no recovery needed
2015-10-27T05:23:45.278+0700 I JOURNAL  [initandlisten] preallocateIsFaster check took
7.553 secs
2015-10-27T05:23:45.410+0700 I JOURNAL  [durability] Durability thread started
2015-10-27T05:23:45.410+0700 I JOURNAL  [journal writer] Journal writer thread started
2015-10-27T05:23:45.465+0700 I CONTROL  [initandlisten] MongoDB starting : pid=9609
port=27017 dbpath=./data 64-bit host=archer
2015-10-27T05:23:45.465+0700 I CONTROL  [initandlisten]
2015-10-27T05:23:45.465+0700 I CONTROL  [initandlisten] ** WARNING:
/sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled is 'always'.
2015-10-27T05:23:45.465+0700 I CONTROL  [initandlisten] **          We suggest setting
it to 'never'
2015-10-27T05:23:45.465+0700 I CONTROL  [initandlisten]
2015-10-27T05:23:45.465+0700 I CONTROL  [initandlisten] ** WARNING:
/sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag is 'always'.
2015-10-27T05:23:45.465+0700 I CONTROL  [initandlisten] **          We suggest setting
it to 'never'
2015-10-27T05:23:45.465+0700 I CONTROL  [initandlisten]
2015-10-27T05:23:45.465+0700 I CONTROL  [initandlisten] db version v3.0.7
2015-10-27T05:23:45.465+0700 I CONTROL  [initandlisten] git version: nogitversion
2015-10-27T05:23:45.465+0700 I CONTROL  [initandlisten] build info: Linux flo 4.2.3-1-
ARCH #1 SMP PREEMPT Sat Oct 3 18:52:50 CEST 2015 x86_64 BOOST_LIB_VERSION=1_59
2015-10-27T05:23:45.466+0700 I CONTROL  [initandlisten] allocator: tcmalloc
2015-10-27T05:23:45.466+0700 I CONTROL  [initandlisten] options: { net: { http: {
RESTInterfaceEnabled: true, enabled: true } }, storage: { dbPath: "./data" } }
2015-10-27T05:23:45.467+0700 I NETWORK  [websvr] admin web console waiting for
connections on port 28017
2015-10-27T05:23:45.467+0700 I NETWORK  [initandlisten] waiting for connections on
port 27017

```

Untuk mengakhiri server, tekan *Ctrl-C*, mongoDB akan mengakhiri server sebagai berikut:

```

^C2015-10-27T05:24:30.593+0700 I CONTROL [signalProcessingThread] got signal 2
(Interrupt), will terminate after current cmd ends
2015-10-27T05:24:30.593+0700 I CONTROL [signalProcessingThread] now exiting
2015-10-27T05:24:30.593+0700 I NETWORK [signalProcessingThread] shutdown: going to
close listening sockets...
2015-10-27T05:24:30.593+0700 I NETWORK [signalProcessingThread] closing listening
socket: 5
2015-10-27T05:24:30.593+0700 I NETWORK [signalProcessingThread] closing listening
socket: 6
2015-10-27T05:24:30.593+0700 I NETWORK [signalProcessingThread] closing listening
socket: 7
2015-10-27T05:24:30.593+0700 I NETWORK [signalProcessingThread] removing socket file:
/tmp/mongodb-27017.sock
2015-10-27T05:24:30.593+0700 I NETWORK [signalProcessingThread] shutdown: going to
flush diaglog...
2015-10-27T05:24:30.593+0700 I NETWORK [signalProcessingThread] shutdown: going to
close sockets...
2015-10-27T05:24:30.593+0700 I STORAGE [signalProcessingThread] shutdown: waiting for
fs preallocator...
2015-10-27T05:24:30.593+0700 I STORAGE [signalProcessingThread] shutdown: final
commit...
2015-10-27T05:24:30.593+0700 I JOURNAL [signalProcessingThread] journalCleanup...
2015-10-27T05:24:30.594+0700 I JOURNAL [signalProcessingThread] removeJournalFiles
2015-10-27T05:24:30.651+0700 I JOURNAL [signalProcessingThread] Terminating
durability thread ...
2015-10-27T05:24:30.696+0700 I JOURNAL [journal writer] Journal writer thread stopped
2015-10-27T05:24:30.696+0700 I JOURNAL [durability] Durability thread stopped
2015-10-27T05:24:30.696+0700 I STORAGE [signalProcessingThread] shutdown: closing all
files...
2015-10-27T05:24:30.697+0700 I STORAGE [signalProcessingThread] closeAllFiles()
finished
2015-10-27T05:24:30.697+0700 I STORAGE [signalProcessingThread] shutdown: removing fs
lock...
2015-10-27T05:24:30.697+0700 I CONTROL [signalProcessingThread] dbexit: rc: 0

```

## Klien dan Shell mongoDB

[ Antarmuka web untuk mongoDB ] | *gambar/mongo-web.png*

*Figure 1. Antarmuka web untuk mongoDB*

Setelah server hidup, pemrogram bisa menggunakan antarmuka administrasi web maupun menggunakan shell. *Admin web console* bisa diakses menggunakan port 28017 seperti pada gambar [Antarmuka web untuk mongoDB](#). Sementara itu, untuk mengakses server menggunakan shell, bisa digunakan perintah *mongo* sebagai berikut:

```

$ mongo
MongoDB shell version: 3.0.7
connecting to: test
Server has startup warnings:
2015-10-27T05:30:38.403+0700 I CONTROL  ** WARNING: --rest is specified without
--httpinterface,
2015-10-27T05:30:38.403+0700 I CONTROL  **          enabling http interface
2015-10-27T05:30:52.277+0700 I CONTROL  [initandlisten]
2015-10-27T05:30:52.277+0700 I CONTROL  [initandlisten] ** WARNING:
/sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled is 'always'.
2015-10-27T05:30:52.277+0700 I CONTROL  [initandlisten] **          We suggest setting
it to 'never'
2015-10-27T05:30:52.277+0700 I CONTROL  [initandlisten]
2015-10-27T05:30:52.277+0700 I CONTROL  [initandlisten] ** WARNING:
/sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag is 'always'.
2015-10-27T05:30:52.277+0700 I CONTROL  [initandlisten] **          We suggest setting
it to 'never'
2015-10-27T05:30:52.277+0700 I CONTROL  [initandlisten]
>

```



Peranti lunak mongoDB yang digunakan pada buku ini tidak dioptimasi sehingga muncul peringatan-peringatan untuk mengubah setting "always" menjadi "never". Jika ingin menggunakan untuk level *production*, disarankan untuk melakukan optimasi setting.

## Documents dan Collections

Konsep dasar yang harus dipahami dalam mongoDB sebagai *document-oriented database* adalah *documents* dan *collections*. Sama halnya dengan basis data relasional, mongoDB menyimpan data dalam suatu basis data. Di dalam basis data tersebut terdapat *collections* yang bisa diibaratkan seperti tabel dalam basis data relasional. *Collections* digunakan untuk menyimpan dokumen (*documents*). Dalam istilah basis data relasional, *documents* adalah *records*. Kerjakan latihan berikut untuk memahami pengertian dari *documents* dan *collections*.

```

$ mongo
MongoDB shell version: 3.0.7
connecting to: test
...
... [ jgn pedulikan warning ini ]
...
...
> db
test
> use mydb
switched to db mydb
> show dbs
local    (empty)

```

```

> emp1 = { name : "Zaky", address : "Griya Purwa Asri" }
{ "name" : "Zaky", "address" : "Griya Purwa Asri" }
> emp2 = { name : "Ahmad", address : "Purwomartani", email :
"zakyahmadaditya@gmail.com" }
{
  "name" : "Ahmad",
  "address" : "Purwomartani",
  "email" : "zakyahmadaditya@gmail.com"
}
> emp3 = { name : "Aditya", address : "Kalasan", phone: "08787878787" }
{ "name" : "Aditya", "address" : "Kalasan", "phone" : "08787878787" }
> db.employees.insert( emp1 )
> db.employees.insert( emp2 )
> db.employees.insert( emp3 )
> show dbs
local    (empty)
mydb     0.0625GB
> db
mydb
> show collections
employees
system.indexes
> db.employees.find()
{ "_id" : ObjectId("50c74b63a7f83cba11e6b21e"), "name" : "Zaky", "address" :
"Griya Purwa Asri" }
{ "_id" : ObjectId("50c74b6da7f83cba11e6b21f"), "name" : "Ahmad", "address" :
"Purwomartani", "email" : "zakyahmadaditya@gmail.com" }
{ "_id" : ObjectId("50c74b79a7f83cba11e6b220"), "name" : "Aditya", "address" :
"Kalasan", "phone" : "08787878787" }
> db.employees.find( {name : "Ahmad"} )
{ "_id" : ObjectId("50c74b6da7f83cba11e6b21f"), "name" : "Ahmad", "address" :
"Purwomartani", "email" : "zakyahmadaditya@gmail.com" }
> db.employees.findOne()
{
  "_id" : ObjectId("50c74b63a7f83cba11e6b21e"),
  "name" : "Zaky",
  "address" : "Griya Purwa Asri"
}
> db.employees.find().limit(2)
{ "_id" : ObjectId("50c74b63a7f83cba11e6b21e"), "name" : "Zaky", "address" :
"Griya Purwa Asri" }
{ "_id" : ObjectId("50c74b6da7f83cba11e6b21f"), "name" : "Ahmad", "address" :
"Purwomartani", "email" : "zakyahmadaditya@gmail.com" }
>

```

Basis data mongoDB hanya akan dibuat jika sudah dilakukan perintah untuk menyisipkan atau mengisikan data *documents* ke dalam *collections* seperti perintah di atas.

# Node-gyp

Node-gyp merupakan *native add-on build tool*, berfungsi untuk membantu proses kompilasi modul add-on native di Node.js. Node-gyp merupakan software bebas dan bisa diinstall menggunakan npm:

```
$ npm install -g node-gyp
```

Node-gyp ini diinstall pada lokasi global. Pada materi ini, Node-gypa diperlukan untuk membangun *driver* dari mongoDB sehingga mongoDB bisa diakses oleh Node.js.

## Driver Node.js untuk mongoDB

Mengakses mongoDB dari Node.js bisa dilakukan dengan menggunakan driver atau berbagai *wrapper* serta solusi sejenis ORM *Object-Relational Mapping*. Salah satu solusi yang tersedia adalah paket **mongodb**.

- Mongoose (<http://mongoosejs.com/>)
- Mongojs (<https://github.com/gett/mongojs>)
- Mongolia (<https://github.com/masylum/mongolia>)
- Mongoskin (<https://github.com/kissjs/node-mongoskin>)

## Mengakses mongoDB dari Node.js

Dengan menggunakan *collections* dan *documents* di atas, kita akan mengakses data tersebut menggunakan Node.js. Untuk lebih menyederhanakan, kita akan menggunakan *wrapper* dari mongoDB native driver, yaitu Mongojs. Install Mongojs lebih dahulu menggunakan npm:

```
$ npm install mongojs
```

Setelah itu, buat program sesuai dengan listing program berikut.

*akses-mongodb.js*

```
include::kode/bab-06/akses-mongodb.js
```

## Aplikasi Web Menggunakan Node.js dan mongoDB

Contoh aplikasi web berikut hanya digunakan untuk mengambil data dari mongoDB kemudian menampilkannya di web. Data diambil dari basis data mongoDB yang sudah dibuat sebelumnya (mydb). Untuk keperluan ini, kita akan menggunakan framework Express (<http://expressjs.com>). Listing dan penjelasan mengenai software ini bisa diperoleh di direktori **kode/bab-06/web/**

# Pola Arsitektur Aplikasi Web: MVC dan ExpressJS

## Apa itu Pola Arsitektur?

Pola arsitektur (*architectural pattern*) adalah konsep dan standar arsitektur yang membentuk suatu aplikasi. Pola disini mengacu pada *best practices* atau praktik-praktik terbaik yang terutama terkait dengan arsitektur dari software aplikasi. Pola arsitektur terdiri atas elemen-elemen software, properti dari elemen-elemen tersebut, serta hubungan antar elemen-elemen tersebut.

## Pola Arsitektur MVC

MVC (Model-View-Controller) merupakan pola arsitektur aplikasi Web yang memisahkan aplikasi Web menjadi 3 komponen:

- Model: basis data
- View: tampilan antarmuka aplikasi Web, biasanya berisi semacam template dan isi-isi dinamis dari tampilan antarmuka tersebut.
- Controller: menerima *requests* atau permintaan dari browser kemudian mengarahkan ke *event-handler* untuk diproses. Proses tersebut bisa saja berupa langsung menghasilkan view (X)HTML atau format lainnya, atau bisa juga diproses terlebih dahulu di model dan kemudian hasilnya akan dikirimkan ke view untuk diisikan ke isi-isi dinamis serta membentuk file (X)HTML untuk ditampilkan di browser (sebenarnya tidak selalu perlu harus (X)HTML).

[ Pola arsitektur MVC ] | [gambar/mvc.jpg](#)

*Figure 2. Pola arsitektur MVC*

Jika digambarkan dalam suatu diagram, pola arsitektur MVC ditampilkan pada gambar [Pola arsitektur MVC](#). Pola ini dikenal juga dengan istilah Model 2 dan dipopulerkan oleh JavaEE.

## Implementasi Pola Arsitektur MVC Menggunakan ExpressJS

Sebenarnya ExpressJS bukan merupakan *framework* MVC, meskipun demikian karena framework ini sangat fleksibel, maka pemrogram bisa mengatur sendiri lokasi dari file / direktori serta berbagai konfigurasi lainnya. Contoh implementasi disini adalah aplikasi sederhana untuk menampilkan data yang tersimpan dalam basis data mongoDB ke dalam format JSON yang bisa diakses dari browser. Contoh rerangka aplikasi MVC menggunakan Express bisa diperoleh di <https://github.com/bpdp/express-mongoose-mvc>

# Pola Arsitektur Aplikasi Web Lain dan Implementasinya

MVC bukan satu-satu pola arsitektur aplikasi Web. Berikut ini adalah beberapa daftar pola arsitektur aplikasi Web serta implementasinya di Node.js dan/atau JavaScript di sisi klien:

- MVP (Model-View-Presenter): Google GWT. MVVM (Model-View-ViewModel): Batman.js (<http://batmanjs.org>) dan Knockout.js (<http://knockoutjs.com>)
- RVP (Resource-View-Presenter): Flatiron (<http://flatironjs.org>)
- MVA (Model-View-Adapter).
- Hierarchical MVC
- Presentation-Abstract-Control.



# Real-time Web Menggunakan Socket.io

## Apa itu Real-time Web?

Real-time Web menunjukkan suatu pola interaksi aplikasi Web yang memungkinkan kedua sisi saling mengirimkan data saat terjadi perubahan, jadi tidak seperti pola interaksi yang menghendaki pemakai untuk me-*refresh* browser jika menginginkan data / informasi / *update* terbaru dari sisi server. Contoh dari real-time Web adalah Facebook dan Twitter. Pemakai akan mendapatkan *update* secara langsung saat terjadi perubahan (komentar baru, pesan masuk, permintaan pertemanan, *retweet*, dan lain-lain), tanpa perlu me-*refresh* halaman.

## Teknologi Pendukung Real-time Web

Real-time Web merupakan hal yang relatif kompleks. Terdapat beberapa teknologi yang bisa digunakan untuk mewujudkan real-time Web tersebut. Beberapa diantaranya merupakan standar (atau akan menjadi standar), sedangkan lainnya bukan merupakan standar.

### *Ajax Technology*

Teknologi Ajax (kadang juga ditulis AJAX, singkatan dari *Asynchronous JavaScript and XML*) adalah sekumpulan teknologi yang pertama kali dicetuskan oleh Jesse James Garrett. Ajax memungkinkan browser untuk mengirim data dan mengambil data dari server secara *asynchronous* (di latar belakang) tanpa mengganggu keseluruhan tampilan halaman Web. Kumpulan teknologi yang digunakan adalah:

- (X)HTML dan CSS untuk presentasi halaman Web
- DOM (*Document Object Model*) untuk menampilkan data secara dinamis
- XML dan XSLT untuk pertukaran data (seringkali tidak menggunakan XMLa tetapi JSON).
- Obyek XMLHttpRequest untuk komunikasi asynchronous
- JavaScript

### **Comet dan Push Technology**

Comet merupakan istilah payung yang merangkum berbagai teknologi *push*, yaitu teknologi yang memungkinkan server untuk mengirimkan data ke browser tanpa diminta oleh browser.

### **SSE (Server-Sent Events)**

SSE merupakan bagian dari spesifikasi standar HTML5 (bisa diakses di <http://dev.w3.org/html5/eventsource/>). Spesifikasi ini memungkinkan server untuk mem-*push* data ke halaman Web menggunakan protokol HTTP. Meski masih dalam pengembangan, tetapi beberapa browser sudah mendukung (misalnya Google Chrome / Chromium) serta Safari. Beberapa peranti pengembangan di sisi server juga sudah mendukung spesifikasi ini. Pada Node.js, pemrogram bisa menggunakan paket *sse*, *nsse*, atau *EventSource*.

## Bayeux Protocol

Protokol ini dikembangkan oleh *the Dojo Foundation* yang mengembangkan software Dojo Toolkit. Protokol ini digunakan sebagai transport untuk pesan-pesan asynchronous melalui HTTP dengan latensi yang rendah antara klien dengan server. Pesan-pesan tersebut di-rute-kan melalui channel-channel yang diberi nama dan bisa dikirimkan ke:

- server ke klien
- klien ke server
- klien ke klien (melalui server)

Spesifikasi lengkap dari protokol ini bisa dilihat di <http://svn.cometd.com/trunk/bayeux/bayeux.html>.

## BOSH Protocol

BOSH (Bidirectional-streams Over Synchronous HTTP) adalah protokol transport yang mengemulasi stream dua arah antara dua entitas (misalnya antara klien dengan server) dengan menggunakan banyak HTTP req/resp yang synchronous tanpa memerlukan polling yang sering atau respon yang terpotong-potong. Spesifikasi ini dikembangkan oleh komunitas serta yayasan XMPP dan bisa dilihat secara lengkap di <http://xmpp.org/extensions/xep-0124.html>

## WebSocket

WebSocket merupakan teknologi Web yang menyediakan saluran komunikasi full duplex pada satu koneksi TCP. Protokol WebSocket distandarkan oleh IETF di RFC 6455 sedangkan API (*Application Programming Interface*) dikembangkan dan distandarkan oleh W3C sebagai bagian dari HTML5. Komunikasi antara klien dengan server dilaksanakan menggunakan TCP dengan nomor port 80.

WebSocket diimplementasikan di sisi server dan klien dan memungkinkan adanya interaksi yang lebih real-time daripada teknologi push karena protokol dan API ini diimplementasikan dan bisa digunakan di sisi klien maupun server. Browser yang sudah mendukung protokol dan API WebSocket ini adalah Chrome, Firefox, Safari, Opera, dan Internet Explorer.

Perkembangan dari WebSocket bisa dilihat dan diikuti di <http://www.websocket.org/>

# Socket.io

## Apa itu Socket.io?

*Socket.io* adalah pustaka JavaScript yang merupakan implementasi dari protokol WebSocket serta berbagai improvisasi lain yang diperlukan untuk real-time web (*heartbeats*, *timeouts*, dan *disconnection*). Protokol transport yang didukung adalah sebagai berikut:

- WebSocket
- Adobe Flash Socket
- AJAX long polling
- AJAX multipart streaming

- Forever Iframe
- JSONP Polling

Pustaka ini terdiri atas pustaka untuk sisi klien (browser) dan server (menggunakan Node.js). Browser yang didukung adalah:

- Internet Explorer 5.5+ (desktop)
- Safari 3+ (desktop)
- Google Chrome 4+ (desktop)
- Firefox 3+ (desktop)
- Opera 10.61+ (desktop)
- iPhone Safari (mobile)
- iPad Safari (mobile)
- Android WebKit (mobile)
- WebOs WebKit (mobile)

## Menggunakan Socket.io untuk Real-time Web

Socket.io melibatkan sisi klien dan sisi server. Pada sisi server, paket yang diperlukan adalah `socket.io`, sementara untuk sisi klien (browser), diperlukan `socket.io-client`. Paket `socket.io-client` tidak diperlukan langsung pada sisi `node_modules`, tetapi ada beberapa file yang harus ditempatkan pada akses publik dengan maksud supaya bisa digunakan oleh browser.

### Tentang Aplikasi

Aplikasi ini hanya merupakan contoh kecil dari real-time Web. Aplikasi terdiri atas sisi server dan klien/browser. Pada sisi server, aplikasi ini akan mengirimkan data ke browser (push). Sementara itu, browser akan menerima hasil push tersebut dan menampilkannya kemudian mengirimkan data ke server tanpa perlu melakukan proses *refresh*. Server hanya akan menampilkan data yang dikirimkan browser.

### Membuat Kerangka Aplikasi dengan ExpressJS

Untuk membuat aplikasi ini, kita akan menggunakan ExpressJS dan Socket.io. Listing lengkap dari contoh pada bab ini terdapat pada **kode/bab-08/**

### Instalasi Paket yang Diperlukan

File `package.json` berisi beberapa informasi tentang aplikasi ini serta beberapa paket yang diperlukan. Install paket-paket tersebut dengan menggunakan perintah `npm install` di direktori tersebut.

### Konfigurasi JavaScript untuk Browser

Browser juga memerlukan pustaka untuk Socket.io yang diperoleh dari paket `socket.io-client`. Pada paket tersebut terdapat file `socket.io.js`, salin file tersebut ke direktori `public/javascripts`.

## Menjalankan Server Socket.io

Server socket.io menggunakan port 80 sehingga harus dijalankan oleh *root*. Keluaran pada sisi server tersebut merupakan keluaran yang sudah termasuk akses dari browser. Setelah server dijalankan, buka browser kemudian akses URL <http://localhost>. Setelah diakses melalui browser, server akan mengirimkan kode sumber HTML sebagai berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Contoh Socket.io + Express</title>
    <link rel="stylesheet" href="/stylesheets/style.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Contoh Socket.io + Express</h1>
    <p>Contoh Socket.io + Express</p>
    <script src="/javascripts/socket.io.js"></script>
    <script>
      var socket = io.connect('http://localhost');
      socket.on('kirim ke browser', function (data) {
        document.getElementById("container").innerHTML=
          "<p>" + data.kalimatDariServer + "</p>";
        socket.emit('dari browser', {
          kalimatDariBrowser: 'Kalimat ini dikirim dari browser' });
      });
    </script>
    <div id="container">
      <p>Contoh Socket.io + Express</p>
    </div>
  </body>
</html>
```

## Daftar Pustaka

- [mdnjs] Anonim. *Mozilla Developer Network - JavaScript*, <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/JavaScript>.
- [jsenlightenment] Cody Lindley. *JavaScript Enlightenment*. <http://javascriptenlightenment.com>. 2012.
- [jsdefinitive] David Flanagan. *JavaScript: The Definitive Guide*. 4th Edition. O'Reilly. 2001.
- [jumpstartnodejs] Don Nguyen. *Jump Start Node.js*. SitePoint. 2012.
- [jsgoodparts] Douglas Crockford. *JavaScript: The Good Parts*. O'Reilly. 2008.
- [eloquentjs] Marijn Haverbeke. *Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming*. No Starch Press. 2011.
- [learningnode] Shelley Powers. *Learning Node*. O'Reilly. 2012.
- [nodeuprunning] Tom Hughes-Croucher, Mike Wilson. *Node: Up and Running*. O'Reilly. 2012.