

# ESTUDO DIRIGIDO: Introdução a Redes com GNU/Linux

Jeffter Willian Verly Wernech

## ESPECIFICAÇÃO:

1. Configure a máquina virtual para ser executada com a placa de rede em modo bridge, conforme mostrado em aula.

Máquina configurada com sucesso! A Máquina virtual já está configurada para ser executada com a placa de rede em modo bridge.

2. Force a execução do DHCP usando o comando *ifconfig* . Após, com esse comando, descubra;
  - a) O IP da máquina - 192.168.30.44
  - b) O endereço MAC - 08:00:27:e0:4a:aa
  - c) A máscara de rede - 255.255.254.0
  - d) O gateway padrão - não é possível identificar

```
usuario@usuario-VirtualBox:~$ sudo ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.30.44 netmask 255.255.254.0 broadcast 192.168.31.255
    inet6 fe80::8504:9efa:6ac3:3955 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 fe80::3bf9:4309:978d:a161 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 fe80::62cf:e173:7205:7e55 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:e0:4a:aa txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 762 bytes 305835 (305.8 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 167 bytes 17922 (17.9 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Loopback Local)
    RX packets 126 bytes 11410 (11.4 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 126 bytes 11410 (11.4 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

usuario@usuario-VirtualBox:~$ sudo ifconfig enp0s3 down
usuario@usuario-VirtualBox:~$ sudo ifconfig enp0s3 up
usuario@usuario-VirtualBox:~$
```

3. Descubra o DNS do site [www.cefet-rj.br](http://www.cefet-rj.br). Em seguida:

- a) Avalie o desempenho de acesso ao site externamente.

O desempenho de acesso ao site do cefet externamente é de 158Mbps/sec.

```

usuario@usuario-VirtualBox:~$ sudo dig www.cefet-rj.br

; <<> DiG 9.11.3-lubuntu1.8-Ubuntu <<> www.cefet-rj.br
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 48431
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;www.cefet-rj.br.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.cefet-rj.br.                12567   IN      CNAME   nginx.cefet-rj.br.
nginx.cefet-rj.br.              7199    IN      A        200.9.149.88

;; Query time: 13 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53)
;; WHEN: Fri Sep 20 17:11:17 CEST 2019
;; MSG SIZE rcvd: 80

atualizados.
É preciso baixar 60,5 kB de arquivos.
Depois desta operação, 176 kB adicionais de espaço em disco serão usados.
Obter:1 http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 iperf
amd64 2.0.10+dfsg1-lubuntu0.18.04.2 [60,5 kB]
Baixados 60,5 kB em 0s (237 kB/s)
A seleccionar pacote anteriormente não seleccionado iperf.
(Lendo banco de dados ... 117921 ficheiros e directórios actualmente instalados.
)
A preparar para desempacotar .../iperf_2.0.10+dfsg1-lubuntu0.18.04.2_amd64.deb .
..
A descompactar iperf (2.0.10+dfsg1-lubuntu0.18.04.2) ...
Configurando iperf (2.0.10+dfsg1-lubuntu0.18.04.2) ...
A processar 'triggers' para man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
usuario@usuario-VirtualBox:~$ sudo iperf -c 200.9.149.88 -p 80
-----
Client connecting to 200.9.149.88, TCP port 80
TCP window size: 85.0 KByte (default)
-----
[ 3] local 192.168.30.44 port 44780 connected with 200.9.149.88 port 80
write failed: Connection reset by peer
[ ID] Interval      Transfer      Bandwidth
[ 3] 0.0- 0.0 sec    498 KBytes    158 Mbits/sec
usuario@usuario-VirtualBox:~$

```

b) Avalie o desempenho de acesso ao site internamente ( ou seja, descubra o IP do servidor de [www.cefet-rj.br](http://www.cefet-rj.br) ).

O desempenho de acesso ao site internamente é 1.05Mbits/sec.

```

usuario@usuario-VirtualBox:~$ sudo iperf -c 200.9.149.88 -p 53 -u
-----
Client connecting to 200.9.149.88, UDP port 53
Sending 1470 byte datagrams, IPG target: 11215.21 us (kalman adjust)
UDP buffer size: 208 KByte (default)
-----
[ 3] local 192.168.30.44 port 51797 connected with 200.9.149.88 port 53
[ ID] Interval      Transfer      Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec    1.25 MBytes    1.05 Mbits/sec
[ 3] Sent 893 datagrams
[ 3] WARNING: did not receive ack of last datagram after 10 tries.
usuario@usuario-VirtualBox:~$ sudo nslookup www.google.com
Server:          127.0.0.53
Address:         127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.google.com
Address: 172.217.30.4
Name:   www.google.com
Address: 2800:3f0:4004:801::2004

```

c) Avalie o desempenho do DNS usado pelo site (descubra o DNS antes ...).

O desempenho usado pelo cefet é de 1.05Mbits/sec.

d) Avalie o desempenho do DNS do google. Entre a letra c e d, qual dos 2 é mais rápido?

```
usuario@usuario-VirtualBox:~$ sudo iperf -c 200.9.149.88 -p 53 -u
-----
Client connecting to 200.9.149.88, UDP port 53
Sending 1470 byte datagrams, IPG target: 11215.21 us (kalman adjust)
UDP buffer size: 208 KByte (default)
-----
[ 3] local 192.168.30.44 port 51797 connected with 200.9.149.88 port 53
[ ID] Interval      Transfer    Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec  1.25 MBytes 1.05 Mbits/sec
[ 3] Sent 893 datagrams
[ 3] WARNING: did not receive ack of last datagram after 10 tries.
usuario@usuario-VirtualBox:~$ sudo nslookup www.google.com
Server:      127.0.0.53
Address:     127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.google.com
Address: 172.217.30.4
Name:   www.google.com
Address: 2800:3f0:4004:801::2004
```

```
usuario@usuario-VirtualBox:~$ sudo iperf-c 172.217.30.4 -p 53 -u
sudo: iperf-c: comando não encontrado
usuario@usuario-VirtualBox:~$ sudo iperf -c 172.217.30.4 -p 53 -u
-----
Client connecting to 172.217.30.4, UDP port 53
Sending 1470 byte datagrams, IPG target: 11215.21 us (kalman adjust)
UDP buffer size: 208 KByte (default)
-----
[ 3] local 192.168.30.44 port 49932 connected with 172.217.30.4 port 53
[ ID] Interval      Transfer    Bandwidth
[ 3] 0.0-10.2 sec  1.25 MBytes 1.03 Mbits/sec
[ 3] Sent 891 datagrams
[ 3] WARNING: did not receive ack of last datagram after 10 tries.
usuario@usuario-VirtualBox:~$
```

O desempenho do google é 1.03Mbits/sec. Então, o site do cefet é mais rápido, com velocidade de 1.05Mbits/sec.

Baseado nos resultados, responda: qual é o gargalo da velocidade de acesso do site [www.cefet-rj.br](http://www.cefet-rj.br)?

O gargalo é a pior velocidade, então, 1.03Mbits/sec.

4. Execute um ping com broadcast para toda a rede. Quantas máquinas responderam?

3 máquinas responderam:

```

rtt min/avg/max/mdev = 0.601/1.561/3.777/0.705 ms
usuario@usuario-VirtualBox:~$ ping -b 192.168.31.255
WARNING: pinging broadcast address
PING 192.168.31.255 (192.168.31.255) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.31.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.11 ms
64 bytes from 192.168.30.9: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.58 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.30.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.61 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.31.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.698 ms
64 bytes from 192.168.30.9: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.66 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.30.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=2.11 ms (DUP!)
^C
--- 192.168.31.255 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, +4 duplicates, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.698/1.465/2.115/0.449 ms
usuario@usuario-VirtualBox:~$

```

5. Mude o IP de sua máquina, ainda na mesma rede do exercício 2, para: 192.168.40.x .

IP da máquina  
mudado para  
192.168.40.214,  
tendo em vista  
que sou o número  
14 da chamada e  
a expressão pela  
qual se descobre  
x é:

$x = 200 + n^{\circ}$  do aluno  
na chamada

```

usuario@usuario-VirtualBox:~$ sudo ifconfig enp0s3 192.168.40.214
usuario@usuario-VirtualBox:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.40.214 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.30.255
    inet6 fe80::8504:9efa:6ac3:3955 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 fe80::3bf9:4309:978d:a161 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 fe80::62cf:e173:7205:7e55 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:e0:4a:aa txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 8803 bytes 1202374 (1.2 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 2452 bytes 3086695 (3.0 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Loopback Local)
    RX packets 246 bytes 22248 (22.2 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 246 bytes 22248 (22.2 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

usuario@usuario-VirtualBox:~$

```

6. Modifique o arquivo `/etc/hostname` para que a máquina tenha seu nome seguido do último nome.

Nome da máquina modificado  
através do comando nano no  
arquivo `/etc/hostname`:

```

usuario@usuario-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/hostname
[sudo] senha para usuario:
usuario@usuario-VirtualBox:~$

```

```

GNU nano 2.9.3 /etc/hostname

jeffterwillian

```



## 7. Adicione no arquivo `/etc/hosts` todas as máquinas dos seus colegas.

Consegui adicionar no arquivo `/etc/hosts` as máquinas de mariaeduarda e luizsilva.

```
usuario@usuario:~$ sudo nano /etc/hosts
```

```
GNU nano 2.9.3 /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
192.168.40.220 luizsilva
127.0.1.1    usuario-VirtualBox

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1        ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0    ip6-localnet
ff00::0    ip6-mcastprefix
ff02::1    ip6-allnodes
ff02::2    ip6-allrouters
```

```
127.0.0.1    localhost
192.168.40.223 mariaeduarda
192.168.40.220 luizsilva
127.0.1.1    usuario-VirtualBox

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1        ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0    ip6-localnet
ff00::0    ip6-mcastprefix
ff02::1    ip6-allnodes
ff02::2    ip6-allrouters
```

## 8. Execute um ping para as máquinas dos colegas que estão à sua esquerda e direita por nome da máquina. Você conseguiu?

Consegui executar ping para as máquinas luizsilva e mariaeduarda com sucesso:

```
usuario@jeffterwillian:~$ ping luizsilva
PING luizsilva (192.168.40.220) 56(84) bytes of data.
64 bytes from luizsilva (192.168.40.220): icmp_seq=1 ttl=64 time=1.19 ms
64 bytes from luizsilva (192.168.40.220): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.582 ms
64 bytes from luizsilva (192.168.40.220): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.583 ms
64 bytes from luizsilva (192.168.40.220): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.589 ms
64 bytes from luizsilva (192.168.40.220): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.544 ms
64 bytes from luizsilva (192.168.40.220): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.586 ms
64 bytes from luizsilva (192.168.40.220): icmp_seq=7 ttl=64 time=0.611 ms
64 bytes from luizsilva (192.168.40.220): icmp_seq=8 ttl=64 time=0.609 ms
64 bytes from luizsilva (192.168.40.220): icmp_seq=9 ttl=64 time=0.657 ms
64 bytes from luizsilva (192.168.40.220): icmp_seq=10 ttl=64 time=0.703 ms
```

```
usuario@jeffterwillian:~$ ping mariaeduarda
PING mariaeduarda (192.168.40.223) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mariaeduarda (192.168.40.223): icmp_seq=1 ttl=64 time=1.26 ms
64 bytes from mariaeduarda (192.168.40.223): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.772 ms
64 bytes from mariaeduarda (192.168.40.223): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.730 ms
64 bytes from mariaeduarda (192.168.40.223): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.713 ms
64 bytes from mariaeduarda (192.168.40.223): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.713 ms
64 bytes from mariaeduarda (192.168.40.223): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.766 ms
64 bytes from mariaeduarda (192.168.40.223): icmp_seq=7 ttl=64 time=0.669 ms
64 bytes from mariaeduarda (192.168.40.223): icmp_seq=8 ttl=64 time=0.758 ms
^C
--- mariaeduarda ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 714lms
rtt min/avg/max/mdev = 0.669/0.798/1.267/0.182 ms
usuario@jeffterwillian:~$
```

**9. Execute um *ping* com broadcast para a rede.  
Você obteve respostas de quantas máquinas de todos os colegas?**

Não consegui obter resposta de nenhuma máquina de colega:

```
usuario@jeffterwillian:~$ sudo ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.40.214 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.40.255
    ether 08:00:27:e0:4a:aa txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 5954 bytes 779699 (779.6 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 170 bytes 27391 (27.3 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Loopback Local)
    RX packets 3357 bytes 240132 (240.1 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 3357 bytes 240132 (240.1 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

usuario@jeffterwillian:~$ ping -b 192.168.40.255
WARNING: pinging broadcast address
PING 192.168.40.255 (192.168.40.255) 56(84) bytes of data.
```