Guía para ejecutar Kallami en Windows y Linux

Instalación paso a paso del juego y su servidor local

Qué cubre esta guía. Abrir el paquete final Kallami_Final_v1.0_Gameplay.zip en otra laptop, instalar los componentes necesarios y ejecutar el juego con la API local. El proyecto está preparado para Godot 4.7.2; el servidor usa Python, FastAPI y SQLite.

> La regla principal: inicia primero el servidor y después Godot, en la misma laptop. El juego se conecta a `127.0.0.1:8000`, que apunta a la computadora donde se ejecuta el cliente.

Requisitos por sistema

Componente	Windows 10/11 de 64 bits	Linux de 64 bits
Motor	Godot 4.7.2 Standard para Windows x86_64. No requiere instalación ni .NET.	Godot 4.7.2 Standard para Linux x86_64. Se ejecuta como archivo portable.
Servidor	Python 3.11 o superior y el lanzador `py -3` o `python`.	Python 3 y el paquete `python3-venv`. En Debian/Ubuntu se instala con apt.
Otros	Conexión a internet durante la primera instalación de paquetes.	Conexión a internet durante la primera instalación de paquetes.

Preparación común

1. Descarga el ZIP final. Guárdalo en Descargas. No trabajes dentro de la vista previa del ZIP.

2. Extrae la carpeta completa. Debe quedar una carpeta `Kallami_Final_v1.0` con `cliente_godot`, `servidor`, `docs` y los lanzadores.

3. Usa una ruta sencilla. En Linux recomendamos `~/Workspace/inf_266`. En Windows, `%USERPROFILE%\Workspace\inf_266`. La carpeta extraída debe quedar dentro de esa ubicación.

La primera vez el lanzador del servidor crea un entorno aislado, descarga FastAPI y Uvicorn e inicializa SQLite. No necesitas instalar esas bibliotecas manualmente.

El orden que repetirás cada vez

1. SERVIDOR	2. GODOT	3. JUGAR	AL TERMINAR
Inicia el lanzador del servidor y deja abierta su terminal.	Abre el proyecto con el lanzador del sistema.	En el editor, pulsa F5 para iniciar la partida.	Cierra el juego y detén el servidor con Ctrl+C.

Ejecución en Linux

Los pasos están escritos para Debian 12 y Ubuntu. Si usas otra distribución, instala Python 3, el soporte de entornos virtuales y unzip desde su gestor de paquetes.

1. Instala y comprueba Python

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3 python3-venv unzip
python3 --version
```

La última línea debe mostrar Python 3.11 o superior. Si ya tienes esos componentes, puedes saltar la instalación.

2. Descarga Godot 4.7.2 Standard

Abre la página oficial de Godot para Linux indicada al final de esta guía. Elige Godot 4.7.2, Standard, Linux x86_64 (no .NET). Extrae el archivo y deja el ejecutable con este nombre en `~/Descargas` o `~/Downloads`: `Godot_v4.7.2-stable_linux.x86_64`.

```
chmod +x ~/Descargas/Godot_v4.7.2-stable_linux.x86_64
~/Descargas/Godot_v4.7.2-stable_linux.x86_64 --version
```

Si tu sistema usa la carpeta `Downloads`, cambia `Descargas` por `Downloads`. La salida debe indicar la versión 4.7.2.

3. Extrae el proyecto

Desde el administrador de archivos, extrae el ZIP en `~/Workspace/inf_266`. También puedes hacerlo por terminal; cambia `Descargas` por `Downloads` si corresponde.

```
mkdir -p ~/Workspace/inf_266
unzip ~/Descargas/Kallami_Final_v1.0_Gameplay.zip -d ~/Workspace/inf_266
```

4. Inicia el servidor (Terminal 1)

```
cd ~/Workspace/inf_266/Kallami_Final_v1.0/servidor
chmod +x iniciar_servidor.sh
./iniciar_servidor.sh
```

Espera a que aparezca `Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000`. Déjala abierta. En el navegador de la misma laptop, visita `http://127.0.0.1:8000/api/estado`; debe aparecer una respuesta JSON.

5. Abre Godot y ejecuta el juego (Terminal 2)

```
cd ~/Workspace/inf_266/Kallami_Final_v1.0
chmod +x iniciar_godot_linux.sh
./iniciar_godot_linux.sh
```

El lanzador abre el editor con el proyecto. Espera a que importe los archivos y pulsa F5 para iniciar la escena principal. Mantén abiertas las dos ventanas: la del servidor y la del juego/editor.

> Si Godot dice que no se encontró, revisa que el ejecutable conserve el nombre exacto y esté en `~/Descargas` o `~/Downloads`. También puedes abrir Godot manualmente e importar `cliente_godot/project.godot`.

Ejecución en Windows

Se recomienda Windows 10 u 11 de 64 bits. El juego se abre desde el editor de Godot; el ZIP no es un instalador ejecutable del juego.

1. Instala Python

Descarga Python 3.11 o superior desde python.org/downloads/windows. Durante la instalación marca Add python.exe to PATH. El servidor busca primero el lanzador `py -3` y, si no está, intenta usar `python`.

```
py -3 --version
```

Si este comando no existe, prueba `python --version`. Debe mostrar Python 3.11 o superior.

2. Descarga Godot 4.7.2 Standard

Desde la página oficial de Godot para Windows indicada al final, descarga la edición Standard, Windows x86_64. No elijas .NET: este proyecto usa GDScript. Extrae el archivo y deja `Godot_v4.7.2-stable_win64.exe` dentro de `%USERPROFILE%\Downloads`. Godot es portable; no hace falta instalarlo.

3. Extrae el ZIP del juego

En el Explorador de archivos, haz clic derecho en `Kallami_Final_v1.0_Gameplay.zip` y elige Extraer todo.... Como destino usa `%USERPROFILE%\Workspace\inf_266`. Debe aparecer `Kallami_Final_v1.0` dentro de esa carpeta.

4. Inicia el servidor (PowerShell 1)

Abre PowerShell. Copia estas líneas. En el primer inicio acepta que instale las dependencias y espera el mensaje de Uvicorn. No cierres esta ventana.

```
Set-Location "$HOME\Workspace\inf_266\Kallami_Final_v1.0\servidor"
.\iniciar_servidor_windows.bat
```

En el navegador de esa misma laptop abre `http://127.0.0.1:8000/api/estado`. Una respuesta JSON confirma que la API está activa. La documentación de sus endpoints está en `http://127.0.0.1:8000/docs`.

5. Abre Godot y ejecuta el juego (PowerShell 2)

Abre otra ventana de PowerShell. No detengas la primera.

```
Set-Location "$HOME\Workspace\inf_266\Kallami_Final_v1.0"
.\iniciar_godot_windows.bat
```

El lanzador busca Godot con el nombre exacto dentro de Descargas y abre el editor con el proyecto. Cuando termine de importar, pulsa F5. Si no lo encuentra, inicia el ejecutable de Godot, pulsa Importar y selecciona `cliente_godot\project.godot`.

> Las rutas de PowerShell suponen que extrajiste el proyecto dentro de la carpeta Workspace de tu usuario. Si elegiste otra ubicación, modifica únicamente la ruta del comando `Set-Location`.

Primera partida, controles y guardado

Con el servidor y Godot activos, crea un perfil de prueba. El servidor almacena cada perfil y su partida en la base SQLite del proyecto.

Crear un perfil

1. En el menú inicial, selecciona crear perfil. Usa un nombre de 2 a 24 caracteres.

2. Define un PIN de cuatro dígitos. Recuérdalo: el juego no ofrece recuperación del PIN.

3. Juega y guarda. El guardado ocurre en varios eventos; también puedes usar `G` para solicitarlo manualmente.

4. Comprueba la evidencia. El HUD muestra el estado del guardado. La consola del servidor registra solicitudes de progreso con respuesta `200 OK`.

Controles principales

Acción	Tecla
Mover a Juan	WASD o flechas
Hablar o interactuar	E
Avanzar diálogo	E, Espacio o Enter
Cargar y lanzar la honda	Mantener y soltar F
Esquivar	Espacio
Guardar manualmente	G
Pausar / cambiar perfil	Esc
Ventana / pantalla completa	F11

Conservar el avance al cambiar de laptop

Cierra el juego y detén el servidor con `Ctrl+C`. Copia el archivo `servidor/data/kallami_final.db` de la laptop anterior y colócalo en la misma ruta relativa dentro del proyecto de la nueva laptop. Si la carpeta `data` no existe, créala. Conserva una copia de respaldo antes de reemplazar una base de datos.

> El servidor escucha solo en la propia laptop (`127.0.0.1`). Para esta guía, ejecuta Godot y el servidor en la misma máquina. El acceso desde otra computadora de la red requiere configurar la dirección del servidor y la red; no es necesario para jugar localmente.

Solución de problemas

Si ocurre esto	Prueba esto
No abre el lanzador de Godot.	Confirma que tienes Godot 4.7.2 Standard, extraído, con el nombre indicado en Descargas. En Linux revisa el permiso con `chmod +x`. Como alternativa, abre el editor e importa `cliente_godot/project.godot`.
No aparece la página /api/estado.	Comprueba que la ventana del servidor siga abierta y muestre Uvicorn en el puerto 8000. Inicia el juego y el servidor en la misma laptop.
No se guarda el avance.	Mira la consola del servidor. Si aparece un error o el servidor está detenido, vuelve a ejecutarlo y guarda con G. El juego usa la URL local 127.0.0.1:8000.
En Linux falla la creación del entorno virtual.	Instala `python3-venv` con apt y vuelve a iniciar `iniciar_servidor.sh`.
Windows dice que no encuentra Python.	Reinstala Python desde python.org y marca Add python.exe to PATH. Cierra y vuelve a abrir PowerShell; comprueba `py -3 --version`.
El servidor informa que el puerto 8000 ya está ocupado.	Puede haber otra instancia abierta. Reutiliza esa ventana o detén la instancia anterior con Ctrl+C antes de iniciar otra.
La instalación de FastAPI o Uvicorn falla.	Se necesita internet durante el primer arranque para descargar los paquetes. Verifica conexión y vuelve a ejecutar el lanzador del servidor.

Cerrar y volver a abrir

Cierra la ventana del juego. En la terminal o PowerShell del servidor pulsa Ctrl+C. La próxima vez repite el orden: servidor primero, Godot después.

Descargas oficiales

Godot para Windows - elige Godot 4.7.2 Standard x86_64

Godot para Linux - elige Godot 4.7.2 Standard x86_64

Python para Windows - descarga desde python.org

En las páginas oficiales, selecciona la edición Standard y la arquitectura x86_64 para estas laptops. El proyecto no requiere compilación, plantillas de exportación ni .NET para ejecutarse desde el editor.

Fuentes de esta guía: README y lanzadores incluidos en `Kallami_Final_v1.0_Gameplay.zip`; páginas oficiales de descarga de Godot y Python consultadas el 29 de septiembre de 2026.